

Typ I – Standardowe sufity podwieszane rastrowe w module 60x60cm (oznaczenie **T.1a**) lub 120x60cm (oznaczenie **T.1b**) do pomieszczeń suchych, przewidziane do przecierania na sucho i na mokro na rusztach podwieszanym do stropu. Panele sufitowe z powłoką zabezpieczającą przed penetracją i malowanymi krawędziami. Wymagana klasa (wg normy ISO 846) odporności na rozwój grzybów i bakterii – 0 lub 1; Wymagana klasa odporności na wilgoć (wg normy EN 13964:2014) – min. B; Atest higieniczny do stosowania w obiektach użyteczności publicznej; Kolor biały.

Typ II – oznaczenie **T.2** - Standardowe sufity podwieszane rastrowe w module 60x60cm do pomieszczeń wilgotnych i mokrych, przewidziane do mycia przy użyciu detergentów. Mocowanie na rusztach podwieszanym do stropu. Panele sufitowe z powłoką zabezpieczającą przed penetracją i malowanymi krawędziami. Wymagana klasa (wg normy ISO 846) odporności na rozwój grzybów i bakterii – 0 lub 1; Wymagana klasa odporności na wilgoć (wg normy EN 13964:2014) – min. C; Atest higieniczny do stosowania w obiektach użyteczności publicznej; Kolor biały.

Typ III – oznaczenie **T.3** - Dedykowane do zastosowania w pomieszczeniach o podwyższonych wymogach higienicznych. Sufity podwieszane rastrowe w module 60x60cm. Rozwiązania systemowe do pomieszczeń czystych, w których prowadzona jest regularna dezynfekcja i intensywne czyszczenie. Mocowanie na rusztach podwieszanym do stropu. Panele sufitowe z powłoką zabezpieczającą przed penetracją i malowanymi krawędziami. Wymagana klasa (wg normy ISO 846) odporności na rozwój grzybów i bakterii – 0 lub 1; Wymagana klasa odporności na wilgoć (wg normy EN 13964:2014) – min. C; Atest higieniczny do stosowania w obiektach użyteczności publicznej; Kolor biały.

Typ IV – oznaczenie SGK - Sufit podwieszany pełny z podwójnym pokryciem płytą gipsowo-kartonową GKF (oznaczenie **T.4**). Wykończenie całopowierzchniowe przy użyciu gładzi z zawartością włókien zbrojących ze wzmocnieniem powierzchni z siatki zbrojącej z włókna szklanego.Powłoki malarskie antybakteryjne, dedykowane do pomieszczeń o podwyższonych wymogach higienicznych, dedykowanych do zastosowania w obiektach użyteczności publicznej. Atest higieniczny powłok wykończeniowych do stosowania w obiektach użyteczności publicznej; Kolor biały.

BRANŻA:	ARCHITEKTURA	LOKALIZACJA: IDENTYFIKATOR DZIAŁKI: **220401_1.0013.AR_3.62/4** DZ.EWID. NR **62/4**, OBRĘB 13, MIASTO PRUSZCZ GDAŃSKI	
PROJEKTANT	mgr inż.arch. BARTOSZ SMUSZ WP-OIA/OKK/UpB/47/2008		
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż.arch. MARTA SMUSZ WP-OIA/OKK/UpB/56/2009		

SMA ARCHITEKTURA
SM.Architektura BARTOSZ SMUSZ
os.Wł. Łokietka 7/83, 61-616 POZNAŃ
tel.: +48 790 650 847 email: office@smarch.pl

PROJEKT BUDOWLANY - PROJEKT TECHNICZNY

PROJEKT ROZBUDOWY
BUDYNKU MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
PRZY ULICY NIEPODLEGŁOŚCI 9 W PRUSZCZU GDAŃSKIM.
DZIAŁKA EWIDENCYJNA NUMER 62/4, OBRĘB 13, PRUSZCZ GDAŃSKI

INWESTOR :	GMINA MIEJSKA PRUSZCZ GDAŃSKI ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański
RYS.NR :	PT - S - 0
SKALA :	1:50
DATA :	04.06.2022
TYTUŁ :	SCHEMAT WYKOŃCZEŃ SUFITÓW - PARTER