

Legenda:

- kanalizacja sanitarna
- kanalizacja sanitarna pod stropem
- kanalizacja sanitarna podposadzkowa
- skropliny

PK5 Ø110 — pion kanalizacyjny

R — przybór kanalizacyjny
R — Rewizja

Na etapie wykonawstwa po przeprowadzeniu demontaży sprawdzić możliwość wykonania przebić, bruzd i prowadzenia instalacji. W przypadku stwierdzenia braku możliwości wykonania instalacji powiadomić Inwestora i Projektanta.

Nad posadzką piony w wykonaniu do instalacji wewnętrznych, wyprowadzone nad dach i zakończone wywiewkami. Wszystkie piony uzbrojone w rewizje. Odpływ z każdego przyboru sanitarnego powinien być zaopatrzony w zamknięcie wodne - syfon.

Wewnętrzna instalację kanalizacyjną wykonać z rur PVC lub PP w wykonaniu akustycznym
Średnice podejść pod poszczególne przybory sanitarne wykonać w zależności od rodzaju przyboru (zgodnie z normą PN-92/B-01707):

umywalka	UM	PPØ50mm
zlewozmywak	ZL	PPØ50mm
natrysk	NA	PPØ50mm
miska ustępowa	MU	PPØ110mm
wanna	WA	PPØ50mm
wpust	WP	PPØ50mm
zmywarka	ZM	PPØ50mm

Podejścia do poszczególnych przyborów sanitarnych należy prowadzić po ścianach. Na życzenie inwestora możliwe jest prowadzenie w posadzkach oraz prowadzenie instalacji w bruzdach ściennych, po potwierdzeniu przez architekta właściwości akustycznych i termicznych przegrody. Minimalny spadek podejścia wynosi 2%. W przypadku większej odległości niż 3,5m przyboru od pionu należy zamontować napowietrzak. Zmywarki zlokalizowane przy zlewozmywakach należy podłączyć do syfonu pod zlewem.

Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane powinny być wykonane w tulejach ochronnych.
Rysunki rozpatrywać łącznie z rysunkami projektów branżowych. Wszystkie prace budowlane należy wykonać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych", zasadami wiedzy technicznej i zapisami BHP przez odpowiednio wykwalifikowanych pracowników, pod stałym nadzorem technicznym. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanychlub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie wiedzy technicznej nie zwalnia Wykonawcy z konieczności zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem, a także z projektantem i za jego zgodą.
Wszystkie zastosowane materiały montować zgodnie zzaleceniami producenta.

PRACOWNIA PROJEKTOWA architekt Zbigniew Antczak
ul. Umińskiego 7A/35-36, 61-517 Poznań e-mail: antczak@tonet.pl
tel./fax. (61) 83-35-407, tel. (61) 83-51-491, kom. 601-78-34-58

INWESTOR :	**Gmina Golina** ul. Nowa 1 62-590 Golina			**Nr rysunku:**
OBIEKT :	**Przedszkole „Baśniowy Dworek" w Golinie - budynek byłego dworu i przynależnej oficyny** ul. Parkowa 2 62-590 Golina dz. nr 1288/47 (część), obr. 0001 Golina			**KA 03**
ZADANIE PROJEKTOWE :	**Przebudowa, rozbudowa i remont budynku byłego dworu i przynależnej oficyny, obecnie pełniących funkcję Przedszkola „Baśniowy Dworek" w Golinie, wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem.**			
PROJEKTANT :	**mgr inż. Maciej Tryjanowski** upr. Wo-218/02		**FAZA:** **PROJEKT techniczny**	**SKALA:** **1:100**
PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY:	**mr inż. Mikołaj Naglak** upr. WKP/0414/POOS/15			
OPRACOWANIE :	**mgr inż. Rafał Oleksiewicz**		**BRANŻA:** **Instalacje sanitarne**	**DATA:** **09.2023 r.**
TREŚĆ :	**Instalacja kanalizacji sanitarnej. Rzut piętra.**			