

Legenda:

- kanalizacja sanitarna
- kanalizacja sanitarna pod stropem
- kanalizacja sanitarna podposadzkowa
- skropliny

PK5 Ø110 — pion kanalizacyjny

R — przybór kanalizacyjny
Rewizja

Na etapie wykonawstwa po przeprowadzeniu demontaży sprawdzić możliwość wykonania przebić, bruzd i prowadzenia instalacji. W przypadku stwierdzenia braku możliwości wykonania instalacji powiadomić Inwestora i Projektanta.

Nad posadzką piony w wykonaniu do instalacji wewnętrznych, wyprowadzone nad dach i zakończone wywiewkami. Wszystkie piony uzbrojone w rewizje. Odpływ z każdego przyboru sanitarnego powinien być zaopatrzony w zamknięcie wodne - syfon.

Wewnętrzna instalacje kanalizacyjną wykonać z rur PVC lub PP w wykonaniu akustycznym
Średnice podejść pod poszczególne przybory sanitarne wykonać w zależności od rodzaju przyboru (zgodnie z normą PN-92/B-01707):

•	umywalka	UM	PPØ50mm
•	zlewozmywak	ZL	PPØ50mm
•	natrysk	NA	PPØ50mm
•	miska ustępowa	MU	PPØ110mm
•	wanna	WA	PPØ50mm
•	wpust	WP	PPØ50mm
•	zmywarka	ZM	PPØ50mm

Podejścia do poszczególnych przyborów sanitarnych należy prowadzić po ścianach. Na życzenie inwestora możliwe jest prowadzenie w posadzkach oraz prowadzenie instalacji w bruzdach ściennych, po potwierdzeniu przez architekta właściwości akustycznych i termicznych przegrody. Minimalny spadek podejścia wynosi 2%. W przypadku większej odległości niż 3,5m przyboru od pionu należy zamontować napowietrzak. Zmywarki zlokalizowane przy zlewozmywakach należy podłączyć do syfonu pod zlewem.

Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane powinny być wykonane w tulejach ochronnych.
Rysunki rozpatrywać łącznie z rysunkami projektów branżowych. Wszystkie prace budowlane należy wykonać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych", zasadami wiedzy technicznej i zapisami BHP przez odpowiednio wykwalifikowanych pracowaników, pod stałym nadzrem technicznym. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanychlub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie wiedzy technicznej nie zwalnia Wykonawcy z konieczności zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem, a także z projektantem i za jego zgodą.
Wszystkie zastosowane materiały montować zgodnie zzaleceniami producenta.

PRACOWNIA PROJEKTOWA architekt Zbigniew Antczak
ul. Umińskiego 7A/35-36, 61-517 Poznań e-mail: antczak@tonet.pl
tel./fax. (61) 83-35-407, tel. (61) 83-51-491, kom. 601-78-34-58

INWESTOR :	**Gmina Golina** ul. Nowa 1 62-590 Golina			**Nr rysunku:** **KA 01**
OBIEKT :	**Przedszkole „Baśniowy Dworek" w Golinie - budynek byłego dworu i przynależnej oficyny** ul. Parkowa 2 62-590 Golina dz. nr 1288/47 (część), obr. 0001 Golina			
ZADANIE PROJEKTOWE :	**Przebudowa, rozbudowa i remont budynku byłego dworu i przynależnej oficyny, obecnie pełniących funkcję Przedszkola „Baśniowy Dworek" w Golinie, wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem.**			
PROJEKTANT :	**mgr inż. Maciej Tryjanowski** upr. Wa-218/02		**FAZA:** **PROJEKT techniczny**	**SKALA:** **1:100**
PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY:	**mr inż. Mikołaj Naglak** upr. WKP/0414/POOS/15			
OPRACOWANIE :	**mgr inż. Rafał Oleksiewicz**		**BRANŻA:** **Instalacje sanitarne**	**DATA:** **09.2023 r.**
TREŚĆ :	**Instalacja kanalizacji sanitarnej. Rzut piwnic.**			