

FORMULARZ CENOWY

Pakiet nr 1: Oddział Chirurgii Ogólnej – meble

Specyfikacja ogólna dotycząca niżej wymienionych mebli:

Konstrukcja: korpus i front

Meble wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej dwustronnie laminowanej o strukturze antyrefleksyjnej o gęstości 660 -690 kg/m³ zgodnie z normą PN-EN14322 w klasie higieniczności E1. Zaoferowany - wymagany pionowy lub poziomy układ słoików z zachowaniem rysunku dekoru płyty laminowanej.

Elementy konstrukcji płycinowej wykonane w całości z płyty meblowej dwustronnie laminowanej o grubości 18 mm – w szafach wieniec górny oraz dolny wykonany z płyty 25 mm. Struktura powierzchni i kolorystyka do uzgodnienia. Korpusy szaf i szafek wykonane z elementów płytowych grubości min. 18mm łączonych za pomocą złączy meblowych mimośrodowych. (nie dopuszcza się łączenia elementów za pomocą konfirmatów)

Nóżki do szaf i szafek niskich

Meble na nóżkach metalowych o wysokości min 10 cm wykonanych w całości z zamkniętych kształtowników stalowych o wymiarach przekroju min 40 x 40 mm, wykonanych z aluminium. Nóżki wyposażone w regulatory wysokości.

Biurka i stoły robocze

Błaty biurek o grubości min. 25 mm i blaty robocze o grubości min 38 mm. Stanowiska komputerowe wyposażone w wysuwane szuflady na klawiaturę z płyty 18 mm, na prowadnicach stalowych mocowanych bezpośrednio do blatu.

Krawędzie

Wszystkie wąskie krawędzie widoczne zabezpieczone obrzeżem ABS o grubości 2 mm, pozostałe obrzeżem o grubości 1mm. Obrzeże ABS wiernie odzwierciedla kolor i strukturę dekoru płyty laminowanej.

Półki w szafach i szafkach z możliwością regulacji wysokości, mocowane systemem zapadkowym, uniemożliwiającym ich przypadkowe wysunięcie. Odległość między półkami pozwalająca na ustawienie segregatorów zgodna z międzynarodowym standardem.

Drzwi osadzone na zawiasach stalowych z regulacją w trzech płaszczyznach, zabezpieczone antykorozyjnie, z kątem otwarcia co najmniej 110 stopni, z zintegrowanym mechanizmem cichego domyku w puszcze zawiasu, ze stalowymi prowadnikami z mimośrodową regulacją wysokości oraz mimośrodową regulacją głębokości w zawiasie. Możliwość regulacji we wszystkich płaszczyznach. Drzwi szaf wysokich będą montowane w ilości min 3szt na skrzydło.

Zlewy ze stali nierdzewnej, baterie medyczne z długą wylewką i długą dźwignią medyczną

Kolorystyka

Gama kolorów umożliwiająca indywidualny dobór kolorów poszczególnych elementów mebli tj. korpus, drzwi, fronty szuflad, zapewniający harmonię kolorystyki wewnątrz wyposażonych pomieszczeń jak również kolorystyka blatów i okuć zostaną wybrane przez Zamawiającego na podstawie dostarczonych wzorów i próbek w trakcie dokonywania końcowych obmiarów.

Konstrukcja mebli umożliwia wykonanie zabudowy na „miarę” z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń.

Wykonawca dokona pomiarów pomieszczeń i sporządzi szkice/projekty poszczególnych elementów zabudowy meblowej uzgodnionego z Zamawiającym. Odchyłki wymiarowe od podanych wymiarów gabarytowych mebli w zakresie +/- 15%, w uzgodnieniu z Zamawiającym i po Jego akceptacji.

Meble i wyposażenie - nowe (rok produkcji 2020/2021), nieuszkodzone, niebędące uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw, wykonane profesjonalnie, z zachowaniem wysokiej jakości, estetyki i trwałości wykonania, dostarczone kompletne i w całości, po zamontowaniu gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych. Wszystkie użyte materiały do wykonania mebli dopuszczone do obrotu na terytorium RP, posiadają wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności oraz spełniają wszelkie wymagane przez przepisy prawa wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa

Lp	Nazwa produktu, asortyment	Opis wymaganego wyposażenia (wartości minimalne wymagane)	Ilość	Parametr oferowany	Cena jednostkowa brutto w złotych	Stawka VAT	Wartość brutto ogółem w złotych	Model/typ/producent
Pokój lekarzy – nr pomieszczenia 3.5.21								
1	Biurko	Biurko w kształcie litery C o wymiarach poszczególnych boków: 2500 x 5510 x 1200 mm dł. x 600 mm gł. x 760 mm wys. Biurko wyposażone w 7 kontenerów jezdnych. Każdy kontener jezdny wyposażony w trzy szuflady zamykany zamkiem centralnym o wymiarach 400 mm dł. x 450 mm gł. x 600 mm wys.	1	Biurko w kształcie litery C o wymiarach poszczególnych boków: 2500 x 5510 x 1200 mm dł. x 600 mm gł. x 760 mm wys. Biurko wyposażone w 7 kontenerów jezdnych. Każdy kontener jezdny wyposażony w trzy szuflady zamykany zamkiem centralnym o wymiarach 400 mm dł. x 450 mm gł. x 600 mm wys.	4 305,00 zł	23%	4 305,00 zł	Biurko / wykonanie indywidualne / TOBO Datzuk Sp. Jawna
2	Komoda	Komoda wolnostojąca trzykomorowa wyposażona w dwa rzędy po trzy szuflady zamykane zamkiem centralnym na klucz w dwóch zewnętrznych komorach drzwi jednoskrzydłowe zamykane zamkiem, wyposażone w jedną półkę. Komoda o wymiarach 2200 mm dł. x 450 mm gł. x 1200 mm wys. Komoda osadzona na cokole.	1	Komoda wolnostojąca trzykomorowa wyposażona w dwa rzędy po trzy szuflady zamykane zamkiem centralnym na klucz w dwóch zewnętrznych komorach drzwi jednoskrzydłowe zamykane zamkiem, wyposażone w jedną półkę. Komoda o wymiarach 2200 mm dł. x 450 mm gł. x 1200 mm wys. Komoda osadzona na cokole.	2 029,50 zł	23%	2 029,50 zł	Komoda / wykonanie indywidualne / TOBO Datzuk Sp. Jawna
3	Szafa ubraniowa	Szafa ubraniowa jednokomorowa, zamykana pojedynczym frontem na klucz, wyposażona od góry w dwie półki, wieszak na ubrania oraz półkę na buty. Wymiary szafy: 450 mm szer. x 600 mm gł. x 1900 mm wys. Szafa wyposażona dodatkowo w nadstawkę z jedną półką, nadstawka zamykana pełnym frontem. Wymiary nadstawki 450 mm szer. x 600 mm gł. x 700 mm wys. Szafa osadzona na cokole	7	Szafa ubraniowa jednokomorowa, zamykana pojedynczym frontem na klucz, wyposażona od góry w dwie półki, wieszak na ubrania oraz półkę na buty. Wymiary szafy: 450 mm szer. x 600 mm gł. x 1900 mm wys. Szafa wyposażona dodatkowo w nadstawkę z jedną półką, nadstawka zamykana pełnym frontem. Wymiary nadstawki 450 mm szer. x 600 mm gł. x 700 mm wys. Szafa osadzona na cokole	738,00 zł	23%	5 166,00 zł	Szafa ubraniowa / wykonanie indywidualne / TOBO Datzuk Sp. Jawna

4	Fotel biurowy	Fotel biurowy tapicerowany skórą naturalną, wyposażony w regulację wysokości za pomocą siłownika pneumatycznego oraz mechanizm bujania się. Podstawa fotela pięcioramienna. Wymiary fotela 710 mm szer. ($\pm 5\%$) x 1080 – 1170 mm wys ($\pm 5\%$)	7	Fotel biurowy tapicerowany skórą naturalną, wyposażony w regulację wysokości za pomocą siłownika pneumatycznego oraz mechanizm bujania się. Podstawa fotela pięcioramienna. Wymiary fotela 710 mm szer. x 1080 – 1170 mm wys	573,18 zł	23%	4 012,26 zł	FOTEL MANAGER KD z mech, TILT / NOWY STYL
Pokój lekarza dyżurnego – nr pomieszczenia 3.5.19								
5	Aneks kuchenny	Aneks kuchenny składająca się z 5-CIU szafek wiszących i 4 - stojących. Szafki stojące w konfiguracji: Szafka o szerokości ok. 500 mm wyposażona w 4 szuflady, szafka pod zlew o szerokości ok. 600 mm. dwie szafki o szerokości ok. 660 mm zamykane dwoma pełnymi frontami wyposażone w dwie półki. Szafki stojące pod blatem laminowanym wysokociśnieniowym HPL. Blat w kształcie litery L krótszy bok podparty na nogach metalowych. Zabudowa dolna osadzona na cokole. Szafki wiszące w konfiguracji: 5 szafek jednokomorowych otwieranych pełnymi frontami ku górze na siłownikach teleskopowych. Wymiary zabudowy dolnej: 2420 mm dł x 600 mm gł x 860 mm wys, wymiary zabudowy górnej: 2420 mm dł x 350 mm gł x 400 mm wys.	1	Aneks kuchenny składająca się z 5-ciu szafek wiszących i 4 - stojących. Szafki stojące w konfiguracji: Szafka o szerokości 500 mm wyposażona w 4 szuflady, szafka pod zlew o szerokości 600 mm. dwie szafki o szerokości 660 mm zamykane dwoma pełnymi frontami wyposażone w dwie półki. Szafki stojące pod blatem laminowanym wysokociśnieniowym HPL. Blat w kształcie litery L krótszy bok podparty na nogach metalowych. Zabudowa dolna osadzona na cokole. Szafki wiszące w konfiguracji: 5 szafek jednokomorowych otwieranych pełnymi frontami ku górze na siłownikach teleskopowych. Wymiary zabudowy dolnej: 2420 mm dł x 600 mm gł x 860 mm wys, wymiary zabudowy górnej: 2420 mm dł x 350 mm gł x 400 mm wys.	4 674,00 zł	23%	4 674,00 zł	Aneks kuchenny / wykonanie indywidualne / TOBO Datzuk Sp. Jawna
6	Biurko	Biurko proste o wymiarach: 2400 dł. x 600 mm gł. x 760 mm wys. Biurko wyposażone w kontener jezdny. Kontener jezdny wyposażony w trzy szuflady zamykany zamkiem centralnym o wymiarach 400 mm dł. x 450 mm gł. x 600 mm wys.	1	Biurko proste o wymiarach: 2400 dł. x 600 mm gł. x 760 mm wys. Biurko wyposażone w kontener jezdny. Kontener jezdny wyposażony w trzy szuflady zamykany zamkiem centralnym o wymiarach 400 mm dł. x 450 mm gł. x 600 mm wys.	1 476,00 zł	23%	1 476,00 zł	Biurko / wykonanie indywidualne / TOBO Datzuk Sp. Jawna
7	Półka	Półka wykonana z płyty meblowej o wymiarach 1200 mm dł. x 300 mm gł. x 25 mm. wys.	1	Półka wykonana z płyty meblowej o wymiarach 1200 mm dł. x 300 mm gł. x 25 mm. wys.	282,90 zł	23%	282,90 zł	Półka/ wykonanie indywidualne / TOBO

								Datzuk Sp. Jawna
8	Stolik kawowy na kołach	Stolik kawowy na kołach, o wymiarach ok. 600 mm dł. x 800 mm szer. x 450 mm wys. Blat stolika wykonany z płyty wiórowej o grubości 25 mm, półka dolna wykonana z płyty wiórowej o grubości 25 mm. Stolik wyposażony w koła jezdne.	1	Stolik kawowy na kołach, o wymiarach 600 mm dł. x 800 mm szer. x 450 mm wys. Blat stolika wykonany z płyty wiórowej o grubości 25 mm, półka dolna wykonana z płyty wiórowej o grubości 25 mm. Stolik wyposażony w koła jezdne.	430,50 zł	23%	430,50 zł	Stolik kawowy na kółkach / wykonanie indywidualne / TOBO Datzuk Sp. Jawna
9	Fotel biurowy	Fotel biurowy tapicerowany skórą naturalną, wyposażony w regulację wysokości za pomocą siłownika pneumatycznego oraz mechanizm bujania się. Podstawa fotela pięcioramienna. Wymiary fotela 710 mm szer. (± 5%) x 1080 – 1170 mm wys (± 5%)	1	Fotel biurowy tapicerowany skórą naturalną, wyposażony w regulację wysokości za pomocą siłownika pneumatycznego oraz mechanizm bujania się. Podstawa fotela pięcioramienna. Wymiary fotela 710 mm szer. x 1080 – 1170 mm wys	573,18 zł	23%	573,18 zł	FOTEL MANAGER KD z mech, TILT / NOWY STYL
10	Fotel wypoczynkowy	Fotel tapicerowany materiałem zmywalnym, wymiary fotela: 770 mm wys. x 700 mm. szer. x 630 mm. gł. (± 5%)	1	Fotel tapicerowany materiałem zmywalnym, wymiary fotela: 770 mm wys. x 700 mm. szer. x 630 mm. gł.	393,60 zł	23%	393,60 zł	Fotel CLUB / NOWY STYL
11	Kanapa	Sofa tapicerowana materiałem zmywalnym, rozkładana o wymiarach: 2150 mm dł x 850 mm gł. x 950 mm wys. (± 5%)	1	Sofa tapicerowana materiałem zmywalnym, rozkładana o wymiarach: 2150 mm dł x 830 mm gł. x 920 mm wys.	1 476,00 zł	23%	1 476,00 zł	Sofa / wykonanie indywidualne / TOBO Datzuk Sp. Jawna
Sala OINK – nr pomieszczenia 3.5.6								
12	Biurko	Biurko w kształcie litery L o wymiarach: 1700 x 1400 dł. x 600 mm gł. x 760 mm wys. Biurko wyposażone w kontener jezdny. Kontener jezdny wyposażony w trzy szuflady zamykany zamkiem centralnym o wymiarach 400 mm dł. x 450 mm gł. x 600 mm wys.	1	Biurko w kształcie litery L o wymiarach: 1700 x 1400 dł. x 600 mm gł. x 760 mm wys. Biurko wyposażone w kontener jezdny. Kontener jezdny wyposażony w trzy szuflady zamykany zamkiem centralnym o wymiarach 400 mm dł. x 450 mm gł. x 600 mm wys.	1 205,40 zł	23%	1 205,40 zł	Biurko / wykonanie indywidualne / TOBO Datzuk Sp. Jawna
13	Zabudowa zabiegowa	Zabudowa zabiegowa składająca się z szafek stojących w kształcie litery L. Część pierwsza o wymiarach 2130 mm dł x 600 mm gł. x 860 mm wys - dwie szafki o szerokości ok. 465 mm wyposażone w dwa rzędy szuflad po 4 szuflady, - szafka pod zlew o szerokości 600 mm.,	1	Zabudowa zabiegowa składająca się z szafek stojących w kształcie litery L. Część pierwsza o wymiarach 2130 mm dł x 600 mm gł. x 860 mm wys - dwie szafki o szerokości 465 mm	8 241,00 zł	23%	8 241,00 zł	Zabudowa zabiegowa / wykonanie indywidualne / TOBO Datzuk Sp. Jawna

		<p>- szafka o szerokości ok 600 mm - narożna zamykana pojedynczym frontem, Część druga o wymiarach 5150 dł. x 600 mm gł. x 860 mm wys - szafka o szerokości ok. 850 mm zamykana dwoma pełnymi frontami wyposażona w dwie półki, - trzy rzędy szuflad po trzy szuflady (każdy rząd o szerokości ok. 700 mm), - szafka o szerokości ok. 500 mm wyposażona w cztery szuflady oraz szafka o szerokości - dwie szafki o szerokości 450 mm zamykane pełnym frontem wyposażone w dwie półki, - szafka o szerokości ok. 800 mm zamykana dwoma pełnymi frontami wyposażona w dwie półki, Szafki stojące pod blatem laminowanym wysokociśnieniowym HPL, osadzone na nóżkach metalowych o wysokości ok. 10 cm.</p>		<p>wyposażone w dwa rzędy szuflad po 4 szuflady, - szafka pod zlew o szerokości 600 mm., - szafka o szerokości 600 mm - narożna zamykana pojedynczym frontem, Część druga o wymiarach 5150 dł. x 600 mm gł. x 860 mm wys - szafka o szerokości 850 mm zamykana dwoma pełnymi frontami wyposażona w dwie półki, - trzy rzędy szuflad po trzy szuflady (każdy rząd o szerokości 700 mm), - szafka o szerokości 500 mm wyposażona w cztery szuflady oraz szafka o szerokości - dwie szafki o szerokości 450 mm zamykane pełnym frontem wyposażone w dwie półki, - szafka o szerokości 800 mm zamykana dwoma pełnymi frontami wyposażona w dwie półki, Szafki stojące pod blatem laminowanym wysokociśnieniowym HPL, osadzone na nóżkach metalowych o wysokości 10 cm.</p>				
14	Fotel biurowy	<p>Fotel biurowy tapicerowany skórą naturalną, wyposażony w regulację wysokości za pomocą siłownika pneumatycznego oraz mechanizm bujania się. Podstawa fotela pięcioramienna. Wymiary fotela 710 mm szer. (± 5%) x 1080 – 1170 mm wys (± 5%)</p>	1	<p>Fotel biurowy tapicerowany skórą naturalną, wyposażony w regulację wysokości za pomocą siłownika pneumatycznego oraz mechanizm bujania się. Podstawa fotela pięcioramienna. Wymiary fotela 710 mm szer. x 1080 – 1170 mm wys</p>	573,18 zł	23%	573,18 zł	<p>FOTEL MANAGER KD z mech, TILT / NOWY STYL</p>
Gabinet ordynatora- nr pomieszczenia 3.5.10								
15	Szafa	<p>Szafa ubraniowa dwukomorowa, zamykana dwoma przesuwными frontami na klucz, wyposażona od góry w półkę, wieszak na ubrania oraz półkę na buty. Wymiary szafy: 1200 mm szer. x 600 mm gł. x 2200 mm wys. Szafa wyposażona dodatkowo w nadstawkę z</p>	1	<p>Szafa ubraniowa dwukomorowa, zamykana dwoma przesuwными frontami na klucz, wyposażona od góry w półkę, wieszak na ubrania oraz półkę na buty. Wymiary szafy: 1200 mm szer. x 600 mm gł. x 2200 mm wys. Szafa wyposażona</p>	1 451,40 zł	23%	1 451,40 zł	<p>Szafa / wykonanie indywidualne / TOBO Datzuk Sp. Jawna</p>

		jedną półką, nadstawka zamykana dwoma pełnymi frontami. Wymiary nadstawki 1200 mm szer. x 600 mm gł. x 650 mm wys. Szafa osadzona na cokole.		dotatkowo w nadstawkę z jedną półką, nadstawka zamykana dwoma pełnymi frontami. Wymiary nadstawki 1200 mm szer. x 600 mm gł. x 650 mm wys. Szafa osadzona na cokole.				
16	Regał	Regał dwukomorowy dzielony w poziomie, od dołu zamykany jednym pełnym frontem, od góry trzema przeszklonymi frontami otwieranymi ku górze na siłownikach teleskopowych. Wymiary regału: 880 mm szer. x 350 mm gł. x 2910 mm wys. Regał osadzony na cokole.	1	Regał dwukomorowy dzielony w poziomie, od dołu zamykany jednym pełnym frontem, od góry trzema przeszklonymi frontami otwieranymi ku górze na siłownikach teleskopowych. Wymiary regału: 880 mm szer. x 350 mm gł. x 2910 mm wys. Regał osadzony na cokole.	1 660,50 zł	23%	1 660,50 zł	Regał / wykonanie indywidualne / TOBO Datzuk Sp. Jawna
17	Biurko	Biurko proste o wymiarach: 1800 dł. x 600 mm gł. x 760 mm wys. Biurko wyposażone w kontener jezdny. Kontener jezdny wyposażony w trzy szuflady zamykany zamkiem centralnym o wymiarach 400 mm dł. x 450 mm gł. x 600 mm wys.	1	Biurko proste o wymiarach: 1800 dł. x 600 mm gł. x 760 mm wys. Biurko wyposażone w kontener jezdny. Kontener jezdny wyposażony w trzy szuflady zamykany zamkiem centralnym o wymiarach 400 mm dł. x 450 mm gł. x 600 mm wys.	1 180,80 zł	23%	1 180,80 zł	Biurko / wykonanie indywidualne / TOBO Datzuk Sp. Jawna
18	Komoda	Komoda wolnostojąca trzykomorowa wyposażona w środkowej części trzy szuflady zamykane zamkiem centralnym na klucz w dwóch zewnętrznych komorach drzwi jednoskrzydłowe zamykane zamkiem, wyposażone w jedną półkę. Komoda o wymiarach 1450 mm dł. x 400 mm gł. x 1300 mm wys. Komoda osadzona na cokole.	1	Komoda wolnostojąca trzykomorowa wyposażona w środkowej części trzy szuflady zamykane zamkiem centralnym na klucz w dwóch zewnętrznych komorach drzwi jednoskrzydłowe zamykane zamkiem, wyposażone w jedną półkę. Komoda o wymiarach 1450 mm dł. x 400 mm gł. x 1300 mm wys. Komoda osadzona na cokole.	922,50 zł	23%	922,50 zł	Komoda / wykonanie indywidualne / TOBO Datzuk Sp. Jawna
19	Fotel biurowy	Fotel biurowy tapicerowany skórą naturalną, wyposażony w regulację wysokości za pomocą siłownika pneumatycznego oraz mechanizm bujania się. Podstawa fotela pięcioramienna. Wymiary fotela 710 mm szer. ($\pm 5\%$) x 1080 – 1170 mm wys ($\pm 5\%$)	1	Fotel biurowy tapicerowany skórą naturalną, wyposażony w regulację wysokości za pomocą siłownika pneumatycznego oraz mechanizm bujania się. Podstawa fotela pięcioramienna. Wymiary fotela 710 mm szer. x 1080 – 1170 mm wys	573,18 zł	23%	573,18 zł	FOTEL MANAGER KD z mech, TILT / NOWY STYL
20	Stolik kawowy	Stolik kawowy o wymiarach ok. 600 mm dł. x 800 mm szer. x 450 mm wys. Błat stolika wykonany z płyty wiórowej o grubości 25 mm	1	Stolik kawowy o wymiarach 600 mm dł. x 800 mm szer. x 450 mm wys. Błat stolika wykonany z płyty	430,50 zł	23%	430,50 zł	Stolik kawowy / wykonanie

				wiórowej o grubości 25 mm				indywidualne / TOBO Datzuk Sp. Jawna
21	Fotel wypoczynkowy	Fotel tapicerowany materiałem zmywalnym, wymiary fotela: 770 mm wys. x 700 mm. szer. x 630 mm. gł. (± 5%)	2	Fotel tapicerowany materiałem zmywalnym, wymiary fotela: 770 mm wys. x 700 mm. szer. x 630 mm. gł.	393,60 zł	23%	787,20 zł	Fotel CLUB / NOWY STYL
Punkt pielęgniarski - nr pomieszczenia 3.5.3								
22	Szafa dokumentowa	Szafa dokumentowa dwukomorowa, zamykana dwoma przesuwными frontami na klucz, wyposażona w półki. Wymiary szafy: 1420 mm szer. x 500 mm gł. x 2400 mm wys. Szafa osadzona na cokole.	1	Szafa dokumentowa dwukomorowa, zamykana dwoma przesuwными frontami na klucz, wyposażona w półki. Wymiary szafy: 1420 mm szer. x 500 mm gł. x 2400 mm wys. Szafa osadzona na cokole.	2 583,00 zł	23%	2 583,00 zł	Szafa dokumentowa / wykonanie indywidualne / TOBO Datzuk Sp. Jawna
23	Biurko z nadstawką	Biurko z nadstawką o wymiarach: 1200 mm dł. x 600 mm gł. x 760 mm wys. Nadstawka nad biurko o wymiarach 1200 mm dł. x 350 mm gł. x 450 mm wys. Biurko wyposażone w kontener jezdny. Kontener jezdny wyposażony w trzy szuflady zamykany zamkiem centralnym o wymiarach 400 mm dł. x 450 mm gł. x 600 mm wys.	1	Biurko z nadstawką o wymiarach: 1200 mm dł. x 600 mm gł. x 760 mm wys. Nadstawka nad biurko o wymiarach 1200 mm dł. x 350 mm gł. x 450 mm wys. Biurko wyposażone w kontener jezdny. Kontener jezdny wyposażony w trzy szuflady zamykany zamkiem centralnym o wymiarach 400 mm dł. x 450 mm gł. x 600 mm wys.	959,40 zł	23%	959,40 zł	Biurko z nadstawką / wykonanie indywidualne / TOBO Datzuk Sp. Jawna
24	Fotel biurowy	Fotel biurowy tapicerowany skórą naturalną, wyposażony w regulację wysokości za pomocą siłownika pneumatycznego oraz mechanizm bujania się. Podstawa fotela pięcioramienna. Wymiary fotela 710 mm szer. (± 5%) x 1080 – 1170 mm wys (± 5%)	2	Fotel biurowy tapicerowany skórą naturalną, wyposażony w regulację wysokości za pomocą siłownika pneumatycznego oraz mechanizm bujania się. Podstawa fotela pięcioramienna. Wymiary fotela 710 mm szer. x 1080 – 1170 mm wys	573,18 zł	23%	1 146,36 zł	FOTEL MANAGER KD z mech, TILT / NOWY STYL
25	Biurko	Biurko proste o wymiarach: 1600 mm dł. x 600 mm gł. x 760 mm wys. Biurko wyposażone w kontener jezdny. Kontener jezdny wyposażony w trzy szuflady zamykany zamkiem centralnym o wymiarach 400 mm dł. x 450 mm gł. x 600 mm wys.	1	Biurko proste o wymiarach: 1600 mm dł. x 600 mm gł. x 760 mm wys. Biurko wyposażone w kontener jezdny. Kontener jezdny wyposażony w trzy szuflady zamykany zamkiem centralnym o wymiarach 400 mm dł. x 450 mm gł. x 600 mm wys.	1 082,40 zł	23%	1 082,40 zł	Biurko / wykonanie indywidualne / TOBO Datzuk Sp. Jawna

Przygotowanie pielęgniarek - nr pomieszczenia 3.5.5

26	Zabudowa zabiegowa	<p>Zabudowa zabiegowa składająca się z szafek stojących i wiszących. Szafki stojące w konfiguracji: 2 x Szafka o szerokości ok. 540 mm wyposażona 4 szuflady zamykanych zamkiem centralnym, szafka pod zlew o szerokości ok. 500 mm, 2x szafka o szerokości 540 mm wyposażona w 3 szuflady zamykane zamkiem centralnym. Szafki wiszące w konfiguracji, pięć szafek jednokomorowych otwieranych pojedynczym przeszklonym frontem zamykanych na zamek Szafki stojące pod blatem laminowanym wysokociśnieniowym HPL. Wymiary zabudowy dolnej: 2660 mm dł x 600 mm gł. x 860 mm wys. Wymiary zabudowy górnej: 2660 mm dł x 350 mm gł. x 600 mm wys Zabudowa dolna na osadzona na nóżkach metalowych o wysokości ok. 10 cm.</p>	1	<p>Zabudowa zabiegowa składająca się z szafek stojących i wiszących. Szafki stojące w konfiguracji: 2 x Szafka o szerokości 540 mm wyposażona 4 szuflady zamykanych zamkiem centralnym, szafka pod zlew o szerokości 500 mm, 2x szafka o szerokości 540 mm wyposażona w 3 szuflady zamykane zamkiem centralnym. Szafki wiszące w konfiguracji, pięć szafek jednokomorowych otwieranych pojedynczym przeszklonym frontem zamykanych na zamek Szafki stojące pod blatem laminowanym wysokociśnieniowym HPL. Wymiary zabudowy dolnej: 2660 mm dł x 600 mm gł. x 860 mm wys. Wymiary zabudowy górnej: 2660 mm dł x 350 mm gł. x 600 mm wys Zabudowa dolna na osadzona na nóżkach metalowych o wysokości 10 cm.</p>	5 289,00 zł	23%	5 289,00 zł	Zabudowa zabiegowa / wykonanie indywidualne / TOBO Datzuk Sp. Jawna
27	Zabudowa zabiegowa	<p>Zabudowa zabiegowa składająca się z szafek stojących i wiszących. Szafki stojące w konfiguracji: Dwie Szafki jednokomorowe zamykane podwójnymi frontami wyposażone w dwie półki, Szafki wiszące w konfiguracji, dwie szafki jednokomorowe każda z szafek otwierane dwoma pełnymi frontami Szafki stojące pod blatem laminowanym wysokociśnieniowym HPL. Wymiary zabudowy dolnej: 1500 mm dł x 600 mm gł. x 860 mm wys. Wymiary zabudowy górnej: 1500 mm dł x 350 mm gł. x 600 mm wys Zabudowa dolna na osadzona na nóżkach metalowych o wysokości ok. 10 cm.</p>	1	<p>Zabudowa zabiegowa składająca się z szafek stojących i wiszących. Szafki stojące w konfiguracji: Dwie Szafki jednokomorowe zamykane podwójnymi frontami wyposażone w dwie półki, Szafki wiszące w konfiguracji, dwie szafki jednokomorowe każda z szafek otwierane dwoma pełnymi frontami Szafki stojące pod blatem laminowanym wysokociśnieniowym HPL. Wymiary zabudowy dolnej: 1500 mm dł x 600 mm gł. x 860 mm wys. Wymiary zabudowy górnej: 1500 mm dł x 350 mm gł. x 600 mm wys Zabudowa dolna na osadzona na nóżkach metalowych o wysokości 10 cm.</p>	1 845,00 zł	23%	1 845,00 zł	Zabudowa zabiegowa / wykonanie indywidualne / TOBO Datzuk Sp. Jawna

28	Szafa na leki	Szafa jednokomorowa dzielona w poziomie zamykana czterema frontami na klucz wyposażona w min. 6 półek. Wymiary szafy: 800 mm szer. x 550 mm gł. x 2100 mm wys. Szafa osadzona na nóżkach o wysokości ok. 10 cm.	1	Szafa jednokomorowa dzielona w poziomie zamykana czterema frontami na klucz wyposażona w 6 półek. Wymiary szafy: 800 mm szer. x 550 mm gł. x 2100 mm wys. Szafa osadzona na nóżkach o wysokości 10 cm.	984,00 zł	23%	984,00 zł	Szafa na leki / wykonanie indywidualne / TOBO Datzuk Sp. Jawna
Pokój socjalny - nr pomieszczenia 3.5.4								
29	Aneks kuchenny	Aneks kuchenny w kształcie litery L składająca się z szafek wiszących i stojących. Szafki stojące w konfiguracji: Szafka o szerokości ok. 450 mm wyposażona w 3 szuflady, szafka pod zlew o szerokości ok. 500 mm. szafka narożna z frontem o szerokości ok. 250 mm. oraz szafka pod lodówkę do zabudowy. Szafki stojące pod blatem laminowanym wysokociśnieniowym HPL. Szafki wiszące w konfiguracji: 2 szafki jednokomorowe otwierane dwoma pełnymi frontami. Wymiary zabudowy dolnej: 1800 x 1400 mm dł x 600 mm gł x 860 mm wys, wymiary zabudowy górnej: 1300 x 1400 mm dł x 350 mm gł x 400 mm wys. Zabudowa dolna osadzona na cokole.	1	Aneks kuchenny w kształcie litery L składająca się z szafek wiszących i stojących. Szafki stojące w konfiguracji: Szafka o szerokości 450 mm wyposażona w 3 szuflady, szafka pod zlew o szerokości 500 mm szafka narożna z frontem o szerokości 250 mm oraz szafka pod lodówkę do zabudowy. Szafki stojące pod blatem laminowanym wysokociśnieniowym HPL. Szafki wiszące w konfiguracji: 2 szafki jednokomorowe otwierane dwoma pełnymi frontami. Wymiary zabudowy dolnej: 1800 x 1400 mm dł x 600 mm gł x 860 mm wys, wymiary zabudowy górnej: 1300 x 1400 mm dł x 350 mm gł x 400 mm wys. Zabudowa dolna osadzona na cokole.	3 567,00 zł	23%	3 567,00 zł	Aneks kuchenny / wykonanie indywidualne / TOBO Datzuk Sp. Jawna
30	Stolik kawowy	Stolik kawowy o wymiarach ok. 600 mm dł. x 800 mm szer. x 450 mm wys. Błat stolika wykonany z płyty wiórowej o grubości 25 mm	1	Stolik kawowy o wymiarach 600 mm dł. x 800 mm szer. x 450 mm wys. Błat stolika wykonany z płyty wiórowej o grubości 25 mm	430,50 zł	23%	430,50 zł	Stolik kawowy/ wykonanie indywidualne / TOBO Datzuk Sp. Jawna
31	Fotel wypoczynkowy	Fotel tapicerowany materiałem zmywalnym, wymiary fotela: 770 mm wys. x 700 mm. szer. x 630 mm. gł. (± 5%)	2	Fotel tapicerowany materiałem zmywalnym, wymiary fotela: 770 mm wys. x 700 mm. szer. x 630 mm. gł.	393,60 zł	23%	787,20 zł	Fotel CLUB / NOWY STYL
32	Narożnik	Kanapa narożna rozkładana, tapicerowana materiałem zmywalnym. Wymiary: 2280 mm dł. x 920 mm x 1600 mm szer. x 920 mm wys. (± 5%)	1	Kanapa narożna rozkładana, tapicerowana materiałem zmywalnym. Wymiary: 2280 mm dł. x 920 mm x 1600 mm szer. x 920 mm wys.	3 075,00 zł	23%	3 075,00 zł	Narożnik / wykonanie indywidualne / TOBO Datzuk Sp.

								Jawna
Gabinet diagnostyczno- zabiegowy septyczny - nr pomieszczenia 3.5.22								
33	Biurko	Biurko proste o wymiarach: 1400 mm dł. x 600 mm gł. x 760 mm wys. Biurko wyposażone w kontener jezdny. Kontener jezdny wyposażony w trzy szuflady zamykany zamkiem centralnym o wymiarach 400 mm dł. x 450 mm gł. x 600 mm wys.	1	Biurko proste o wymiarach: 1400 mm dł. x 600 mm gł. x 760 mm wys. Biurko wyposażone w kontener jezdny. Kontener jezdny wyposażony w trzy szuflady zamykany zamkiem centralnym o wymiarach 400 mm dł. x 450 mm gł. x 600 mm wys.	1 070,10 zł	23%	1 070,10 zł	Biurko / wykonanie indywidualne / TOBO Datzuk Sp. Jawna
34	Fotel biurowy	Fotel biurowy tapicerowany skórą naturalną, wyposażony w regulację wysokości za pomocą siłownika pneumatycznego oraz mechanizm bujania się. Podstawa fotela pięcioramienna. Wymiary fotela 710 mm szer. ($\pm 5\%$) x 1080 – 1170 mm wys ($\pm 5\%$)	1	Fotel biurowy tapicerowany skórą naturalną, wyposażony w regulację wysokości za pomocą siłownika pneumatycznego oraz mechanizm bujania się. Podstawa fotela pięcioramienna. Wymiary fotela 710 mm szer. x 1080 – 1170 mm wys	573,18 zł	23%	573,18 zł	FOTEL MANAGER KD z mech, TILT / NOWY STYL
35	Zabudowa	Zabudowa składająca się z szafek stojących. Szafki stojące w konfiguracji: Szafka jednokomorowe zamykana pełnym frontem pod zlew o szerokości ok. 500 mm, szafka jednokomorowa wyposażona w trzy szuflady zamykane zamkiem centralnym o szerokości ok. 700 mm. Szafki stojące pod blatem laminowanym wysokociśnieniowym HPL. Wymiary zabudowy dolnej: 1200 mm dł x 600 mm gł. x 860 mm wys. Zabudowa dolna na osadzona na nóżkach metalowych o wysokości ok. 10 cm.	1	Zabudowa składająca się z szafek stojących. Szafki stojące w konfiguracji: Szafka jednokomorowe zamykana pełnym frontem pod zlew o szerokości 500 mm, szafka jednokomorowa wyposażona w trzy szuflady zamykane zamkiem centralnym o szerokości 700 mm. Szafki stojące pod blatem laminowanym wysokociśnieniowym HPL. Wymiary zabudowy dolnej: 1200 mm dł x 600 mm gł. x 860 mm wys. Zabudowa dolna na osadzona na nóżkach metalowych o wysokości 10 cm.	1 968,00 zł	23%	1 968,00 zł	Zabudowa / wykonanie indywidualne / TOBO Datzuk Sp. Jawna
Gabinet diagnostyczno- zabiegowy aseptyczny - nr pomieszczenia 3.5.23								
36	Zabudowa	Zabudowa składająca się z szafek stojących niskich i regału. Szafki stojące w konfiguracji: 2x Szafka jednokomorowa o szer. ok. 600 mm zamykana podwójnym frontem wyposażona w dwie półki zamykana na zamek, dwie szafki o szerokości ok. 700 mm jednokomorowe wyposażone w trzy szuflady zamykane	1	Zabudowa składająca się z szafek stojących niskich i regału. Szafki stojące w konfiguracji: 2x Szafka jednokomorowa o szer. 600 mm zamykana podwójnym frontem wyposażona w dwie półki zamykana na zamek, dwie szafki o	3 567,00 zł	23%	3 567,00 zł	Zabudowa / wykonanie indywidualne / TOBO Datzuk Sp. Jawna

		zamkiem centralnym, szafka jednokomorowa o szerokości ok. 500 mm pod zlew jednokomorowy, Szafki stojące pod blatem laminowanym wysokociśnieniowym HPL. Wymiary zabudowy dolnej: 3100 mm dł x 600 mm gł. x 860 mm wys. Zabudowa dolna na osadzona na nóżkach metalowych o wysokości ok. 10 cm. Regał o szerokości ok. 600 mm, i wysokości ok. 2200 mm dzielona w poziomie na dwie komory. Każda z komór zamykana pełnym frontem na zamek.		szerokości 700 mm jednokomorowe wyposażone w trzy szuflady zamykane zamkiem centralnym, szafka jednokomorowa o szerokości 500 mm pod zlew jednokomorowy, Szafki stojące pod blatem laminowanym wysokociśnieniowym HPL. Wymiary zabudowy dolnej: 3100 mm dł x 600 mm gł. x 860 mm wys. Zabudowa dolna na osadzona na nóżkach metalowych o wysokości 10 cm. Regał o szerokości 600 mm, i wysokości 2200 mm dzielona w poziomie na dwie komory. Każda z komór zamykana pełnym frontem na zamek.				
Gabinet pielęgniarki oddziałowej - nr pomieszczenia 3.5.24								
37	Biurko	Biurko proste o wymiarach: 2800 mm dł. x 600 mm gł. x 760 mm wys. Biurko wyposażone w dwa kontenery jezdne. Kontener jezdny wyposażony w trzy szuflady zamykany zamkiem centralnym o wymiarach 400 mm dł. x 450 mm gł. x 600 mm wys.	1	Biurko proste o wymiarach: 2800 mm dł. x 600 mm gł. x 760 mm wys. Biurko wyposażone w dwa kontenery jezdne. Kontener jezdny wyposażony w trzy szuflady zamykany zamkiem centralnym o wymiarach 400 mm dł. x 450 mm gł. x 600 mm wys.	1 918,80 zł	23%	1 918,80 zł	Biurko / wykonanie indywidualne / TOBO Datzuk Sp. Jawna
38	Fotel biurowy	Fotel biurowy tapicerowany skórą naturalną, wyposażony w regulację wysokości za pomocą siłownika pneumatycznego oraz mechanizm bujania się. Podstawa fotela pięcioramienna. Wymiary fotela 710 mm szer. ($\pm 5\%$) x 1080 – 1170 mm wys ($\pm 5\%$)	2	Fotel biurowy tapicerowany skórą naturalną, wyposażony w regulację wysokości za pomocą siłownika pneumatycznego oraz mechanizm bujania się. Podstawa fotela pięcioramienna. Wymiary fotela 710 mm szer. x 1080 – 1170 mm wys	573,18 zł	23%	1 146,36 zł	FOTEL MANAGER KD z mech, TILT / NOWY STYL
39	Szafa	Szafa dokumentowa trzykomorowa, zamykana trzema przesuwными frontami na klucz, pierwsze dwie komory wyposażone w półki na całej wysokości, trzecia komora wyposażona od góry w półkę, wieszak na ubrania oraz półkę na buty. Wymiary szafy: 3000 mm szer. x 600 mm gł. x 2200 mm wys. Szafa osadzona na cokole.	1	Szafa dokumentowa trzykomorowa, zamykana trzema przesuwными frontami na klucz, pierwsze dwie komory wyposażone w półki na całej wysokości, trzecia komora wyposażona od góry w półkę, wieszak na ubrania oraz półkę na buty. Wymiary szafy: 3000 mm szer. x 600 mm gł. x	3 788,40 zł	23%	3 788,40 zł	Szafa / wykonanie indywidualne / TOBO Datzuk Sp. Jawna

				2200 mm wys. Szafa osadzona na cokole.				
40	Stolik kawowy	Stolik kawowy o wymiarach ok. 600 mm dł. x 800 mm szer. x 450 mm wys. Błat stolika wykonany z płyty wiórowej o grubości 25 mm	1	Stolik kawowy o wymiarach 600 mm dł. x 800 mm szer. x 450 mm wys. Błat stolika wykonany z płyty wiórowej o grubości 25 mm	430,50 zł	23%	430,50 zł	Stolik kawowy/ wykonanie indywidualne / TOBO Datzuk Sp. Jawna
41	Fotel wypoczynkowy	Fotel tapicerowany materiałem zmywalnym, wymiary fotela: 770 mm wys. x 700 mm. szer. x 630 mm. gł. (± 5%)	2	Fotel tapicerowany materiałem zmywalnym, wymiary fotela: 770 mm wys. x 700 mm. szer. x 630 mm. gł.	393,60 zł	23%	787,20 zł	Fotel CLUB / NOWY STYL
Brudownik- nr pomieszczenia 3.5.25								
42	Szafa	Szafa jednokomorowa dzielona w poziomie zamykana czterema frontami na klucz wyposażona w min. 6 półek. Wymiary szafy: 600 mm szer. x 550 mm gł. x 2200 mm wys. Szafa osadzona na nóżkach o wysokości ok. 10 cm.	1	Szafa jednokomorowa dzielona w poziomie zamykana czterema frontami na klucz wyposażona w 6 półek. Wymiary szafy: 600 mm szer. x 550 mm gł. x 2200 mm wys. Szafa osadzona na nóżkach o wysokości 10 cm.	676,50 zł	23%	676,50 zł	Szafa/ wykonanie indywidualne / TOBO Datzuk Sp. Jawna
Śluz U-F- nr pomieszczenia 3.5.26								
43	Szafa	Szafa jednokomorowa dzielona w poziomie zamykana dwoma frontami na klucz wyposażona w min. 6 półek. Wymiary szafy: 500 mm szer. x 450 mm gł. x 2200 mm wys. Szafa osadzona na nóżkach o wysokości ok. 10 cm.	1	Szafa jednokomorowa dzielona w poziomie zamykana dwoma frontami na klucz wyposażona w 6 półek. Wymiary szafy: 500 mm szer. x 450 mm gł. x 2200 mm wys. Szafa osadzona na nóżkach o wysokości 10 cm.	608,85 zł	23%	608,85 zł	Szafa/ wykonanie indywidualne / TOBO Datzuk Sp. Jawna
Komunikacja- nr pomieszczenia 3.5.1								
44	Szafa na bieliznę	Szafa na bieliznę czterokomorowa. Każda z komór wyposażona na całej wysokości w półki min. 7 zamykana dwoma pełnymi drzwiami na klucz. Dwie środkowe komory o wymiarach 1000 mm szer. x 300 mm gł. x 2600 mm wys. dwie zewnętrzne komory wymiar ok. 1150 mm szer. x 300 mm gł. x 2600 mm wys. Szafa osadzona na cokole.	1	Szafa na bieliznę czterokomorowa. Każda z komór wyposażona na całej wysokości w półki 7 zamykana dwoma pełnymi drzwiami na klucz. Dwie środkowe komory o wymiarach 1000 mm szer. x 300 mm gł. x 2600 mm wys. dwie zewnętrzne komory wymiar 1150 mm szer. x 300 mm gł. x 2600 mm wys. Szafa osadzona na cokole.	4 428,00 zł	23%	4 428,00 zł	Szafa na bieliznę / wykonanie indywidualne / TOBO Datzuk Sp. Jawna
WARTOŚĆ BRUTTO OGÓŁEM w złotych: 84 556,35 zł								

**Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.**

Pakiet nr 2: Oddział Chirurgii Ogólnej - wyposażenie

W okresie trwania gwarancji Wykonawca przeprowadzi min. 2 przeglądy techniczne – zgodnie z zaleceniami producenta

Serwis pogwarancyjny, dostępność części zamiennych – 10 lat od daty podpisania protokołu przekazania przedmiotu zamówienia/dotyczy sprzętu medycznego

Lp	Nazwa produktu, asortyment	Opis wymaganego wyposażenia (wartości minimalne wymagane)	Ilość	Parametr oferowany	Cena jednostkowa brutto w złotych	Stawka VAT	Wartość brutto ogółem w złotych	Model/typ/producent
Magazyn sprzętu- nr pomieszczenia 3.5.9								
1	Regał magazynowy	Regał ze stali, malowany proszkowo wyposażony w 6 pełnych półek, o wymiarach ok. 600 mm szer x 500 mm gł x 2500 mm wys. Regał z możliwością przymocowania do ściany	9	Regał ze stali, malowany proszkowo wyposażony w 6 pełnych półek, o wymiarach 600 mm szer x 500 mm gł x 2500 mm wys. Regał z możliwością przymocowania do ściany	1 316,10 zł	23%	11 844,90 zł	Regał magazynowy /wykonanie specjalne, VERSAMED Sp. z o.o.
2	Regał magazynowy	Regał ze stali malowany proszkowo wyposażony w 6 pełnych półek, o wymiarach ok. 500 mm szer x 500 mm gł x 2500 mm wys. Regał z możliwością przymocowania do ściany	3	Regał ze stali malowany proszkowo wyposażony w 6 pełnych półek, o wymiarach 500 mm szer x 500 mm gł x 2500 mm wys. Regał z możliwością przymocowania do ściany	1 316,10 zł	23%	3 948,30 zł	Regał magazynowy /wykonanie specjalne, VERSAMED Sp. z o.o.
3	Regał magazynowy	Regał ze stali malowany proszkowo wyposażony w 6 pełnych półek, o wymiarach ok. 500 mm szer x 400 mm gł x 2500 mm wys. Regał z możliwością przymocowania do ściany	2	Regał ze stali malowany proszkowo wyposażony w 6 pełnych półek, o wymiarach ok. 500 mm szer x 400 mm gł x 2500 mm wys. Regał z możliwością przymocowania do ściany	1 316,10 zł	23%	2 632,20 zł	Regał magazynowy/ wykonanie specjalne, VERSAMED Sp. z o.o.
Pokój socjalny - nr pomieszczenia 3.5.4								
4	Lodówka pod blatowa	Lodówka do zabudowy, wyposażona w zamrażarkę. Pojemność chłodziarki 110l +/- 10% pojemność zamrażarki 18l +/- 10%. Mechaniczne sterowanie chłodziarki. Funkcja automatycznego rozmrażania. Wymiary: 820 mm wys x 600 mm szer x 545 mm gł +/- 10%	1	Lodówka do zabudowy, wyposażona w zamrażarkę. Pojemność chłodziarki 111l pojemność zamrażarki 18l. Mechaniczne sterowanie chłodziarki. Funkcja automatycznego rozmrażania. Wymiary: 815 mm wys x 596 mm szer x 545 mm gł	1 451,40 zł	23%	1 451,40 zł	Lodówka pod blatowa ARG 590A+, WHIRLPOOL L
Brudownik- nr pomieszczenia 3.5.25								
5	Umywarka ze stali kwasoodpornej	Materiał użyty do konstrukcji to blacha MIN.nierdzewna szlifowana (ziarno 240) wg	1	Materiał użyty do konstrukcji to blacha MIN.nierdzewna szlifowana	1 340,70 zł	23%	1 340,70 zł	Umywarka ze stali

		AISI 304. Konstrukcja wyrobu spawano - zgrzewana. Komora wykonana technologią tłoczenia o wym.: 350x250x110 mm. Otwór spustowy komory tłoczonej wykonany jest po środku. Umywarka wyposażona w przycisk kolanowy oraz baterię jednokolumnową. Bez tylnej ściany. Płyta umywarki o wymiarach 400x385, maskownica o wysokości min. 400 mm, rant tylny min. 30 mm.		(ziarno 240) wg AISI 304. Konstrukcja wyrobu spawano - zgrzewana. Komora wykonana technologią tłoczenia o wym.: 350x250x110 mm. Otwór spustowy komory tłoczonej wykonany jest po środku. Umywarka wyposażona w przycisk kolanowy oraz baterię jednokolumnową. Bez tylnej ściany. Płyta umywarki o wymiarach 400x385, maskownica o wysokości 400 mm, rant tylny 30 mm.				kwasoodporne j / wykonanie specjalne, VERSAMED Sp. z o.o.
Pozostałe wyposażenie medyczne i niemedyczne								
6	Koszyk na cewniki	Kosz na cewniki mocowany do uchwyty szynowego uniwersalnego Kosz wykonany z drutu ze stali kwasoodpornej min. gat. 0H18N9; średnica drutu 2mm Wymiary kosza: 115x115x500mm Waga: 0,45 kg Obciążenie: 2 kg" Uchwyt szynowy wykonany z anodowanego aluminium; Wymiary: 96x40mm, śruba dociskowa M10x70 mm, zakres uchwytu na szynę: 25-40x10 mm, zakres uchwytu na rurę o średnicy 20-40 mm" Wszystkie wymiary +/- 5% Rok produkcji 2021	3	Kosz na cewniki mocowany do uchwyty szynowego uniwersalnego Kosz wykonany z drutu ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9; średnica drutu 2mm Wymiary kosza: 115x115x500mm Waga: 0,45 kg Obciążenie: 2 kg" Uchwyt szynowy wykonany z anodowanego aluminium; Wymiary: 96x40mm, śruba dociskowa M10x70 mm, zakres uchwytu na szynę: 25-40x10 mm, zakres uchwytu na rurę o średnicy 20-40 mm" Rok produkcji 2021	437,40 zł	8%	1 312,20 zł	Koszyk na cewniki PC-04/USU-02/ - ntp., / Zakład Techniki Medycznej TECH-MED. Sp. z o.o.
7	Koszyk na akcesoria	Kosz na akcesoria mocowany do uchwyty szynowego uniwersalnego Kosz wykonany z drutu ze stali kwasoodpornej min. gat. 0H18N9; Wymiary kosza: 360x150x160mm Waga: 0,80 kg Obciążenie: 4 kg" Uchwyt szynowy wykonany z anodowanego aluminium; Wymiary: 96x40mm, śruba dociskowa M10x70 mm, zakres uchwytu na szynę: 25-40x10 mm,	3	Kosz na akcesoria mocowany do uchwyty szynowego uniwersalnego Kosz wykonany z drutu ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9; Wymiary kosza: 360x150x160mm Waga: 0,80 kg Obciążenie: 4 kg" Uchwyt szynowy wykonany z anodowanego aluminium; Wymiary: 96x40mm, śruba dociskowa M10x70 mm, zakres uchwytu na szynę: 25-40x10 mm, zakres uchwytu na rurę o średnicy 20-40 mm"	402,21 zł	23%	1 206,63 zł	Koszyk na akcesoria KR-01KO/USU-02 ntp., / Zakład Techniki Medycznej TECH-MED. Sp. z o.o.

		zakres uchwytu na rurę o średnicy 20-40 mm" Wszystkie wymiary +/- 5% Rok produkcji 2021		Rok produkcji 2021				
8	Półka pod pompę	Półka instrumentalna mocowana do uchwytu szynowanego Półka instrumentalna wykonana ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 Wymiary zewnętrzne półki: 320x250mm Wymiary powierzchni odkładczej: 317x247mm "Uchwyt szynowy wykonany z anodowanego aluminium; śruba dociskowa M10x70 mm, zakres uchwytu na rurę o średnicy 20-40 mm" Wszystkie wymiary +/- 5% Rok produkcji 2021	3	Półka instrumentalna mocowana do uchwytu szynowanego Półka instrumentalna wykonana ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 Wymiary zewnętrzne półki: 320x250mm Wymiary powierzchni odkładczej: 317x247mm "Uchwyt szynowy wykonany z anodowanego aluminium; śruba dociskowa M10x70 mm, zakres uchwytu na rurę o średnicy 20-40 mm" Rok produkcji 2021	387,45 zł	23%	1 162,35 zł	Półka pod pompę, / Zakład Techniki Medycznej TECH-MED. Sp. z o.o.
9	Pojemnik na rękawiczki na ścianę	Pojemnik na rękawiczki podwójny mocowany do ściany Pojemnik na rękawiczki wykonany z blachy ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 Wymiary pojemnika: 135x85x462 mm (+/- 5mm) Waga: 0,60 kg (+/- 0,05kg) Obciążanie: 1kg Rok produkcji 2021	6	Pojemnik na rękawiczki podwójny mocowany do ściany Pojemnik na rękawiczki wykonany z blachy ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 Wymiary pojemnika: 135x85x462 mm Waga: 0,60 kg Obciążanie: 1kg Rok produkcji 2021	215,25 zł	23%	1 291,50 zł	Pojemnik na rękawiczki PR-02 , / Zakład Techniki Medycznej TECH-MED. Sp. z o.o.
10	Stojak na kroplówkę z zasilaczem	Stojak medyczny z regulacją wysokości w zakresie min. 1320-2150 mm przystosowany do instalacji pompy infuzyjnej oraz dodatkowego osprzętu Podstawa wykonana ze stali lakierowanej proszkowo, kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego - minimum 19 kolorów do wyboru Kolumna zewnętrzna ze stali lakierowanej proszkowo, kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego - minimum 19 kolorów do wyboru Kolumna wewnętrzna ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 Kolumna wyposażona w głowicę na min. 2 haczyki ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9	3	Stojak medyczny z regulacją wysokości w zakresie 1320-2150 mm przystosowany do instalacji pompy infuzyjnej oraz dodatkowego osprzętu Podstawa wykonana ze stali lakierowanej proszkowo, kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego - 19 kolorów do wyboru Kolumna zewnętrzna ze stali lakierowanej proszkowo, kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego -19 kolorów do wyboru Kolumna wewnętrzna ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 Kolumna wyposażona w głowicę	896,40 zł	8%	2 689,20 zł	Stojak na kroplówkę z zasilaczem SK-03-ST-ST(KO)-G01-W, / Zakład Techniki Medycznej TECH-MED. Sp. z o.o.

		<p>Stabilna podstawa z obniżonym środkiem ciężkości, pięcioramienna na kółkach o średnicy 75 mm w obudowie z tworzywa sztucznego, w tym trzy z blokadą; średnica podstawy: 610 mm</p> <p>Teleskopowa kolumna o średnicy 25 mm, z której wychodzi rurka o średnicy 16 mm, zakończona głowicą na 2 haczyki</p> <p>Stojak wyposażony w listwę zasilającą na min. 5 gniazd z adapterem; długość przewodu min. 3 metry; adapter wykonany ze stali lakierowanej proszkowo, kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego - minimum 19 kolorów do wyboru</p> <p>Wszystkie wymiary +/- 5%</p> <p>Rok produkcji 2021</p>		<p>na 2 haczyki ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9</p> <p>Stabilna podstawa z obniżonym środkiem ciężkości, pięcioramienna na kółkach o średnicy 75 mm w obudowie z tworzywa sztucznego, w tym trzy z blokadą; średnica podstawy: 610 mm</p> <p>Teleskopowa kolumna o średnicy 25 mm, z której wychodzi rurka o średnicy 16 mm, zakończona głowicą na 2 haczyki</p> <p>Stojak wyposażony w listwę zasilającą na 5 gniazd z adapterem; długość przewodu 3 metry; adapter wykonany ze stali lakierowanej proszkowo, kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego - 19 kolorów do wyboru</p> <p>Rok produkcji 2021</p>				
11	Stojak na kroplówki	<p>Stojak medyczny z regulacją wysokości w zakresie min. 1320-2150 mm przystosowany do instalacji pompy infuzyjnej</p> <p>Podstawa wykonana z tworzywa sztucznego, pięcioramienna na kółkach w obudowie z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym, średnica koła 50mm , w tym trzy koła z blokadą</p> <p>Średnica podstawy 575 mm</p> <p>Kolumna zewnętrzna i wewnętrzna ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9</p> <p>Kolumna wyposażona w głowicę na min. 2 haczyki ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9</p> <p>Teleskopowa kolumna o średnicy 25 mm, z której wychodzi rurka o średnicy 16 mm, zakończona głowicą na 2 haczyki</p> <p>Wszystkie wymiary +/- 5%</p> <p>Rok produkcji 2021</p>	14	<p>Stojak medyczny z regulacją wysokości w zakresie 1320-2150 mm przystosowany do instalacji pompy infuzyjnej</p> <p>Podstawa wykonana z tworzywa sztucznego, pięcioramienna na kółkach w obudowie z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym, średnica koła 50mm , w tym trzy koła z blokadą</p> <p>Średnica podstawy 575 mm</p> <p>Kolumna zewnętrzna i wewnętrzna ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9</p> <p>Kolumna wyposażona w głowicę na 2 haczyki ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9</p> <p>Teleskopowa kolumna o średnicy 25 mm, z której wychodzi rurka o średnicy 16 mm, zakończona głowicą na 2 haczyki</p> <p>Rok produkcji 2021</p>	361,80 zł	8%	5 065,20 zł	<p>Stojak na kroplówki SK-01-TW-KO-(KO)-G01, / Zakład Techniki Medycznej TECH-MED. Sp. z o.o.</p>
12	Parawan mobilny	<p>Parawan mobilny trzyskrzydłowy</p> <p>Stelaż wykonany z profilu aluminiowego, lakierowanego proszkowo na kolor biały</p> <p>Wypełnienie parawanu stanowi płyta PC poliwęglan koloru mlecznego, z kanalikami</p>	2	<p>Parawan mobilny trzyskrzydłowy</p> <p>Stelaż wykonany z profilu aluminiowego, lakierowanego proszkowo na kolor biały</p> <p>Wypełnienie parawanu stanowi</p>	1 568,16 zł	8%	3 136,32 zł	<p>Parawan mobilny PJ-03ST/PC, / Zakład Techniki</p>

		<p>załamującymi światło Wypełnienie wpuszczone w ramę parawanu, gładkie bez otworów montażowych Podstawa jezdna wyposażona w skrętne koła w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą Podstawa o szerokości 450 mm (+/-20 mm) Wymiary: - szerokość pojedynczego skrzydła: 700 mm (+/-20 mm) - ilość skrzydeł: 3 - wysokość: 1700 mm (+/-20 mm)" Wszystkie wymiary +/- 5% Rok produkcji 2021</p>		<p>plyta PC poliwęglan koloru mlecznego, z kanalikami załamującymi światło Wypełnienie wpuszczone w ramę parawanu, gładkie bez otworów montażowych. Podstawa jezdna wyposażona w skrętne koła w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą. Podstawa o szerokości 450 mm Wymiary: - szerokość pojedynczego skrzydła: 700 mm - ilość skrzydeł: 3 - wysokość: 1700 mm Rok produkcji 2021</p>				<p>Medycznej TECH- MED. Sp. z o.o.</p>
13	Stolik przyłóżkowy	<p>Stolik przyłóżkowy typu przyjaciel na stelażu stalowym lakierowanym proszkowo na kolor biało Stolik wyposażony w blat wykonany z płyty meblowej z relingami. Kolor płyty meblowej do wyboru przez Zamawiającego - min. 7 kolorów do wyboru" Regulacja wysokości w zakresie 850-1300 mm (+/-20mm) Zabezpieczenie pozycji blatu odbywa się za pomocą pokrętła dociskowego Podstawa stalowa lakierowana proszkowo na kolor biały, w kształcie litery H, wyposażona w 4 koła z tworzywa sztucznego o średnicy min. 75 mm, w tym dwa z blokadą Wymiary stolika: podstawa: 730 x 430 (+/-20mm) blat: 735 x 430 (+/-20mm) wysokość: 850-1300 mm (+/-20mm) Wszystkie wymiary +/- 5%</p>	6	<p>Stolik przyłóżkowy typu przyjaciel na stelażu stalowym lakierowanym proszkowo na kolor biało Stolik wyposażony w blat wykonany z płyty meblowej z relingami. Kolor płyty meblowej do wyboru przez Zamawiającego - 7 kolorów do wyboru. Regulacja wysokości w zakresie 850-1300 mm Zabezpieczenie pozycji blatu odbywa się za pomocą pokrętła dociskowego. Podstawa stalowa lakierowana proszkowo na kolor biały, w kształcie litery H, wyposażona w 4 koła z tworzywa sztucznego o średnicy 75 mm, w tym dwa z blokadą Wymiary stolika: podstawa: 730 x 430 blat: 735 x 430 wysokość: 850-1300 mm</p>	874,80 zł	8%	5 248,80 zł	<p>Stolik przyłóżkowy SP-1, / Zakład Techniki Medycznej TECH-MED. Sp. z o.o.</p>
14	Stolik oddziałowy	<p>Stolik oddziałowy wyposażony w: 1xblat 705x415x20mm, 2xpółka koszowa 655x410x90mm, 1xstelaż do worka na odpady z pokrywą, 2xuchwyt do prowadzenia z pręta o</p>	2	<p>Stolik oddziałowy wyposażony w: 1xblat 705x415x20mm, 2xpółka koszowa 655x410x90mm, 1xstelaż do worka na odpady z pokrywą,</p>	1 468,80 zł	8%	2 937,60 zł	<p>Stolik oddziałowy C-03-66, / Zakład</p>

		<p>średnicy 8 mm</p> <p>Stelaż aluminiowo - stalowy lakierowany proszkowo na biało, z kanałami montażowymi po wewnętrznej stronie, umożliwiające dowolną regulację wysokości półek, przystosowany do montażu wyposażenia dodatkowego wyłącznie za pomocą elementów złącznych bez konieczności wykonywania otworów</p> <p>"Stolik wyposażony w:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1x blat wykonany ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, blat z podniesionym rantem, montowane na stałe do stelaża, wszystkie krawędzie zaokrąglone bezpieczne; - 2x półkę koszową wykonaną ze stali lakierowanej proszkowo na kolor biały" <p>Stolik wyposażony w 4 koła w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy min. 75 mm, w tym dwa z blokadą</p> <p>Stolik wyposażony w dwa uchwyty do prowadzenia umieszczone na krótszych bokach, uchwyty z pręta o średnicy 8 mm</p> <p>Stolik wyposażony w stelaż do worka na odpady stalowy lakierowany proszkowo, z pokrywą z tworzywa ABS w kolorze białym</p> <p>Wymiary wewnętrzne górnego blatu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - szerokość: 705 mm (+/- 20 mm) - głębokość: 415 mm (+/- 20 mm) - wysokość: 20 mm <p>Wymiary półek koszowych:</p> <ul style="list-style-type: none"> - szerokość: 655 mm (+/- 20 mm) - głębokość: 410 mm (+/- 20 mm) - wysokość: 90 mm " <p>Wymiary całkowite stolika:</p> <ul style="list-style-type: none"> - szerokość: 950 mm (+/- 20 mm) - głębokość: 430 mm (+/- 20 mm) - wysokość: 880 mm (+/- 20 mm) <p>Wszystkie wymiary +/- 5%</p> <p>Rok produkcji 2021</p>	<p>2xuchwyt do prowadzenia z pręta o średnicy 8 mm</p> <p>Stelaż aluminiowo - stalowy lakierowany proszkowo na biało, z kanałami montażowymi po wewnętrznej stronie, umożliwiające dowolną regulację wysokości półek, przystosowany do montażu wyposażenia dodatkowego wyłącznie za pomocą elementów złącznych bez konieczności wykonywania otworów</p> <p>"Stolik wyposażony w:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1x blat wykonany ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, blat z podniesionym rantem, montowane na stałe do stelaża, wszystkie krawędzie zaokrąglone bezpieczne; - 2x półkę koszową wykonaną ze stali lakierowanej proszkowo na kolor biały" <p>Stolik wyposażony w 4 koła w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy 75 mm, w tym dwa z blokadą. Stolik wyposażony w dwa uchwyty do prowadzenia umieszczone na krótszych bokach, uchwyty z pręta o średnicy 8 mm</p> <p>Stolik wyposażony w stelaż do worka na odpady stalowy lakierowany proszkowo, z pokrywą z tworzywa ABS w kolorze białym</p> <p>Wymiary wewnętrzne górnego blatu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - szerokość: 705 mm - głębokość: 415 mm - wysokość: 20 mm <p>Wymiary półek koszowych:</p> <ul style="list-style-type: none"> - szerokość: 655 mm - głębokość: 410 mm - wysokość: 90 mm " <p>Wymiary całkowite stolika:</p> <ul style="list-style-type: none"> - szerokość: 950 mm - głębokość: 430 mm 		<p>Techniki Medycznej TECH-MED. Sp. z o.o.</p>
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	------------------------------------------------------------

				- wysokość: 880 mm Rok produkcji 2021				
15	Taboret	Taboret wyposażony w pięcioramienną chromowaną podstawę, z wygodnym chromowanym podnóżkiem, regulacja wysokości w zakresie od min. 65 cm do 75 cm. Siedzisko tapicerowane materiałem zmywalnym i odpornym na dezynfekcję	26	Taboret wyposażony w pięcioramienną chromowaną podstawę, z wygodnym chromowanym podnóżkiem, regulacja wysokości w zakresie od 60 cm do 78 cm. Siedzisko tapicerowane materiałem zmywalnym i odpornym na dezynfekcję.	523,80 zł	8%	13 618,80 zł	Taboret, Cromo, / JUVENTAS
16	Taboret z oparciem	Taboret lekarski na chromowanej podstawie z wygodnym chromowanych podnóżkiem, tapicerowany materiałem zmywalnym. Regulacja wysokości w zakresie 60 - 78 cm, o dopuszczalnym obciążeniu 120 kg, podstawa o średnicy 62 cm, siedzisko o średnicy 34 cm. Tapicerowane oparcie. Wszystkie wymiary +/- 5%	2	Taboret lekarski na chromowanej podstawie z wygodnym chromowanych podnóżkiem, tapicerowany materiałem zmywalnym. Regulacja wysokości w zakresie 60 - 78 cm, o dopuszczalnym obciążeniu 120 kg, podstawa o średnicy 62 cm, siedzisko o średnicy 34 cm. Tapicerowane oparcie.	723,60 zł	8%	1 447,20 zł	Taboret, Cromo Lux, / JUVENTAS
17	Stelaż na odpady	Wózek na odpady lub brudną bieliznę podwójny wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 Wózek na worki o pojemności worka 100-120 litrów Obręcze na worki wyposażone w klipsy zaciskowe zabezpieczające przed zsunięciem się worka Pokrywy z mechanizmem spowalniającym opadanie, minimum 4 sekundy od momentu zwolnienia klapy, który zapewnia komfort oraz zapobiega rozprzestrzenianiu się bakterii, podnoszona pedałem, każda oddzielnie. Pokrywy, w celu oznaczenia, w całości malowane proszkowo na wybrany kolor palety RAL (min. 19 kolorów do wyboru) Stabilna podstawa z kształtowników i prętów na których opiera się worek, wyposażona w koła w obudowie ze stali ocynkowanej o średnicy min. 50 mm, w tym dwa z blokadą Stelaż z możliwością rozłączenia na pojedyncze segmenty oraz tworzenia modułów	1	Wózek na odpady lub brudną bieliznę podwójny wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 Wózek na worki o pojemności worka 100-120 litrów Obręcze na worki wyposażone w klipsy zaciskowe zabezpieczające przed zsunięciem się worka Pokrywy z mechanizmem spowalniającym opadanie, 4 sekundy od momentu zwolnienia klapy, który zapewnia komfort oraz zapobiega rozprzestrzenianiu się bakterii, podnoszona pedałem, każda oddzielnie. Pokrywy, w celu oznaczenia, w całości malowane proszkowo na wybrany kolor palety RAL(19 kolorów do wyboru) Stabilna podstawa z kształtowników i prętów na których opiera się worek, wyposażona w koła w obudowie ze stali ocynkowanej o średnicy 50 mm, w	2 263,20 zł	23%	2 263,20 zł	Stelaż na odpady WZ2- 2KO/100/L, / Zakład Techniki Medycznej TECH- MED. Sp. z o.o.

		<p>wielosegmentowych bez konieczności wykonywania przeróbek technologicznych, wyłącznie za pomocą elementów złącznych</p> <p>Wymiary wózka</p> <ul style="list-style-type: none"> - szerokość: 900 mm (+/- 10 mm) - głębokość: 495 mm (+/- 10 mm) - wysokość: 850 mm (+/- 10 mm) <p>Wszystkie wymiary +/- 5%</p> <p>Rok produkcji 2021</p>		<p>tym dwa z blokadą</p> <p>Stelaż z możliwością rozłączenia na pojedyncze segmenty oraz tworzenia modułów</p> <p>wielosegmentowych bez konieczności wykonywania przeróbek technologicznych, wyłącznie za pomocą elementów złącznych</p> <p>Wymiary wózka</p> <ul style="list-style-type: none"> - szerokość: 900 mm - głębokość: 495 mm - wysokość: 850 mm <p>Rok produkcji 2021</p>				
18	Stelaż na odpady	<p>Wózek na odpady lub brudną bieliznę potrójny wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9</p> <p>Wózek na worki o pojemności worka 100-120 litrów</p> <p>Obręcze na worki wyposażone w klipsy zaciskowe zabezpieczające przed zsunięciem się worka</p> <p>Pokrywy z mechanizmem spowalniającym opadanie, minimum 4 sekundy od momentu zwolnienia klapy, który zapewnia komfort oraz zapobiega rozprzestrzenianiu się bakterii, podnoszona pedałem, każda oddzielnie.</p> <p>Pokrywy, w celu oznaczenia, w całości malowane proszkowo na wybrany kolor palety RAL (min. 19 kolorów do wyboru)</p> <p>Stabilna podstawa z kształtowników i prętów na których opiera się worek, wyposażona w koła w obudowie ze stali ocynkowanej o średnicy min. 50 mm, w tym dwa z blokadą</p> <p>Stelaż z możliwością rozłączenia na pojedyncze segmenty oraz tworzenia modułów wielosegmentowych bez konieczności wykonywania przeróbek technologicznych, wyłącznie za pomocą elementów złącznych"</p> <p>"Wymiary wózka</p> <ul style="list-style-type: none"> - szerokość: 1355 mm (+/- 10 mm) - głębokość: 495 mm (+/- 10 mm) 	1	<p>Wózek na odpady lub brudną bieliznę potrójny wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9</p> <p>Wózek na worki o pojemności worka 100-120 litrów</p> <p>Obręcze na worki wyposażone w klipsy zaciskowe zabezpieczające przed zsunięciem się worka</p> <p>Pokrywy z mechanizmem spowalniającym opadanie, 4 sekundy od momentu zwolnienia klapy, który zapewnia komfort oraz zapobiega rozprzestrzenianiu się bakterii, podnoszona pedałem, każda oddzielnie. Pokrywy, w celu oznaczenia, w całości malowane proszkowo na wybrany kolor palety RAL (19 kolorów do wyboru)</p> <p>Stabilna podstawa z kształtowników i prętów na których opiera się worek, wyposażona w koła w obudowie ze stali ocynkowanej o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą</p> <p>Stelaż z możliwością rozłączenia na pojedyncze segmenty oraz tworzenia modułów wielosegmentowych bez konieczności wykonywania przeróbek technologicznych,</p>	3 327,15 zł	23%	3 327,15 zł	<p>Stelaż na odpady WZ3-2KO/100/L, / Zakład Techniki Medycznej TECH-MED. Sp. z o.o.</p>

		- wysokość: 850 mm (+/- 10 mm) Wszystkie wymiary +/- 5% Rok produkcji 2021		wyłącznie za pomocą elementów złącznych" "Wymiary wózka - szerokość: 1355 mm - głębokość: 495 mm - wysokość: 850 mm Rok produkcji 2021				
19	Stelaż na odpady	Wózek na odpady lub brudną bieliznę pojedynczy wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 Wózek na worek o pojemności worka 100-120 litrów Obręcz na worki wyposażona w klipsy zaciskowe zabezpieczające przed zsunięciem się worka Pokrywa z mechanizmem spowalniającym opadanie, minimum 4 sekundy od momentu zwolnienia klapy, który zapewnia komfort oraz zapobiega rozprzestrzenianiu się bakterii, podnoszona pedałem. Pokrywa, w celu oznaczenia, w całości malowana proszkowo na wybrany kolor palety RAL (min. 19 kolorów do wyboru) Stabilna podstawa z kształtowników i prętów na których opiera się worek, wyposażona w koła w obudowie ze stali ocynkowanej o średnicy min. 50 mm, w tym dwa z blokadą Wymiary wózka - szerokość: 445 mm (+/- 10 mm) - głębokość: 495 mm (+/- 10 mm) - wysokość: 850 mm (+/- 10 mm) Wszystkie wymiary +/- 5% Rok produkcji 2021	1	Wózek na odpady lub brudną bieliznę pojedynczy wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 Wózek na worek o pojemności worka 100-120 litrów Obręcz na worki wyposażona w klipsy zaciskowe zabezpieczające przed zsunięciem się worka Pokrywa z mechanizmem spowalniającym opadanie, 4 sekundy od momentu zwolnienia klapy, który zapewnia komfort oraz zapobiega rozprzestrzenianiu się bakterii, podnoszona pedałem. Pokrywa, w celu oznaczenia, w całości malowana proszkowo na wybrany kolor palety RAL (19 kolorów do wyboru) Stabilna podstawa z kształtowników i prętów na których opiera się worek, wyposażona w koła w obudowie ze stali ocynkowanej o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą Wymiary wózka - szerokość: 445 mm - głębokość: 495 mm - wysokość: 850 mm Rok produkcji 2021	1 303,80 zł	23%	1 303,80 zł	Stelaż na odpady WZ-2KO/100/L, / Zakład Techniki Medycznej TECH-MED. Sp. z o.o.
20	Stelaż na odpady	Wózek na odpady lub brudną bieliznę pojedynczy wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 Wózek na worek o pojemności worka 100-120 litrów Obręcz na worki wyposażona w klipsy zaciskowe zabezpieczające przed zsunięciem się	1	Wózek na odpady lub brudną bieliznę pojedynczy wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 Wózek na worek o pojemności worka 100-120 litrów Obręcz na worki wyposażona w klipsy zaciskowe zabezpieczające przed zsunięciem się worka	1 230,00 zł	23%	1 230,00 zł	Stelaż na odpady WZ-2KO/100, / Zakład Techniki Medycznej TECH-

		<p>worka Pokrywa z mechanizmem spowalniającym opadanie, minimum 4 sekundy od momentu zwolnienia klapy, który zapewnia komfort oraz zapobiega rozprzestrzenianiu się bakterii, podnoszona pedałem. Stabilna podstawa z kształtowników i prętów na których opiera się worek, wyposażona w koła w obudowie ze stali ocynkowanej o średnicy min. 50 mm, w tym dwa z blokadą Wymiary wózka - szerokość: 445 mm (+/- 10 mm) - głębokość: 495 mm (+/- 10 mm) - wysokość: 850 mm (+/- 10 mm) Wszystkie wymiary +/- 5% Rok produkcji 2021</p>		<p>Pokrywa z mechanizmem spowalniającym opadanie, 4 sekundy od momentu zwolnienia klapy, który zapewnia komfort oraz zapobiega rozprzestrzenianiu się bakterii, podnoszona pedałem. Stabilna podstawa z kształtowników i prętów na których opiera się worek, wyposażona w koła w obudowie ze stali ocynkowanej o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą Wymiary wózka - szerokość: 445 mm - głębokość: 495 mm - wysokość: 850 mm Rok produkcji 2021</p>				MED. Sp. z o.o.
21	Wózek pod aparaturę z zasilaczem	<p>Stolik pod aparaturę medyczną wyposażony w: 1xblat 450x350mm, 1xpółka 400x260mm, 1xlistwa zasilająca na 5 gniazd z adapterem Stelaż z profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo na kolor biały. Profil nośny z 2 kanałami montażowymi po obydwu stronach umożliwiający regulację wysokości położenia półki oraz rozbudowę stolika w przyszłości o wyposażenie dodatkowe wyłącznie za pomocą elementów złącznych, bez konieczności wykonywania otworów. Blat i półka wykonane ze stali lakierowanej proszkowo na kolor biały; blat i półka z podniesionym rantem z czterech stron Stolik wyposażony w 4 koła o średnicy min. 50 mm, w tym dwa z blokadą Stolik wyposażony w listwę zasilającą na min. 5 gniazd z adapterem; adapter wykonany ze stali lakierowanej proszkowo na kolor biały Wymiary półki: - szerokość: 400 mm (+/- 20 mm) - głębokość: 260 mm (+/- 20 mm) Wymiar blatu górnego: - szerokość: 450 mm (+/- 10 mm) - głębokość: 350 mm (+/- 10 mm)</p>	4	<p>Stolik pod aparaturę medyczną wyposażony w: 1xblat 450x350mm, 1xpółka 400x260mm, 1xlistwa zasilająca na 5 gniazd z adapterem Stelaż z profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo na kolor biały. Profil nośny z 2 kanałami montażowymi po obydwu stronach umożliwiający regulację wysokości położenia półki oraz rozbudowę stolika w przyszłości o wyposażenie dodatkowe wyłącznie za pomocą elementów złącznych, bez konieczności wykonywania otworów. Blat i półka wykonane ze stali lakierowanej proszkowo na kolor biały; blat i półka z podniesionym rantem z czterech stron Stolik wyposażony w 4 koła o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą Stolik wyposażony w listwę zasilającą na 5 gniazd z adapterem; adapter wykonany ze stali lakierowanej proszkowo na kolor biały Wymiary półki: - szerokość: 400 mm</p>	918,00 zł	8%	3 672,00 zł	Wózek pod aparaturę z zasilaczem ECO-2, / Zakład Techniki Medycznej TECH-MED. Sp. z o.o.

		<p>Wymiary całkowite stolika: - szerokość: 500 mm (+/- 10 mm) - głębokość: 460 mm (+/- 10 mm) - wysokość: 1000 mm (+/- 10 mm) Wszystkie wymiary +/- 5% Rok produkcji 2021</p>		<p>- głębokość: 260 mm Wymiar blatu górnego: - szerokość: 450 mm - głębokość: 350 mm Wymiary całkowite stolika: - szerokość: 500 mm - głębokość: 460 mm - wysokość: 1000 mm Rok produkcji 2021</p>				
22	Stolik instrumentalny	<p>Stolik instrumentalny typu MAYO wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 Blat z pogłębieniem, obracany w poziomie o 360° z blokadą obrotu Blat podnoszony hydraulicznie za pomocą pedału nożnego Regulacja wysokości blatu w zakresie 950-1320 mm (+/- 10mm) Podstawa w kształcie litery T, wyposażona w 3 pojedyncze koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy min. 75 mm, wszystkie z blokadą Wymiary blatu: - szerokość 750 mm (+/- 10mm) - głębokość: 500 mm (+/- 10mm) "Wymiar powierzchni użytkowej blatu: - szerokość: 700 mm (+/- 10mm) - głębokość: 450 mm (+/- 10mm)" "Wymiary całkowite: - szerokość: 750 mm (+/- 10mm) - głębokość: 500 mm (+/- 10mm) - wysokość: 950-1320 mm (+/- 10mm) Wszystkie wymiary +/- 5% Rok produkcji 2020</p>	2	<p>Stolik instrumentalny typu MAYO wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 Blat z pogłębieniem, obracany w poziomie o 360° z blokadą obrotu Blat podnoszony hydraulicznie za pomocą pedału nożnego Regulacja wysokości blatu w zakresie 950-1320 mm Podstawa w kształcie litery T, wyposażona w 3 pojedyncze koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 75 mm, wszystkie z blokadą Wymiary blatu: - szerokość 750 mm - głębokość: 500 mm "Wymiar powierzchni użytkowej blatu: - szerokość: 700 mm - głębokość: 450 mm „ "Wymiary całkowite: - szerokość: 750 mm - głębokość: 500 mm - wysokość: 950-1320 mm Rok produkcji 2020</p>	4 590,00 zł	8%	9 180,00 zł	Stolik instrumentalny E-01KO, / Zakład Techniki Medycznej TECH-MED. Sp. z o.o.
23	Wózek anesteziologiczny	<p>"Wymiary wózka bez wyposażenia dodatkowego: - szerokość: 670 mm (+/- 20 mm) - głębokość: 570 mm (+/- 20 mm) - wysokość od podłoża do blatu: 1000 mm (+/- 20 mm) - wysokość wózka z nadstawką: 1700 mm (+/- 20 mm) Wymiary szafki:</p>	2	<p>"Wymiary wózka bez wyposażenia dodatkowego: - szerokość: 670 mm - głębokość: 570 mm - wysokość od podłoża do blatu: 1000 mm - wysokość wózka z nadstawką: 1700 mm Wymiary szafki: - szerokość: 600 mm</p>	6 863,40 zł	8%	13 726,80 zł	Wózek anesteziologiczny ANS-04/ABS z wyposażeniem, / Zakład Techniki Medycznej TECH-

	<p>- szerokość: 600 mm (+/- 20 mm) - głębokość 500 mm (+/- 20 mm) - wysokość: 805 mm (+/- 20 mm)" "Wózek wyposażony w 4 szuflady: - 3 szuflady o wysokości frontu 156 mm (+/- 5 mm) - 1 szuflada o wysokości frontu 234 mm (+/- 5 mm) Wymiary powierzchni użytkowej szuflady: - przy wysokości frontów 3x156mm: 525x440x140 mm - przy wysokości frontów 1x234mm: 525x440x209 mm Szuflady wyposażone w prowadnice z samodociągiem Szafka i szuflady wykonane ze stali lakierowanej proszkowo, kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego - minimum 19 kolorów do wyboru Blat szafki z odpornego tworzywa ABS w kolorze białym lub szarym z bandami, wysokość band: 40 mm (+/- 5 mm) Uchwyty szuflad bez ostrych krawędzi, wykonane z aluminium anodowanego lub lakierowane proszkowo, kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego - minimum 19 kolorów do wyboru Podstawa stalowa w osłonie z tworzywa ABS w kolorze białym lub szarym, wyposażona w 4 koła z tworzywa sztucznego o średnicy min. 125 mm, w tym 2 z blokadą, Korpus szafki wyposażony w zintegrowany ze ścianką materiał wygłuszający- niechłonący wilgoci, minimalizujący wibracje, absorbujący drgania, tworzący barierę akustyczną dla różnych częstotliwości. WYPOSAŻENIE DODATKOWE WÓZKA: - 4 odcinki szyny instrumentalnej do montowania wyposażenia dodatkowego wykonane ze stali kwasoodpornej, narożniki zabezpieczone i zintegrowane z korpusem</p>	<p>- głębokość 500 mm - wysokość: 805 mm)" "Wózek wyposażony w 4 szuflady: - 3 szuflady o wysokości frontu 156 mm - 1 szuflada o wysokości frontu 234 mm Wymiary powierzchni użytkowej szuflady: - przy wysokości frontów 3x156mm: 525x440x140 mm - przy wysokości frontów 1x234mm: 525x440x209 mm Szuflady wyposażone w prowadnice z samodociągiem Szafka i szuflady wykonane ze stali lakierowanej proszkowo, kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego - 19 kolorów do wyboru Blat szafki z odpornego tworzywa ABS w kolorze białym lub szarym z bandami, wysokość band: 40 mm Uchwyty szuflad bez ostrych krawędzi, wykonane z aluminium anodowanego lub lakierowane proszkowo, kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego - 19 kolorów do wyboru Podstawa stalowa w osłonie z tworzywa ABS w kolorze białym lub szarym, wyposażona w 4 koła z tworzywa sztucznego o średnicy 125 mm, w tym 2 z blokadą, Korpus szafki wyposażony w zintegrowany ze ścianką materiał wygłuszający- niechłonący wilgoci, minimalizujący wibracje, absorbujący drgania, tworzący barierę akustyczną dla różnych częstotliwości. WYPOSAŻENIE DODATKOWE WÓZKA: - 4 odcinki szyny instrumentalnej do montowania wyposażenia</p>			<p>MED. Sp. z o.o.</p>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	------------------------

		<p>wózka poprzez łącznik z tworzywa</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1x pojemnik na rękawiczki potrójny ze stali kwasoodpornej gat. Min.0H18N9 - 1x ażurowy kosz na cewniki ze stali kwasoodpornej gat. Min.0H18N9 wym. 115x115x500 mm (+/-5 mm) - 1x uchwyt do worka na odpady wykonany ze stali kwasoodpornej z pokrywą z tworzywa ABS w kolorze białym lub szarym - nadstawka dwurzędowa na 9 uchylnych, transparentnych pojemników (4+5), stelaż nadstawki aluminiowo - stalowy, z kanałem montażowym umożliwiającym zmianę regulacji wysokości szyny instrumentalnej oraz doposażenie wózka w dodatkowe akcesoria bez konieczności wykonywania przeróbek technologicznych, wyłącznie za pomocą elementów łącznych; kanały montażowe zaślepione elastyczną , wyjmowaną uszczelką zabezpieczającą przed gromadzeniem się brudu dostępną w min. 8 kolorach - 1x uchwyt do prowadzenia umiejscowiony z przodu wózka nad szufladami, wykonany ze stali kwasoodpornej gat. min. 0H18N9 lub stalowy lakierowany proszkowo - kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego - minimum 19 kolorów do wyboru" <p>Dodatkowe akcesoria mocowane za pomocą aluminiowych kostek 54x40 mm [wysokość x szerokość], z pokrętłem stabilnie mocującym osprzęt, nie odkształcających się podczas użytkowania, blokujących przesuwanie się osprzętu podczas jazdy, uchwyty z możliwością zawieszenia także na szynie Modur o przekroju 10x30 mm</p> <p>Wszystkie wymiary +/- 5%</p> <p>Rok produkcji 2021</p>	<p>dodatкового wykonane ze stali kwasoodpornej, narożniki zabezpieczone i zintegrowane z korpusem wózka poprzez łącznik z tworzywa</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1x pojemnik na rękawiczki potrójny ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 - 1x ażurowy kosz na cewniki ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 wym. 115x115x500 mm - 1x uchwyt do worka na odpady wykonany ze stali kwasoodpornej z pokrywą z tworzywa ABS w kolorze białym lub szarym - nadstawka dwurzędowa na 9 uchylnych, transparentnych pojemników (4+5), stelaż nadstawki aluminiowo - stalowy, z kanałem montażowym umożliwiającym zmianę regulacji wysokości szyny instrumentalnej oraz doposażenie wózka w dodatkowe akcesoria bez konieczności wykonywania przeróbek technologicznych, wyłącznie za pomocą elementów łącznych; kanały montażowe zaślepione elastyczną , wyjmowaną uszczelką zabezpieczającą przed gromadzeniem się brudu dostępną w 8 kolorach - 1x uchwyt do prowadzenia umiejscowiony z przodu wózka nad szufladami, wykonany ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 lub stalowy lakierowany proszkowo - kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego - 19 kolorów do wyboru" Dodatkowe akcesoria mocowane za pomocą aluminiowych kostek 54x40 mm [wysokość x szerokość], z pokrętłem stabilnie mocującym osprzęt, nie odkształcających się 			
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

				podczas użytkowania, blokujących przesuwanie się osprzętu podczas jazdy, uchwyty z możliwością zawieszenia także na szynie Modur o przekroju 10x30 mm Rok produkcji 2021				
24	Regał na baseny i kaczki	Regał na baseny i kaczki z ociekaczami mocowany do ściany Wymiary: - szerokość: 840 mm (+/- 10 mm) - głębokość: 350 mm (+/- 10 mm) - wysokość: 1800 mm (+/- 10 mm)" Konstrukcja regału wykonana ze stali kwasoodpornej gat. Min. 0H18N9 "Wyposażenie regału: - 2x suszarka na baseny lub miski 840x350x400 mm (+/-10 mm) - 1x listwa z siedmioma haczykami na kaczki - 1x suszarka na pokrywki 840x350x250 mm (+/10 mm) - 4x ociekacze do suszarek z tworzywa sztucznego" Wszystkie wymiary +/- 5% Rok produkcji 2021	1	Regał na baseny i kaczki z ociekaczami mocowany do ściany Wymiary: - szerokość: 840 mm - głębokość: 350 mm - wysokość: 1800 mm Konstrukcja regału wykonana ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 "Wyposażenie regału: - 2x suszarka na baseny lub miski 840x350x400 mm - 1x listwa z siedmioma haczykami na kaczki - 1x suszarka na pokrywki 840x350x250 mm - 4x ociekacze do suszarek z tworzywa sztucznego" Rok produkcji 2021	3 874,50 zł	23%	3 874,50 zł	Regał na baseny i kaczki SL/84, / Zakład Techniki Medycznej TECH-MED. Sp. z o.o.
25	Regał na baseny i kaczki	Regał mobilny na baseny i kaczki z ociekaczami Wymiary: - szerokość: 550 mm (+/- 10 mm) - głębokość: 450 mm (+/- 10 mm) - wysokość: 950 mm (+/- 10 mm) Konstrukcja regału wykonana ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 Wyposażenie regału: - 1x suszarka na baseny lub miski 540x350x400 mm (+/-10 mm) - 1x listwa z pięcioma haczykami na kaczki - 2x ociekacze do suszarek z tworzywa sztucznego" Podstawa ze stali kwasoodpornej gat. Min. 0H18N9 wyposażona w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 100 mm (szare)	1	Regał mobilny na baseny i kaczki z ociekaczami Wymiary: - szerokość: 550 mm - głębokość: 450 mm - wysokość: 950 mm Konstrukcja regału wykonana ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 Wyposażenie regału: - 1x suszarka na baseny lub miski 540x350x400 mm - 1x listwa z pięcioma haczykami na kaczki - 2x ociekacze do suszarek z tworzywa sztucznego" Podstawa ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 wyposażona w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 100 mm (szare)	3 222,60 zł	23%	3 222,60 zł	Regał na baseny i kaczki SL/M/54 ntp., / Zakład Techniki Medycznej TECH-MED. Sp. z o.o.

		Wszystkie wymiary +/- 5% Rok produkcji 2021		Rok produkcji 2021				
26	Stanowisko do iniekcji	<p>Stanowisko do iniekcji wyposażone w dwie podpórki Stelaż stalowy lakierowany proszkowo na biało Siedzisko, oparcie i podłokietniki tapicerowane materiałem zmywalnym i odpornym na dezynfekcję; kolor tapicerki do wyboru przez Zamawiającego min. 10 kolorów do wyboru" Regulacja wysokości i obrotu podłokietników Wymiary siedziska: 500x450 mm (+/- 10mm) Wymiary oparcia: 390x390 mm (+/- 10mm) Wymiary podłokietnika: 125x500 mm (+/- 10 mm) Wysokość siedziska od podłoża: 510 mm (+/- 10mm) Wymiary całkowite: - szerokość: 695 mm (+/- 20mm) - głębokość: 640 mm (+/- 20mm) - wysokość: 950 mm (+/- 20mm) Wszystkie wymiary +/- 5% Rok produkcji 2021</p>	1	<p>Stanowisko do iniekcji wyposażone w dwie podpórki Stelaż stalowy lakierowany proszkowo na biało Siedzisko, oparcie i podłokietniki tapicerowane materiałem zmywalnym i odpornym na dezynfekcję; kolor tapicerki do wyboru przez Zamawiającego 10 kolorów do wyboru" Regulacja wysokości i obrotu podłokietników Wymiary siedziska: 500x450 mm Wymiary oparcia: 390x390 mm Wymiary podłokietnika: 125x500 mm Wysokość siedziska od podłoża: 510 mm Wymiary całkowite: - szerokość: 695 mm - głębokość: 640 mm - wysokość: 950 mm Rok produkcji 2021</p>	1 209,60 zł	8%	1 209,60 zł	<p>Stanowisko do iniekcji WP-1, / Zakład Techniki Medycznej TECH-MED. Sp. z o.o.</p>
27	Dozownik do tlenu z nawilżaczem	<p>Dozownik do tlenu z nawilżaczem, zakres wskazań rotametu od 0 do 17 l/min. typ złącza AGA, wyposażony w zawór bezpieczeństwa</p>	15	<p>Dozownik do tlenu z nawilżaczem, zakres wskazań rotametu od 0 do 17 l/min. typ złącza AGA, wyposażony w zawór bezpieczeństwa</p>	484,92 zł	8%	7 273,80 zł	<p>Dozownik do tlenu z nawilżaczem MT02 III/AGA/1.1 9/00/00 / KORGIEL</p>
28	Wózek do transportu pacjenta	<p>Konstrukcja wykonana z kształtowników stalowych pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV Wymiary: Szerokość całkowita: 850 mm (± 50 mm). Długość całkowita: 2150 mm (± 50 mm). Materac o wymiarach 2000 x 700 mm. Wysokość regulowana nożnie za pomocą pompy hydraulicznej w zakresie: 430 - 820 mm</p>	1	<p>Konstrukcja wykonana z kształtowników stalowych pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV Wymiary: Szerokość całkowita: 870 mm Długość całkowita: 2185 mm Materac o wymiarach 2000 x 700 mm.</p>	10 789,20 zł	8%	10 789,20 zł	<p>Wózek do transportu pacjenta MOBILO 4S / STIEGELM EYER</p>

	<p>(±50 mm), regulacja odbywa się za pomocą 2 pedałów umieszczonych z boku wózka. Pozycja Trendelenburga uzyskiwana za pomocą sprężyny gazowej z blokadą: 0-12 stopni (± 2 stopni) – regulacja płynna. Pozycja anty-Trendelenburga uzyskiwana za pomocą sprężyny gazowej z blokadą w zakresie: 0-12 stopni (± 2 stopni) – regulacja płynna</p> <p>Dźwignia regulacji przechyłów wzdłużnych dostępna od strony wezglowia i nóg.</p> <p>Leże czterosegmentowe z czego trzy segmenty ruchome, wypełnione płytą tworzywową HPL przezierną dla promieni RTG.</p> <p>Pod leżem prowadnica na kasetę RTG umożliwiająca jej przesunięcie w celu wykonania zdjęcia.</p> <p>Stół dodatkowo wyposażony w nierdzewne szyny o długości min. 750 mm umieszczone pod dźwigniami przechyłów wzdłużnych na szczytach wózka w celu zamontowania dodatkowej aparatury medycznej.</p> <p>Szczyty chromowane z tworzywowymi wstawkami. Szczyty z możliwością blokady podczas transportu. Na szczycie wózka od strony nóg dodatkowe demontowalne chromowane uchwyty do przetaczania.</p> <p>Stół wyposażony w uchwyt do montażu prześcieradeł jednorazowego użytku.</p> <p>Ruchomy segment oparcia pleców regulowany za pomocą sprężyny gazowej z blokadą w zakresie: 0-70° (± 3°) – regulacja płynna.</p> <p>Stół wyposażony w 6 krążków odbojowych w tym min. 4 dwuosiove.</p> <p>Barierki boczne o długości min. 1400 mm składające się z 3 poziomych poprzeczek o wysokości min. 350 mm powyżej leża.</p> <p>Barierki boczne lakierowane z tworzywowymi elementami w tym dolna poprzeczka dodatkowo wyposażona w listę odbojową na całej długości.</p> <p>Spełniające wymagania normy PN EN 60601-2-</p>	<p>Wysokość regulowana nożnie za pomocą pompy hydraulicznej w zakresie: 470 - 790 mm (Zgodnie z odpowiedziami z dnia 29.06.2021)</p> <p>,regulacja odbywa się za pomocą 2 pedałów umieszczonych z boku wózka. Pozycja Trendelenburga uzyskiwana za pomocą sprężyny gazowej z blokadą: 0-12 stopni – regulacja płynna. Pozycja anty-Trendelenburga uzyskiwana za pomocą sprężyny gazowej z blokadą w zakresie: 0-12 stopni– regulacja płynna</p> <p>Dźwignia regulacji przechyłów wzdłużnych dostępna od strony wezglowia i nóg. Leże czterosegmentowe z czego trzy segmenty ruchome, wypełnione płytą tworzywową HPL przezierną dla promieni RTG.</p> <p>Pod leżem prowadnica na kasetę RTG umożliwiająca jej przesunięcie w celu wykonania zdjęcia. Stół dodatkowo wyposażony w nierdzewne szyny o długości 750 mm umieszczone pod dźwigniami przechyłów wzdłużnych na szczytach wózka w celu zamontowania dodatkowej aparatury medycznej.</p> <p>Szczyty chromowane z tworzywowymi wstawkami. Szczyty z możliwością blokady podczas transportu. Na szczycie wózka od strony nóg dodatkowe demontowalne chromowane uchwyty do przetaczania.</p> <p>Stół wyposażony w uchwyt do montażu prześcieradeł jednorazowego użytku.</p> <p>Ruchomy segment oparcia pleców regulowany za pomocą sprężyny gazowej z blokadą w zakresie: 0-70° – regulacja płynna.</p> <p>Stół wyposażony w 6 krążków</p>			
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

		<p>52. Barierki boczne opuszczane za pomocą jednego przycisku charakterystycznie oznaczonego kolorem czerwonym. Wyposażenie: wieszak kroplówki wyposażony w 4 haczyki. materac składający się z pianki poliuretanowej pokrytej obiciem tapicerskim Podstawa osłonięta obudową wykonaną z tworzywa ABS z wyprofilowanym miejscem na min. 2-litrową butlę z gazem z zabezpieczającym paskiem z zapięciem na rzepy oraz wyprofilowanym miejscem na osobiste rzeczy pacjenta. Osłona podwozia łatwo demontowana bez użycia narzędzi w celu łatwej dezynfekcji. Bezpieczne obciążenie robocze wózka min. 200 kg. Dźwignia blokady centralnej dostępna przy każdym kole.</p>		<p>odbojowych w tym 4 dwuosiowe. Barierki boczne o długości 1400 mm składające się z 3 poziomych poprzeczek o wysokości 350 mm powyżej leża. Barierki boczne lakierowane z tworzywowymi elementami w tym dolna poprzeczka dodatkowo wyposażona w listę odbojową na całej długości. Spełniające wymagania normy PN EN 60601-2-52. Barierki boczne opuszczane za pomocą jednego przycisku charakterystycznie oznaczonego kolorem czerwonym. Wyposażenie: wieszak kroplówki wyposażony w 4 haczyki. materac składający się z pianki poliuretanowej pokrytej obiciem tapicerskim Podstawa osłonięta obudową wykonaną z tworzywa ABS z wyprofilowanym miejscem na min. 2-litrową butlę z gazem z zabezpieczającym paskiem z zapięciem na rzepy oraz wyprofilowanym miejscem na osobiste rzeczy pacjenta. Osłona podwozia łatwo demontowana bez użycia narzędzi w celu łatwej dezynfekcji. Bezpieczne obciążenie robocze wózka 200 kg. Dźwignia blokady centralnej dostępna przy każdym kole.</p>				
29	Lampa zabiegowa	<p>Lampa statywowa - podstawa jezdna wyposażona w 4 koła z hamulcami Wersja mobilna składająca się ze stelaża oraz demontowanego ramienia z kopułą. Podstawa jezdna wyposażona w 4 koła o średnicy min. 75 mm z hamulcami Wielkość podstawy nie większa niż 600 mm x</p>	1	<p>Lampa statywowa - podstawa jezdna wyposażona w 4 koła z hamulcami Wersja mobilna składająca się ze stelaża oraz demontowanego ramienia z kopułą. Podstawa jezdna wyposażona w 4 koła o średnicy 75 mm z</p>	13 748,40 zł	8%	13 748,40 zł	Lampa zabiegowa HyLED 200/ Nanjing Mindray Bio-Medical Electronics

	<p>600 mm Waga lampy z podstawą poniżej 35 kg. Obudowa lampy w kształcie zaokrąglonym z otworem w jej centralnej części Waga kopuły poniżej 3,5 kg. Źródło światła diody LED Kopuła lampy wyposażona w 6diod w konstrukcji jednoogniskowej Diody LED emitujące bezpośrednio światło białe, tzn. wykorzystujące „białe” diody Żywotność diody nie mniejsza niż 60 000 godzin Sterowanie parametrami lamp przy pomocy panelu membranowego znajdującego się na krawędzi kopuły Możliwość regulacja ustawienia lampy za pomocą wymiennych, sterylizowanych uchwytów umieszczonych na kopule w bezpośrednim sąsiedztwie jej mocowania. Średnica pola roboczego: min. 170 mm Regulacja natężenia światła o przynajmniej w 5 stopniach Maksymalna wartość natężenia oświetlenia w centralnym punkcie w odległości 1m nie gorsza niż 70 000 luks Natężenie światła regulowane w zakresie min. 10÷100% Głębokość oświetlenia min. 150cm Temperatura barwowa 4400K (+/- 100K) Współczynnik rekonstrukcji koloru (Ra) nie gorszy niż 96 Współczynnik rekonstrukcji koloru czerwonego (R9) o wartości nie gorszej niż 96 Całkowity pobór mocy maks. 30W Wzrost temperatury wokół głowy chirurga spowodowany działaniem lampy nie przekraczający 1°C Wzrost temperatury w obszarze operacji spowodowany działaniem lampy nie przekraczający 1°C Konstrukcja lampy umożliwiająca czyszczenie,</p>	<p>hamulcami Wielkość podstawy 600 mm x 556mm Waga lampy z podstawą 30 kg. Obudowa lampy w kształcie zaokrąglonym z otworem w jej centralnej części Waga kopuły 3 kg. Źródło światła diody LED Kopuła lampy wyposażona w 6 diod w konstrukcji jednoogniskowej Diody LED emitujące bezpośrednio światło białe, tzn. wykorzystujące „białe” diody Żywotność diody 60 000 godzin Sterowanie parametrami lamp przy pomocy panelu membranowego znajdującego się na krawędzi kopuły Możliwość regulacja ustawienia lampy za pomocą wymiennych, sterylizowanych uchwytów umieszczonych na kopule w bezpośrednim sąsiedztwie jej mocowania. Średnica pola roboczego: 170 mm Regulacja natężenia światła w 5 stopniach Maksymalna wartość natężenia oświetlenia w centralnym punkcie w odległości 1m 70 000 luks Natężenie światła regulowane w zakresie 10÷100% Głębokość oświetlenia 150cm Temperatura barwowa 4350K Współczynnik rekonstrukcji koloru (Ra) 96 Współczynnik rekonstrukcji koloru czerwonego (R9) 96 Całkowity pobór mocy 28W Wzrost temperatury wokół głowy chirurga spowodowany działaniem lampy nie przekraczający 1°C Wzrost temperatury w obszarze operacji spowodowany działaniem</p>			Co., Ltd.
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	-----------

		<p>dezynfekcję i sterylizację powszechnie stosowanymi środkami bez widocznych śrub nitów itp.</p> <p>Możliwość wymiany pojedynczej diody LED w przypadku jej awarii. Zamawiający nie dopuszcza lamp z koniecznością wymiany jednocześnie kilku/zespołu diod.</p> <p>Maksymalne wymiary kopuły: 250 x 350 mm</p> <p>Lampa wyposażona w uchwyty sterylne.</p>		<p>lampy nie przekraczający 1°C</p> <p>Konstrukcja lampy umożliwiająca czyszczenie, dezynfekcję i sterylizację powszechnie stosowanymi środkami bez widocznych śrub nitów itp.</p> <p>Możliwość wymiany pojedynczej diody LED w przypadku jej awarii.</p> <p>Wymiary kopuły: 230 x 330 mm</p> <p>Lampa wyposażona w uchwyty sterylne.</p>				
30	Kosz na śmieci nożny	<p>Kosz na śmieci o pojemności min 40 l, wykonany z tworzywa sztucznego, z pokrywą otwieraną za pomocą pedału nożnego.</p>	17	<p>Kosz na śmieci o pojemności 40 l, wykonany z tworzywa sztucznego, z pokrywą otwieraną za pomocą pedału nożnego.</p>	79,95 zł	23%	1 359,15 zł	<p>Kosz na śmieci nożny 40 L, Cooke&Lewis</p>
31	Wózek sprząający	<p>Wózek serwisowy (metoda preparowania mopów)</p> <p>Wymiary wózka: szerokość 83 cm, głębokość 55 cm, wysokość 111 cm +/- 5%</p> <p>Wózek wykonany z tworzywa sztucznego, aluminium i stali szlachetnej. W skład wózka wchodzi następujące elementy: podstawa z czterema kółkami o średnicy 100 mm wszystkie skrętne, łożyskowane oraz powleczone jasno szarą gumą. Czterech elementów zabezpieczających narożniki wózka przed uszkodzeniem.</p> <p>Dwóch masztów z możliwością regulacji położenia kuwet. Dwóch kuwet o pojemności 15 l. i wymiarach szer.35 cm,gł.50 cm,wys.17 cm. Jednej pokrywy z uszczelką oraz kolorowym nadrukiem (wyznaczanie stref pracy) do hermetycznego zamykania kuwety 15l. (z przeznaczeniem przechowywania mopów czystych)</p> <p>Jednej pokrywy czerwonej do zamykania kuwety 15l.(z przeznaczeniem przechowywania mopów zużytych)</p>	1	<p>Wózek serwisowy (metoda preparowania mopów)</p> <p>Wymiary wózka: szerokość 83 cm, głębokość 55 cm, wysokość 111 cm</p> <p>Wózek wykonany z tworzywa sztucznego, aluminium i stali szlachetnej. W skład wózka wchodzi następujące elementy: podstawa z czterema kółkami o średnicy 100 mm wszystkie skrętne, łożyskowane oraz powleczone jasno szarą gumą. Czterech elementów zabezpieczających narożniki wózka przed uszkodzeniem.</p> <p>Dwóch masztów z możliwością regulacji położenia kuwet. Dwóch kuwet o pojemności 15 l. i wymiarach szer.35 cm,gł.50 cm,wys.17 cm. Jednej pokrywy z uszczelką oraz kolorowym nadrukiem (wyznaczanie stref pracy) do hermetycznego zamykania kuwety 15l. (z przeznaczeniem przechowywania mopów czystych) Jednej pokrywy czerwonej do zamykania kuwety 15l.(z przeznaczeniem przechowywania mopów zużytych)</p>	5 190,60 zł	23%	5 190,60 zł	<p>Wózek sprząający Equipe konfigurowany, VERMOP</p>

		<p>Dwóch kuwet o pojemności 5 l. i wymiarach szer.35 cm,gł.50 cm,wys.7 cm. Trzech wiaderek z podziałką o pojemności 6 l. oraz pokrywkami do powierzchni górnych w kolorach niebieski, żółty, czerwony, z możliwością ich zawieszenia na bocznych listwach wózka . System mocowania kuwet pozwalający na ich bezpieczne wysuwanie. Jednego uchwytu na kij i podpórkę do mopa . Jednego uchwytu na dwa worki o poj.od 70 do 120l. każdy wraz z pokrywą w kolorze czerwonym. Możliwość rozbudowy wózka lub zmiany jego przeznaczenia.</p> <p>Kij aluminiowo eloksalowany 1400 mm – 2 szt.</p> <p>Długość 140 cm, długość uchwytu/rękojeści 16 cm, średnica otworu na śrubę 6,5 mm, waga 275 g (+/- 10 g) Kij wykonany z aluminium eloksalowanego, rękojeść z polioxymtylanu kolor antracytowy. Ergonomiczny, bardzo lekki. Możliwość dezynfekcji chemicznej oraz termicznej do 110 st. C.</p> <p>Uchwyt do mopa 40 cm 2 szt.</p> <p>Waga uchwytu 380 g. (+/- 10 g.) długość całkowita 40 cm. Dostosowany do mopów w rozmiarze 40 cm zapewniający bezdotykową obsługę mopa. Otwierany za pomocą przycisku ręcznego usytuowanego w przegubie. Uchwyt po otwarciu zachowujący symetrię tzn.oba ramiona o takiej samej długości. Wykonany z polipropylenu z dodatkiem włókna szklanego. Odporny na działanie środków chemicznych. Możliwa</p>	<p>Dwóch kuwet o pojemności 5 l. i wymiarach szer.35 cm,gł.50 cm,wys.7 cm. Trzech wiaderek z podziałką o pojemności 6 l. oraz pokrywkami do powierzchni górnych w kolorach niebieski, żółty, czerwony, z możliwością ich zawieszenia na bocznych listwach wózka . System mocowania kuwet pozwalający na ich bezpieczne wysuwanie. Jednego uchwytu na kij i podpórkę do mopa . Jednego uchwytu na dwa worki o poj.od 70 do 120l. każdy wraz z pokrywą w kolorze czerwonym. Możliwość rozbudowy wózka lub zmiany jego przeznaczenia.</p> <p>Kij aluminiowo eloksalowany 1400 mm – 2 szt.</p> <p>Długość 140 cm, długość uchwytu/rękojeści 16 cm, średnica otworu na śrubę 6,5 mm, waga 275 g Kij wykonany z aluminium eloksalowanego, rękojeść z polioxymtylanu kolor antracytowy. Ergonomiczny, bardzo lekki. Możliwość dezynfekcji chemicznej oraz termicznej do 110 st. C.</p> <p>Uchwyt do mopa 40 cm 2 szt.</p> <p>Waga uchwytu 380 g. długość całkowita 40 cm. Dostosowany do mopów w rozmiarze 40 cm zapewniający bezdotykową obsługę mopa. Otwierany za pomocą przycisku ręcznego usytuowanego w przegubie. Uchwyt po otwarciu zachowujący symetrię tzn.oba ramiona o takiej samej długości. Wykonany z polipropylenu z dodatkiem włókna szklanego. Odporny na działanie środków chemicznych. Możliwa dezynfekcja termiczna do 110 stopni C. Dostępne elementy do</p>				
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

		<p>dezynfekcja termiczna do 110 stopni C. Dostępne elementy do serwisu uchwytu.</p> <p>Mop kieszeniowy 40 cm – 100szt.</p> <p>Mop z kieszeniami bez frędzli zewnętrznych Mop kieszeniowy płaski przystosowany do uchwytu o długości 40 cm - skład poliester, mikrofaza, plusz, odporność na temp. prania 40-95 st.C, suszenia 60 st C, wymiary długość 45 cm(+/- 1 cm),szerokość 16 cm (+/-0,5 cm),waga 85 g (+/-10 g),frędzle otwarte, posiadający dwie kieszenie do mocowania mopa na uchwycie, kieszenie mopa o wzmocnionym brzegu z rozciągliwego materiału zapewniającego zmniejszenie naprężeń i wyeliminowanie możliwości uszkodzeń mechanicznych, wymiary wewn. kieszeni: szerokość 12 cm(+/-1 cm), głębokość 6,5 cm (+/-1 cm). Gwarancja min 250 cykli prań w temp.95 st C. Wszystkie wymiary +/- 5%</p>		<p>serwisu uchwytu. Mop kieszeniowy 40 cm – 100szt. Mop z kieszeniami bez frędzli zewnętrznych Mop kieszeniowy płaski przystosowany do uchwytu o długości 40 cm - skład poliester, mikrofaza, plusz, odporność na temp. prania 40-95 st.C, suszenia 60 st C, wymiary długość 45 cm, szerokość 16 cm ,waga 85 g ,frędzle otwarte, posiadający dwie kieszenie do mocowania mopa na uchwycie, kieszenie mopa o wzmocnionym brzegu z rozciągliwego materiału zapewniającego zmniejszenie naprężeń i wyeliminowanie możliwości uszkodzeń mechanicznych, wymiary wewn. kieszeni: szerokość 12 cm, głębokość 6,5 cm. Gwarancja 250 cykli prań w temp.95 st C.</p>				
32	Krzesło	<p>Krzesło konferencyjne, tapicerowane oparcie i siedzisko. Tkanina zmywalna odporna na środki dezynfekcyjne, możliwość sztaplowania do 10 sztuk krzeseł. Wymiary: 545 mm szer. x 425 mm gł. x 820 mm wys.</p>	10	<p>Krzesło konferencyjne, tapicerowane oparcie i siedzisko. Tkanina zmywalna odporna na środki dezynfekcyjne, możliwość sztaplowania do 10 sztuk krzeseł. Wymiary: 545 mm szer. x 425 mm gł. x 820 mm wys.</p>	104,55 zł	23%	1 045,50 zł	Krzesło ISO / NOWY STYL
WARTOŚĆ BRUTTO OGÓLEM w złotych: 142 749,60 zł								

**Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.**

Pakiet nr 3: Oddział Pediatryczny – meble

Specyfikacja ogólna dotycząca niżej wymienionych mebli:

Konstrukcja: korpus i front

Meble wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej dwustronnie laminowanej o strukturze antyrefleksyjnej o gęstości 660 -690 kg/m³ zgodnie z normą PN-EN14322 w klasie higieniczności E1. Zaoferowany - wymagany pionowy lub poziomy układ słoików z zachowaniem rysunku dekoru płyty laminowanej.

Elementy o konstrukcji płycinowej wykonane w całości z płyty meblowej dwustronnie laminowanej o grubości 18 mm – w szafach wieniec górny oraz dolny wykonany z płyty 25 mm. Struktura powierzchni i kolorystyka do uzgodnienia. Korpusy szaf i szafek wykonane z elementów płytowych grubości min. 18mm łączonych za pomocą złączy meblowych mimośrodowych. (nie dopuszcza się łączenia elementów za pomocą konfirmatów)

Nóżki do szaf i szafek niskich

Meble na nóżkach metalowych o wysokości min 10 cm wykonanych w całości z zamkniętych kształtowników stalowych o wymiarach przekroju min 40 x 40 mm, wykonanych z aluminium. Nóżki wyposażone w regulatory wysokości.

Biurka i stoły robocze

Błaty biurek o grubości min. 25 mm i blaty robocze o grubości min 38 mm. Stanowiska komputerowe wyposażone w wysuwane szuflady na klawiaturę z płyty 18 mm, na prowadnicach stalowych mocowanych bezpośrednio do blatu.

Krawędzie

Wszystkie wąskie krawędzie widoczne zabezpieczone obrzeżem ABS o grubości 2 mm, pozostałe obrzeżem o grubości 1mm. Obrzeże ABS wiernie odzwierciedla kolor i strukturę dekoru płyty laminowanej.

Półki w szafach i szafkach z możliwością regulacji wysokości, mocowane systemem zapadkowym, uniemożliwiającym ich przypadkowe wysunięcie. Odległość między półkami pozwalająca na ustawienie segregatorów zgodna z międzynarodowym standardem.

Drzwi osadzone na zawiasach stalowych ważne z regulacją w trzech płaszczyznach, zabezpieczone antykorozyjnie, z kątem otwarcia co najmniej 110 stopni, z zintegrowanym mechanizmem cichego domyku w puszcze zawiasu, ze stalowymi prowadnikami z mimośrodową regulacją wysokości oraz mimośrodową regulacją głębokości w zawiasie. Możliwość regulacji we wszystkich płaszczyznach. Drzwi szaf wysokich będą montowane w ilości min 3szt na skrzydło.

Zlewy ze stali nierdzewnej, baterie medyczne z długą wylewką i długą dźwignią medyczną

Kolorystyka

Gama kolorów umożliwiającą indywidualny dobór kolorów poszczególnych elementów mebli tj. korpus, drzwi, fronty szuflad, zapewniający harmonię kolorystyki wewnątrz wyposażonych pomieszczeń jak również kolorystyka blatów i okuć zostaną wybrane przez Zamawiającego na podstawie dostarczonych wzorów i próbek w trakcie dokonywania końcowych obmiarów.

Konstrukcja mebli umożliwia wykonanie zabudowy na „miarę” z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń.

Wykonawca dokona pomiarów pomieszczeń i sporządzi szkice/projekty poszczególnych elementów zabudowy meblowej uzgodnionej z Zamawiającym. Odchyłki wymiarowe od podanych wymiarów gabarytowych mebli w zakresie +/- 15%, w uzgodnieniu z Zamawiającym i po Jego akceptacji.

Meble i wyposażenie - nowe (rok produkcji 2020/2021), nieuszkodzone, niebędące uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw, wykonane profesjonalnie, z zachowaniem wysokiej jakości, estetyki i trwałości wykonania, dostarczone kompletne i w całości, po zamontowaniu gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych. Wszystkie użyte materiały do wykonania mebli dopuszczone do obrotu na terytorium RP, posiadają wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności oraz spełniają wszelkie wymagane przez przepisy prawa wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa

Lp	Nazwa produktu, asortyment	Opis wymaganego wyposażenia (wartości minimalne wymagane)	Ilość	Parametr oferowany	Cena jednostkowa brutto w złotych	Stawka VAT	Wartość brutto ogółem w złotych	Model/typ/producent
Pomieszczenie porządkowe – nr pomieszczenia 2.3.5								
1	Szafa magazynowa	Szafa jednokomorowa zamykana dwoma frontami na klucz wyposażona w min. 6 półek. Wymiary szafy: 600 mm szer. x 500 mm gł. x 2200 mm wys. Szafa osadzona na nóżkach o wysokości ok. 10 cm.	1	Szafa jednokomorowa zamykana dwoma frontami na klucz wyposażona w 6 półek. Wymiary szafy: 600 mm szer. x 500 mm gł. x 2200 mm wys. Szafa osadzona na nóżkach o wysokości 10 cm.	615,00 zł	23%	615,00 zł	Szafa magazynowa / wykonanie indywidualne / TOBO Datzuk Sp. Jawna
Pokój oddziałowej – nr pomieszczenia 2.3.6								
2	Biurko	Biurko narożne o wymiarach: 1900 mm x 1000 mm dł. x 600 mm gł. x 760 mm wys. Biurko wyposażone w kontener jezdny. Kontener jezdny wyposażony w trzy szuflady zamykany zamkiem centralnym o wymiarach 400 mm dł. x 450 mm gł. x 600 mm wys.	1	Biurko narożne o wymiarach: 1900 mm x 1000 mm dł. x 600 mm gł. x 760 mm wys. Biurko wyposażone w kontener jezdny. Kontener jezdny wyposażony w trzy szuflady zamykany zamkiem centralnym o wymiarach 400 mm dł. x 450 mm gł. x 600 mm wys.	1 045,50 zł	23%	1 045,50 zł	Biurko / wykonanie indywidualne / TOBO Datzuk Sp. Jawna
3	Fotel biurowy	Fotel biurowy tapicerowany skórą naturalną, wyposażony w regulację wysokości za pomocą siłownika pneumatycznego oraz mechanizm bujania się. Podstawa fotela pięcioramienna. Wymiary fotela 710 mm szer. (± 5%) x 1080 – 1170 mm wys (± 5%)	1	Fotel biurowy tapicerowany skórą naturalną, wyposażony w regulację wysokości za pomocą siłownika pneumatycznego oraz mechanizm bujania się. Podstawa fotela pięcioramienna. Wymiary fotela 710 mm szer. x 1080 – 1170 mm wys	573,18 zł	23%	573,18 zł	FOTEL MANAGER KD z mech, TILT / NOWY STYL
4	Szafa narożna	Szafa narożna o wymiarach 2170 mm x 1900 mm dł. x 550 mm x 450 mm gł. x 2200 mm wys. z dodatkową nadstawką na całej długości szafy. Dłuższy bok szafy zamykany dwoma przesuwymi pełnymi frontami na zamek. Szafa wyposażona w ¾ w min. 6 półek na całej wysokości. W ¼ od góry półka, wieszak na ubrania oraz półka na buty. Krótszy bok szafy wyposażony w komorę o szerokości ok. 900 mm. oraz komorę o szer. ok. 450 mm. Komora wyposażona w trzy szuflady o szerokości ok. 900 mm. i wys. 350 mm oraz szafkę jednokomorową zamykaną na klucz dwoma	1	Szafa narożna o wymiarach 2170 mm x 1900 mm dł. x 550 mm x 450 mm gł. x 2200 mm wys. z dodatkową nadstawką na całej długości szafy. Dłuższy bok szafy zamykany dwoma przesuwymi pełnymi frontami na zamek. Szafa wyposażona w ¾ w 6 półek na całej wysokości. W ¼ od góry półka, wieszak na ubrania oraz półka na buty. Krótszy bok szafy wyposażony w komorę o szerokości 900 mm oraz komorę o szer. 450 mm. Komora wyposażona	5 731,80 zł	23%	5 731,80 zł	Szafa narożna / wykonanie indywidualne / TOBO Datzuk Sp. Jawna

		pełnymi frontami wyposażoną w jedną półkę. Komora o szerokości ok. 450 mm wyposażona w min. 6 półek na całej wysokości zamykana pełnym frontem. Na całej długości szafy 4 nadstawki o wymiarach ok. 700 mm dł. x 400 mm wys. x 550 mm gł.		w trzy szuflady o szerokości 900 mm i wys. 350 mm oraz szafkę jednokomorową zamykaną na klucz dwoma pełnymi frontami wyposażoną w jedną półkę. Komora o szerokości 450 mm wyposażona w 6 półek na całej wysokości zamykana pełnym frontem. Na całej długości szafy 4 nadstawki o wymiarach 700 mm dł. x 400 mm wys. x 550 mm gł.				
Gabinet diagnostyczno – zabiegowy – nr pomieszczenia 2.3.8								
5	Zabudowa zabiegowa	Zabudowa zabiegowa składająca się z szafek stojących i wiszących. Szafki stojące w konfiguracji: Szafka pod zlew jednokomorowy o szer. ok. 500 mm, Szafka pod lodówkę do zabudowy o szer. ok 600 mm, szafka o szerokości ok. 700 mm wyposażona w 3 szuflady zamykanych zamkiem centralnym, pojedyncza wysuwana szuflada mieszcząca dwa kosze na śmieci o szerokości ok. 800 mm. Szafki wiszące w konfiguracji: trzy szafki jednokomorowe o wymiarach 850 mm dł. x 350 mm gł. x 600 mm wys. zamykane dwoma frontami na zamek wyposażone w min. jedną półkę. Szafki stojące pod blatem laminowanym wysokociśnieniowym HPL. Wymiary zabudowy dolnej: 2600 mm dł. x 600 mm gł. x 860 mm wys. Wymiary zabudowy górnej: ok. 2660 mm dł. x 350 mm gł. x 600 mm wys. Zabudowa dolna na osadzona na nóżkach metalowych o wysokości ok. 10 cm.	1	Zabudowa zabiegowa składająca się z szafek stojących i wiszących. Szafki stojące w konfiguracji: Szafka pod zlew jednokomorowy o szer. 500 mm, Szafka pod lodówkę do zabudowy o szer. 600 mm, szafka o szerokości 700 mm wyposażona w 3 szuflady zamykanych zamkiem centralnym, pojedyncza wysuwana szuflada mieszcząca dwa kosze na śmieci o szerokości 800 mm. Szafki wiszące w konfiguracji: trzy szafki jednokomorowe o wymiarach 850 mm dł. x 350 mm gł. x 600 mm wys. zamykane dwoma frontami na zamek wyposażone w min. jedną półkę. Szafki stojące pod blatem laminowanym wysokociśnieniowym HPL. Wymiary zabudowy dolnej: 2600 mm dł. x 600 mm gł. x 860 mm wys. Wymiary zabudowy górnej: 2660 mm dł. x 350 mm gł. x 600 mm wys. Zabudowa dolna na osadzona na nóżkach metalowych o wysokości 10 cm.	4 305,00 zł	23%	4 305,00 zł	Zabudowa zabiegowa / wykonanie indywidualne / TOBO Datzuk Sp. Jawna
6	Regał	Regał jednokomorowy dzielony w poziomie, od dołu do wysokości 1200 mm wyposażony w trzy szuflady o wys. frontu ok. 350 mm. Do wysokości regału 2250 trzy otwarte półki o wysokości ok. 350 mm. Wymiary regału: 600 mm szer. x 450 mm gł.	1	Regał jednokomorowy dzielony w poziomie, od dołu do wysokości 1200 mm wyposażony w trzy szuflady o wys. frontu 350 mm. Do wysokości regału 2250 trzy otwarte półki o wysokości 350 mm.	688,80 zł	23%	688,80 zł	Regał / wykonanie indywidualne / TOBO Datzuk Sp. Jawna

		x 2250 mm wys. Regał osadzony na nóżkach 10 cm.		Wymiary regału: 600 mm szer. x 450 mm gł. x 2250 mm wys. Regał osadzony na nóżkach 10 cm.				
7	Zabudowa zabiegowa	Zabudowa zabiegowa składająca się z szafek stojących i wiszących. Szafki stojące w konfiguracji: Szafka o szerokości ok. 550 mm wyposażona w 3 szuflady zamykanych zamkiem centralnym, pojedyncza wysuwana szuflada mieszcząca kosz na śmieci o szerokości ok. 550 mm. Szafki wiszące w konfiguracji, pojedyncza szafka jednokomorowa zamykana dwoma frontami na zamek wyposażone w min. jedną półkę. Szafka o wymiarach 1100 mm dł. x 250 mm gł. x 600 mm wys. Szafki stojące pod blatem laminowanym wysokociśnieniowym HPL. Wymiary zabudowy dolnej: 1100 mm dł. x 600 mm gł. x 860 mm wys. Wymiary zabudowy górnej: ok. 1100 mm dł. x 250 mm gł. x 600 mm wys. Zabudowa dolna na osadzona na nóżkach metalowych o wysokości ok. 10 cm.	1	Zabudowa zabiegowa składająca się z szafek stojących i wiszących. Szafki stojące w konfiguracji: Szafka o szerokości 550 mm wyposażona w 3 szuflady zamykanych zamkiem centralnym, pojedyncza wysuwana szuflada mieszcząca kosz na śmieci o szerokości 550 mm. Szafki wiszące w konfiguracji, pojedyncza szafka jednokomorowa zamykana dwoma frontami na zamek wyposażone w jedną półkę. Szafka o wymiarach 1100 mm dł. x 250 mm gł. x 600 mm wys. Szafki stojące pod blatem laminowanym wysokociśnieniowym HPL. Wymiary zabudowy dolnej: 1100 mm dł. x 600 mm gł. x 860 mm wys. Wymiary zabudowy górnej: 1100 mm dł. x 250 mm gł. x 600 mm wys. Zabudowa dolna na osadzona na nóżkach metalowych o wysokości 10 cm.	2 337,00 zł	23%	2 337,00 zł	Zabudowa zabiegowa / wykonanie indywidualne / TOBO Datzuk Sp. Jawna
8	Szafki wiszące	Szafki wiszące w konfiguracji: 4 szafki jednokomorowe otwierane ku górze na siłownikach teleskopowych zamykanych pełnymi frontami. Wymiar pojedynczej komory ok. 720 mm dł. x 350 mm gł. x 450 mm wys. Wymiar zabudowy górnej: ok. 2890 mm dł. x 350 mm gł. x 450 mm wys.	1	Szafki wiszące w konfiguracji: 4 szafki jednokomorowe otwierane ku górze na siłownikach teleskopowych zamykanych pełnymi frontami. Wymiar pojedynczej komory 720 mm dł. x 350 mm gł. x 450 mm wys. Wymiar zabudowy górnej: 2890 mm dł. x 350 mm gł. x 450 mm wys.	2 460,00 zł	23%	2 460,00 zł	Szafki wiszące / wykonanie indywidualne / TOBO Datzuk Sp. Jawna
9	Zabudowa zabiegowa	Zabudowa zabiegowa składająca się z szafek stojących i wiszących. Szafki stojące w konfiguracji: Szafka o szerokości ok. 700 mm wyposażona w 3 szuflady zamykane zamkiem centralnym, szafka jednokomorowa o szer. ok. 700 mm zamykana podwójnym frontem na zamek, szafka o szerokości ok. 600 mm otwarta z półkami.	1	Zabudowa zabiegowa składająca się z szafek stojących i wiszących. Szafki stojące w konfiguracji: Szafka o szerokości 700 mm wyposażona w 3 szuflady zamykane zamkiem centralnym, szafka jednokomorowa o szer. 700	2 829,00 zł	23%	2 829,00 zł	Zabudowa zabiegowa / wykonanie indywidualne / TOBO Datzuk Sp. Jawna

		<p>Szafki wiszące w konfiguracji, dwie szafki jednokomorowe zamykane podwójnym frontem na zamek, wyposażone w jedną półkę. Wymiar szafki 700 mm dł. x 350 mm gł. x 600 mm wys.</p> <p>Szafki stojące pod blatem laminowanym wysokociśnieniowym HPL. Blat wycięty przy krawędzi w kształt litery S.</p> <p>Wymiary zabudowy dolnej: 2000 mm dł. x 600 mm gł. x 860 mm wys. Wymiary zabudowy górnej: ok. 1400 mm dł. x 350 mm gł. x 600 mm wys. Zabudowa dolna na osadzona na nóżkach metalowych o wysokości ok. 10 cm.</p>		<p>mm zamykana podwójnym frontem na zamek, szafka o szerokości 600 mm otwarta z półkami. Szafki wiszące w konfiguracji, dwie szafki jednokomorowe zamykane podwójnym frontem na zamek, wyposażone w jedną półkę.</p> <p>Wymiar szafki 700 mm dł. x 350 mm gł. x 600 mm wys.</p> <p>Szafki stojące pod blatem laminowanym wysokociśnieniowym HPL. Blat wycięty przy krawędzi w kształt litery S.</p> <p>Wymiary zabudowy dolnej: 2000 mm dł. x 600 mm gł. x 860 mm wys. Wymiary zabudowy górnej: 1400 mm dł. x 350 mm gł. x 600 mm wys. Zabudowa dolna na osadzona na nóżkach metalowych o wysokości 10 cm.</p>				
Pokój socjalny pielęgniarek- nr pomieszczenia 2.3.9								
10	Zabudowa kuchenna	<p>Aneks kuchenny składający się z szafek stojących. Szafki stojące w konfiguracji: Dwie szafki o szerokości ok. 500 mm wyposażone w 3 szuflady, szafka pod lodówkę o szerokości ok. 600 mm do zabudowy, szafka jednokomorowa o szerokości ok. 600 mm zamykana dwoma pełnymi frontami wyposażona w min. jedną półkę. Szafki stojące pod blatem laminowanym wysokociśnieniowym HPL. Wymiary zabudowy dolnej: 2200 mm dł. x 600 mm gł x 860 mm wys, Zabudowa dolna osadzona na cokole.</p>	1	<p>Aneks kuchenny składający się z szafek stojących. Szafki stojące w konfiguracji: Dwie szafki o szerokości 500 mm wyposażone w 3 szuflady, szafka pod lodówkę o szerokości 600 mm do zabudowy, szafka jednokomorowa o szerokości 600 mm zamykana dwoma pełnymi frontami wyposażona w jedną półkę. Szafki stojące pod blatem laminowanym wysokociśnieniowym HPL.</p> <p>Wymiary zabudowy dolnej: 2200 mm dł. x 600 mm gł x 860 mm wys, Zabudowa dolna osadzona na cokole.</p>	2 152,50 zł	23%	2 152,50 zł	Zabudowa kuchenna / wykonanie indywidualne / TOBO Datzuk Sp. Jawna
11	Stolik kawowy	<p>Stolik kawowy o wymiarach ok. 600 mm dł. x 800 mm szer. x 450 mm wys. Blat stolika wykonany z płyty wiórowej o grubości 25 mm</p>	1	<p>Stolik kawowy o wymiarach 600 mm dł. x 800 mm szer. x 450 mm wys. Blat stolika wykonany z płyty wiórowej o grubości 25 mm</p>	430,50 zł	23%	430,50 zł	Stolik kawowy/ wykonanie indywidualne / TOBO Datzuk Sp. Jawna

12	Fotel wypoczynkowy	Fotel tapicerowany materiałem zmywalnym, wymiary fotela: 770 mm wys. x 700 mm. szer. x 630 mm. gł. (± 5%)	2	Fotel tapicerowany materiałem zmywalnym, wymiary fotela: 770 mm wys. x 700 mm. szer. x 630 mm. gł.	393,60 zł	23%	787,20 zł	Fotel CLUB / NOWY STYL
13	Sofa	Sofa tapicerowana materiałem zmywalnym, rozkładana o wymiarach: 2150 mm dł x 850 mm gł. x 950 mm wys. (± 5%)	1	Sofa tapicerowana materiałem zmywalnym, rozkładana o wymiarach: 2150 mm dł x 830 mm gł. x 920 mm wys.	1 476,00 zł	23%	1 476,00 zł	Sofa / wykonanie indywidualne / TOBO Datzuk Sp. Jawna
14	Szafka z ociekaczem	Szafka jednokomorowa zamykana dwoma pełnymi frontami wyposażona w ociekacz na naczynia. Szafka o wymiarach 600 mm dł. x 350 mm gł. x 600 mm wys.	1	Szafka jednokomorowa zamykana dwoma pełnymi frontami wyposażona w ociekacz na naczynia. Szafka o wymiarach 600 mm dł. x 350 mm gł. x 600 mm wys.	405,90 zł	23%	405,90 zł	Szafka z ociekaczem / wykonanie indywidualne / TOBO Datzuk Sp. Jawna
Śluza U-F- nr pomieszczenia 2.3.12								
15	Szafa magazynowa	Szafa jednokomorowa zamykana dwoma frontami na klucz wyposażona w min. 6 półek. Wymiary szafy: 600 mm szer. x 500 mm gł. x 2200 mm wys. Szafa osadzona na nóżkach o wysokości ok. 10 cm.	1	Szafa jednokomorowa zamykana dwoma frontami na klucz wyposażona w 6 półek. Wymiary szafy: 600 mm szer. x 500 mm gł. x 2200 mm wys. Szafa osadzona na nóżkach o wysokości 10 cm.	608,85 zł	23%	608,85 zł	Szafa magazynowa / wykonanie indywidualne / TOBO Datzuk Sp. Jawna
Kuchenska oddziałowa- nr pomieszczenia 2.3.2								
16	Zabudowa kuchenna	Aneks kuchenny składająca się z szafek stojących. Szafki stojące w konfiguracji: Szafka o szerokości ok. 600 mm wyposażona w 3 szuflady, szafka pod lodówkę do zabudowy o szerokości ok. 600 mm, dwie szafki jednokomorowe o szerokości ok. 550 mm zamykane dwoma pełnymi frontami wyposażona w min. jedną półkę. Szafki stojące pod blatem laminowanym wysokociśnieniowym HPL. Wymiary zabudowy dolnej: 2300 mm dł. x 600 mm gł x 860 mm wys, Zabudowa dolna osadzona na nóżkach 10 cm	1	Aneks kuchenny składająca się z szafek stojących. Szafki stojące w konfiguracji: Szafka o szerokości 600 mm wyposażona w 3 szuflady, szafka pod lodówkę do zabudowy o szerokości 600 mm, dwie szafki jednokomorowe o szerokości 550 mm zamykane dwoma pełnymi frontami wyposażona w jedną półkę. Szafki stojące pod blatem laminowanym wysokociśnieniowym HPL. Wymiary zabudowy dolnej: 2300 mm dł. x 600 mm gł x 860 mm wys, Zabudowa dolna osadzona na nóżkach 10 cm	2 583,00 zł	23%	2 583,00 zł	Zabudowa kuchenna / wykonanie indywidualne / TOBO Datzuk Sp. Jawna
17	Zabudowa kuchenna	Aneks kuchenny składająca się z szafek stojących. Szafki stojące w konfiguracji: szafka pod zlew	1	Aneks kuchenny składająca się z szafek stojących. Szafki stojące w	2 091,00 zł	23%	2 091,00 zł	Zabudowa kuchenna /

		dwukomorowy o szerokości ok. 600 mm, szafka jednokomorowa zamykana dwoma pełnymi frontami o szerokości ok. 850 mm wyposażona w min. jedną półkę. Szafki stojące pod blatem laminowanym wysokociśnieniowym HPL. Wymiary zabudowy dolnej: 1450 mm dł. x 600 mm gł x 860 mm wys, Zabudowa dolna osadzona na nóżkach 10 cm		konfiguracji: szafka pod zlew dwukomorowy o szerokości 600 mm, szafka jednokomorowa zamykana dwoma pełnymi frontami o szerokości 850 mm wyposażona w jedną półkę. Szafki stojące pod blatem laminowanym wysokociśnieniowym HPL. Wymiary zabudowy dolnej: 1450 mm dł. x 600 mm gł x 860 mm wys, Zabudowa dolna osadzona na nóżkach 10 cm				wykonanie indywidualne / TOBO Datzuk Sp. Jawna
18	Stół	Stół, blat z płyty laminowanej o grubości min. 25 mm, osadzony na 4 metalowych nogach. Wymiary: 1400 mm dł. x 800 mm szer. x 760 mm wys.	1	Stół, blat z płyty laminowanej o grubości 25 mm, osadzony na 4 metalowych nogach. Wymiary: 1400 mm dł. x 800 mm szer. x 760 mm wys.	615,00 zł	23%	615,00 zł	Stół / wykonanie indywidualne / TOBO Datzuk Sp. Jawna
19	Krzeseł	Krzeseł konferencyjne, tapicerowane oparcie i siedzisko. Tkanina zmywalna odporna na środki dezynfekcyjne, możliwość sztaplowania do 10 sztuk krzeseł. Wymiary: 545 mm szer. x 425 mm gł. x 820 mm wys.	4	Krzeseł konferencyjne, tapicerowane oparcie i siedzisko. Tkanina zmywalna odporna na środki dezynfekcyjne, możliwość sztaplowania do 10 sztuk krzeseł. Wymiary: 545 mm szer. x 425 mm gł. x 820 mm wys.	104,55 zł	23%	418,20 zł	KRZESŁO ISO / NOWY STYL
Brudownik- nr pomieszczenia 2.3.3								
20	Szafa magazynowa	Szafa magazynowa Szafa jednokomorowa zamykana dwoma frontami na klucz wyposażona w min. 6 półek. Wymiary szafy: 600 mm szer. x 500 mm gł. x 2200 mm wys. Szafa osadzona na nóżkach o wysokości ok. 10 cm.	1	Szafa magazynowa Szafa jednokomorowa zamykana dwoma frontami na klucz wyposażona w 6 półek. Wymiary szafy: 600 mm szer. x 500 mm gł. x 2200 mm wys. Szafa osadzona na nóżkach o wysokości 10 cm.	608,85 zł	23%	608,85 zł	Szafa magazynowa / wykonanie indywidualne / TOBO Datzuk Sp. Jawna
Pokój lekarzy- nr pomieszczenia 2.3.24								
21	Szafa ubraniowa	Szafa ubraniowa trzykomorowa, zamykana trzema pojedynczymi frontami na zamek, każda komora wyposażona od góry w półkę, wieszak na ubrania oraz półkę na buty. Nad każdą komorą nadstawka jednokomorowa wyposażona w półkę, zamykana dwoma pełnymi frontami Wymiary nadstawki: 720 mm dł. x 600 mm gł. x 400 mm wys. Wymiary szafy: 2130 mm szer. x 600 mm gł. x 2200 mm wys. Szafa osadzona na cokole.	1	Szafa ubraniowa trzykomorowa, zamykana trzema pojedynczymi frontami na zamek, każda komora wyposażona od góry w półkę, wieszak na ubrania oraz półkę na buty. Nad każdą komorą nadstawka jednokomorowa wyposażona w półkę, zamykana dwoma pełnymi frontami Wymiary nadstawki: 720 mm dł. x 600 mm gł. x 400 mm	2 324,70 zł	23%	2 324,70 zł	Szafa ubraniowa / wykonanie indywidualne / TOBO Datzuk Sp. Jawna

				wys. Wymiary szafy: 2130 mm szer. x 600 mm gł. x 2200 mm wys. Szafa osadzona na cokole.				
22	Biurko	Biurko narożne o wymiarach 3200 mm x 1800 mm dł. x 600 mm gł. x 760 mm wys. Biurko wyposażone w 4 kontenery jezdne. Kontener jezdny wyposażony w trzy szuflady zamykany zamkiem centralnym o wymiarach 400 mm dł. x 450 mm gł. x 600 mm wys.	1	Biurko narożne o wymiarach 3200 mm x 1800 mm dł. x 600 mm gł. x 760 mm wys. Biurko wyposażone w 4 kontenery jezdne. Kontener jezdny wyposażony w trzy szuflady zamykany zamkiem centralnym o wymiarach 400 mm dł. x 450 mm gł. x 600 mm wys.	2 890,50 zł	23%	2 890,50 zł	Biurko / wykonanie indywidualne / TOBO Datzuk Sp. Jawna
23	Fotel biurowy	Fotel biurowy tapicerowany skórą naturalną, wyposażony w regulację wysokości za pomocą siłownika pneumatycznego oraz mechanizm bujania się. Podstawa fotela pięcioramienna. Wymiary fotela 710 mm szer. ($\pm 5\%$) x 1080 – 1170 mm wys ($\pm 5\%$)	3	Fotel biurowy tapicerowany skórą naturalną, wyposażony w regulację wysokości za pomocą siłownika pneumatycznego oraz mechanizm bujania się. Podstawa fotela pięcioramienna. Wymiary fotela 710 mm szer. x 1080 – 1170 mm wys	573,18 zł	23%	1 719,54 zł	FOTEL MANAGER KD z mech, TILT / NOWY STYL
24	Szafki wiszące	Szafki wiszące w konfiguracji: 4 szafki jednokomorowe otwierane ku górze na siłownikach teleskopowych zamykanych pełnymi frontami. Wymiar pojedynczej komory ok. 700 mm dł. x 350 mm gł. x 450 mm wys. Wymiar zabudowy górnej: ok. 2800 mm dł. x 350 mm gł. x 450 mm	1	Szafki wiszące w konfiguracji: 4 szafki jednokomorowe otwierane ku górze na siłownikach teleskopowych zamykanych pełnymi frontami. Wymiar pojedynczej komory 700 mm dł. x 350 mm gł. x 450 mm wys. Wymiar zabudowy górnej: 2800 mm dł. x 350 mm gł. x 450 mm	2 460,00 zł	23%	2 460,00 zł	Szafki wiszące / wykonanie indywidualne / TOBO Datzuk Sp. Jawna
25	Regał	Regał otwarty wyposażony w półki na całej wysokości min. 6 o wymiarach: 600 mm szer. x 400 mm gł. x 2200 mm wys.	1	Regał otwarty wyposażony w półki na całej wysokości 6 o wymiarach: 600 mm szer. x 400 mm gł. x 2200 mm wys.	405,90 zł	23%	405,90 zł	Regał/ wykonanie indywidualne / TOBO Datzuk Sp. Jawna
26	Szafka	Szafka jednokomorowa zamykana dwoma pełnymi frontami wyposażona w ociekacz na naczynia. Szafka o wymiarach 600 mm dł. x 350 mm gł. x 600 mm wys.	1	Szafka jednokomorowa zamykana dwoma pełnymi frontami wyposażona w ociekacz na naczynia. Szafka o wymiarach 600 mm dł. x 350 mm gł. x 600 mm wys.	393,60 zł	23%	393,60 zł	Szafka / wykonanie indywidualne / TOBO Datzuk Sp. Jawna
27	Zabudowa kuchenna	Zabudowa kuchenna składająca się z szafki jednokomorowej wyposażonej w trzy szuflady o wymiarach: 700 mm szer. x 600 mm gł. x 860 mm wys. Szafka stojąca pod blatem laminowanym wysokociścieniowym HPL.	1	Zabudowa kuchenna składająca się z szafki jednokomorowej wyposażonej w trzy szuflady o wymiarach: 700 mm szer. x 600 mm gł. x 860 mm wys. Szafka	1 008,60 zł	23%	1 008,60 zł	Zabudowa kuchenna / wykonanie indywidualne / TOBO

				stojąca pod blatem laminowanym wysokociśnieniowym HPL.				Datzuk Sp. Jawna
28	Sofa	Sofa tapicerowana materiałem zmywalnym, rozkładana o wymiarach: 2150 mm dł x 850 mm gł. x 950 mm wys. (± 5%)	1	Sofa tapicerowana materiałem zmywalnym, rozkładana o wymiarach: 2150 mm dł x 830 mm gł. x 920 mm wys.	1 476,00 zł	23%	1 476,00 zł	Sofa / wykonanie indywidualne / TOBO Datzuk Sp. Jawna
29	Stolik kawowy	Stolik kawowy o wymiarach ok. 600 mm dł. x 800 mm szer. x 450 mm wys. Błat stolika wykonany z płyty wiórowej o grubości 25 mm	1	Stolik kawowy o wymiarach 600 mm dł. x 800 mm szer. x 450 mm wys. Błat stolika wykonany z płyty wiórowej o grubości 25 mm	430,50 zł	23%	430,50 zł	Stolik kawowy / wykonanie indywidualne / TOBO Datzuk Sp. Jawna
30	Fotel wypoczynkowy	Fotel tapicerowany materiałem zmywalnym, wymiary fotela: 770 mm wys. x 700 mm. szer. x 630 mm. gł. (± 5%)	2	Fotel tapicerowany materiałem zmywalnym, wymiary fotela: 770 mm wys. x 700 mm. szer. x 630 mm. gł.	393,60 zł	23%	787,20 zł	Fotel CLUB / NOWY STYL
Pokój ordynatora - nr pomieszczenia 2.3.23								
31	Biurko	Biurko narożne o wymiarach 1800 mm x 1800 mm dł. x 600 mm gł. x 760 mm wys. Biurko wyposażone w kontener jezdny. Kontener jezdny wyposażony w trzy szuflady zamykany zamkiem centralnym o wymiarach 400 mm dł. x 450 mm gł. x 600 mm wys.	1	Biurko narożne o wymiarach 1800 mm x 1800 mm dł. x 600 mm gł. x 760 mm wys. Biurko wyposażone w kontener jezdny. Kontener jezdny wyposażony w trzy szuflady zamykany zamkiem centralnym o wymiarach 400 mm dł. x 450 mm gł. x 600 mm wys.	1 549,80 zł	23%	1 549,80 zł	Biurko / wykonanie indywidualne / TOBO Datzuk Sp. Jawna
32	Fotel biurowy	Fotel biurowy tapicerowany skórą naturalną, wyposażony w regulację wysokości za pomocą siłownika pneumatycznego oraz mechanizm bujania się. Podstawa fotela pięcioramienna. Wymiary fotela 710 mm szer. (± 5%) x 1080 – 1170 mm wys. (± 5%)	1	Fotel biurowy tapicerowany skórą naturalną, wyposażony w regulację wysokości za pomocą siłownika pneumatycznego oraz mechanizm bujania się. Podstawa fotela pięcioramienna. Wymiary fotela 710 mm szer. x 1080 – 1170 mm wys	573,18 zł	23%	573,18 zł	FOTEL MANAGER KD z mech, TILT / NOWY STYL
33	Szafa ubraniowa	Szafa ubraniowo dokumentowa dwukomorowa drzwi przesuwne. ¾ długości szafy przeznaczone na część ubraniową od góry półka, wieszak na ubrania oraz półka na buty. W ¼ części szafy na całej wysokości min. 6 półek. Szafa o wymiarach 1400 mm dł. x 500 mm gł. x 2200 mm wys. Szafa osadzona na cokole.	1	Szafa ubraniowo dokumentowa dwukomorowa drzwi przesuwne. ¾ długości szafy przeznaczone na część ubraniową od góry półka, wieszak na ubrania oraz półka na buty. W ¼ części szafy na całej wysokości 6 półek. Szafa o wymiarach 1400 mm dł. x 500 mm	2 189,40 zł	23%	2 189,40 zł	Szafa ubraniowa/ wykonanie indywidualne / TOBO Datzuk Sp. Jawna

				gł. x 2200 mm wys. Szafa osadzona na cokole.				
34	Regał	Regał otwarty wyposażony w półki na całej wysokości min. 6 o wymiarach: ok. 600 mm szer. x 450 mm gł. x 2200 mm wys.	1	Regał otwarty wyposażony w półki na całej wysokości 6 o wymiarach: 600 mm szer. x 450 mm gł. x 2200 mm wys.	442,80 zł	23%	442,80 zł	Regał / wykonanie indywidualne / TOBO Datzuk Sp. Jawna
35	Zabudowa kuchenna	Zabudowa kuchenna składająca się z szafki jednokomorowej wyposażonej w trzy szuflady o wymiarach: 700 mm szer. x 600 mm gł. x 860 mm wys. Szafka stojąca pod blatem laminowanym wysokociśnieniowym HPL.	1	Zabudowa kuchenna składająca się z szafki jednokomorowej wyposażonej w trzy szuflady o wymiarach: 700 mm szer. x 600 mm gł. x 860 mm wys. Szafka stojąca pod blatem laminowanym wysokociśnieniowym HPL.	1 070,10 zł	23%	1 070,10 zł	Zabudowa kuchenna / wykonanie indywidualne / TOBO Datzuk Sp. Jawna
36	Stolik kawowy	Stolik kawowy o wymiarach ok. 600 mm dł. x 800 mm szer. x 450 mm wys. Blat stolika wykonany z płyty wiórowej o grubości 25 mm	1	Stolik kawowy o wymiarach 600 mm dł. x 800 mm szer. x 450 mm wys. Blat stolika wykonany z płyty wiórowej o grubości 25 mm	430,50 zł	23%	430,50 zł	Stolik kawowy / wykonanie indywidualne / TOBO Datzuk Sp. Jawna
37	Fotel wypoczynkowy	Fotel tapicerowany materiałem zmywalnym, wymiary fotela: 770 mm wys. x 700 mm. szer. x 630 mm. gł. (± 5%)	2	Fotel tapicerowany materiałem zmywalnym, wymiary fotela: 770 mm wys. x 700 mm. szer. x 630 mm. gł.	393,60 zł	23%	787,20 zł	Fotel CLUB / NOWY STYL
38	Sofa	Sofa tapicerowana materiałem zmywalnym, rozkładana o wymiarach: 2150 mm dł x 850 mm gł. x 950 mm wys. (± 5%)	1	Sofa tapicerowana materiałem zmywalnym, rozkładana o wymiarach: 2150 mm dł x 830 mm gł. x 920 mm wys.	1 476,00 zł	23%	1 476,00 zł	Sofa / wykonanie indywidualne / TOBO Datzuk Sp. Jawna
Pokój przygotowawczy pielęgniarski- nr pomieszczenia 2.3.22								
39	Biurko	Biurko narożne o wymiarach 3000 mm x 1700 mm dł. x 600 mm gł. x 760 mm wys. Biurko wyposażone w 4 kontenery jezdne. Kontener jezdny wyposażony w trzy szuflady zamykany zamkiem centralnym o wymiarach 400 mm dł. x 450 mm gł. x 600 mm wys.	1	Biurko narożne o wymiarach 3000 mm x 1700 mm dł. x 600 mm gł. x 760 mm wys. Biurko wyposażone w 4 kontenery jezdne. Kontener jezdny wyposażony w trzy szuflady zamykany zamkiem centralnym o wymiarach 400 mm dł. x 450 mm gł. x 600 mm wys.	3 013,50 zł	23%	3 013,50 zł	Biurko / wykonanie indywidualne / TOBO Datzuk Sp. Jawna
40	Fotel biurowy	Fotel biurowy tapicerowany skórą naturalną, wyposażony w regulację wysokości za pomocą siłownika pneumatycznego oraz mechanizm	3	Fotel biurowy tapicerowany skórą naturalną, wyposażony w regulację wysokości za pomocą siłownika	573,18 zł	23%	1 719,54 zł	FOTEL MANAGER KD z mech,

		bujania się. Podstawa fotela pięcioramienna. Wymiary fotela 710 mm szer. ($\pm 5\%$) x 1080 – 1170 mm wys. ($\pm 5\%$)		pneumatycznego oraz mechanizm bujania się. Podstawa fotela pięcioramienna. Wymiary fotela 710 mm szer. x 1080 – 1170 mm wys				TILT / NOWY STYL
41	Stolik kawowy	Stolik kawowy o wymiarach ok. 600 mm dł. x 800 mm szer. x 450 mm wys. Błat stolika wykonany z płyty wiórowej o grubości 25 mm	1	Stolik kawowy o wymiarach 600 mm dł. x 800 mm szer. x 450 mm wys. Błat stolika wykonany z płyty wiórowej o grubości 25 mm	430,50 zł	23%	430,50 zł	Stolik kawowy / wykonanie indywidualne / TOBO Datzuk Sp. Jawna
42	Fotel wypoczynkowy	Fotel tapicerowany materiałem zmywalnym, wymiary fotela: 770 mm wys. x 700 mm. szer. x 630 mm. gł. ($\pm 5\%$)	2	Fotel tapicerowany materiałem zmywalnym, wymiary fotela: 770 mm wys. x 700 mm. szer. x 630 mm. gł.	393,60 zł	23%	787,20 zł	Fotel CLUB / NOWY STYL
43	Zabudowa kuchenna	Zabudowa kuchenna składająca się z szafek stojących i wiszących. Szafki stojące w konfiguracji: Szafka jednokomorowa o szerokości ok. 700 mm wyposażona w trzy szuflady oraz szafki pod zlew o szerokości ok. 500 mm. Szafki wiszące w konfiguracji: Dwie szafki jednokomorowe zamykane dwoma pełnymi frontami wyposażone w półkę, szafka o wymiarach 750 mm szer. x 350 mm gł. x 600 mm wys. Szafka stojąca pod blatem laminowanym wysokociśnieniowym HPL. Wymiary zabudowy dolnej: 1200 mm dł. x 600 mm gł x 860 mm wys, Zabudowa dolna osadzona na nóżkach 10 cm Wymiary zabudowy górnej: 1500 mm dł. x 350 mm gł x 860 mm wys	1	Zabudowa kuchenna składająca się z szafek stojących i wiszących. Szafki stojące w konfiguracji: Szafka jednokomorowa o szerokości 700 mm wyposażona w trzy szuflady oraz szafki pod zlew o szerokości 500 mm. Szafki wiszące w konfiguracji: Dwie szafki jednokomorowe zamykane dwoma pełnymi frontami wyposażone w półkę, szafka o wymiarach 750 mm szer. x 350 mm gł. x 600 mm wys. Szafka stojąca pod blatem laminowanym wysokociśnieniowym HPL. Wymiary zabudowy dolnej: 1200 mm dł. x 600 mm gł x 860 mm wys, Zabudowa dolna osadzona na nóżkach 10 cm Wymiary zabudowy górnej: 1500 mm dł. x 350 mm gł x 860 mm wys	3 567,00 zł	23%	3 567,00 zł	Zabudowa kuchenna / wykonanie indywidualne / TOBO Datzuk Sp. Jawna
44	Szafka wisząca	Szafka wisząca otwarta, wyposażona w min 4 półki o wymiarach 600 mm szer. x 350 mm gł. x 1200 mm wys.	1	Szafka wisząca otwarta, wyposażona w min 4 półki o wymiarach 600 mm szer. x 350 mm gł. x 1200 mm wys.	430,50 zł	23%	430,50 zł	Szafka wisząca / wykonanie indywidualne / TOBO Datzuk Sp. Jawna
Komunikacja - nr pomieszczenia 2.3.26								

45	Szafa ubraniowa	Szafa ubraniowa dwukomorowa, dzielona w poziomie zamykana dwoma frontami na zamek, każda z komór wyposażona w półkę. Wymiary szafy: 400 mm szer. x 500 mm gł. x 2200 mm wys. Szafa osadzona na cokole.	6	Szafa ubraniowa dwukomorowa, dzielona w poziomie zamykana dwoma frontami na zamek, każda z komór wyposażona w półkę. Wymiary szafy: 400 mm szer. x 500 mm gł. x 2200 mm wys. Szafa osadzona na cokole.	1 107,00 zł	23%	6 642,00 zł	Szafa ubraniowa/ wykonanie indywidualne / TOBO Datzuk Sp. Jawna
Światlica, pokój rodziców - nr pomieszczenia 2.3.27								
46	Biurko	Biurko proste o wymiarach: 1200 mm dł. x 600 mm gł. x 760 mm wys. Biurko wyposażone w kontener jezdny. Kontener jezdny wyposażony w trzy szuflady zamykany zamkiem centralnym o wymiarach 400 mm dł. x 450 mm gł. x 600 mm wys.	1	Biurko proste o wymiarach: 1200 mm dł. x 600 mm gł. x 760 mm wys. Biurko wyposażone w kontener jezdny. Kontener jezdny wyposażony w trzy szuflady zamykany zamkiem centralnym o wymiarach 400 mm dł. x 450 mm gł. x 600 mm wys.	1 045,50 zł	23%	0,00 zł	Biurko / wykonanie indywidualne / TOBO Datzuk Sp. Jawna
47	Fotel biurowy	Fotel biurowy tapicerowany skórą naturalną, wyposażony w regulację wysokości za pomocą siłownika pneumatycznego oraz mechanizm bujania się. Podstawa fotela pięcioramienna. Wymiary fotela 710 mm szer. ($\pm 5\%$) x 1080 – 1170 mm wys. ($\pm 5\%$)	1	Fotel biurowy tapicerowany skórą naturalną, wyposażony w regulację wysokości za pomocą siłownika pneumatycznego oraz mechanizm bujania się. Podstawa fotela pięcioramienna. Wymiary fotela 710 mm szer. x 1080 – 1170 mm wys.	573,18 zł	23%	573,18 zł	FOTEL MANAGER KD z mech, TILT / NOWY STYL
48	Szafa ubraniowa	Szafa ubraniowa dwukomorowa drzwi pełne przesuwane, wyposażona od góry w półkę, wieszak na ubrania oraz półkę na buty. Wymiary szafy: ok. 700 mm szer. x 600 mm gł. x 2200 mm wys. Szafa osadzona na cokole.	1	Szafa ubraniowa dwukomorowa drzwi pełne przesuwane, wyposażona od góry w półkę, wieszak na ubrania oraz półkę na buty. Wymiary szafy: 700 mm szer. x 600 mm gł. x 2200 mm wys. Szafa osadzona na cokole.	2 152,50 zł	23%	2 152,50 zł	Szafa ubraniowa / wykonanie indywidualne / TOBO Datzuk Sp. Jawna
49	Zabudowa kuchenna	Zabudowa kuchenna składająca się z szafki jednokomorowej wyposażonej w trzy szuflady o wymiarach: 500 mm szer. x 600 mm gł. x 860 mm wys. Szafka stojąca pod blatem laminowanym wysokociśnieniowym HPL.	1	Zabudowa kuchenna składająca się z szafki jednokomorowej wyposażonej w trzy szuflady o wymiarach: 500 mm szer. x 600 mm gł. x 860 mm wys. Szafka stojąca pod blatem laminowanym wysokociśnieniowym HPL.	1 107,00 zł	23%	1 107,00 zł	Zabudowa kuchenna / wykonanie indywidualne / TOBO Datzuk Sp. Jawna
50	Sofa	Sofa tapicerowana materiałem zmywalnym, rozkładana o wymiarach: 2150 mm dł x 850 mm gł. x 950 mm wys. ($\pm 5\%$)	1	Sofa tapicerowana materiałem zmywalnym, rozkładana o wymiarach: 2150 mm dł x 830 mm gł. x 920 mm wys.	1 476,00 zł	23%	1 476,00 zł	Sofa / wykonanie indywidualne / TOBO Datzuk Sp. Jawna

Łazienka odwiedzających - nr pomieszczenia 2.3.28								
51	Szafka wisząca	Szafka wisząca jednokomorowa zamykana dwoma pełnymi frontami wyposażona w półkę. Szafka o wymiarach: 900 mm szer. x 350 mm gł. x 450 mm wys.	1	Szafka wisząca jednokomorowa zamykana dwoma pełnymi frontami wyposażona w półkę. Szafka o wymiarach: 900 mm szer. x 350 mm gł. x 450 mm wys.	430,50 zł	23%	430,50 zł	Szafka wisząca / wykonanie indywidualne / TOBO Datzuk Sp. Jawna
Łazienka personelu - nr pomieszczenia 2.3.25								
52	Szafka	Szafka stojąca jednokomorowa zamykana dwoma pełnymi frontami wyposażona w półkę. Szafka o wymiarach: 600 mm szer. x 350 mm gł. x 1000 mm wys. Szafka osadzona na nóżkach.	1	Szafka stojąca jednokomorowa zamykana dwoma pełnymi frontami wyposażona w półkę. Szafka o wymiarach: 600 mm szer. x 350 mm gł. x 1000 mm wys. Szafka osadzona na nóżkach.	455,10 zł	23%	455,10 zł	Szafka / wykonanie indywidualne / TOBO Datzuk Sp. Jawna
WARTOŚĆ BRUTTO OGÓLEM w złotych: 77 962,32 zł								

**Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.**

Pakiet nr 4: Oddział Pediatriczny – wyposażenie

W okresie trwania gwarancji Wykonawca przeprowadzi min. 2 przeglądy techniczne – zgodnie z zaleceniami producenta
Serwis pogwarancyjny, dostępność części zamiennych – 10 lat od daty podpisania protokołu przekazania przedmiotu zamówienia /dotyczy sprzętu medycznego

Lp	Nazwa produktu, asortyment	Opis wymaganego wyposażenia (wartości minimalne wymagane)	Ilość	Parametr oferowany	Cena jednostkowa brutto w złotych	Stawka VAT	Wartość brutto ogółem w złotych	Model/typ/producent
Magazyn – nr pomieszczenia 2.3.4								
1	Regał magazynowy	Regał ze stali malowany proszkowo wyposażony w 6 pełnych półek, o wymiarach ok. 600 mm szer x 500 mm gł x 2500 mm wys. Regał z możliwością przymocowania do ściany	2	Regał ze stali malowany proszkowo wyposażony w 6 pełnych półek, o wymiarach 600 mm szer x 500 mm gł x 2500 mm wys. Regał z możliwością przymocowania do ściany	1 316,10 zł	23%	2 632,20 zł	Regał magazynowy / wykonanie specjalne / VERSAMED Sp. z o.o.
2	Regał magazynowy	Regał ze stali malowany proszkowo wyposażony w 6 pełnych półek, o wymiarach ok. 600 mm szer x 400 mm gł x 2500 mm wys. Regał z możliwością przymocowania do ściany	2	Regał ze stali malowany proszkowo wyposażony w 6 pełnych półek, o wymiarach 600 mm szer x 400 mm gł x 2500 mm wys. Regał z możliwością przymocowania do ściany	1 316,10 zł	23%	2 632,20 zł	Regał magazynowy / wykonanie specjalne / VERSAMED Sp. z o.o.
3	Wózek na pościel	Wózek do transportu czystej i brudnej pościeli, wykonany z tworzywa sztucznego, odporny na preparaty dezynfekcyjne. Wymiary wózka 1350 mm dł. x 580 mm szer. x 107 mm wys. (± 5%) Wyposażony w podstawę z kołami o średnicy min. 125mm Wyposażenie wózka: -2 x podstawa pod worek -2 x uchwyt worka 120L - półka wewnętrzna - tylna ścianka - górna kufka na akcesoria	1	Wózek do transportu czystej i brudnej pościeli, wykonany z tworzywa sztucznego, odporny na preparaty dezynfekcyjne. Wymiary wózka 1350 mm dł. x 580 mm szer. x 107 mm wys. Wyposażony w podstawę z kołami o średnicy 125mm Wyposażenie wózka: -2 x podstawa pod worek -2 x uchwyt worka 120L - półka wewnętrzna - tylna ścianka - górna kufka na akcesoria	4 883,10 zł	23%	4 883,10 zł	Wózek na pościel Magic Hotel 890B, TTS
Gabinet diagnostyczno – zabiegowy – nr pomieszczenia 2.3.8								
4	Krzesło do pobierania krwi	Stanowisko do iniekcji ze zmiennym położeniem siedziska Stelaż stalowy, lakierowany proszkowo na kolor biały Siedzisko, oparcie, podłokietnik tapicerowane	1	Stanowisko do iniekcji ze zmiennym położeniem siedziska Stelaż stalowy, lakierowany proszkowo na kolor biały Siedzisko, oparcie, podłokietnik tapicerowane materiałem	960,12 zł	8%	960,12 zł	Krzesło do pobierania krwi, WP-2, / Zakład Techniki

		<p>materiałem zmywalnym odpornym na dezynfekcję - możliwość wyboru kolorystyki przez Zamawiającego - min. 10 kolorów do wyboru</p> <p>Siedzisko z regulacją wysokości w zakresie 870-990 mm</p> <p>Podłokietnik wyposażony w tacę wykonaną ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9</p> <p>"Siedzisko obrotowe: 360 st.</p> <p>Regulacja wysokości siedziska: 445-565 mm (+/-5 mm)</p> <p>Wymiary siedziska: 410 x 360 mm (+/-5 mm)</p> <p>Wymiary oparcia: 410 x 360 mm (+/-5 mm)</p> <p>Wymiary podłokietnika: 130 x 400 mm (+/-5 mm)</p> <p>Wymiary tacy: 320 x 115 x 17 mm (+/-5 mm)</p> <p>Wymiary całkowite: 790 x 635 x 870 - 990 mm (+/-5 mm)</p> <p>Dopuszczalne obciążenie: do 150kg.</p> <p>Rok produkcji 2021</p>		<p>zmywalnym odpornym na dezynfekcję - możliwość wyboru kolorystyki przez Zamawiającego - 10 kolorów do wyboru</p> <p>Siedzisko z regulacją wysokości w zakresie 870-990 mm</p> <p>Podłokietnik wyposażony w tacę wykonaną ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9</p> <p>"Siedzisko obrotowe: 360 st.</p> <p>Regulacja wysokości siedziska: 445-565 mm</p> <p>Wymiary siedziska: 410 x 360 mm</p> <p>Wymiary oparcia: 410 x 360 mm</p> <p>Wymiary podłokietnika: 130 x 400 mm</p> <p>Wymiary tacy: 320 x 115 x 17 mm</p> <p>Wymiary całkowite: 790 x 635 x 870 - 990 mm</p> <p>Dopuszczalne obciążenie: do 150kg.</p> <p>Rok produkcji 2021</p>				Medycznej Tech-Med Sp. z o.o.
5	Lodówka	<p>Lodówka do zabudowy, wyposażona w zamrażarkę. Pojemność chłodziarki 110l +/-10%, pojemność zamrażarki 18l +10%. Mechaniczne sterowanie chłodziarki. Funkcja automatycznego rozmrażania. Wymiary (+/- 10%): ok. 820 mm wys x 600 mm szer x 545 mm gł</p>	1	<p>Lodówka do zabudowy, wyposażona w zamrażarkę. Pojemność chłodziarki 111l pojemność zamrażarki 18l . Mechaniczne sterowanie chłodziarki. Funkcja automatycznego rozmrażania. Wymiary: 815 mm wys x 596 mm szer x 545 mm gł</p>	1 451,40 zł	23%	1 451,40 zł	Lodówka pod blatowa ARG 590A+, / WHIRLPOOL
Kuchenka oddziałowa- nr pomieszczenia 2.3.2								
6	Lodówka	<p>Lodówka do zabudowy, wyposażona w zamrażarkę. Pojemność chłodziarki 110l +/-10%, pojemność zamrażarki 18l +10%. Mechaniczne sterowanie chłodziarki. Funkcja automatycznego rozmrażania. Wymiary (+/- 10%): ok. 820 mm wys x 600 mm szer x 545 mm gł</p>	1	<p>Lodówka do zabudowy, wyposażona w zamrażarkę. Pojemność chłodziarki 111l pojemność zamrażarki 18l . Mechaniczne sterowanie chłodziarki. Funkcja automatycznego rozmrażania. Wymiary: 815 mm wys x 596 mm szer x 545 mm gł</p>	1 451,40 zł	23%	1 451,40 zł	Lodówka pod blatowa ARG 590A+, / WHIRLPOOL
Brudownik- nr pomieszczenia 2.3.3								
7	Regał na baseny	Regał na baseny z ociekaczami mocowany do ściany	1	Regał na baseny z ociekaczami mocowany do ściany	6 039,30 zł	23%	6 039,30 zł	Regał na baseny,

		<p>Wymiary: - szerokość: 840 mm (+/- 10 mm) - głębokość: 350 mm (+/- 10 mm) - wysokość: 1800 mm (+/- 10 mm)" Konstrukcja regału wykonana ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 Wyposażenie regału: - 4x suszarka na baseny lub miski 840x350x400 mm (+/-10 mm) - 4x ociekacze do suszarek z tworzywa sztucznego" Rok produkcji 2021</p>		<p>Wymiary: - szerokość: 840 mm - głębokość: 350 mm - wysokość: 1800 mm Konstrukcja regału wykonana ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 Wyposażenie regału: - 4x suszarka na baseny lub miski 840x350x400 mm - 4x ociekacze do suszarek z tworzywa sztucznego" Rok produkcji 2021</p>				SL/84, / Zakład Techniki Medycznej Tech-Med Sp. z o.o.
8	Wózek sprząający	<p>Wózek serwisowy (metoda preparowania mopów) Wymiary wózka: szerokość 83 cm, głębokość 55 cm, wysokość 111 cm Wózek wykonany z tworzywa sztucznego, aluminium i stali szlachetnej. W skład wózka wchodzi następujące elementy: podstawa z czterema kółkami o średnicy 100 mm wszystkie skrętne, łożyskowane oraz powleczone jasno szarą gumą. Czterech elementów zabezpieczających narożniki wózka przed uszkodzeniem. Dwóch masztów z możliwością regulacji położenia kuwet. Dwóch kuwet o pojemności 15 l. i wymiarach szer.35 cm,gł.50 cm,wys.17 cm. Jednej pokrywy z uszczelką oraz kolorowym nadrukiem (wyznaczanie stref pracy) do hermetycznego zamykania kuwety 15l. (z przeznaczeniem przechowywania mopów czystych) Jednej pokrywy czerwonej do zamykania kuwety 15l.(z przeznaczeniem przechowywania mopów zużytych) Dwóch kuwet o pojemności 5 l. i wymiarach szer.35 cm,gł.50 cm,wys.7 cm. Trzech wiaderk z podziałką o pojemności 6 l. oraz pokrywkami do powierzchni górnych w kolorach niebieski, żółty, czerwony, z</p>	1	<p>Wózek serwisowy (metoda preparowania mopów) Wymiary wózka: szerokość 83 cm, głębokość 55 cm, wysokość 111 cm Wózek wykonany z tworzywa sztucznego, aluminium i stali szlachetnej. W skład wózka wchodzi następujące elementy: podstawa z czterema kółkami o średnicy 100 mm wszystkie skrętne, łożyskowane oraz powleczone jasno szarą gumą. Czterech elementów zabezpieczających narożniki wózka przed uszkodzeniem. Dwóch masztów z możliwością regulacji położenia kuwet. Dwóch kuwet o pojemności 15 l. i wymiarach szer.35 cm,gł.50 cm,wys.17 cm. Jednej pokrywy z uszczelką oraz kolorowym nadrukiem (wyznaczanie stref pracy) do hermetycznego zamykania kuwety 15l. (z przeznaczeniem przechowywania mopów czystych) Jednej pokrywy czerwonej do zamykania kuwety 15l.(z przeznaczeniem przechowywania mopów zużytych) Dwóch kuwet o pojemności 5 l. i wymiarach szer.35 cm,gł.50</p>	5 190,60 zł	23%	5 190,60 zł	Wózek sprząający Equipe konfigurowany, / VERMOP

		<p>możliwością ich zawieszenia na bocznych listwach wózka . System mocowania kuwet pozwalający na ich bezpieczne wysuwanie. Jednego uchwytu na kij i podpórkę do mopa . Jednego uchwytu na dwa worki o poj.od 70 do 120l. każdy wraz z pokrywą w kolorze czerwonym. Możliwość rozbudowy wózka lub zmiany jego przeznaczenia.</p> <p>Kij aluminiowo eloksalowany 1400 mm – 2 szt.</p> <p>Długość 140 cm, długość uchwytu/rękojeści 16 cm, średnica otworu na śrubę 6,5 mm, waga 275 g (+/- 10 g)</p> <p>Kij wykonany z aluminium eloksalowanego, rękojeść z polioxyntylanu kolor antracytowy. Ergonomiczny, bardzo lekki. Możliwość dezynfekcji chemicznej oraz termicznej do 110 st. C.</p> <p>Uchwyt do mopa 40 cm 2 szt.</p> <p>Waga uchwytu 380 g. (+/- 10 g.) długość całkowita 40 cm. Dostosowany do mopów w rozmiarze 40 cm zapewniający bezdotykową obsługę mopa. Otwierany za pomocą przycisku ręcznego usytuowanego w przegubie. Uchwyt po otwarciu zachowujący symetrię tzn.oba ramiona o takiej samej długości. Wykonany z polipropylenu z dodatkiem włókna szklanego. Odporny na działanie środków chemicznych. Możliwa dezynfekcja termiczna do 110 stopni C. Dostępne elementy do serwisu uchwytu.</p> <p>Mop kieszeniowy 40 cm – 100szt.</p> <p>Mop z kieszeniami bez frędzli zewnętrznych</p>	<p>cm,wys.7 cm. Trzech wiader z podziałką o pojemności 6 l. oraz pokrywkami do powierzchni górnych w kolorach niebieski, żółty, czerwony, z możliwością ich zawieszenia na bocznych listwach wózka . System mocowania kuwet pozwalający na ich bezpieczne wysuwanie. Jednego uchwytu na kij i podpórkę do mopa . Jednego uchwytu na dwa worki o poj.od 70 do 120l. każdy wraz z pokrywą w kolorze czerwonym. Możliwość rozbudowy wózka lub zmiany jego przeznaczenia.</p> <p>Kij aluminiowo eloksalowany 1400 mm – 2 szt.</p> <p>Długość 140 cm, długość uchwytu/rękojeści 16 cm, średnica otworu na śrubę 6,5 mm, waga 275 g</p> <p>Kij wykonany z aluminium eloksalowanego, rękojeść z polioxyntylanu kolor antracytowy. Ergonomiczny, bardzo lekki. Możliwość dezynfekcji chemicznej oraz termicznej do 110 st. C.</p> <p>Uchwyt do mopa 40 cm 2 szt.</p> <p>Waga uchwytu 380 g. Długość całkowita 40 cm. Dostosowany do mopów w rozmiarze 40 cm zapewniający bezdotykową obsługę mopa. Otwierany za pomocą przycisku ręcznego usytuowanego w przegubie. Uchwyt po otwarciu zachowujący symetrię tzn.oba ramiona o takiej samej długości. Wykonany z polipropylenu z dodatkiem włókna szklanego. Odporny na działanie środków chemicznych. Możliwa dezynfekcja termiczna do 110</p>				
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

		Mop kieszeniowy płaski przystosowany do uchwytu o długości 40 cm - skład poliester, mikrofaza, plusz, odporność na temp. prania 40-95 st.C, suszenia 60 st C, wymiary długość 45 cm (+/- 1 cm), szerokość 16 cm (+/-0,5 cm), waga 85 g (+/-10 g), frędzle otwarte, posiadający dwie kieszenie do mocowania mopa na uchwycie, kieszenie mopa o wzmocnionym brzegu z rozciągliwego materiału zapewniającego zmniejszenie naprężeń i wyeliminowanie możliwości uszkodzeń mechanicznych, wymiary wewn. kieszeni: szerokość 12 cm(+/-1 cm), głębokość 6,5 cm (+/-1 cm). Gwarancja min 250 cykli prań w temp.95 st C. 1		stopni C. Dostępne elementy do serwisu uchwytu. Mop kieszeniowy 40 cm – 100szt. Mop z kieszeniami bez frędzli zewnętrznych Mop kieszeniowy płaski przystosowany do uchwytu o długości 40 cm - skład poliester, mikrofaza, plusz, odporność na temp. prania 40-95 st.C, suszenia 60 st C, wymiary długość 45 cm, szerokość 16 cm, waga 85 g, frędzle otwarte, posiadający dwie kieszenie do mocowania mopa na uchwycie, kieszenie mopa o wzmocnionym brzegu z rozciągliwego materiału zapewniającego zmniejszenie naprężeń i wyeliminowanie możliwości uszkodzeń mechanicznych, wymiary wewn. kieszeni: szerokość 12 cm, głębokość 6,5 cm. Gwarancja min 250 cykli prań w temp.95 st C.				
9	Umywalka ze stali kwasoodpornej	Materiał użyty do konstrukcji to blacha nierdzewna szlifowana (ziarno 240) wg AISI 304. Konstrukcja wyrobu spawano - zgrzewana. Komora wykonana technologią tłoczenia o wym.: 350x250x110 mm. Otwór spustowy komory tłoczonej wykonany jest po środku. Umywalka wyposażona w przycisk kolanowy oraz baterię jednokolumnową. Bez tylnej ściany. Płyta umywalki o wymiarach 400x385, maskownica o wysokości min. 400 mm, rant tylny min. 30 mm.	1	Materiał użyty do konstrukcji to blacha nierdzewna szlifowana (ziarno 240) wg AISI 304. Konstrukcja wyrobu spawano - zgrzewana. Komora wykonana technologią tłoczenia o wym.: 350x250x110 mm. Otwór spustowy komory tłoczonej wykonany jest po środku. Umywalka wyposażona w przycisk kolanowy oraz baterię jednokolumnową. Bez tylnej ściany. Płyta umywalki o wymiarach 400x385, maskownica o wysokości 400 mm, rant tylny 30 mm.	1 340,70 zł	23%	1 340,70 zł	Umywalka ze stali kwasoodpornej, wykonanie specjalne, / VERSAME D Sp. z o.o.
Wyposażenie dodatkowe								
10	Parawan mobilny	Parawan mobilny trzyskrzydłowy, skrzydła boczne składane	1	Parawan mobilny trzyskrzydłowy, skrzydła boczne składane Stelaż wykonany z profilu	1 783,50 zł	23%	1 783,50 zł	Parawan mobilny,

		<p>Stelaż wykonany z profilu aluminiowego, lakierowanego proszkowo na wybrany kolor z palety RAL - min. 19 kolorów do wyboru przez Zamawiającego</p> <p>Parawan wyposażony w jedno skrzydło nieruchome (środkowe) oraz dwa skrzydła składane do środka (boczne)</p> <p>Wypełnienie parawanu stanowi płyta PC poliwęglanw kolorze białym</p> <p>Wypełnienie wpuszczone w ramę parawanu, gładkie bez otworów montażowych</p> <p>Podstawa jezdna, stalowa z osłoną z tworzywa ABS w kolorze białym lub szarym, wyposażona w skrętne koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy min. 75 mm (białe), w tym dwa z blokadą</p> <p>Wymiary podstawy: 765x455mm (+/- 10mm)</p> <p>Wymiary skrzydła środkowego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - szerokość 680mm (+/- 10mm) - wysokość: 1500mm (+/- 10mm) <p>Wymiary skrzydeł bocznych (podane dla pojedynczego skrzydła):</p> <ul style="list-style-type: none"> - szerokość 340mm (+/- 10mm) - wysokość: 1500mm (+/- 10mm) " <p>Pozostałe wymiary:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wysokość całkowita 1700mm (+/- 10mm) - szerokość w stanie rozłożonym 1380mm (+/- 10mm)" <p>Rok produkcji 2021</p>		<p>aluminiowego, lakierowanego proszkowo na wybrany kolor z palety RAL - 19 kolorów do wyboru przez Zamawiającego</p> <p>Parawan wyposażony w jedno skrzydło nieruchome (środkowe) oraz dwa skrzydła składane do środka (boczne) Wypełnienie parawanu stanowi płyta PC poliwęglan w kolorze białym.</p> <p>Wypełnienie wpuszczone w ramę parawanu, gładkie bez otworów montażowych</p> <p>Podstawa jezdna, stalowa z osłoną z tworzywa ABS w kolorze białym lub szarym, wyposażona w skrętne koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 75 mm (białe), w tym dwa z blokadą</p> <p>Wymiary podstawy: 765x455mm</p> <p>Wymiary skrzydła środkowego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - szerokość 680mm - wysokość: 1500mm <p>Wymiary skrzydeł bocznych (podane dla pojedynczego skrzydła):</p> <ul style="list-style-type: none"> - szerokość 340mm - wysokość: 1500mm <p>Pozostałe wymiary:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wysokość całkowita 1700mm - szerokość w stanie rozłożonym 1380mm <p>Rok produkcji 2021</p>				PM-03, / Zakład Techniki Medycznej Tech-Med Sp. z o.o.
11	Stół rehabilitacyjny	<p>Stół rehabilitacyjny wykonany z kształownika o przekroju kwadratowym 25x25 mm giętego</p> <p>Stelaż stalowy, lakierowany proszkowo na biało</p> <p>Leże dwusegmentowe, tapicerowane materiałem zmywalnym odpornym na dezynfekcję - możliwość wyboru kolorystyki przez Zamawiającego - min. 17 kolorów do wyboru</p> <p>Zagłówki regulowany ręcznie za pomocą mechanizmu zapadkowego w zakresie +45°</p> <p>Kozetka wyposażona w uchwyt na prześcieradło</p>	1	<p>Stół rehabilitacyjny wykonany z kształownika o przekroju kwadratowym 25x25 mm giętego</p> <p>Stelaż stalowy, lakierowany proszkowo na biało</p> <p>Leże dwusegmentowe, tapicerowane materiałem zmywalnym odpornym na dezynfekcję - możliwość wyboru kolorystyki przez Zamawiającego - 17 kolorów do wyboru.</p>	993,60 zł	8%	993,60 zł	Stół rehabilitacyjny, SR-2, / Zakład Techniki Medycznej Tech-Med Sp. z o.o.

		<p>jednorazowe</p> <p>Wymiary:</p> <ul style="list-style-type: none"> - długość: 1850 mm (+/- 20 mm) - szerokość: 560 mm (+/- 20 mm) - wysokość: 800 mm (+/- 20 mm) <p>Dopuszczalne obciążenie: do 200kg.</p> <p>Rok produkcji 2021</p>		<p>Zaglówek regulowany ręcznie za pomocą mechanizmu zapadkowego w zakresie +45°</p> <p>Kozetka wyposażona w uchwyt na prześcieradło jednorazowe</p> <p>Wymiary:</p> <ul style="list-style-type: none"> - długość: 1850 mm - szerokość: 560 mm - wysokość: 800 mm <p>Dopuszczalne obciążenie: do 200kg.</p> <p>Rok produkcji 2021</p>				
12	Stanowisko do iniekcji	<p>Stanowisko do iniekcji ze zmiennym położeniem siedziska</p> <p>Stelaż stalowy, lakierowany proszkowo na kolor biały</p> <p>Siedzisko, oparcie, podłokietnik tapicerowane materiałem zmywalnym odpornym na dezynfekcję - możliwość wyboru kolorystyki przez Zamawiającego - min. 15 kolorów do wyboru</p> <p>Siedzisko z regulacją wysokości w zakresie 870-990 mm</p> <p>Podłokietnik wyposażony w tacę wykonaną ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9</p> <p>Siedzisko obrotowe: 360 st.</p> <p>Regulacja wysokości siedziska: 445-565 mm (+/-5 mm)</p> <p>Wymiary siedziska: 410 x 360 mm (+/-5 mm)</p> <p>Wymiary oparcia: 410 x 360 mm (+/-5 mm)</p> <p>Wymiary podłokietnika: 130 x 400 mm (+/-5 mm)</p> <p>Wymiary tacy: 320 x 115 x 17 mm (+/-5 mm)</p> <p>Wymiary całkowite: 790 x 635 x 870 - 990 mm (+/-5 mm)</p> <p>Dopuszczalne obciążenie: do 150kg.</p> <p>Rok produkcji 2021</p>	1	<p>Stanowisko do iniekcji ze zmiennym położeniem siedziska</p> <p>Stelaż stalowy, lakierowany proszkowo na kolor biały</p> <p>Siedzisko, oparcie, podłokietnik tapicerowane materiałem zmywalnym odpornym na dezynfekcję - możliwość wyboru kolorystyki przez Zamawiającego - 15 kolorów do wyboru</p> <p>Siedzisko z regulacją wysokości w zakresie 870-990 mm</p> <p>Podłokietnik wyposażony w tacę wykonaną ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9</p> <p>Siedzisko obrotowe: 360 st.</p> <p>Regulacja wysokości siedziska: 445-565 mm</p> <p>Wymiary siedziska: 410 x 360 mm</p> <p>Wymiary oparcia: 410 x 360 mm</p> <p>Wymiary podłokietnika: 130 x 400 mm</p> <p>Wymiary tacy: 320 x 115 x 17 mm</p> <p>Wymiary całkowite: 790 x 635 x 870 - 990 mm</p> <p>Dopuszczalne obciążenie: do 150kg.</p> <p>Rok produkcji 2021</p>	955,80 zł	8%	955,80 zł	<p>Stanowisko do iniekcji WP-2, / Zakład Techniki Medycznej Tech-Med Sp. z o.o.</p>
13	Taboret z oparciem	<p>Podstawa piecioramienna wykonana ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9</p> <p>Średnica podstawy 600 mm (+/- 10mm.)</p> <p>Podstawa z podporą pod nogi.</p> <p>Taboret wyposażony w koła w obudowie stalowej</p>	1	<p>Podstawa piecioramienna wykonana ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9</p> <p>Średnica podstawy 600 mm</p> <p>Podstawa z podporą pod nogi.</p>	1 451,40 zł	23%	1 451,40 zł	<p>Taboret z oparciem, TB-04 KO/A na małym siłowniku, /</p>

		ocynkowanej o średnicy min 50mm, w tym dwa z blokadą Regulacja siedziska za pomocą siłownika pneumatycznego sterowanym dźwignią nożną w zakresie 480-600 mm (+/- 20mm) Średnica siedziska 350mm.(+/- 10mm.) Taboret posiadający oparcie z możliwością regulacji Siedzisko tapicerowane materiałem nieprzepuszczalnym, zmywalnym i odpornym na dezynfekcję ogólnodostępnymi środkami dezynfekcyjnymi. - możliwość wyboru kolorystyki przez Zamawiającego z minimum 15 kolorach Rok produkcji 2021		Taboret wyposażony w koła w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy 50mm, w tym dwa z blokadą Regulacja siedziska za pomocą siłownika pneumatycznego sterowanym dźwignią nożną w zakresie 480-600 mm Średnica siedziska 350mm. Taboret posiadający oparcie z możliwością regulacji Siedzisko tapicerowane materiałem nieprzepuszczalnym, zmywalnym i odpornym na dezynfekcję ogólnodostępnymi środkami dezynfekcyjnymi. - możliwość wyboru kolorystyki przez Zamawiającego z 15 kolorach Rok produkcji 2021				Zakład Techniki Medycznej Tech-Med Sp. z o.o.
14	Taboret	Taboret lekarski na chromowanej podstawie. Podstawa oparta na płaskich stopkach. Regulacja wysokości przy wykorzystaniu siłownika gazowego. Siedzisko tapicerowane materiałem zmywalnym. Wysokość taboretu od min. 450 mm do 620 mm. Dopuszczalne obciążenie min. 110 kg.	15	Taboret lekarski na chromowanej podstawie. Podstawa oparta na płaskich stopkach. Regulacja wysokości przy wykorzystaniu siłownika gazowego. Siedzisko tapicerowane materiałem zmywalnym. Wysokość taboretu od 480 mm do 620 (Zgodnie z odpowiedziami z dnia 23.06.2021) mm. Dopuszczalne obciążenie 120 kg	372,60 zł	8%	5 589,00 zł	Taboret, Viola / JUVENTAS
15	Krzesło	Krzesło konferencyjne, tapicerowane oparcie i siedzisko. Tkanina zmywalna odporna na środki dezynfekcyjne, możliwość sztaplowania do 10 sztuk krzeseł. Wymiary: 545 mm szer. x 425 mm gł. x 820 mm wys.	10	Krzesło konferencyjne, tapicerowane oparcie i siedzisko. Tkanina zmywalna odporna na środki dezynfekcyjne, możliwość sztaplowania do 10 sztuk krzeseł. Wymiary: 545 mm szer. x 425 mm gł. x 820 mm wys	104,55 zł	23%	1 045,50 zł	KRZESŁO ISO / NOWY STYL
16	Wózek reanimacyjny	Wymiary wózka bez wyposażenia dodatkowego: - szerokość: 670 mm (+/- 20 mm) - głębokość: 570 mm (+/- 20 mm) - wysokość od podłoża do blatu: 1000 mm (+/- 20 mm) Wymiary szafki: - szerokość: 600 mm (+/- 20 mm)	1	Wymiary wózka bez wyposażenia dodatkowego: - szerokość: 670 mm - głębokość: 570 mm - wysokość od podłoża do blatu: 1000 mm Wymiary szafki: - szerokość: 600 mm	8 418,60 zł	8%	8 418,60 zł	Wózek reanimacyjny, REN-03/ABS z wyposażeniem / Zakład Techniki Medycznej

	<p>- głębokość 500 mm (+/- 20 mm) - wysokość: 805 mm (+/- 20 mm)" Wózek wyposażony w 3 szuflady: - 3 szuflady o wysokości frontu 234 mm (+/- 5 mm) "Wymiary powierzchni użytkowej szuflady: 525x440x209 mm Szuflady wyposażone w prowadnice z samodociągiem Szafka i szuflady wykonane ze stali lakierowanej proszkowo, kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego - minimum 19 kolorów do wyboru Blat szafki z odpornego tworzywa ABS w kolorze białym lub szarym z bandami, wysokość band: 40 mm (+/- 5 mm) Uchwyty szuflad bez ostrych krawędzi, wykonane z aluminium anodowanego lub lakierowane proszkowo, kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego - minimum 19 kolorów do wyboru Podstawa stalowa w osłonie z tworzywa ABS w kolorze białym lub szarym, wyposażona w 4 koła z tworzywa sztucznego o średnicy min. 125 mm, w tym 2 z blokadą, Korpus szafki wyposażony w zintegrowany ze ścianka materiał wygłuszający- niechłonna wilgoci, minimalizujący wibracje, absorbujący drgania, tworzący barierę akustyczną dla różnych częstotliwości. WYPOSAŻENIE DODATKOWE WÓZKA: - 4 odcinki szyny instrumentalnej do montowania wyposażenia dodatkowego wykonane ze stali kwasoodpornej, narożniki zabezpieczone i zintegrowane z korpusem wózka poprzez łącznik z tworzywa - 1x półka pod defibrylator o wymiarach min. 345x295 mm z płynną regulacją wysokości i obrotu, - 1x uchwyt do pojemnika na zużyte igły z możliwością dostosowania do wymiarów pojemnika Zamawiającego - 1x ażurowy koszyk na akcesoria lakierowany</p>	<p>- głębokość 500 mm - wysokość: 805 mm Wózek wyposażony w 3 szuflady: - 3 szuflady o wysokości frontu 234 mm Wymiary powierzchni użytkowej szuflady: 525x440x209 mm Szuflady wyposażone w prowadnice z samodociągiem Szafka i szuflady wykonane ze stali lakierowanej proszkowo, kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego - 19 kolorów do wyboru. Blat szafki z odpornego tworzywa ABS w kolorze białym lub szarym z bandami, wysokość band: 40 mm Uchwyty szuflad bez ostrych krawędzi, wykonane z aluminium anodowanego lub lakierowane proszkowo, kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego - 19 kolorów do wyboru. Podstawa stalowa w osłonie z tworzywa ABS w kolorze białym lub szarym, wyposażona w 4 koła z tworzywa sztucznego o średnicy 125 mm, w tym 2 z blokadą. Korpus szafki wyposażony w zintegrowany ze ścianka materiał wygłuszający- niechłonna wilgoci, minimalizujący wibracje, absorbujący drgania, tworzący barierę akustyczną dla różnych częstotliwości. WYPOSAŻENIE DODATKOWE WÓZKA: - 4 odcinki szyny instrumentalnej do montowania wyposażenia dodatkowego wykonane ze stali kwasoodpornej, narożniki zabezpieczone i zintegrowane z korpusem wózka poprzez łącznik z tworzywa - 1x półka pod defibrylator o</p>			<p>Tech-Med Sp. z o.o.</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	---------------------------------

		<p>proszkowo, grubość drutu 2 mm, o wymiarach 360x160x150 mm (+/- 5 mm)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1x uchwyt do worka na odpady wykonany ze stali kwasoodpornej z pokrywą z tworzywa ABS w kolorze białym lub szarym - 1x pojemnik na rękawiczki pojedynczy ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 - 1x blat boczny wysuwany, stalowy lakierowany proszkowo o wym. 430x430mm (+/- 5mm) - 1x wieszak kroplówki z regulacją wysokości, głowica wykonana ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 na dwa haczyki - 1x deska do przeprowadzania RKO z wyprofilowanego odpornego tworzywa sztucznego - 1x uchwyt do butli z tlenem stalowy lakierowany proszkowo - 1x uchwyt do prowadzenia umiejscowiony z przodu wózka nad szufladami, wykonany ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 lub stalowy lakierowany proszkowo - kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego - minimum 19 kolorów do wyboru - 1x zamek centralny do szuflad" <p>Dodatkowe akcesoria mocowane za pomocą albuminowych kostek 54x40 mm [wysokość x szerokość], z pokrętkiem stabilnie mocującym osprzęt, nie odkształcających się podczas użytkowania, blokujących przesuwanie się osprzętu podczas jazdy, uchwyty z możliwością zawieszenia także na szynie Modur o przekroju 10x30 mm</p> <p>Rok produkcji 2021</p>	<p>wymiarach min. 345x295 mm z płynną regulacją wysokości i obrotu,</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1x uchwyt do pojemnika na zużyte igły z możliwością dostosowania do wymiarów pojemnika Zamawiającego - 1x ażurowy koszyk na akcesoria lakierowany proszkowo, grubość drutu 2 mm, o wymiarach 360x160x150 mm - 1x uchwyt do worka na odpady wykonany ze stali kwasoodpornej z pokrywą z tworzywa ABS w kolorze białym lub szarym - 1x pojemnik na rękawiczki pojedynczy ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 - 1x blat boczny wysuwany, stalowy lakierowany proszkowo o wym. 430x430mm - 1x wieszak kroplówki z regulacją wysokości, głowica wykonana ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 na dwa haczyki - 1x deska do przeprowadzania RKO z wyprofilowanego odpornego tworzywa sztucznego - 1x uchwyt do butli z tlenem stalowy lakierowany proszkowo - 1x uchwyt do prowadzenia umiejscowiony z przodu wózka nad szufladami, wykonany ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 lub stalowy lakierowany proszkowo - kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego - minimum 19 kolorów do wyboru - 1x zamek centralny do szuflad" <p>Dodatkowe akcesoria mocowane za pomocą albuminowych kostek 54x40 mm [wysokość x szerokość], z pokrętkiem stabilnie mocującym osprzęt, nie odkształcających się podczas użytkowania, blokujących</p>			
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

			przesuwanie się osprzętu podczas jazdy, uchwyty z możliwością zawieszenia także na szynie Modur o przekroju 10x30 mm Rok produkcji 2021					
17	Wózek anestezjologiczny	<p>Wymiary wózka bez wyposażenia dodatkowego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - szerokość: 670 mm (+/- 20 mm) - głębokość: 570 mm (+/- 20 mm) - wysokość od podłoża do blatu: 1000 mm (+/- 20 mm) - wysokość wózka z nadstawką: 1700 mm (+/- 20 mm) <p>Wymiary szafki:</p> <ul style="list-style-type: none"> - szerokość: 600 mm (+/- 20 mm) - głębokość 500 mm (+/- 20 mm) - wysokość: 805 mm (+/- 20 mm)" <p>"Wózek wyposażony w 5 szuflad:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 szuflady w wysokości frontu 97mm (+/- 5mm) - 1 szuflada o wysokości frontu 156 mm (+/- 5 mm) - 2 szuflady o wysokości frontu 175 mm (+/- 5 mm) <p>Wymiary powierzchni użytkowej szuflady:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przy wysokości frontów 2x97mm: 525x440x82mm (+/- 5mm) - przy wysokości frontu 1x156mm: 525x440x141 mm (+/- 5mm) - przy wysokości frontów 2x175mm: 525x440x150 mm (+/- 5mm) <p>Szuflady wyposażone w prowadnice z samodociągiem</p> <p>Szafka i szuflady wykonane ze stali lakierowanej proszkowo, kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego - minimum 19 kolorów do wyboru</p> <p>Blat szafki z odpornego tworzywa ABS w kolorze białym lub szarym z bandami, wysokość band: 40 mm (+/- 5 mm)</p> <p>Uchwyty szuflad bez ostrych krawędzi, wykonane z aluminium anodowanego lub lakierowane proszkowo, kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego - minimum 19 kolorów do wyboru</p>	1	<p>Wymiary wózka bez wyposażenia dodatkowego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - szerokość: 670 mm - głębokość: 570 mm - wysokość od podłoża do blatu: 1000 mm - wysokość wózka z nadstawką: 1700 mm <p>Wymiary szafki:</p> <ul style="list-style-type: none"> - szerokość: 600 mm - głębokość 500 mm - wysokość: 805 mm <p>Wózek wyposażony w 5 szuflad:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 szuflady w wysokości frontu 97 mm - 1 szuflada o wysokości frontu 156 mm - 2 szuflady o wysokości frontu 175 mm <p>Wymiary powierzchni użytkowej szuflady:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przy wysokości frontów 2x97mm: 525x440x82mm - przy wysokości frontu 1x156mm: 525x440x141 mm - przy wysokości frontów 2x175mm: 525x440x150 mm <p>Szuflady wyposażone w prowadnice z samodociągiem</p> <p>Szafka i szuflady wykonane ze stali lakierowanej proszkowo, kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego - 19 kolorów do wyboru.</p> <p>Blat szafki z odpornego tworzywa ABS w kolorze białym lub szarym z bandami, wysokość band: 40 mm</p> <p>Uchwyty szuflad bez ostrych krawędzi, wykonane z aluminium anodowanego lub lakierowane</p>	8 262,00 zł	8%	8 262,00 zł	Wózek anestezjologiczny, ANS-05/ABS z wyposażeniem / Zakład Techniki Medycznej Tech-Med Sp. z o.o.

	<p>Podstawa stalowa w osłonie z tworzywa ABS w kolorze białym lub szarym, wyposażona w 4 koła z tworzywa sztucznego o średnicy min. 125 mm, w tym 2 z blokadą,</p> <p>Korpus szafki wyposażony w zintegrowany ze ścianką materiał wygłuszający- niechłonna wilgoci, minimalizujący wibracje, absorbujący drgania, tworzący barierę akustyczną dla różnych częstotliwości.</p> <p>WYPOSAŻENIE DODATKOWE WÓZKA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 odcinki szyny instrumentalnej do montowania wyposażenia dodatkowego wykonane ze stali kwasoodpornej, narożniki zabezpieczone i zintegrowane z korpusem wózka poprzez łącznik z tworzywa - 1x pojemnik na rękawiczki potrójny ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 - 1x ażurowy kosz na cewniki ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 wym. 115x115x500 mm (+/-5 mm) - 1x uchwyt do worka na odpady wykonany ze stali kwasoodpornej z pokrywą z tworzywa ABS w kolorze białym lub szarym - 1x uchwyt z pojemnikiem na zużyte igły, wykonany ze stali kwasoodpornej, uchwyt z możliwością dostosowania do wymiarów pojemnika Zamawiającego - nadstawka dwurzędowa na 9 uchylnych, transparentnych pojemników (4+5), stelaż nadstawki aluminiowo - stalowy, z kanałem montażowym umożliwiającym zmianę regulacji wysokości szyny instrumentalnej oraz doposażenie wózka w dodatkowe akcesoria bez konieczności wykonywania przeróbek technologicznych, wyłącznie za pomocą elementów złącznych; kanały montażowe zaślepione elastyczną , wyjmowaną uszczelką zabezpieczającą przed gromadzeniem się brudu dostępną w min. 8 kolorach - 1x półkę nad blatową pod nadstawką, montowaną bezpośrednio do stelaża nadstawki, wykonaną z 	<p>proszkowo, kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego - 19 kolorów do wyboru.</p> <p>Podstawa stalowa w osłonie z tworzywa ABS w kolorze białym lub szarym, wyposażona w 4 koła z tworzywa sztucznego o średnicy 125 mm, w tym 2 z blokadą,</p> <p>Korpus szafki wyposażony w zintegrowany ze ścianką materiał wygłuszający- niechłonna wilgoci, minimalizujący wibracje, absorbujący drgania, tworzący barierę akustyczną dla różnych częstotliwości.</p> <p>WYPOSAŻENIE DODATKOWE WÓZKA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 odcinki szyny instrumentalnej do montowania wyposażenia dodatkowego wykonane ze stali kwasoodpornej, narożniki zabezpieczone i zintegrowane z korpusem wózka poprzez łącznik z tworzywa - 1x pojemnik na rękawiczki potrójny ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 - 1x ażurowy kosz na cewniki ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 wym. 115x115x500 mm - 1x uchwyt do worka na odpady wykonany ze stali kwasoodpornej z pokrywą z tworzywa ABS w kolorze białym lub szarym - 1x uchwyt z pojemnikiem na zużyte igły, wykonany ze stali kwasoodpornej, uchwyt z możliwością dostosowania do wymiarów pojemnika Zamawiającego - nadstawka dwurzędowa na 9 uchylnych, transparentnych pojemników (4+5), stelaż nadstawki aluminiowo - stalowy, z kanałem montażowym 		
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

		<p>odpornego tworzywa ABS w kolorze białym lub szarym</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1x blat boczny wysuwany, stalowy lakierowany proszkowo o wym. 430x430mm (+/- 5mm) - 1x uchwyt do prowadzenia umiejscowiony z przodu wózka nad szufladami, wykonany ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 lub stalowy lakierowany proszkowo - kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego - minimum 19 kolorów do wyboru - 1x zamek centralny do szuflad" <p>Dodatkowe akcesoria mocowane za pomocą albuminowych kostek 54x40 mm [wysokość x szerokość], z pokrętkiem stabilnie mocującym osprzęt, nie odkształcających się podczas użytkowania, blokujących przesuwanie się osprzętu podczas jazdy, uchwyty z możliwością zawieszenia także na szynie Modur o przekroju 10x30 mm</p> <p>"Wymagane dokumenty: Deklaracja zgodności CE, Wpis lub zgłoszenie do URW MiPB, Certyfikat producenta wyrobów medycznych PN-EN ISO 13485 Certyfikat PN-EN ISO 9001 - projektowanie, serwis, produkcja sprzętu medycznego (lub równoważne) Rok produkcji 2021</p>	<p>umożliwiający zmianę regulacji wysokości szyny instrumentalnej oraz wyposażenie wózka w dodatkowe akcesoria bez konieczności wykonywania przeróbek technologicznych, wyłącznie za pomocą elementów złącznych; kanały montażowe zaślepione elastyczną, wyjmowaną uszczelką zabezpieczającą przed gromadzeniem się brudu dostępną w 8 kolorach</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1x półkę nad blatową pod nadstawką, montowaną bezpośrednio do stelaża nadstawki, wykonaną z odpornego tworzywa ABS w kolorze białym lub szarym - 1x blat boczny wysuwany, stalowy lakierowany proszkowo o wym. 430x430mm - 1x uchwyt do prowadzenia umiejscowiony z przodu wózka nad szufladami, wykonany ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 lub stalowy lakierowany proszkowo - kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego - 19 kolorów do wyboru - 1x zamek centralny do szuflad <p>Dodatkowe akcesoria mocowane za pomocą albuminowych kostek 54x40 mm [wysokość x szerokość], z pokrętkiem stabilnie mocującym osprzęt, nie odkształcających się podczas użytkowania, blokujących przesuwanie się osprzętu podczas jazdy, uchwyty z możliwością zawieszenia także na szynie Modur o przekroju 10x30 mm</p> <p>Deklaracja zgodności CE, Wpis do URW MiPB, Certyfikat producenta wyrobów medycznych PN-EN ISO 13485 Certyfikat PN-EN ISO 9001 - projektowanie, serwis, produkcja</p>			
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

				sprzętu medycznego Rok produkcji 2021				
18	Stojak na kroplówki	<p>Stojak medyczny z regulacją wysokości w zakresie min. 1320-2150 mm przystosowany do instalacji pompy infuzyjnej</p> <p>Podstawa wykonana z tworzywa sztucznego, pięcioramienna na kółkach w obudowie z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym, średnica koła 50mm (+/- 5%), w tym trzy koła z blokadą</p> <p>Średnica podstawy 575 mm (+/- 5%)</p> <p>Kolumna zewnętrzna i wewnętrzna ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9</p> <p>Kolumna wyposażona w głowicę na min. 2 haczyki ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9</p> <p>Teleskopowa kolumna o średnicy 25 mm, z której wychodzi rurka o średnicy 16 mm, zakończona głowicą na 2 haczyki</p> <p>Rok produkcji 2021</p>	5	<p>Stojak medyczny z regulacją wysokości w zakresie 1320-2150 mm przystosowany do instalacji pompy infuzyjnej</p> <p>Podstawa wykonana z tworzywa sztucznego, pięcioramienna na kółkach w obudowie z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym, średnica koła 50mm w tym trzy koła z blokadą.</p> <p>Średnica podstawy 575 mm.</p> <p>Kolumna zewnętrzna i wewnętrzna ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9</p> <p>Kolumna wyposażona w głowicę na 2 haczyki ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9</p> <p>Teleskopowa kolumna o średnicy 25 mm, z której wychodzi rurka o średnicy 16 mm, zakończona głowicą na 2 haczyki</p> <p>Rok produkcji 2021</p>	361,80 zł	8%	1 809,00 zł	Stojak na kroplówki, SK-01-TW-KO(KO)-G01 / Zakład Techniki Medycznej Tech-Med Sp. z o.o.
19	Stojak na pompy infuzyjne	<p>Stojak medyczny z regulacją wysokości w zakresie min. 1320-2150 mm przystosowany do instalacji pompy infuzyjnej oraz dodatkowego osprzętu</p> <p>Podstawa wykonana ze stali lakierowanej proszkowo, kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego - minimum 19 kolorów do wyboru</p> <p>Kolumna zewnętrzna i wewnętrzna ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9</p> <p>Kolumna wyposażona w głowicę na min. 2 haczyki ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9</p> <p>Nośność kolumny min. 20 kg</p> <p>Stabilna podstawa z obniżonym środkiem ciężkości, pięcioramienna na kółkach o średnicy 75 mm (+/- 5%) w obudowie z tworzywa sztucznego, w tym trzy z blokadą; średnica podstawy: 610 mm (+/- 5%)</p> <p>Teleskopowa kolumna o średnicy 38 mm, z której wychodzi rurka o średnicy 25 mm, zakończona głowicą na 2 haczyki</p>	1	<p>Stojak medyczny z regulacją wysokości w zakresie 1320-2150 mm przystosowany do instalacji pompy infuzyjnej oraz dodatkowego osprzętu.</p> <p>Podstawa wykonana ze stali lakierowanej proszkowo, kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego - 19 kolorów do wyboru.</p> <p>Kolumna zewnętrzna i wewnętrzna ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9</p> <p>Kolumna wyposażona w głowicę na 2 haczyki ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9</p> <p>Nośność kolumny 20 kg.</p> <p>Stabilna podstawa z obniżonym środkiem ciężkości, pięcioramienna na kółkach o średnicy 75 mm w obudowie z tworzywa sztucznego,</p>	1 528,20 zł	8%	1 528,20 zł	Stojak na pompy infuzyjne, SMP-03-ST-KO(KO)-G01-W, / Zakład Techniki Medycznej Tech-Med Sp. z o.o.

		<p>Stojak wyposażony w:</p> <ul style="list-style-type: none"> - listwę zasilającą na min. 5 gniazd z adapterem; długość przewodu min. 3 metry; - półkę instrumentalną wykonaną ze stali kwasoodpornej o wym. 320x250mm (+/- 5mm) - kosz na odpady wykonany z tworzywa sztucznego z pokrywą " <p>Rok produkcji 2021</p>		<p>w tym trzy z blokadą; średnica podstawy: 610 mm.</p> <p>Teleskopowa kolumna o średnicy 38 mm, z której wychodzi rurka o średnicy 25 mm, zakończona głowicą na 2 haczyki</p> <p>Stojak wyposażony w:</p> <ul style="list-style-type: none"> - listwę zasilającą na 5 gniazd z adapterem; długość przewodu 3 metry; - półkę instrumentalną wykonaną ze stali kwasoodpornej o wym. 320x250mm - kosz na odpady wykonany z tworzywa sztucznego z pokrywą <p>Rok produkcji 2021</p>				
20	Szafka przyłóżkowa	<p>Szafka przyłóżkowa jednostronna wyposażona w: 1x szuflada, 1x szafka z drzwiczkami, 1x wolna przestrzeń pomiędzy szafką i szufladą</p> <p>Szafka (korpus) wykonana z płyty meblowej laminowanej w kolorze białym z obrzeżami z okleiny PCV</p> <p>Blat oraz fronty wykonane z płyty meblowej laminowanej w min. 7 kolorach do wyboru przez Zamawiającego, z obrzeżami z okleiny PCV</p> <p>Podstawa wyposażona w podwójne koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy min. 55mm (białe), w tym dwa z blokadą</p> <p>Uchwyt szuflady i szafki bez ostrych krawędzi, wykonany z anodowanego aluminium lub stalowy lakierowany proszkowo - min. 19 kolorów do wyboru przez Zamawiającego</p> <p>Wymiary całkowite szafki:</p> <ul style="list-style-type: none"> - szerokość: 430 mm (+/-20mm) - głębokość: 460 mm (+/-20mm) - wysokość: 880 mm (+/-20mm)" <p>Wymiary powierzchni użytkowej szuflady:</p> <ul style="list-style-type: none"> - szerokość: 340mm (+/-20mm) - głębokość: 330 mm (+/-20mm) - wysokość: 120 mm (+/-20mm)" <p>Wymiary części szafki z drzwiczkami:</p> <ul style="list-style-type: none"> - szerokość: 390mm (+/-20mm) 	7	<p>Szafka przyłóżkowa jednostronna wyposażona w: 1x szuflada, 1x szafka z drzwiczkami, 1x wolna przestrzeń pomiędzy szafką i szufladą</p> <p>Szafka (korpus) wykonana z płyty meblowej laminowanej w kolorze białym z obrzeżami z okleiny PCV.</p> <p>Blat oraz fronty wykonane z płyty meblowej laminowanej w 7 kolorach do wyboru przez Zamawiającego, z obrzeżami z okleiny PCV.</p> <p>Podstawa wyposażona w podwójne koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 55mm (białe), w tym dwa z blokadą.</p> <p>Uchwyt szuflady i szafki bez ostrych krawędzi, wykonany z anodowanego aluminium lub stalowy lakierowany proszkowo - 19 kolorów do wyboru przez Zamawiającego</p> <p>Wymiary całkowite szafki:</p> <ul style="list-style-type: none"> - szerokość: 430 mm - głębokość: 460 mm - wysokość: 880 mm <p>Wymiary powierzchni użytkowej szuflady:</p>	733,32 zł	8%	5 133,24 zł	<p>Szafka przyłóżkowa, WD-1, / Zakład Techniki Medycznej Tech-Med Sp. z o.o.</p>

		<p>- głębokość: 360 mm (+/-20mm) - wysokość: 410 mm (+/-20mm)" Rok produkcji 2021</p>		<p>- szerokość: 340mm - głębokość: 330 mm - wysokość: 120 mm Wymiary części szafki z drzwiczkami: - szerokość: 390mm - głębokość: 360 mm - wysokość: 410 mm Rok produkcji 2021</p>				
21	Szafka przyłóżkowa	<p>Szafka przyłóżkowa jednostronna wyposażona w: 1x szuflada z wysuwaniem białym bocznym, 1x szafka z drzwiczkami Szafka i szuflada stalowe, lakierowane proszkowo na kolor biały. Fronty lakierowane na wybrany kolor z palety RAL - min. 19 kolorów do wyboru przez Zamawiającego" Białe szafki wykonane z tworzywa ABS w kolorze białym lub szarym, z pogłębieniem zabezpieczającym przed zsuwaniem się przedmiotów Białe boczne wykonane z wodoodpornej płyty laminatu HPL, wysuwane do boku Podstawa stalowa z osłoną z tworzywa ABS w kolorze białym lub szarym, wyposażona w 4 podwójne koła o średnicy min. 55 mm (białe), w tym dwa z blokadą Stelaż szafki wykonany z profilu aluminiowego, lakierowany proszkowo. Profil nośny z 2 kanałami montażowymi po obydwu stronach umożliwiający doposażenie szafki w przyszłości o wyposażenie dodatkowe wyłącznie za pomocą elementów łącznych, bez konieczności wykonywania otworów. Kanały montażowe zaślepione elastyczną, wyjmowaną uszczelką zabezpieczającą przed gromadzeniem się brudu - dostępną w min. 8 kolorach do wyboru przez Zamawiającego Szuflada wyposażona w system samodomykania Uchwyt szuflady i szafki bez ostrych krawędzi, wykonany z anodowanego aluminium lub stalowy lakierowany proszkowo - min. 19 kolorów do wyboru przez Zamawiającego</p>	5	<p>Szafka przyłóżkowa jednostronna wyposażona w: 1x szuflada z wysuwaniem białym bocznym, 1x szafka z drzwiczkami Szafka i szuflada stalowe, lakierowane proszkowo na kolor biały. Fronty lakierowane na wybrany kolor z palety RAL - 19 kolorów do wyboru przez Zamawiającego. Białe szafki wykonane z tworzywa ABS w kolorze białym lub szarym, z pogłębieniem zabezpieczającym przed zsuwaniem się przedmiotów. Białe boczne wykonane z wodoodpornej płyty laminatu HPL, wysuwane do boku. Podstawa stalowa z osłoną z tworzywa ABS w kolorze białym lub szarym, wyposażona w 4 podwójne koła o średnicy 55 mm (białe), w tym dwa z blokadą. Stelaż szafki wykonany z profilu aluminiowego, lakierowany proszkowo. Profil nośny z 2 kanałami montażowymi po obydwu stronach umożliwiający doposażenie szafki w przyszłości o wyposażenie dodatkowe wyłącznie za pomocą elementów łącznych, bez konieczności wykonywania otworów. Kanały montażowe zaślepione elastyczną, wyjmowaną uszczelką zabezpieczającą przed gromadzeniem się brudu - dostępną w 8 kolorach do wyboru przez</p>	1 798,20 zł	8%	8 991,00 zł	<p>Szafka przyłóżkowa, WD-9/P, / Zakład Techniki Medycznej Tech-Med Sp. z o.o.</p>

		<p>Wymiary całkowite szafki: - szerokość: 480 mm (+/-20mm) - głębokość: 400 mm (+/-20mm) - wysokość: 880 mm (+/-20mm)" Wymiary powierzchni użytkowej szuflady: - szerokość: 375mm (+/-20mm) - głębokość: 280 mm (+/-20mm) - wysokość: 105 mm (+/-20mm)" Rok produkcji 2021</p>		<p>Zamawiającego Szuflada wyposażona w system samodomykania. Uchwyt szuflady i szafki bez ostrych krawędzi , wykonany z anodowanego aluminium lub stalowy lakierowany proszkowo - 19 kolorów do wyboru przez Zamawiającego Wymiary całkowite szafki: - szerokość: 480 mm - głębokość: 400 mm - wysokość: 880 mm Wymiary powierzchni użytkowej szuflady: - szerokość: 375mm - głębokość: 280 mm - wysokość: 105 mm Rok produkcji 2021</p>				
22	Budka tlenowa	<p>Budka tlenowa z wycięciem pod tułów dziecka Budka wykonana z przezroczystego tworzywa, stabilizowanego na promienie UV; tworzywo o grubości 4-5mm Budka wyposażona w króćce wejściowe dla rurki tlenowej, przewodów EEG, analizatora tlenu oraz rurek dożylnych Budka posiada wycięcie pod tułów dziecka Wymiary wycięcia: 270x160mm (+/- 5mm) Wymiary zewnętrzne: - szerokość 450mm (+/- 10mm) - głębokość 560mm (+/- 10mm) - wysokość 320mm (+/- 10mm)" Rok produkcji 2021</p>	1	<p>Budka tlenowa z wycięciem pod tułów dziecka. Budka wykonana z przezroczystego tworzywa, stabilizowanego na promienie UV; tworzywo o grubości 4-5mm. Budka wyposażona w króćce wejściowe dla rurki tlenowej, przewodów EEG, analizatora tlenu oraz rurek dożylnych Budka posiada wycięcie pod tułów dziecka Wymiary wycięcia: 270x160mm Wymiary zewnętrzne: - szerokość 450mm - głębokość 560mm - wysokość 320mm Rok produkcji 2021</p>	1 777,35 zł	23%	1 777,35 zł	<p>Budka tlenowa, BOBAS, / Zakład Techniki Medycznej Tech-Med Sp. z o.o.</p>
23	Podest operacyjny	<p>Podest operacyjny dwustopniowy z poręczami Podest wykonany w całości ze stali kwasoodpornej Podest na 4 nóżkach z możliwością wypoziomowania Podest wyposażony w dwa stopnie oraz poręczę z możliwością regulacji wysokości Błat pokryty materiałem antypoślizgowy</p>	1	<p>Podest operacyjny dwustopniowy z poręczami. Podest wykonany w całości ze stali kwasoodpornej. Podest na 4 nóżkach z możliwością wypoziomowania Podest wyposażony w dwa stopnie oraz poręczę z możliwością</p>	1 981,80 zł	8%	1 981,80 zł	<p>Podest operacyjny, PO-02/U, / Zakład Techniki Medycznej Tech-Med</p>

		<p>Wysokość poręczy: 1115mm (+/- 20mm) Wysokość całkowita regulowana w zakresie: 1115 - 1360 mm (+/- 20mm) Wymiary podestu: - szerokość 480mm (+/- 10mm) - głębokość 650mm (+/- 10mm) - wysokość (bez poręczy): 425mm (+/- 10mm)" Rok produkcji 2021</p>		<p>regulacji wysokości. Blat pokryty materiałem antypoślizgowy Wysokość poręczy: 1115mm Wysokość całkowita regulowana w zakresie: 1115 - 1360 mm Wymiary podestu: - szerokość 480mm - głębokość 650mm - wysokość (bez poręczy): 425mm Rok produkcji 2021</p>				Sp. z o.o.
24	Stelaż na odpady pojedynczy	<p>Wózek na odpady lub brudną bieliznę pojedynczy wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 Wózek na worek o pojemności worka 100-120 litrów Obręcz na worki wyposażona w klipsy zaciskowe zabezpieczające przed zsunięciem się worka Pokrywa z mechanizmem spowalniającym opadanie, minimum 4 sekundy od momentu zwolnienia klapy, który zapewnia komfort oraz zapobiega rozprzestrzenianiu się bakterii, podnoszona pedałem. Pokrywa, w celu oznaczenia, w całości malowana proszkowo na wybrany kolor palety RAL (min. 19 kolorów do wyboru) Stabilna podstawa z kształtowników i prętów na których opiera się worek, wyposażona w koła w obudowie ze stali ocynkowanej o średnicy min. 50 mm, w tym dwa z blokadą Wymiary wózka - szerokość: 445 mm (+/- 10 mm) - głębokość: 495 mm (+/- 10 mm) - wysokość: 850 mm (+/- 10 mm)" Rok produkcji 2021</p>	6	<p>Wózek na odpady lub brudną bieliznę pojedynczy wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 Wózek na worek o pojemności worka 100-120 litrów Obręcz na worki wyposażona w klipsy zaciskowe zabezpieczające przed zsunięciem się worka. Pokrywa z mechanizmem spowalniającym opadanie, 4 sekundy od momentu zwolnienia klapy, który zapewnia komfort oraz zapobiega rozprzestrzenianiu się bakterii, podnoszona pedałem. Pokrywa, w celu oznaczenia, w całości malowana proszkowo na wybrany kolor palety RAL (19 kolorów do wyboru) Stabilna podstawa z kształtowników i prętów na których opiera się worek, wyposażona w koła w obudowie ze stali ocynkowanej o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą Wymiary wózka - szerokość: 445 mm - głębokość: 495 mm - wysokość: 850 mm Rok produkcji 2021</p>	1 297,65 zł	23%	7 785,90 zł	Stelaż na odpady pojedynczy, WZ-2KO/100/L, / Zakład Techniki Medycznej Tech-Med Sp. z o.o.
25	Stelaż na odpady podwójny	<p>Wózek na odpady lub brudną bieliznę podwójny wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 Wózek na worki o pojemności worka 100-120</p>	3	<p>Wózek na odpady lub brudną bieliznę podwójny wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9.</p>	2 275,50 zł	23%	6 826,50 zł	Stelaż na odpady podwójny, WZ2-

		<p>litrów</p> <p>Obcęże na worki wyposażone w klipsy zaciskowe zabezpieczające przed zsunięciem się worka</p> <p>Pokrywy z mechanizmem spowalniającym opadanie, minimum 4 sekundy od momentu zwolnienia klapy, który zapewnia komfort oraz zapobiega rozprzestrzenianiu się bakterii, podnoszona pedałem, każda oddzielnie. Pokrywy, w celu oznaczenia, w całości malowane proszkowo na wybrany kolor palety RAL (min. 19 kolorów do wyboru)</p> <p>Stabilna podstawa z kształtowników i prętów na których opiera się worek, wyposażona w koła w obudowie ze stali ocynkowanej o średnicy min. 50 mm, w tym dwa z blokadą</p> <p>"Stelaż z możliwością rozłączenia na pojedyncze segmenty oraz tworzenia modułów wielosegmentowych bez konieczności wykonywania przeróbek technologicznych, wyłącznie za pomocą elementów złącznych"</p> <p>Wymiary wózka</p> <ul style="list-style-type: none"> - szerokość: 900 mm (+/- 10 mm) - głębokość: 495 mm (+/- 10 mm) - wysokość: 850 mm (+/- 10 mm)" <p>Rok produkcji 2021</p>	<p>Wózek na worki o pojemności worka 100-120 litrów</p> <p>Obcęże na worki wyposażone w klipsy zaciskowe zabezpieczające przed zsunięciem się worka</p> <p>Pokrywy z mechanizmem spowalniającym opadanie, 4 sekundy od momentu zwolnienia klapy, który zapewnia komfort oraz zapobiega rozprzestrzenianiu się bakterii, podnoszona pedałem, każda oddzielnie. Pokrywy, w celu oznaczenia, w całości malowane proszkowo na wybrany kolor palety RAL (19 kolorów do wyboru)</p> <p>Stabilna podstawa z kształtowników i prętów na których opiera się worek, wyposażona w koła w obudowie ze stali ocynkowanej o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą</p> <p>Stelaż z możliwością rozłączenia na pojedyncze segmenty oraz tworzenia modułów wielosegmentowych bez konieczności wykonywania przeróbek technologicznych, wyłącznie za pomocą elementów złącznych.</p> <p>Wymiary wózka</p> <ul style="list-style-type: none"> - szerokość: 900 mm - głębokość: 495 mm - wysokość: 850 mm <p>Rok produkcji 2021</p>				2KO/100/L, / Zakład Techniki Medycznej Tech-Med Sp. z o.o.	
26	Stolik oddziałowy	<p>Stelaż aluminiowo-stalowy lakierowany proszkowo na biało, z kanałami montażowymi po wewnętrznej stronie, umożliwiającymi dowolną regulację wysokości półek. Stelaż stabilny, wykonany z kształtownika o wymiarach min. 20x20 mm.</p> <p>Stolik wyposażony w:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1x blat ze stali kwasoodpornej z szufladą lakierowaną proszkowo na kolor biały, uchwyt do otwierania szuflady aluminiowy 	1	<p>Stelaż aluminiowo-stalowy lakierowany proszkowo na biało, z kanałami montażowymi po wewnętrznej stronie, umożliwiającymi dowolną regulację wysokości półek. Stelaż stabilny, wykonany z kształtownika o wymiarach min. 20x20 mm.</p> <p>Stolik wyposażony w:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1x blat ze stali kwasoodpornej z szufladą lakierowaną proszkowo na 	1 771,20 zł	8%	1 771,20 zł	Stolik oddziałowy, D-03- S(1)2Q-33- ST-W ntp., / Zakład Techniki Medycznej Tech-Med Sp. z o.o.

		<p>- 2x kuweta wyciągana z tworzywa sztucznego "</p> <p>Wyposażenie dodatkowe: 1 x stelaż do worka na odpady wykonany ze stali lakierowanej proszkowo z pokrywą z odpornego tworzywa ABS w kolorze białym lub szarym do wyboru"</p> <p>Stolik wyposażony w 4 koła w obudowie ocynkowanej o średnicy min. 75 mm, w tym dwa z blokadą</p> <p>Wymiary całkowite (bez wyposażenia dodatkowego):</p> <ul style="list-style-type: none"> - szerokość 490 mm (+/- 20 mm) - głębokość 480 mm (+/- 20 mm) - wysokość 890 mm (+/- 20 mm)" <p>Pozostałe wymiary:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wymiary powierzchni użytkowej blatu: 358x288x17 mm (+/- 5 mm) - wymiary szuflady: 335x385x155 mm (+/- 20 mm) - wymiary powierzchni użytkowej szuflady: 260x345x125 mm (+/- 20 mm) <p>wymiary kuwety: 395x325x65 mm (+/- 20 mm)"</p> <p>Rok produkcji 2021</p>		<p>kolor biały, uchwyt do otwierania szuflady aluminiowy</p> <p>- 2x kuweta wyciągana z tworzywa sztucznego.</p> <p>Wyposażenie dodatkowe: 1 x stelaż do worka na odpady wykonany ze stali lakierowanej proszkowo z pokrywą z odpornego tworzywa ABS w kolorze białym lub szarym do wyboru.</p> <p>Stolik wyposażony w 4 koła w obudowie ocynkowanej o średnicy 75 mm, w tym dwa z blokadą.</p> <p>Wymiary całkowite (bez wyposażenia dodatkowego):</p> <ul style="list-style-type: none"> - szerokość 490 mm - głębokość 480 mm - wysokość 890 mm <p>Pozostałe wymiary:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wymiary powierzchni użytkowej blatu: 358x288x17 mm - wymiary szuflady: 335x385x155 mm - wymiary powierzchni użytkowej szuflady: 260x345x125 mm <p>wymiary kuwety: 395x325x65 mm</p> <p>Rok produkcji 2021</p>				
27	Stolik zabiegowy	<p>Stolik zabiegowy wykonany w ze stali lakierowanej proszkowo</p> <p>Stelaż ze stalowego giętego profilu kwadratowego o przekroju min. 25x25 mm lakierowanego proszkowo, z szynami instrumentalnym i uchwytami do prowadzenia skierowanymi ku górze stanowiącymi stały element stabilnej konstrukcji.</p> <p>Stolik wyposażony w 1 blat z pogłębieniem oraz w szafkę z trzema szufladami (wysokość frontu 3x130 mm)</p> <p>Blat i szafka stalowe lakierowane proszkowo na białą, fronty lakierowane na wybrany kolor z palety RAL - min. 19 kolorów do wyboru przez Zamawiającego</p>	1	<p>Stolik zabiegowy wykonany w ze stali lakierowanej proszkowo</p> <p>Stelaż ze stalowego giętego profilu kwadratowego o przekroju 25x25 mm lakierowanego proszkowo, z szynami instrumentalnym i uchwytami do prowadzenia skierowanymi ku górze stanowiącymi stały element stabilnej konstrukcji.</p> <p>Stolik wyposażony w 1 blat z pogłębieniem oraz w szafkę z trzema szufladami (wysokość frontu 3x130 mm)</p> <p>Blat i szafka stalowe lakierowane proszkowo na białą, fronty</p>	2 797,20 zł	8%	2 797,20 zł	<p>Stolik zabiegowy, STKO-01/C ST, / Zakład Techniki Medycznej Tech-Med Sp. z o.o.</p>

		<p>Stelaż wyposażony w 4 wysocy mobilne koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy min. 100 mm w kolorze białym, w tym dwa z blokadą.</p> <p>Wymiary całkowite stolika:</p> <ul style="list-style-type: none"> - szerokość: 570 mm (+/-20 mm) - głębokość: 550 mm (+/-20 mm) - wysokość: 900 mm (+/-20 mm)" <p>Wymiary blatu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - szerokość: 450 mm (+/-20 mm) - głębokość: 500 mm (+/-20 mm)" <p>Wymiary powierzchni użytkowej blatu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - szerokość: 400 mm (+/-20 mm) - głębokość: 450 mm (+/-20 mm)" <p>Wymiary szafki z szufladami:</p> <ul style="list-style-type: none"> - szerokość: 450 mm (+/-20 mm) - głębokość: 500 mm (+/-20 mm) - wysokość: 413 mm (+/-20 mm)" <p>Wymiary powierzchni użytkowej szuflady:</p> <ul style="list-style-type: none"> - szerokość: 375 mm (+/-20 mm) - głębokość: 430 mm (+/-20 mm) - wysokość: 105 mm (+/-20 mm)" <p>Rok produkcji 2021</p>	<p>lakierowane na wybrany kolor z palety RAL - 19 kolorów do wyboru przez Zamawiającego</p> <p>Stelaż wyposażony w 4 wysocy mobilne koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 100 mm w kolorze białym, w tym dwa z blokadą.</p> <p>Wymiary całkowite stolika:</p> <ul style="list-style-type: none"> - szerokość: 570 mm - głębokość: 550 mm - wysokość: 900 mm <p>Wymiary blatu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - szerokość: 450 mm - głębokość: 500 mm <p>Wymiary powierzchni użytkowej blatu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - szerokość: 400 mm - głębokość: 450 mm <p>Wymiary szafki z szufladami:</p> <ul style="list-style-type: none"> - szerokość: 450 mm - głębokość: 500 mm - wysokość: 413 mm <p>Wymiary powierzchni użytkowej szuflady:</p> <ul style="list-style-type: none"> - szerokość: 375 mm - głębokość: 430 mm - wysokość: 105 mm <p>Rok produkcji 2021</p>				
28	<p>Stanowisko do pielęgnacji niemowląt z waniemką</p>	<p>Stanowisko składające się z waniemki kąpielowej z szafką dwudrzwiową, korpusu szafki, blendy pod blatem i podwójnych drzwiczek</p> <p>Wymiary stanowiska:</p> <ul style="list-style-type: none"> - szerokość: 800 mm (+/-10mm) - głębokość: 580 mm (+/-10mm) - wysokość: 900 mm (+/-10mm)" <p>Szafka wykonana z płyty meblowej obustronnie laminowanej w kolorze białym. Fronty szafki wykonane z płyty meblowej MDF lakierowanej na wybrany kolor z palety RAL - możliwość wyboru kolorystyki minimum 19 kolorów</p> <p>Waniemka wykonana z laminatu poliestrowo-szklanego</p> <p>Szafka na nóżkach o wysokości 100 mm z</p>	<p>1</p> <p>Stanowisko składające się z waniemki kąpielowej z szafką dwudrzwiową, korpusu szafki, blendy pod blatem i podwójnych drzwiczek</p> <p>Wymiary stanowiska:</p> <ul style="list-style-type: none"> - szerokość: 800 mm - głębokość: 580 mm - wysokość: 900 mm <p>Szafka wykonana z płyty meblowej obustronnie laminowanej w kolorze białym. Fronty szafki wykonane z płyty meblowej MDF lakierowanej na wybrany kolor z palety RAL - możliwość wyboru kolorystyki 19 kolorów.</p>	4 633,20 zł	8%	4 633,20 zł	<p>Stanowisko do pielęgnacji niemowląt z waniemką, Kacperek moduł A, / Zakład Techniki Medycznej Tech-Med Sp. z o.o.</p>

		<p>możliwością poziomowania (+/- 10mm) Uchwyty szafki bezpieczne, bez ostrych krawędzi, w kształcie litery C, wykonane z aluminium anodowanego lub lakierowane proszkowo na wybrany kolor z palety RAL -możliwość wyboru spośród minimum 19 kolorów Wanienka wyposażona w baterię z wyciąganym natryskiem i termostatem</p> <p>Stanowisko składające się z zestawu półek - dostępne prawo- lub lewostronne (2 półki+ blat) Wymiary stanowiska: - szerokość: 250 mm (+/-10mm) - głębokość: 580 mm (+/-10mm) - wysokość: 900 mm (+/-10mm)" Blat wykonany z płyty MDF lakierowanej proszkowo na kolor BIAŁY Półki wykonane z płyty MDF lakierowanE na wybrany kolor z palety RAL - możliwość wyboru kolorystyki minimum 19 kolorów Moduł na nóżkach o wysokości 100 mm z możliwością poziomowania (+/- 10mm) Rok produkcji 2021</p>		<p>Wanienka wykonana z laminatu poliestrowo-szklanego Szafka na nóżkach o wysokości 100 mm z możliwością poziomowania. Uchwyty szafki bezpieczne, bez ostrych krawędzi, w kształcie litery C, wykonane z aluminium anodowanego lub lakierowane proszkowo na wybrany kolor z palety RAL -możliwość wyboru spośród 19 kolorów. Wanienka wyposażona w baterię z wyciąganym natryskiem i termostatem. Stanowisko składające się z zestawu półek - dostępne prawo- lub lewostronne (2 półki+ blat) Wymiary stanowiska: - szerokość: 250 mm - głębokość: 580 mm - wysokość: 900 mm Blat wykonany z płyty MDF lakierowanej proszkowo na kolor BIAŁY Półki wykonane z płyty MDF lakierowanE na wybrany kolor z palety RAL - możliwość wyboru kolorystyki 19 kolorów Moduł na nóżkach o wysokości 100 mm z możliwością poziomowania Rok produkcji 2021</p>				
29	<p>Stanowisko do pielęgnacji niemowląt</p>	<p>Stanowisko zabiegowe do przewijania noworodków składające się z korpusu szafki, blatu zabiegowego, blendy pod blatem, szafki jednodrzwiowej i 3 szuflad. Całość podzielona na 2 segmenty w konfiguracji: po lewej stronie szafka jednodrzwiowa, po prawej 3 szuflady jedna pod drugą. Wymiary stanowiska: - szerokość: 700 mm (+/-10mm) - głębokość: 580 mm (+/-10mm) - wysokość: 900 mm (+/-10mm)"</p>	2	<p>Stanowisko zabiegowe do przewijania noworodków składające się z korpusu szafki, blatu zabiegowego, blendy pod blatem, szafki jednodrzwiowej i 3 szuflad. Całość podzielona na 2 segmenty w konfiguracji: po lewej stronie szafka jednodrzwiowa, po prawej 3 szuflady jedna pod drugą. Wymiary stanowiska: - szerokość: 700 mm</p>	3 337,20 zł	8%	6 674,40 zł	<p>Stanowisko do pielęgnacji niemowląt z wanienką, Kacperek moduł P, Zakład Techniki Medycznej Tech-Med</p>

		<p>Szafka wykonana z płyty meblowej obustronnie laminowanej w kolorze białym. Fronty szafki wykonane z płyty meblowej MDF lakierowanej naabrany kolor z palety RAL - możliwość wyboru kolorystyki spośród minimum 19 kolorów</p> <p>Blat z laminatu poliestrowo-szklanego, z przegłębieniem w kolorze białym, wyposażony dodatkowo w tapicerowany materiałem zmywalnym materacyk, odpornym na środki dezynfekcyjne - możliwość wyboru jego kolorystyki spośród minimum 15 kolorów</p> <p>Szafka na nóżkach o wysokości 100 mm z możliwością poziomowania (+/- 10mm)</p> <p>Uchwyt drzwiczek i uchwyty szuflad bezpieczne, bez ostrych krawędzi, w kształcie litery C, wykonane z aluminium anodowanego lub lakierowane proszkowo - możliwość wyboru kolorystyki spośród minimum 19 kolorów</p> <p>Rok produkcji 2021</p>		<p>- głębokość: 580 mm</p> <p>- wysokość: 900 mm</p> <p>Szafka wykonana z płyty meblowej obustronnie laminowanej w kolorze białym. Fronty szafki wykonane z płyty meblowej MDF lakierowanej naabrany kolor z palety RAL - możliwość wyboru kolorystyki spośród 19 kolorów</p> <p>Blat z laminatu poliestrowo-szklanego, z przegłębieniem w kolorze białym, wyposażony dodatkowo w tapicerowany materiałem zmywalnym materacyk, odpornym na środki dezynfekcyjne - możliwość wyboru jego kolorystyki spośród 15 kolorów</p> <p>Szafka na nóżkach o wysokości 100 mm z możliwością poziomowania</p> <p>Uchwyt drzwiczek i uchwyty szuflad bezpieczne, bez ostrych krawędzi, w kształcie litery C, wykonane z aluminium anodowanego lub lakierowane proszkowo - możliwość wyboru kolorystyki spośród 19 kolorów</p> <p>Rok produkcji 2021</p>				Sp. z o.o.
30	Łóżeczko noworodkowe	<p>Łóżeczko noworodkowe z funkcją najazdu na łóżko matki (wysokość łóżka matki <760 mm)</p> <p>Wymiary zewnętrzne łóżeczka:</p> <ul style="list-style-type: none"> - szerokość: 740 mm (+/- 10 mm) - głębokość: 480 mm (+/- 10 mm) - wysokość: 970 mm (+/- 10 mm) <p>Wymiaru wewnętrzne kojca</p> <ul style="list-style-type: none"> - szerokość: 660 mm (+/- 10 mm) - głębokość: 410 mm (+/- 10 mm) - wysokość: 220 mm (+/- 10 mm)" <p>Stelaż łóżeczka wykonany z profilu aluminiowego, lakierowany proszkowo na biało. Profil nośny z 2 kanałami montażowymi zaślepionymi elastyczną, wyjmowaną uszczelką zabezpieczającą przed gromadzeniem się brudu - dostępną w min. 8 kolorach do wyboru przez Zamawiającego</p>	2	<p>Łóżeczko noworodkowe z funkcją najazdu na łóżko matki (wysokość łóżka matki <760 mm)</p> <p>Wymiary zewnętrzne łóżeczka:</p> <ul style="list-style-type: none"> - szerokość: 740 mm - głębokość: 480 mm - wysokość: 970 mm <p>Wymiaru wewnętrzne kojca</p> <ul style="list-style-type: none"> - szerokość: 660 mm - głębokość: 410 mm - wysokość: 220 mm <p>Stelaż łóżeczka wykonany z profilu aluminiowego, lakierowany proszkowo na biało. Profil nośny z 2 kanałami montażowymi zaślepionymi elastyczną, wyjmowaną uszczelką</p>	1 701,00 zł	8%	3 402,00 zł	Łóżeczko noworodkowe, BM-1ntp., / Zakład Techniki Medycznej Tech-Med Sp. z o.o.

		Podstawa stalowa z osłoną z odpornego tworzywa ABS w kolorze białym lub szarym, wyposażona w 4 koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy min. 75 mm (białe), wszystkie z blokadą Kojec łóżeczka z przezroczystego tworzywa, wyposażony w materacyk tapicerowany materiałem zmywalnym, odpornym na środki dezynfekcyjne - minimum 15 kolorów do wyboru przez Zamawiającego Uchwyt umożliwiający ręczne ustawienie kojca w pozycji Anty-Trendelenburga +12° Rok produkcji 2021		zabezpieczającą przed gromadzeniem się brudu - dostępną w 8 kolorach do wyboru przez Zamawiającego Podstawa stalowa z osłoną z odpornego tworzywa ABS w kolorze białym lub szarym, wyposażona w 4 koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 75 mm (białe), wszystkie z blokadą Kojec łóżeczka z przezroczystego tworzywa, wyposażony w materacyk tapicerowany materiałem zmywalnym, odpornym na środki dezynfekcyjne - 15 kolorów do wyboru przez Zamawiającego Uchwyt umożliwiający ręczne ustawienie kojca w pozycji Anty-Trendelenburga +12° Rok produkcji 2021				
31	Kosz na śmieci	Kosz na śmieci o pojemności min 40 l, wykonany z tworzywa sztucznego, z pokrywą otwieraną za pomocą pedału nożnego.	20	Kosz na śmieci o pojemności 40 l, wykonany z tworzywa sztucznego, z pokrywą otwieraną za pomocą pedału nożnego.	79,95 zł	23%	1 599,00 zł	Kosz na śmieci nożny 40 L, Cooke&Lewis
32	Tablica ogłoszeniowa przeszklona	Gablota z drzwiami przesuwными. Drzwi przesuwne na rolkach mosiężnych osadzonych w profilu zamykane zamkiem patentowym mieszcząca około 12 kartek A4. Wymiar 140x80 cm (+/- 5%)	3	Gablota z drzwiami przesuwными. Drzwi przesuwne na rolkach mosiężnych osadzonych w profilu zamykane zamkiem patentowym mieszcząca około 12 kartek A4. Wymiar 140x80 cm	1 426,80 zł	23%	4 280,40 zł	Tablica ogłoszeniowa GCS 140x80 cm, Karta Tomasz Brożyński,
WARTOŚĆ BRUTTO OGÓLEM w złotych: 116 070,81 zł								

**Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.**