ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ

Celem Umowy Ramowej jest ustalenie ogólnych warunków dotyczących dostawy i montażu fabrycznie nowych taśm gumowych, rok produkcji minimum 2023, a także wykonanie ogumienia (regeneracji) wałów napędowych, do maszyn i urządzeń znajdujących się w obiektach Zamawiającego, tj.:
-Zakładzie/Instalacji w Bełchatowie (ul. Przemysłowa 14 i 16, 97-400 Bełchatów),
-Zakładzie/Instalacji w Julkowie, gm. Skierniewice (kod pocztowy: 96-116 Dębowa Góra),
-Zakładzie/Instalacji w Dylowie A, gm. Pajęczno (kod pocztowy 98-330 Dylów A),
-Zakładzie/Instalacji w Gotartowie, gm. Kluczbork (Gotartów 44A, 46-200 Kluczbork).

1. Planowane do zamówienia ilości i rodzaje taśm gumowych oraz ilości wałów napędowych wskazane zostały w załączniku nr 1 do umowy ramowej. Wskazane ilości taśm przewidzianych do zamówienia oraz ilości wałów napędowych przewidzianych do wykonania (ogumienia) są szacunkowe.
2. Zamawiający w trakcie obowiązywania umowy ramowej, będzie zgłaszał Wykonawcy jednostkowe zamówienia (zamówienie szczegółowe), w zależności od swoich bieżących potrzeb, na wykonanie dostawy i montażu taśm bądź/i wykonania ogumienia (regeneracji) wałów napędowych.
3. Zamówienie szczegółowe, o którym mowa w ust. 2 może dotyczyć różnego rodzaju taśm bądź/i różnego rodzaju wałów napędowych znajdujących się w jednym bądź kilku obiektach wymienionych w § 2 Umowy Ramowej.
4. W zależności od zapotrzebowania, Zamawiający będzie zgłaszał Wykonawcy jednostkowe zamówienia (zamówienie szczegółowe), które będą dotyczyć:
- Wykonania dostawy i montażu taśm/y gumowych, lub
- Wykonania ogumienia (regeneracji) wałów napędowych, lub
- Wykonania dostawy i montażu taśm/y gumowych i wykonania ogumienia (regeneracji) wałów napędowych.
5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówień szczegółowych w następujących terminach:
1) Dostarczenie i montaż fabrycznie nowych taśm gładkich w terminie do 5 dni roboczych (przez dni robocze rozumie się: wszystkie dni powszednie - zaznaczone w kalendarzu na czarno, z pominięciem niedziel i świąt, które zgodnie z art. 151(9) § 1 k.p. są dniami wolnymi od pracy) licząc od daty podpisania przez Strony umowy szczegółowej (wzór umowy szczegółowej stanowi załącznik nr 3 do Umowy Ramowej);
2) Dostarczenie i montaż fabrycznie nowych taśm ślizgowych w terminie do 5 dni roboczych (przez dni robocze rozumie się: wszystkie dni powszednie - zaznaczone w kalendarzu na czarno, z pominięciem niedziel i świąt, które zgodnie z art. 151(9) § 1 k.p. są dniami wolnymi od pracy) licząc od daty podpisania przez Strony umowy szczegółowej (wzór umowy szczegółowej stanowi załącznik nr 3 do Umowy Ramowej);
3) Dostarczenie i montaż fabrycznie nowych taśm progowych w terminie do 7 dni roboczych (przez dni robocze rozumie się: wszystkie dni powszednie - zaznaczone w kalendarzu na czarno, z pominięciem niedziel i świąt, które zgodnie z art. 151(9) § 1 k.p. są dniami wolnymi od pracy) licząc od daty podpisania przez Strony umowy szczegółowej (wzór umowy szczegółowej stanowi załącznik nr 3 do Umowy Ramowej);
4) Dostarczenie i montaż fabrycznie nowych taśm specjalnych w terminie do 7 dni roboczych (przez dni robocze rozumie się: wszystkie dni powszednie - zaznaczone w kalendarzu na czarno, z pominięciem niedziel i świąt, które zgodnie z art. 151(9) § 1 k.p. są dniami wolnymi od pracy) licząc od daty podpisania przez Strony umowy szczegółowej (wzór umowy szczegółowej stanowi załącznik nr 3 do Umowy Ramowej).
5) W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego dostarczenia i montażu fabrycznie nowych taśm, o których mowa w punktach 1) – 4) jako wymagających pilnego zrealizowania - dostarczenie i montaż taśm gładkich, ślizgowych, progowych i specjalnych nastąpi w terminie do 24 godzin licząc od daty podpisania przez Strony umowy szczegółowej (wzór umowy szczegółowej stanowi załącznik nr 3 do Umowy Ramowej).
6) Wykonanie ogumowania (regeneracji) wałów napędowych w terminie do 10 dni roboczych (przez dni robocze rozumie się: wszystkie dni powszednie - zaznaczone w kalendarzu na czarno, z pominięciem niedziel i świąt, które zgodnie z art. 151(9) § 1 k.p. są dniami wolnymi od pracy) licząc od daty podpisania przez Strony umowy szczegółowej (wzór umowy szczegółowej stanowi załącznik nr 3 do Umowy Ramowej). Zamawiający zapewni każdorazowo możliwość wykonania przez Wykonawcę ogumowania (regeneracji) wałów na terenie Zakładu Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest odebrać wał napędowy od Zamawiającego oraz dostarczyć go zwrotnie w ramach wynagrodzenia określonego w zamówieniu szczegółowym.
6. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zamówień szczegółowych zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązujących przepisów i norm w tym zakresie, w tym do wykonywania:
1) na gorąco łączenia taśm do szerokości 1600 mm przy użyciu dedykowanej prasy, którą zapewnia Wykonawca lub na zimno jeśli nie ma możliwości połączenia taśmy na gorąco ze względu na trudny dostęp do urządzenia;
2) na zimno łączenia taśm o szerokości powyżej 1600 mm (w przypadku braku możliwości technicznych wykonania wulkanizacji na gorąco).
7. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zamówień szczegółowych z materiałów Wykonawcy oraz przy użyciu zapewnionych przez Wykonawcę pracowników, maszyn, urządzeń i sprzętu, za wyjątkiem wózka widłowego i podnośnika, które to urządzenia zapewnia Zamawiający.
8. Zamówienia szczegółowe realizowane mogą być od poniedziałku do soboty, po wcześniejszym ustaleniu daty i godziny z Zamawiającym z zachowaniem terminów, o których mowa w ust. 5.
9. Wykonawca gwarantuje, że wszelkie dostarczone w ramach umowy materiały będą jego własnością i nie będą obciążone jakimikolwiek prawami osób trzecich.
10. Zawarcie Umowy Ramowej nie oznacza udzielenia Wykonawcy zamówienia szczegółowego. Zamówienie szczegółowe będzie realizowane przez Wykonawcę w oparciu o zawartą umowę szczegółową, która będzie uwzględniać bieżące potrzeby Zamawiającego.
11. Zawarcie niniejszej Umowy Ramowej nie zobowiązuje Zamawiającego do udzielania zamówień szczegółowych.
12. Zamówienia szczegółowe mogą być udzielane wspólnie dla zakładu/instalacji, albo oddzielenie dla każdego z wymienionych zakładów/instalacji.
13. Zamówienia szczegółowe mogą być udzielane ze wskazaniem przez Zamawiającego, że wymagają pilnego zrealizowania, co oznacza wykonanie przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym § 3 ust. 5 pkt 5) Umowy Ramowej.
14. Zawarcie Umowy Ramowej nie pozbawia Zamawiającego prawa udzielania podmiotom trzecim zamówień na dostawę i montaż taśm oraz wykonania ogumowania (regeneracji) wałów napędowych.

Zamawiający:		**"EKO-REGION" sp. z o. o., ul. Bawełniana 18, 97-400 Bełchatów.**
Przedmiot zamówienia:		**Dostawa i montaż taśm gumowych oraz wykonanie ogumowania (regeneracji) wałów napędowych dla maszyn i urządzeń znajdujących się w obiektach Zamawiającego.**
1	Nazwa i adres Wykonawcy	
2	NIP, REGON	
3	Numer telefonu	
4	E-mail	

ZESTAWIENIE CEN DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Rodzaj taśmy gumowanej / Rodzaj wału przeznaczonego do ogumowania (regeneracji)	**Szerokość taśmy/wału [mm]**	**Ilość progów w linii/podziałka**	**Przewidywana ilość mb taśmy**	**Cena netto za 1 mb taśmy**	**Wartość netto (kolumna 4 x 5)**	**Przewidywana ilość montażów taśmy / wykonania ogumowania (regeneracji) wału**	**Cena netto za montaż 1 sztuki taśmy**	**Wartość netto (kolumna 7 x 8)**	**Cena netto za ogumienie (regenerację) 1 sztuki wału**	**Wartość netto (kolumna 7x10)**	**Transport wału netto do gumowania (transport wału w obie strony przewidziany dla wykonania ogumowania (regeneracji) 1 szt. wału)**	**Wartość netto (kolumna 7x12)**	**Dojazd serwisu netto (dojazd serwisu w obie strony przewidziany dla montażu 1 szt. taśmy)**	**Wartość netto (kolumna 7x14)**	**Opłata dodatkowa netto w przypadku zamówienia w trybie awaryjnym**	**Wartość netto (kolumna 7x16)**	**Szacunkowa wartość wynagrodzenia za cały okres obowiązywania umowy**		
																		Wartość netto kolumn 6+9+11+13+15+17	**Podatek VAT (kolumna 18 x stawka VAT)**	**Wartość brutto (kolumna 18 + kolumna 19)**
	Rodzaj taśmy gumowanej																			
TAŚMY	taśma gładka typu EP400/3 3:1	300	brak	47			2													
	taśma gładka typu EP400/3 3:1	650	brak	385			18													
	taśma gładka typu EP400/3 4:2	650	brak	14			1													
	taśma gładka typu EP400/3 3:1	800	brak	180			7													
	taśma gładka typu EP400/3 3:1	1000	brak	424			16													
	taśma gładka typu EP400/3 4:2	1000	brak	11			1													
	taśma gładka typu EP400/3 4:2	1200	brak	246			10													
	taśma gładka typu EP400/3 3:1	1200	brak	433			15													
	taśma gładka typu EP400/3 3:1	1400	brak	599			41													
	taśma gładka typu EP400/3 4:2	1400	brak	175			10													
	taśma gładka typu EP400/3 3:1	1600	brak	69			3													
	taśma gładka typu EP400/3 4:2	1600	brak	125			4													
	taśma gładka typu EP630/3 4:2	1600	brak	50			2													
	taśma gładka typu EP400/3 3:1	2000	brak	33			1													

TAŚMY

taśma ślizgowa typu EP400/3 2:0	1000	brak	54			2											
taśma ślizgowa typu EP400/3 2:0	1200	brak	105			6											
taśma ślizgowa typu EP400/3 2:0	1400	brak	82			3											
taśma ślizgowa typu EP400/3 5:0	1400	brak	73			4											
taśma ślizgowa typu EP400/3 2:0	1400	brak	315			19											
taśma ślizgowa typu EP400/3 2:0	1600	brak	76			4											
taśma ślizgowa typu EP400/3 2:0	2000	brak	72			4											
taśma ślizgowa typu EP400/3 5:0	2000	brak	56			3											
taśma ślizgowa typu EP400/3 2:0	2800	brak	21			1											
taśma ślizgowa typu EP400/3 5:0	2800	brak	21			1											
taśma progowa typu EP400/3 3:1 (progi wulkanizowane do taśmy na gorąco)	650	122,5 155 95 155 122,5+C5:C22C5:C24C19C5:C19C5:C24 / 750	92			4											
taśma progowa typu EP400/3 3:1 (progi wulkanizowane do taśmy na gorąco)	800	122,5 121 95 121 95 121 122,5 / 750	23			1											
taśma progowa typu EP400/3 3:1 (progi wulkanizowane do taśmy na gorąco)	1000	122,5 188,3 95 188,3 95 188,3 122,5 / 750	97			3											
taśma progowa typu EP400/3 3:1 (progi wulkanizowane do taśmy na gorąco)	1200	122,5 167 95 167 95 167 95 167 122,5 / 750	394			18											
taśma progowa typu EP630/3 4:2 (progi wulkanizowane do taśmy na gorąco)	1200	122,5 167 95 167 95 167 95 167 122,5 / 750	38			2											
taśma progowa typu EP630/3 4:2 (progi wulkanizowane do taśmy na gorąco)	1200	[30 1140 30] +[350 500 350] / 600	29			4											
taśma progowa typu XE400/3-2 3,5:1,5 (progi wulkanizowane do taśmy na gorąco)	1400	110 40 110 370 140 370 110 40 110 / 750	19			1											
taśma progowa typu EP400/3 4:2 (progi wulkanizowane do taśmy na gorąco)	1400	127,5 153 95 153 95 153 95 153 95 153 127,5 / 750	203			9											
taśma progowa typu EP400/3 4:3 (progi wulkanizowane do taśmy na gorąco)	1400	127,5 153 95 153 95 153 95 153 95 153 127,5 / 750	20			1											
taśma progowa typu EP400/3 3:1 (progi wulkanizowane do taśmy na gorąco)	1400	127,5 153 95 153 95 153 95 153 95 153 127,5 / 750	310			13											
taśma progowa typu EP400/3 3:1 (progi wulkanizowane do taśmy na gorąco)	1400	127,5 153 95 153 343 153 95 153 127,5 / 750	207			7											
taśma progowa typu EP400/3 3:1 (progi wulkanizowane do taśmy na gorąco)	1400	127,5 110 97,5 110 302,5 110 97,5 110 97,5 110 127,5 / 750	19			1											
taśma progowa typu XE 400/3-2 3,5+1,5 (progi wulkanizowane do taśmy na gorąco)	1400	140 20 95 180 130 380 95 20 140 / 750	30			1											
taśma progowa typu EP400/3 3:1 (progi wulkanizowane do taśmy na gorąco)	1600	122,5 195 95 195 95 195 95 195 95 195 122,5 / 750	102			4											
taśma progowa typu EP 400/3, 4:2 (progi wulkanizowane do taśmy na gorąco)	1600	160 150 95 200 95 200 95 200 95 150 160 / 750	15			1											
taśma progowa typu EP 400/3, 4:2 (progi wulkanizowane do taśmy na gorąco)	1600	122,5 195 95 195 95 195 95 195 95 195 122,5 / 750	60			2											
taśma specjalna EP630/3 4:2	900	100 - 700 - 100 / 550, w obwodzie zamkniętym	4			1											
taśma specjalna typu EP400/3 4:2 (progi wulkanizowane do taśmy na gorąco)	1200	[30 1140 30] / 750; w obwodzie zamkniętym	7			1											
taśma specjalna EP630/3 4:2	800	progowa JODEŁKA, H=16mm, z progami wzdłużnymi H=16mm, w obwodzie zamkniętym	6			1											
taśma specjalna EP630/3 4:2	1100	progowa JODEŁKA, H=16mm, z progami wzdłużnymi H=16mm, w obwodzie zamkniętym	14			1											
taśma specjalna EP630/3 4:2	650	100-550-100 / 550, w obwodzie zamkniętym	4			1											
taśma specjalna UB BETA30 T.zamk.+ zab.z K12x12+ FalaH40	1700	grubość 4,8, w obwodzie zamkniętym	4			1											
taśma specjalna PU/2 spód strukt. ryżu	1620	grubość 2,2, w obwodzie zamkniętym	6			1											
taśma specjalna EP630/3 4:2	1600	gładka	32			2											
taśma specjalna EP630/3 4:2	1000	100-800-100 / 900	7			1											
taśma specjalna EP630/3 4:2	1200	200-800-200 / 900	7			1											
taśma specjalna EP630/3 4:2	1200	50-1100-50 / 900	5			1											
taśma specjalna EP630/3 4:2	1400	progowa JODEŁKA, H=16mm, z progami wzdłużnymi H=16mm	21			1											
taśma specjalna EP630/3 4:2	700	130- 400-130 / 500	12			1											
taśma specjalna EP800/4 6:2	1200	[25 1150 25] / 580, w obwodzie zamkniętym	5			1											
taśma specjalna EP400/3 4:2	1000	progowa JODEŁKA, H=16mm, z progami wzdłużnymi H=16mm	18			2											
taśma specjalna EP800/4 6:2	1400	[125 1150 125] / 525, w obwodzie zamkniętym	6			1											

Rodzaj wału napędowego przeznaczonego do ogumowania (regeneracji)

Rodzaj wału napędowego przeznaczonego do ogumowania (regeneracji)																			
	taśma gładka typu EP400/3 3:1	300	brak					2											
	taśma gładka typu EP400/3 3:1	650	brak					18											
	taśma gładka typu EP400/3 4:2	650	brak					1											
	taśma gładka typu EP400/3 3:1	800	brak					7											
	taśma gładka typu EP400/3 3:1	1000	brak					16											
	taśma gładka typu EP400/3 4:2	1000	brak					1											
	taśma gładka typu EP400/3 4:2	1200	brak					10											
	taśma gładka typu EP400/3 3:1	1200	brak					15											
	taśma gładka typu EP400/3 3:1	1400	brak					41											
	taśma gładka typu EP400/3 4:2	1400	brak					10											
	taśma gładka typu EP400/3 3:1	1600	brak					3											
	taśma gładka typu EP400/3 4:2	1600	brak					4											
	taśma gładka typu EP630/3 4:2	1600	brak					2											
	taśma gładka typu EP400/3 3:1	2000	brak					1											
	taśma ślizgowa typu EP400/3 2:0	1000	brak					2											
	taśma ślizgowa typu EP400/3 2:0	1200	brak					6											
	taśma ślizgowa typu EP400/3 2:0	1400	brak					3											
	taśma ślizgowa typu EP400/3 5:0	1400	brak					4											
	taśma ślizgowa typu EP400/3 2:0	1400	brak					19											
	taśma ślizgowa typu EP400/3 2:0	1600	brak					4											
	taśma ślizgowa typu EP400/3 2:0	2000	brak					4											
	taśma ślizgowa typu EP400/3 5:0	2000	brak					3											
	taśma ślizgowa typu EP400/3 2:0	2800	brak					1											
	taśma ślizgowa typu EP400/3 5:0	2800	brak					1											
	taśma progowa typu EP400/3 3:1 (progi wulkanizowane do taśmy na gorąco)	650	122,5 155 95 155 122,5+C5:C22C5:C24C19C5:C19C5:C24 / 750					4											
	taśma progowa typu EP400/3 3:1 (progi wulkanizowane do taśmy na gorąco)	800	122,5 121 95 121 95 121 122,5 / 750					1											
	taśma progowa typu EP400/3 3:1 (progi wulkanizowane do taśmy na gorąco)	1000	122,5 188,3 95 188,3 95 188,3 122,5 / 750					3											
	taśma progowa typu EP400/3 3:1 (progi wulkanizowane do taśmy na gorąco)	1200	122,5 167 95 167 95 167 95 167 122,5 / 750					18											
	taśma progowa typu EP630/3 4:2 (progi wulkanizowane do taśmy na gorąco)	1200	122,5 167 95 167 95 167 95 167 122,5 / 750					2											
	taśma progowa typu EP630/3 4:2 (progi wulkanizowane do taśmy na gorąco)	1200	[30 1140 30] +[350 500 350] / 600					4											
	taśma progowa typu XE400/3-2 3,5:1,5 (progi wulkanizowane do taśmy na gorąco)	1400	110 40 110 370 140 370 110 40 110 / 750					1											
	taśma progowa typu EP400/3 4:2 (progi wulkanizowane do taśmy na gorąco)	1400	127,5 153 95 153 95 153 95 153 95 153 127,5 / 750					9											
	taśma progowa typu EP400/3 4:3 (progi wulkanizowane do taśmy na gorąco)	1400	127,5 153 95 153 95 153 95 153 95 153 127,5 / 750					1											
	taśma progowa typu EP400/3 3:1 (progi wulkanizowane do taśmy na gorąco)	1400	127,5 153 95 153 95 153 95 153 95 153 127,5 / 750					13											
	taśma progowa typu EP400/3 3:1 (progi wulkanizowane do taśmy na gorąco)	1400	127,5 153 95 153 343 153 95 153 127,5 / 750					7											
	taśma progowa typu EP400/3 3:1 (progi wulkanizowane do taśmy na gorąco)	1400	127,5 110 97,5 110 302,5 110 97,5 110 97,5 110 127,5 / 750					1											
	taśma progowa typu XE 400/3-2 3,5+1,5 (progi wulkanizowane do taśmy na gorąco)	1400	140 20 95 380 130 380 95 20 140 / 750					1											
	taśma progowa typu EP400/3 3:1 (progi wulkanizowane do taśmy na gorąco)	1600	122,5 195 95 195 95 195 95 195 95 195 122,5 / 750					4											
	taśma progowa typu EP 400/3, 4:2 (progi wulkanizowane do taśmy na gorąco)	1600	160 150 95 200 95 200 95 200 95 150 160 / 750					1											
	taśma progowa typu EP 400/3, 4:2 (progi wulkanizowane do taśmy na gorąco)	1600	122,5 195 95 195 95 195 95 195 95 195 122,5 / 750					2											
	taśma specjalna EP630/3 4:2	900	100 - 700 - 100 / 550, w obwodzie zamkniętym					1											
	taśma specjalna typu EP400/3 4:2 (progi wulkanizowane do taśmy na gorąco)	1200	[30 1140 30] / 750; w obwodzie zamkniętym					1											
	taśma specjalna EP630/3 4:2	800	progowa JODEŁKA, H=16mm, z progami wzdłużnymi H=16mm, w obwodzie zamkniętym					1											
	taśma specjalna EP630/3 4:2	1100	progowa JODEŁKA, H=16mm, z progami wzdłużnymi H=16mm, w obwodzie zamkniętym					1											
	taśma specjalna EP630/3 4:2	650	100-550-100 / 550, w obwodzie zamkniętym					1											
	taśma specjalna UB BETA30 T.zamk.+ zab.z K12x12+ FalaH40	1700	grubość 4,8, w obwodzie zamkniętym					1											
	taśma specjalna PU/2 spód strukt. ryżu	1620	grubość 2,2, w obwodzie zamkniętym					1											
	taśma specjalna EP630/3 4:2	1600	gładka					2											
	taśma specjalna EP630/3 4:2	1000	100-800-100 / 900					1											
	taśma specjalna EP630/3 4:2	1200	200-800-200 / 900					1											
	taśma specjalna EP630/3 4:2	1200	50-1100-50 / 900					1											
	taśma specjalna EP630/3 4:2	1400	progowa JODEŁKA, H=16mm, z progami wzdłużnymi H=16mm					1											
	taśma specjalna EP630/3 4:2	700	130- 400-130 / 500					1											
	taśma specjalna EP800/4 6:2	1200	[25 1150 25] / 580, w obwodzie zamkniętym					1											
	taśma specjalna EP400/3 4:2	1000	progowa JODEŁKA, H=16mm, z progami wzdłużnymi H=16mm					2											
	taśma specjalna EP800/4 6:2	1400	[125 1150 125] / 525, w obwodzie zamkniętym					1											
							Łącznie												