

PRODUKT

POLSKI



Meble technologiczne KATALOG

30letnie
doświadczenie



Dora Metal to producent profesjonalnych urządzeń i mebli gastronomicznych ze stali nierdzewnej, z długoletnią tradycją i doświadczeniem na rynku krajowym i zagranicznym. Produkty o nowoczesnym wzornictwie opartym na najnowszych światowych trendach, estetyka wykonania i dbałość o szczegóły oraz funkcjonalność i niezawodność ich działania, to efekt zaawansowanej technologii, wiedzy i doświadczenia oraz dobrego zrozumienia potrzeb Klientów. Wszystkie produkowane przez firmę wyroby wykonywane są zgodnie z wymogami stawianymi przez przemysł gastronomiczny. Produkty posiadają wymagane atesty i certyfikaty, a ich wysoką jakość potwierdzają liczne nagrody i wyróżnienia.

DOSTARCZAMY NASZE WYROBY DO PONAD 30 KRAJÓW ŚWIATA

POSIADAMY PONAD 30 000m² POWIERZCHNI PRODUKCYJNEJ

PONAD 120 000 WYPOSAŻONYCH OBIEKTÓW

300 WYKWALIFIKOWANYCH PRACOWNIKÓW

30 LETNIE DOŚWIADCZENIE

NASZE MARKI



Urządzenia chłodnicze
Urządzenia grzewcze
Systemy wydawcze
Urządzenia BAR LINE
Mebel technologiczne



Urządzenia z linii 700
Urządzenia z linii 900
Monobloki
Piec



Koncepty Fast Food
Urządzenia
gastronomiczne
Piec



Urządzenia chłodnicze
Urządzenia grzewcze
Systemy wydawcze
Urządzenia BAR LINE
Mebel technologiczne




Okapy
Systemy wentylacyjne
Sufity wentylacyjne

NAGRODY I CERTYFIKATY




PRZYKŁADOWE REALIZACJE



SPIS TREŚCI

| | |
|---|------------|
| OPIS TECHNICZNY | VI |
| GRUPA 100 | |
| MEBLE DO PRACY, OBRÓBK I WSTĘPNEJ I PRZYGOTOWYWANIA POTRAW | 1 |
| UWAGI OGÓLNE | 1 |
| DOPŁATY DODATKOWE | 1 |
| BLATY DO PRACY | 3 |
| STOŁY SZKIELETOWE | 4 |
| STOŁY SZAFKOWE | 9 |
| NADSTAWKI NA STÓŁ | 17 |
| PODSTAWY POD PIEC | 19 |
| KLOC ROZBIOROWY | 19 |
| GRUPA 200 | |
| MEBLE DO OBRÓBK JARZYN, MIĘSA, RYB ORAZ MEBLE DO ZMYWALNI | 24 |
| ZLEWOZMYWAKI, STOŁY ZE ZLEWAMI | 24 |
| STOŁY SPECJALISTYCZNE | 33 |
| STOŁY Z BASENEM | 41 |
| UMYWALKI | 45 |
| AKCESORIA | 47 |
| GRUPA 300 | |
| MEBLE DO PRZECHOWYWANIA I MAGAZYNOWANIA | 57 |
| SZAFY | 57 |
| SZAFKI | 64 |
| REGAŁY | 66 |
| GRUPA 400 | |
| SPRZĘT DO TRANSPORTU WEWNĘTRZNEGO | 80 |
| WÓZKI | 80 |
| POMOCNIKI KELNERSKIE | 86 |
| POJEMNIKI NA ODPADKI | 88 |
| GRUPA 500 | |
| WYPOSAŻENIE UZUPEŁNIAJĄCE | 91 |
| PÓŁKI | 91 |
| NAROŻNIKI | 94 |
| LISTWY ŚCIENNE | 95 |
| GRUPA MODUŁOWA | 97 |
| MEBLE W STANDARDZIE DM-H | 105 |

OD PROJEKTU DO ZADOWOLONEGO KLIENTA



OPIS TECHNICZNY

PRZEZNACZENIE

Asortyment prezentowany w katalogu, umożliwia w pełni wyposażenie obiektów zbiorowego żywienia w wyroby niezbędne do realizacji podstawowych procesów technologicznych takich jak: przygotowanie i obróbka wstępna surowców, tzw. obróbka mokra, składowanie sprzętu kuchennego oraz półproduktów i produktów przetworzonych, a także dystrybucja potraw.

Uwaga: standardowa konstrukcja stołów do pracy i blatów nie jest przystosowana do profesjonalnego wyrobu ciasta (piekarnie). Stoły do pracy i blaty do wyrobu ciasta wykonywane są na indywidualne zamówienie.


ASORTYMENT

Ze względu na konstrukcję i przeznaczenie, wyroby w katalogu podzielono na:


- Grupa 100 – meble do pracy, obróbki wstępnej i przygotowywania potraw
- Grupa 200 – meble do obróbki jarzyn, mięsa i ryb oraz meble do zmywalni
- Grupa 300 – meble do przechowywania i magazynowania
- Grupa 400 – sprzęt do transportu wewnętrznego
- Grupa 500 – wyposażenie uzupełniające
- Grupa modułowa

WYKONANIE

1. Kształt płyty wierzchniej:
 - standard DM posiada zalety typowej płaskiej płyty do pracy o gładkiej powierzchni, łatwej w utrzymaniu czystości i odpornej na zniszczenia. Płyty płaskie wykonywane są z blachy o grubości 0,8 lub 1,0 mm i dodatkowo wygłuszone materiałami tłumiącymi drgania i nie chłoniącymi wilgoci. Płyty ze zlewozmywakami wykonywane są z blachy 1,5 mm, a system wzmocnień zapewnia im odpowiednią sztywność,
 - standard DM-S wyposażyliśmy w wysoką antybryzgową krawędź tylną (H=100 mm) oraz łagodnie zaokrągloną krawędź przednią z zabezpieczającym korpusy wyrobów „kapinoskiem”. Płyty płaskie wykonywane są z blach o grubości 1,25 mm, dodatkowo wygłuszone materiałami tłumiącymi drgania i nie chłoniącymi wilgoci. Płyty ze zlewami są wykonywane z blach o grubości 1,5 lub 2,0 mm, a system usztywnień zapewnia im sztywność i odporność na uderzenia.
2. Kształt i sposób wykonania uchwytu drzwi i szuflad:
 - standard DM i DM-S wyposażyliśmy w ergonomiczny nierdzewny chwyt wyprofilowany z poszycia wzdłuż całej wysokości drzwi lub długości szuflad.
3. Wspólne dla standardów DM i DM-S rozwiązania konstrukcyjne:
 - wszystkie wyroby wykonane są z atestowanej wysokogatunkowej stali nierdzewnej w gatunku AISI 304 oraz innych atestowanych stali nierdzewnych
 - powierzchnia robocza płyt ze zlewozmywakami wyprofilowana jest z 10 mm zagłębieniem zabezpieczającym przed spływaniem wody poza obrys stołu,
 - wszystkie krawędzie wewnętrzne komór zlewozmywaków są zaokrąglone, co zapobiega gromadzeniu się zanieczyszczeń oraz ułatwia utrzymanie ich w czystości,
 - dno komór wyprofilowane jest w sposób zapewniający całkowite odprowadzenie wody,
 - szafy i szafki w zależności od modelu mają drzwi uchylne na zawiasach skrzydełkowych lub przesuwne zawieszane na wózkach rolkowych,
 - szafki z szufladami wyposażone są w prowadnice rolkowe o nośności 40 kg. Wymiary szuflad pozwalają na umieszczenie w nich pojemników GN 1/1 lub 2/3,
 - spawana konstrukcja szkieletowa lub korpusowa mebli DM zapewniająca sztywność i wytrzymałość na równomiernie rozłożone obciążenia pionowe (do 2000 N) i boczne (do 1000 N); w standardzie DM-S obciążenia te można zwiększyć o 20%,
 - stopki regulowane wykonane są z wysokogatunkowego oraz odpornego na zarysowania i chemikalia tworzywa, łatwe do czyszczenia i utrzymania w czystości, o zakresie regulacji $+25 \div -10$ mm,
 - wyroby mobilne wyposażone są samonastawne zespoły jezdne z elastycznym bieżnikiem z niebrudzącej gumy.



DM




DM

Standardowo w wyrobach montowane są dwa zestawy jezdne z blokadą ruchu,

- wszystkie wyroby standardowo wyposażone są w ochronny kołek uziemiający, który umożliwia przyłączenie przewodu wyrównującego gromadzące się ładunki elektryczne na powierzchniach roboczych.



DM-S



DM-S



DM



DM




DM-S



DM-S

3. Wspólne dla standardów DM i DM-S rozwiązania konstrukcyjne:

- wszystkie wyroby wykonane są z atestowanej wysokogatunkowej stali nierdzewnej w gatunku AISI 304 oraz innych atestowanych stali nierdzewnych
- powierzchnia robocza płyt ze zlewozmywakami wyprofilowana jest z 10 mm zagłębieniem zabezpieczającym przed spływaniem wody poza obrys stołu,
- wszystkie krawędzie wewnętrzne komór zlewozmywaków są zaokrąglone, co zapobiega gromadzeniu się zanieczyszczeń oraz ułatwia utrzymanie ich w czystości,
- dno komór wyprofilowane jest w sposób zapewniający całkowite odprowadzenie wody,
- szafy i szafki w zależności od modelu mają drzwi uchylne na zawiasach skrzydełkowych lub przesuwne zawieszane na wózkach rolkowych,
- szafki z szufladami wyposażone są w prowadnice rolkowe o nośności 40 kg. Wymiary szuflad pozwalają na umieszczenie w nich pojemników GN 1/1 lub 2/3,
- spawana konstrukcja szkieletowa lub korpusowa mebli DM zapewniająca sztywność i wytrzymałość na równomiernie rozłożone obciążenia pionowe (do 2000 N) i boczne (do 1000 N); w standardzie DM-S obciążenia te można zwiększyć o 20%,
- stopki regulowane wykonane są z wysokogatunkowego oraz odpornego na zarysowania i chemikalia tworzywa, łatwe do czyszczenia i utrzymania w czystości, o zakresie regulacji $+25 \div -10$ mm,
- wyroby mobilne wyposażone są w samonastawne zespoły jezdne z elastycznym bieżnikiem z niebrudzącej gumy. Standardowo
- wszystkie wyroby standardowo wyposażone są w ochronny kołek uziemiający, który umożliwia przyłączenie przewodu wyrównującego gromadzące się ładunki elektryczne na powierzchniach roboczych.




ŚWIADECTWA I CERTYFIKATY

Wszystkie oferowane w katalogu wyroby, wykonywane są zgodnie z wymogami stawianymi przez przemysł gastronomiczny oraz instytucje powołane do sprawowania nadzoru nad warunkami sanitarno-epidemiologicznymi w obiektach zbiorowego żywienia i posiadają niezbędne świadectwa i certyfikaty, między innymi **Świadectwo Państwowego Zakładu Higieny** dopuszczające wyroby do obrotu i kontaktu z żywnością.


Wyroby wyprodukowane przez firmę posiadają trwałe oznaczenie, potwierdzające ich autentyczność oraz pochodzenie.

GRUPA 100: MEBLE DO PRACY, OBRÓBK I WSTĘPNEJ I PRZYGOTOWYWANIA POTRAW

BLAT DO PRACY DM-3001, DM-S-3001



DM-3001



DM-S-3001

| A [mm] | Masa (kg) | | | |
|--------|-----------|----------|-----------|----------|
| | DM-3001 | | DM-S-3001 | |
| | B=600 mm | B=700 mm | B=600 mm | B=700 mm |
| 600 | 10 | 11 | 12 | 16 |
| 700 | 12 | 13 | 14 | 17 |
| 800 | 13 | 14 | 16 | 19 |
| 900 | 14 | 16 | 17 | 21 |
| 1000 | 16 | 17 | 19 | 23 |
| 1100 | 17 | 19 | 21 | 25 |
| 1200 | 18 | 21 | 22 | 27 |
| 1300 | 20 | 22 | 24 | 28 |
| 1400 | 21 | 24 | 26 | 30 |
| 1500 | 22 | 26 | 27 | 32 |
| 1600 | 24 | 27 | 29 | 34 |
| 1700 | 25 | 29 | 31 | 36 |
| 1800 | 26 | 31 | 33 | 38 |
| 1900 | 27 | 32 | 34 | 39 |
| 2000 | 29 | 34 | 36 | 41 |
| 2100 | 30 | 35 | 38 | 43 |
| 2200 | 31 | 37 | 39 | 45 |
| 2300 | 33 | 39 | 41 | 47 |
| 2400 | 34 | 40 | 43 | 48 |
| 2500 | 35 | 42 | 44 | 50 |
| 2600 | 37 | 44 | 46 | 52 |
| 2700 | 38 | 45 | 48 | 54 |
| 2800 | 39 | 47 | 50 | 56 |


Opcje:

- płyta wierzchnia wg **str. 18**


Uwagi:

- przykład zastosowania blatu jako wstawki na **str. 22**

STÓŁ PODWIESZANY DM-3002, DM-S-3002



DM-3002




DM-S-3002

C.D. STÓŁ PODWIESZANY DM-3002, DM-S-3002


| A [mm] | Masa (kg) | | | | H [mm] |
|--------|-----------|----------|-----------|----------|--------|
| | DM-3002 | | DM-S-3002 | | |
| | B=600 mm | B=700 mm | B=600 mm | B=700 mm | |
| 600 | 15 | 16 | 17 | 21 | 375 |
| 700 | 17 | 18 | 19 | 23 | |
| 800 | 18 | 20 | 20 | 25 | |
| 900 | 20 | 22 | 22 | 27 | |
| 1000 | 21 | 24 | 23 | 29 | |
| 1100 | 23 | 25 | 25 | 31 | |
| 1200 | 24 | 27 | 26 | 33 | |
| 1300 | 26 | 29 | 28 | 35 | |
| 1400 | 27 | 31 | 30 | 37 | |
| 1500 | 28 | 33 | 31 | 39 | |
| 1600 | 30 | 35 | 33 | 41 | |
| 1700 | 31 | 37 | 34 | 43 | |
| 1800 | 33 | 39 | 36 | 45 | |
| 1900 | 34 | 41 | 37 | 47 | |

Opcje:
• płyta wierzchnia wg **str. 18**

STÓŁ DO PRACY DM-3100, DM-S-3100



DM-3100




DM-S-3100


| A [mm] | Masa (kg) | | | | H [mm] |
|--------|-----------|----------|-----------|----------|--------|
| | DM-3100 | | DM-S-3100 | | |
| | B=600 mm | B=700 mm | B=600 mm | B=700 mm | |
| 600 | 17 | 18 | 19 | 23 | 850 |
| 700 | 19 | 20 | 21 | 25 | |
| 800 | 21 | 22 | 23 | 27 | |
| 900 | 22 | 24 | 25 | 29 | |
| 1000 | 24 | 26 | 27 | 32 | |
| 1100 | 26 | 28 | 29 | 34 | |
| 1200 | 27 | 30 | 31 | 36 | |
| 1300 | 29 | 32 | 33 | 38 | |
| 1400 | 31 | 34 | 35 | 40 | |
| 1500 | 32 | 36 | 37 | 42 | |
| 1600 | 34 | 38 | 39 | 45 | |
| 1700 | 36 | 40 | 41 | 47 | |
| 1800 | 37 | 42 | 43 | 49 | |
| 1900 | 39 | 44 | 46 | 51 | |
| 2000 | 40 | 46 | 48 | 53 | |
| 2100 | 42 | 48 | 50 | 55 | |
| 2200 | 44 | 50 | 52 | 58 | |
| 2300 | 45 | 52 | 54 | 60 | |
| 2400 | 47 | 54 | 56 | 62 | |
| 2500 | 49 | 56 | 58 | 64 | |
| 2600 | 50 | 58 | 60 | 66 | |
| 2700 | 52 | 60 | 62 | 68 | |
| 2800 | 54 | 62 | 64 | 71 | |

Opcje:
• płyta wierzchnia wg **str. 18**
Uwagi:
• od wymiaru A=2000 mm
stół na 6 nogach

STÓŁ DO PRACY DM-3101, DM-S-3101



DM-3101




DM-S-3101


| A [mm] | Masa (kg) | | | | H [mm] |
|--------|-----------|----------|-----------|----------|--------|
| | DM-3101 | | DM-S-3101 | | |
| | B=600 mm | B=700 mm | B=600 mm | B=700 mm | |
| 600 | 18 | 19 | 20 | 24 | 850 |
| 700 | 20 | 21 | 22 | 26 | |
| 800 | 21 | 23 | 24 | 28 | |
| 900 | 23 | 24 | 26 | 30 | |
| 1000 | 24 | 26 | 27 | 32 | |
| 1100 | 26 | 28 | 29 | 34 | |
| 1200 | 27 | 30 | 31 | 36 | |
| 1300 | 29 | 32 | 33 | 38 | |
| 1400 | 30 | 34 | 35 | 40 | |
| 1500 | 32 | 35 | 37 | 42 | |
| 1600 | 33 | 37 | 39 | 44 | |
| 1700 | 35 | 39 | 41 | 46 | |
| 1800 | 36 | 41 | 43 | 48 | |
| 1900 | 38 | 43 | 45 | 50 | |

Opcje:
• płyta wierzchnia wg str. 18

STÓŁ DO PRACY DM-3102, DM-S-3102



DM-3102



DM-S-3102

| A [mm] | Masa (kg) | | | | H [mm] |
|--------|-----------|----------|-----------|----------|--------|
| | DM-3102 | | DM-S-3102 | | |
| | B=600 mm | B=700 mm | B=600 mm | B=700 mm | |
| 2000 | 41 | 48 | 49 | 55 | 850 |
| 2100 | 44 | 50 | 51 | 57 | |
| 2200 | 45 | 51 | 53 | 59 | |
| 2300 | 47 | 53 | 55 | 61 | |
| 2400 | 48 | 55 | 57 | 63 | |
| 2500 | 50 | 57 | 59 | 65 | |
| 2600 | 51 | 59 | 61 | 67 | |
| 2700 | 53 | 61 | 63 | 69 | |
| 2800 | 54 | 62 | 65 | 71 | |

Opcje:
• płyta wierzchnia wg str. 18

STÓŁ DO PRACY Z PÓŁKĄ DM-3103, DM-S-3103



DM-3103



DM-S-3103

| A [mm] | Masa (kg) | | | | H [mm] |
|--------|-----------|----------|-----------|----------|--------|
| | DM-3103 | | DM-S-3103 | | |
| | B=600 mm | B=700 mm | B=600 mm | B=700 mm | |
| 600 | 20 | 21 | 21 | 25 | 850 |
| 700 | 22 | 23 | 23 | 28 | |
| 800 | 24 | 25 | 26 | 30 | |
| 900 | 26 | 28 | 28 | 33 | |
| 1000 | 28 | 30 | 30 | 35 | |
| 1100 | 30 | 32 | 33 | 38 | |
| 1200 | 32 | 34 | 35 | 40 | |
| 1300 | 34 | 37 | 37 | 43 | |
| 1400 | 36 | 39 | 40 | 45 | |
| 1500 | 38 | 41 | 42 | 48 | |
| 1600 | 40 | 43 | 45 | 50 | |
| 1700 | 42 | 46 | 47 | 52 | |
| 1800 | 44 | 48 | 49 | 55 | |
| 1900 | 46 | 50 | 52 | 57 | |


Opcje:

- płyta wierzchnia wg **str. 18**
- półka wg **str. 18**


Uwagi:

- max. obciążenie półki 750 N/m²

STÓŁ DO PRACY Z PÓŁKĄ DM-3104, DM-S-3104



DM-3104



DM-S-3104

| A [mm] | Masa (kg) | | | | H [mm] |
|--------|-----------|----------|-----------|----------|--------|
| | DM-3104 | | DM-S-3104 | | |
| | B=600 mm | B=700 mm | B=600 mm | B=700 mm | |
| 2000 | 51 | 56 | 57 | 63 | 850 |
| 2100 | 53 | 58 | 59 | 65 | |
| 2200 | 55 | 61 | 62 | 68 | |
| 2300 | 57 | 63 | 64 | 70 | |
| 2400 | 59 | 65 | 66 | 73 | |
| 2500 | 61 | 67 | 69 | 75 | |
| 2600 | 63 | 70 | 71 | 78 | |
| 2700 | 65 | 72 | 73 | 80 | |
| 2800 | 67 | 74 | 76 | 83 | |


Opcje:

- płyta wierzchnia wg **str. 18**
- półka wg **str. 18**


Uwagi:

- max. obciążenie półki 750 N/m²


STÓŁ NAROŻNY Z PÓŁKĄ DM-3105, DM-S-3105



DM-3105



DM-S-3105



| Wyróżnik wyrobu | | Masa (kg) | | C x D [mm] | H [mm] |
|-----------------|-----|-----------|-----------|------------|--------|
| B1 | B2 | DM-3105 | DM-S-3105 | | |
| 600 | 600 | 28 | 31 | 868 x 868 | 850 |
| 600 | 700 | 31 | 34 | 868 x 968 | |
| 700 | 700 | 34 | 37 | 968 x 968 | |
| 700 | 600 | 31 | 34 | 968 x 868 | |


Opcje:

- płyta typ A - jak na rys.
- płyta typ B
- półka wg **str. 18**


Uwagi:

- w zamówieniu określić wymiary według tabeli
- oznaczenie: B1 x B2 x H)
- max. obciążenie półki 750 N/m²


STÓŁ NAROŻNY Z SZAFKĄ DM-3110, DM-S-3110



DM-3110



DM-S-3110



| Wyróżnik wyrobu | | Masa (kg) | | C x D [mm] | H [mm] |
|-----------------|-----|-----------|-----------|------------|--------|
| B1 | B2 | DM-3110 | DM-S-3110 | | |
| 600 | 600 | 51 | 53 | 868 x 868 | 850 |
| 600 | 700 | 54 | 56 | 868 x 968 | |
| 700 | 700 | 56 | 58 | 968 x 968 | |
| 700 | 600 | 54 | 56 | 968 x 868 | |


Opcje:

- płyta typ A - jak na rys.
- płyta typ B


Uwagi:

- w zamówieniu określić wymiary według tabeli
- oznaczenie: B1 x B2 x H)

STÓŁ Z PŁYTĄ DO KROJENIA I SZUFLADĄ DM-3106, DM-S-3106



DM-3106



DM-S-3106


| A [mm] | Masa (kg) | | | | H [mm] |
|--------|-----------|----------|-----------|----------|--------|
| | DM-3106 | | DM-S-3106 | | |
| | B=600 mm | B=700 mm | B=600 mm | B=700 mm | |
| 1000 | 31 | 32 | 31 | 33 | 850 |
| 1100 | 33 | 35 | 34 | 36 | |
| 1200 | 35 | 38 | 36 | 39 | |
| 1300 | 37 | 41 | 38 | 42 | |
| 1400 | 39 | 44 | 40 | 45 | |
| 1500 | 41 | 46 | 42 | 48 | |
| 1600 | 43 | 49 | 45 | 51 | |
| 1700 | 45 | 52 | 47 | 54 | |
| 1800 | 47 | 55 | 49 | 56 | |
| 1900 | 49 | 58 | 51 | 59 | |

Opcje:

- szuflada typ „SP” wg **str. 19 i 22**
- stół lewy (L) - jak na rys.
- stół prawy (P) - lustrzane odbicie

Uwaga:
Wymiar deski do krojenia:
≠25x(A-2)x298

STÓŁ Z PŁYTAMI DO KROJENIA I SZUFLADAMI DM-3107



DM-3107

| A [mm] | Masa (kg) | | H [mm] |
|--------|-----------|-----------|--------|
| | DM-3107 | | |
| | B=1200 mm | B=1400 mm | |
| 1000 | 57 | 61 | 850 |
| 1100 | 61 | 66 | |
| 1200 | 65 | 71 | |
| 1300 | 69 | 76 | |
| 1400 | 73 | 81 | |
| 1500 | 77 | 86 | |
| 1600 | 81 | 91 | |
| 1700 | 85 | 96 | |
| 1800 | 89 | 101 | |
| 1900 | 93 | 106 | |


Opcje:

- szuflada typ „SP” wg **str. 19 i 22**
- (usytuowanie szuflad jak na rysunku)

Uwagi:

- stół wykonywany jest jako centralny; przestawianie płyty stołu w stosunku do szkieletu wynosi 15 mm z każdej strony.
- wymiar deski do krojenia:
≠25x(A-2)x298

STÓŁ DO PRACY Z PŁYTĄ POLIAMIDOWĄ DM-S-3160




DM-S-3160


| A [mm] | Masa (kg) | | H [mm] |
|--------|-----------|----------|--------|
| | B=600 mm | B=700 mm | |
| 1000 | 22 | 25 | 850 |
| 1100 | 24 | 27 | |
| 1200 | 26 | 29 | |
| 1300 | 28 | 31 | |
| 1400 | 29 | 33 | |
| 1500 | 31 | 35 | |
| 1600 | 33 | 37 | |
| 1700 | 34 | 39 | |
| 1800 | 36 | 41 | |
| 1900 | 38 | 43 | |

Uwagi:
Stół wykonywany jest jako centralny.
Przestawianie płyty stołu w stosunku
do szkieletu wynosi 15 mm z każdej
strony.

STÓŁ Z SZAFKĄ DM-3108, DM-S-3108



DM-3108




DM-S-3108


| A [mm] | Masa (kg) | | | | H [mm] |
|--------|-----------|----------|-----------|----------|--------|
| | DM-3108 | | DM-S-3108 | | |
| | B=600 mm | B=700 mm | B=600 mm | B=700 mm | |
| 400 | 25 | 26 | 26 | 31 | 850 |
| 600 | 33 | 35 | 34 | 39 | |

Opcje:
• płyta wierzchnia wg **str. 18**
• stół lewy (L) - jak na rys.
stół prawy (P) - lustrzane odbicie

STÓŁ Z SZUFLADAMI DM-3109, DM-S-3109



DM-3109



DM-S-3109

C.D STÓŁ Z SZUFLADAMI DM-3109, DM-S-3109

| A [mm] | Masa (kg) | | | | H [mm] |
|--------|-----------|----------|-----------|----------|--------|
| | DM-3109 | | DM-S-3109 | | |
| | B=600 mm | B=700 mm | B=600 mm | B=700 mm | |
| 400 | 32 | 35 | 33 | 37 | 850 |
| 600 | 36 | 39 | 38 | 42 | |
| 800 | 40 | 43 | 43 | 47 | |


Opcje:

- płyta wierzchnia wg **str. 18**
- szuflady S2 (S3, S4) wg **str. 19 i 21**


Uwaga:

Szuflady A=600 oraz A=800 nie są przy-
stosowane do pojemników GN

STÓŁ Z POJEMNIKIEM WYCHYLNYM DM-3141, DM-S-3141



DM-3141




DM-S-3141

| A [mm] | Masa (kg) | | | | H [mm] |
|--------|-----------|----------|-----------|----------|--------|
| | DM-3141 | | DM-S-3141 | | |
| | B=600 mm | B=700 mm | B=600 mm | B=700 mm | |
| 400 | 26 | 27 | 27 | 31 | 850 |


Opcje:

- płyta wierzchnia wg **str. 18**

STÓŁ Z SZAFKĄ DM-3111, DM-S-3111



DM-3111




DM-S-3111

| A [mm] | Masa (kg) | | | | H [mm] |
|--------|-----------|----------|-----------|----------|--------|
| | DM-3111 | | DM-S-3111 | | |
| | B=600 mm | B=700 mm | B=600 mm | B=700 mm | |
| 1000 | 48 | 52 | 51 | 56 | 850 |
| 1100 | 50 | 54 | 53 | 58 | |
| 1200 | 51 | 56 | 55 | 60 | |
| 1300 | 53 | 58 | 57 | 62 | |
| 1400 | 55 | 60 | 59 | 64 | |
| 1500 | 56 | 62 | 61 | 67 | |
| 1600 | 58 | 64 | 63 | 69 | |
| 1700 | 60 | 66 | 65 | 71 | |
| 1800 | 61 | 68 | 67 | 73 | |
| 1900 | 63 | 70 | 69 | 75 | |
| 2000 | 64 | 72 | 71 | 77 | |
| 2100 | 66 | 74 | 74 | 80 | |
| 2200 | 68 | 76 | 76 | 82 | |
| 2300 | 69 | 78 | 78 | 84 | |


Opcje:

- płyta wierzchnia wg **str. 18**
- stół lewy (L) - jak na rys.
- stół prawy (P) - lustrzane odbicie

STÓŁ Z SZUFLADAMI DM-3112, DM-S-3112



DM-3112




DM-S-3112

| A [mm] | Masa (kg) | | | | H [mm] |
|--------|-----------|----------|-----------|----------|--------|
| | DM-3112 | | DM-S-3112 | | |
| | B=600 mm | B=700 mm | B=600 mm | B=700 mm | |
| 1000 | 53 | 58 | 55 | 61 | 850 |
| 1100 | 54 | 60 | 58 | 64 | |
| 1200 | 56 | 62 | 60 | 66 | |
| 1300 | 57 | 64 | 62 | 68 | |
| 1400 | 59 | 66 | 64 | 70 | |
| 1500 | 61 | 68 | 66 | 72 | |
| 1600 | 62 | 70 | 68 | 74 | |
| 1700 | 64 | 72 | 70 | 77 | |
| 1800 | 66 | 74 | 72 | 79 | |
| 1900 | 67 | 76 | 74 | 81 | |
| 2000 | 69 | 78 | 76 | 83 | |
| 2100 | 71 | 80 | 78 | 85 | |
| 2200 | 72 | 82 | 80 | 87 | |
| 2300 | 74 | 84 | 82 | 90 | |


Opcje:

- płyta wierzchnia wg **str. 18**
- stół lewy (L) - jak na rys.
- stół prawy (P) - lustrzane odbicie
- szuflady S2 (S3, S4) wg **str. 19 i 21**

STÓŁ Z SZAFKĄ I PÓŁKĄ DM-3113, DM-S-3113



DM-3113



DM-S-3113

| A [mm] | Masa (kg) | | | | H [mm] |
|--------|-----------|----------|-----------|----------|--------|
| | DM-3113 | | DM-S-3113 | | |
| | B=600 mm | B=700 mm | B=600 mm | B=700 mm | |
| 1000 | 43 | 46 | 46 | 52 | 850 |
| 1100 | 45 | 48 | 48 | 54 | |
| 1200 | 47 | 51 | 51 | 56 | |
| 1300 | 48 | 53 | 53 | 59 | |
| 1400 | 50 | 55 | 55 | 61 | |
| 1500 | 52 | 57 | 57 | 64 | |
| 1600 | 54 | 60 | 60 | 66 | |
| 1700 | 56 | 62 | 62 | 69 | |

Opcje:

- płyta wierzchnia wg **str. 18**
 - półka wg **str. 18**
 - stół lewy (L) - jak na rys.
 - stół prawy (P) - lustrzane odbicie
- Uwagi:
- max. obciążenie półki 750 N/m²


C.D STÓŁ Z SZAFKĄ I PÓŁKĄ DM-3113, DM-S-3113

| A [mm] | Masa (kg) | | | | H [mm] |
|--------|-----------|----------|-----------|----------|--------|
| | DM-3113 | | DM-S-3113 | | |
| | B=600 mm | B=700 mm | B=600 mm | B=700 mm | |
| 1800 | 58 | 64 | 64 | 71 | 850 |
| 1900 | 60 | 66 | 66 | 74 | |
| 2000 | 62 | 69 | 69 | 76 | |
| 2100 | 63 | 71 | 71 | 79 | |
| 2200 | 65 | 73 | 73 | 81 | |
| 2300 | 67 | 76 | 75 | 83 | |


Opcje:

- płyta wierzchnia wg **str. 18**
 - półka wg **str. 18**
 - stół lewy (L) - jak na rys.
 - stół prawy (P) - lustrzane odbicie
- Uwagi:
- max. obciążenie półki 750 N/m²

STÓŁ Z SZUFLADAMI I PÓŁKĄ DM-3114, DM-S-3114



DM-3114




DM-S-3114

| A [mm] | Masa (kg) | | | | H [mm] |
|--------|-----------|----------|-----------|----------|--------|
| | DM-3114 | | DM-S-3114 | | |
| | B=600 mm | B=700 mm | B=600 mm | B=700 mm | |
| 1000 | 48 | 53 | 51 | 58 | 850 |
| 1100 | 50 | 55 | 53 | 61 | |
| 1200 | 51 | 57 | 55 | 63 | |
| 1300 | 53 | 60 | 58 | 66 | |
| 1400 | 55 | 62 | 60 | 68 | |
| 1500 | 57 | 64 | 62 | 71 | |
| 1600 | 59 | 66 | 64 | 73 | |
| 1700 | 61 | 69 | 67 | 76 | |
| 1800 | 63 | 71 | 69 | 78 | |
| 1900 | 64 | 73 | 71 | 80 | |
| 2000 | 66 | 76 | 73 | 83 | |
| 2100 | 68 | 78 | 76 | 85 | |
| 2200 | 70 | 80 | 78 | 88 | |
| 2300 | 72 | 82 | 80 | 90 | |


Opcje:

- płyta wierzchnia wg **str. 18**
 - półka wg **str. 18**
 - szuflady S2 (S3, S4) wg **str. 19 i 21**
 - stół lewy (L) - jak na rys.
 - stół prawy (P) - lustrzane odbicie
- Uwagi:
- max. obciążenie półki 750 N/m²

STÓŁ Z SZAFKĄ OTWARTĄ I PÓŁKĄ DM-3115, DM-S-3115



DM-3115



DM-S-3115

| A [mm] | Masa (kg) | | | | H [mm] |
|--------|-----------|----------|-----------|----------|--------|
| | DM-3115 | | DM-S-3115 | | |
| | B=600 mm | B=700 mm | B=600 mm | B=700 mm | |
| 600 | 28 | 30 | 29 | 35 | 850 |
| 700 | 31 | 33 | 33 | 38 | |
| 800 | 34 | 36 | 36 | 42 | |
| 900 | 36 | 40 | 40 | 45 | |
| 1000 | 39 | 43 | 43 | 49 | |
| 1100 | 42 | 46 | 46 | 52 | |
| 1200 | 45 | 49 | 50 | 56 | |
| 1300 | 48 | 53 | 53 | 59 | |
| 1400 | 51 | 56 | 57 | 63 | |
| 1500 | 54 | 59 | 60 | 67 | |
| 1600 | 57 | 62 | 64 | 70 | |
| 1700 | 60 | 65 | 68 | 73 | |
| 1800 | 63 | 68 | 71 | 77 | |
| 1900 | 66 | 71 | 75 | 80 | |


Opcje:

- płyta wierzchnia wg str. 18


Uwagi:

- max. obciążenie półki 500 N/m²

STÓŁ Z SZAFKĄ DM-3117, DM-S-3117



DM-3117



DM-S-3117

| A [mm] | Masa (kg) | | | | H [mm] |
|--------|-----------|----------|-----------|----------|--------|
| | DM-3117 | | DM-S-3117 | | |
| | B=600 mm | B=700 mm | B=600 mm | B=700 mm | |
| 800 | 41 | 44 | 43 | 49 | 850 |
| 900 | 45 | 48 | 48 | 53 | |
| 1000 | 49 | 52 | 52 | 58 | |
| 1100 | 53 | 56 | 56 | 62 | |
| 1200 | 56 | 60 | 60 | 67 | |


Opcje:

- płyta wierzchnia wg str. 18


Uwagi:

- max. obciążenie półki w szafce 500 N/m²

STÓŁ Z SZAFKĄ I SZUFLADAMI DM-3120, DM-S-3120



DM-3120




DM-S-3120

| A [mm] | Masa (kg) | | | | H [mm] |
|--------|-----------|----------|-----------|----------|--------|
| | DM-3120 | | DM-S-3120 | | |
| | B=600 mm | B=700 mm | B=600 mm | B=700 mm | |
| 800 | 45 | 46 | 46 | 55 | 850 |


Opcje:

- płyta wierzchnia wg **str. 18**
- szuflady S2 (S3, S4) wg **str. 19 i 21**
- stół lewy (L)- jak na rys.
- stół prawy (P) - lustrzane odbicie

STÓŁ Z SZUFLADAMI DM-3121, DM-S-3121



DM-3121




DM-S-3121

| A [mm] | Masa (kg) | | | | H [mm] |
|--------|-----------|----------|-----------|----------|--------|
| | DM-3121 | | DM-S-3121 | | |
| | B=600 mm | B=700 mm | B=600 mm | B=700 mm | |
| 800 | 63 | 68 | 65 | 76 | 850 |


Opcje:

- płyta wierzchnia wg **str. 18**
- szuflady S2 (S3, S4) wg **str. 19 i 21**

STÓŁ Z SZAFKĄ DM-3118, DM-S-3118



DM-3118



DM-S-3118

| A [mm] | Masa (kg) | | | | | | | | H [mm] |
|--------|-----------|----------|-------------|----------|-----------|----------|-------------|----------|--------|
| | DM-3118 N | | DM-S-3118 N | | DM-3118 P | | DM-S-3118 P | | |
| | B=600 mm | B=700 mm | B=600 mm | B=700 mm | B=600 mm | B=700 mm | B=600 mm | B=700 mm | |
| 800 | 39 | 44 | 42 | 49 | 40 | 44 | 42 | 49 | 850 |
| 900 | 43 | 48 | 46 | 53 | 44 | 48 | 46 | 54 | |
| 1000 | 46 | 52 | 49 | 57 | 47 | 53 | 51 | 58 | |
| 1100 | 50 | 55 | 53 | 61 | 51 | 57 | 55 | 63 | |
| 1200 | 53 | 59 | 57 | 65 | 55 | 61 | 59 | 67 | |
| 1300 | 57 | 63 | 61 | 69 | 59 | 65 | 63 | 71 | |
| 1400 | 60 | 67 | 65 | 73 | 63 | 70 | 68 | 76 | |
| 1500 | 64 | 71 | 69 | 78 | 67 | 74 | 72 | 81 | |
| 1600 | 67 | 75 | 73 | 82 | 71 | 79 | 76 | 85 | |
| 1700 | 71 | 79 | 77 | 86 | 75 | 83 | 81 | 90 | |
| 1800 | 74 | 83 | 81 | 90 | 79 | 87 | 85 | 94 | |
| 1900 | 78 | 87 | 85 | 94 | 82 | 91 | 89 | 98 | |


Opcje:

- płyta wierzchnia wg **str. 18**
- szafka nieprzelotowa - oznaczenie N
- szafka przelotowa - oznaczenie P
- dla szafki typ P - płyta wierzchnia typ B


Uwagi:

- max. obciążenie półki w szafce 500 N/m²
- od wymiaru A=1500 mm stół na 6 nogach
- w standardzie DM-S oznaczenie P (przelotowy) w płycie typu B kapinosek z dwóch stron i promień

STÓŁ Z DWIEMA SZAFKAMI DM-3125, DM-S-3125



DM-3125



DM-S-3125

| A [mm] | Masa (kg) | | | | H [mm] |
|--------|-----------|----------|-----------|----------|--------|
| | DM-3125 | | DM-S-3125 | | |
| | B=600 mm | B=700 mm | B=600 mm | B=700 mm | |
| 1200 | 66 | 69 | 69 | 80 | 850 |
| 1300 | 70 | 73 | 73 | 85 | |
| 1400 | 74 | 77 | 77 | 89 | |
| 1500 | 77 | 81 | 81 | 94 | |
| 1600 | 81 | 86 | 86 | 98 | |


Opcje:

- płyta wierzchnia wg **str. 18**
- stół prawy (P) - jak na rys.
- stół lewy (L) - lustrzane odbicie


Uwagi:

- max. obciążenie półki w szafce 500 N/m²
- dla wymiaru A=1600 mm stół na 6 nogach

STÓŁ Z SZAFKĄ I SZUFLADAMI DM-3126, DM-S-3126



DM-3126



DM-S-3126

| A [mm] | Masa (kg) | | | | H [mm] |
|--------|-----------|----------|-----------|----------|--------|
| | DM-3126 | | DM-S-3126 | | |
| | B=600 mm | B=700 mm | B=600 mm | B=700 mm | |
| 1400 | 78 | 86 | 83 | 96 | 850 |
| 1500 | 82 | 90 | 87 | 100 | |
| 1600 | 85 | 94 | 91 | 105 | |
| 1700 | 89 | 98 | 95 | 109 | |
| 1800 | 92 | 102 | 99 | 113 | |
| 1900 | 96 | 106 | 103 | 117 | |
| 2000 | 100 | 110 | 107 | 121 | |
| 2100 | 103 | 114 | 111 | 125 | |
| 2200 | 106 | 118 | 115 | 129 | |
| 2300 | 110 | 122 | 119 | 133 | |


Opcje:

- płyta wierzchnia wg **str. 18**
- szuflady S2 (S3, S4) wg **str. 19 i 21**
- stół prawy (P) - jak na rys.
- stół lewy (L) - lustrzane odbicie

Uwagi:

- max. obciążenie półki w szafce 500 N/m²
- od wymiaru A=1900 mm stół na 8 nogach

STÓŁ Z SZAFKĄ I SZUFLADAMI DM-3127, DM-S-3127



DM-3127



DM-S-3127

| A [mm] | Masa (kg) | | | | H [mm] |
|--------|-----------|----------|-----------|----------|--------|
| | DM-3127 | | DM-S-3127 | | |
| | B=600 mm | B=700 mm | B=600 mm | B=700 mm | |
| 1200 | 72 | 78 | 75 | 87 | 850 |
| 1300 | 76 | 82 | 79 | 91 | |
| 1400 | 80 | 86 | 83 | 96 | |
| 1500 | 84 | 90 | 87 | 100 | |
| 1600 | 88 | 95 | 92 | 105 | |

Opcje:

- płyta wierzchnia wg **str. 18**
- szuflady S2 (S3, S4) wg **str. 19 i 21**
- stół prawy (P) - jak na rys.
- stół lewy (L) - lustrzane odbicie


Uwagi:

- max. obciążenie półki w szafce 500 N/m²
- dla wymiaru A=1600 mm stół na 6 nogach

STÓŁ Z SZAFKĄ OTWARTĄ I SZUFLADAMI DM-3129, DM-S-3129



DM-3129



DM-S-3129

| A [mm] | Masa (kg) | | | | H [mm] |
|--------|-----------|----------|-----------|----------|--------|
| | DM-3129 | | DM-S-3129 | | |
| | B=600 mm | B=700 mm | B=600 mm | B=700 mm | |
| 800 | 54 | 57 | 55 | 65 | 850 |
| 900 | 57 | 60 | 58 | 69 | |
| 1000 | 60 | 63 | 62 | 72 | |
| 1100 | 63 | 67 | 65 | 76 | |
| 1200 | 65 | 70 | 69 | 79 | |
| 1300 | 68 | 73 | 72 | 83 | |
| 1400 | 71 | 76 | 75 | 86 | |
| 1500 | 74 | 79 | 79 | 90 | |
| 1600 | 77 | 83 | 82 | 94 | |
| 1700 | 80 | 86 | 86 | 97 | |
| 1800 | 83 | 90 | 89 | 101 | |
| 1900 | 86 | 93 | 93 | 104 | |
| 2000 | 89 | 96 | 96 | 108 | |


Opcje:

- płyta wierzchnia wg **str. 18**
- półka wg **str. 18**
- szuflady S3 (S2, S4) wg **str. 19 i 21**
- stół lewy (L) - jak na rys.
- stół prawy (P) - lustrzane odbicie

Uwagi:

- max. obciążenie półki w szafce 500 N/m²
- od wymiaru A=1600 mm stół na 6 nogach

NADSTAWKA NA STÓŁ DM-3138



DM-3138

| a [mm] | Masa (kg) | | h [mm] | ilość nóg |
|--------|-----------|----------|--------|-----------|
| | b=300 mm | b=400 mm | | |
| 530 | 3 | 3 | 300 | 4 |
| 630 | 3 | 4 | | |
| 730 | 3 | 4 | | |
| 830 | 3 | 4 | | |
| 930 | 4 | 4 | | |
| 1030 | 4 | 5 | | |
| 1130 | 4 | 5 | | |
| 1230 | 4 | 5 | | |
| 1330 | 4 | 5 | | |
| 1430 | 5 | 6 | | |

Opcje:


- nastawiane - oznaczenie N
- mocowane - oznaczenie M wg **str. 23**

C.D. NADSTAWKA NA STÓŁ DM-3138

| a [mm] | Masa (kg) | | h [mm] | ilość nóg |
|--------|-----------|----------|--------|-----------|
| | b=300 mm | b=400 mm | | |
| 1530 | 6 | 7 | 300 | 6 |
| 1630 | 6 | 7 | | |
| 1730 | 6 | 7 | | |
| 1830 | 6 | 8 | | |
| 1930 | 7 | 8 | | |

Opcje:
 • nastawiane - oznaczenie N
 • mocowane - oznaczenie M wg **str. 23**

NADSTAWKA NA STÓŁ DM-3139




DM-3139

| a [mm] | Masa (kg) | | h [mm] | ilość nóg |
|--------|-----------|----------|--------|-----------|
| | b=300 mm | b=400 mm | | |
| 530 | 6 | 7 | 600 | 4 |
| 630 | 6 | 7 | | |
| 730 | 7 | 8 | | |
| 830 | 7 | 8 | | |
| 930 | 7 | 9 | | |
| 1030 | 8 | 9 | | |
| 1130 | 8 | 10 | | |
| 1230 | 9 | 10 | | |
| 1330 | 9 | 11 | | |
| 1430 | 9 | 11 | | |
| 1530 | 12 | 14 | | 6 |
| 1630 | 12 | 14 | | |
| 1730 | 13 | 15 | | |
| 1830 | 13 | 15 | | |
| 1930 | 13 | 16 | | |

Opcje:
 • nastawiane - oznaczenie N
 • mocowane - oznaczenie M wg **str. 23**


PODSTAWA POD PIEC DM-3143



DM-3143

| A [mm] | Masa (kg) | H [mm] | Opcje: • płyta wierzchnia wg str. 18 |
|--------|-----------|--------|---|
| | B=720 mm | | |
| 910 | 41 | 850 | |


PODSTAWA POD PIEC DM-3144



DM-3144

| A [mm] | Masa (kg) | H [mm] | Uwagi: • możliwość wykonania podstawy pod wskazany typ pieca |
|--------|-----------|--------|---|
| | B=650 mm | | |
| 850 | 27 | 850 | |

KŁOC ROZBIOROWY DO MIĘSA DM-3150 NA PODSTAWIE NIERDZEWNEJ DM-3152



DM-3150


DM-3152

| DM-3150 | DM-3152 | Uwagi: • kłoc rozbiorowy wykonany z drewna bukowego |
|-------------|-------------|--|
| Wymiar [mm] | Wymiar [mm] | |
| 400x400x150 | 400x400x700 | |
| 400x400x200 | 400x400x650 | |
| 500x400x200 | 500x400x650 | |
| 500x500x200 | 500x500x650 | |
| 500x500x250 | 500x500x600 | |


TYPY PŁYT WIERZCHNICH: A, B, C, RL (RP)

DM


Typ A




Typ B



Typ RL (RP)




Typ C




Typ RL - jak na rysunku
RP - lustrzane odbicie

DM-S


Typ A




Typ B



Typ RL (RP)




Typ C




Typ RL - jak na rysunku
RP - lustrzane odbicie

RODZAJE PÓŁEK: PEŁNE, PERFOROWANE, GRETINGOWE


Pełna - oznaczenie 1



Perforowana - oznaczenie 2







Gretingowa - oznaczenie 3



UWAGA!

1. Szafki stołów wyposażone standardowo w półki pełne, (grubość 30 mm) zaznaczone na rys. rodzimym wyrobu linią przerywaną.
2. Półki do stołów bez szafek w standardzie jako pełne (grubość 40 mm)
3. Jako wyposażenie specjalne dodatkowe półki wg oznaczenia:
DP1 - półka pełna; DP2 - półka perforowana; DP3 - półka gretingowa

RODZAJE SZUFLAD: S2, S³, S⁴, SP



Szuflady S2, S3, S4 (montowane w szafkach o długości A=400 mm)





Szuflady SP (szuflada do modułu podwieszonego)

UWAGA!

1. Wymiary w nawiasach odnoszą się do stołów o wymiarze B = 600 mm
2. W szufladach S2 ; S3; S4 o długościach 565 mm (stoły B = 700 mm oraz A=400) istnieje możliwość umieszczenia pojemnika 1/1 GN.
3. Szuflada SP może być montowana do stołów szkieletowych jako dodatkowe wyposażenie na odrębne zamówienie.
4. Maksymalne obciążenie szuflady 300 N.

ROZWIĄZANIA STANDARDOWE - WYMIARY KATALOGOWE

Sposób wymiarowania wyrobów



wersja stacjonarna

wersja mobilna wg indywidualnych zamówień


Kolejność wymiarowania: A x B x H (mm)

A - długość [mm]

B - szerokość / głębokość [mm]



H - wysokość (do poziomu roboczego) [mm]

USYTUOWANIE PŁYT WIERZCHNICH WZGLĘDEM SZKIELETÓW I SZAFEK





STOŁY Z SZAFKAMI

szafka - drzwi uchylne
(rys. bez płyty wierzchniej)




szafka - drzwi suwane
(rys. bez płyty wierzchniej)




BLOKI SZUFLADOWE


Blok S2
(rys. bez płyty wierzchniej)




widok z góry




Możliwość wkładania pojemników 1/1 GN (2/3 GN)
h = 200 dla długości szuflady 565 (455)mm
i szerokości 336 mm.




Blok S3
(rys. bez płyty wierzchniej)




widok z góry




Możliwość wkładania pojemników 1/1 GN (2/3 GN)
h = 100 dla długości szuflady 565 (455)mm
i szerokości 336 mm




Blok S4
(rys. bez płyty wierzchniej)




widok z góry




Możliwość wkładania pojemników 1/1 GN (2/3 GN)
h = 40 dla długości szuflady 565 (455)mm
i szerokości 336 mm



MODUŁ PODWIESZANY MP




PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA BLATU JAKO WSTAWKI




MOCOWANIA NADSTAWEK


DM-3138 Nadstawka na stół







DM-3139 Nadstawka na stół



usytuowanie nadstawki na płycie zagłębionej




PRZYKŁADY NIESTANDARDOWYCH PŁYT WIERZCHNICH DM




GRUPA 200: MEBLE DO OBRÓBKİ JARZYN, MIĘSA, RYB ORAZ MEBLE DO ZMYWALNI

STÓŁ ZE ZLEWEM PODWIESZANY DM-3270, DM-S-3270



DM-3270




DM-S-3270

| A [mm] | Masa (kg) | | | | H [mm] |
|--------|-----------|----------|-----------|----------|--------|
| | DM-3270 | | DM-S-3270 | | |
| | B=600 mm | B=700 mm | B=600 mm | B=700 mm | |
| 800 | 1408 | 1490 | 1545 | 1625 | 395 |
| 900 | 1474 | 1562 | 1625 | 1722 | |
| 1000 | 1537 | 1635 | 1705 | 1818 | |
| 1100 | 1602 | 1705 | 1786 | 1913 | |
| 1200 | 1665 | 1777 | 1865 | 2009 | |
| 1300 | 1728 | 1849 | 1945 | 2107 | |
| 1400 | 1794 | 1922 | 2026 | 2201 | |
| 1500 | 1857 | 1994 | 2107 | 2299 | |
| 1600 | 1922 | 2066 | 2186 | 2392 | |
| 1700 | 1985 | 2138 | 2264 | 2490 | |
| 1800 | 2048 | 2208 | 2346 | 2585 | |
| 1900 | 2113 | 2282 | 2427 | 2681 | |


Opcje:

- płyta wierzchnia wg str. 49
- stół prawy (P) - jak na rys.
- stół lewy (L) - lustrzane odbicie
- stół centralny (C) - komora centralnie na długości stołu

STÓŁ Z DWOMA ZLEWAMI PODWIESZANY DM-3271, DM-S-3271



DM-3271




DM-S-3271

| A [mm] | Masa (kg) | | | | H [mm] |
|--------|-----------|----------|-----------|----------|--------|
| | DM-3271 | | DM-S-3271 | | |
| | B=600 mm | B=700 mm | B=600 mm | B=700 mm | |
| 1200 | 2033 | 2194 | 2226 | 2465 | 395 |
| 1300 | 2097 | 2264 | 2313 | 2563 | |
| 1400 | 2162 | 2338 | 2402 | 2658 | |
| 1500 | 2226 | 2411 | 2490 | 2755 | |
| 1600 | 2289 | 2484 | 2577 | 2848 | |
| 1700 | 2354 | 2553 | 2664 | 2946 | |
| 1800 | 2418 | 2626 | 2755 | 3040 | |
| 1900 | 2484 | 2697 | 2842 | 3138 | |


Opcje:

- płyta wierzchnia wg str. 49
- stół prawy (P) - jak na rys.
- stół lewy (L) - lustrzane odbicie
- stół centralny (C) - komory centralnie na długości stołu

STÓŁ ZE ZLEWEM DM-3200, DM-S-3200



DM-3200




DM-S-3200

| A [mm] | Masa (kg) | | | | H [mm] |
|--------|-----------|----------|-----------|----------|--------|
| | DM-3200 | | DM-S-3200 | | |
| | B=600 mm | B=700 mm | B=600 mm | B=700 mm | |
| 600 | 1209 | 1370 | 1386 | 1609 | 850 |
| 700 | 1265 | 1425 | 1449 | 1681 | |
| 800 | 1321 | 1480 | 1513 | 1752 | |
| 900 | 1377 | 1537 | 1577 | 1826 | |
| 1000 | 1433 | 1592 | 1800 | 1898 | |
| 1100 | 1490 | 1651 | 1865 | 1969 | |
| 1200 | 1545 | 1705 | 1930 | 2042 | |
| 1300 | 1602 | 1763 | 1994 | 2113 | |
| 1400 | 1659 | 1818 | 2058 | 2186 | |
| 1500 | 1713 | 1872 | 2122 | 2257 | |
| 1600 | 1769 | 1930 | 2186 | 2329 | |
| 1700 | 1826 | 1985 | 2249 | 2402 | |
| 1800 | 1881 | 2042 | 2313 | 2474 | |
| 1900 | 1938 | 2099 | 2377 | 2546 | |


Opcje:

- płyta wierzchnia wg str. 49
- stół prawy (P)- jak na rys.
- stół lewy (L) - lustrzane odbicie

STÓŁ ZE ZLEWEM I PÓŁKĄ DM-3201, DM-S-3201



DM-3201



DM-S-3201

| A [mm] | Masa (kg) | | | | H [mm] |
|--------|-----------|----------|-----------|----------|--------|
| | DM-3201 | | DM-S-3201 | | |
| | B=600 mm | B=700 mm | B=600 mm | B=700 mm | |
| 600 | 1344 | 1513 | 1665 | 1777 | 850 |
| 700 | 1401 | 1570 | 1737 | 1842 | |
| 800 | 1458 | 1625 | 1800 | 1930 | |
| 900 | 1513 | 1681 | 1872 | 2009 | |
| 1000 | 1570 | 1737 | 1945 | 2107 | |
| 1100 | 1625 | 1777 | 2026 | 2201 | |
| 1200 | 1681 | 1857 | 2107 | 2299 | |
| 1300 | 1737 | 1969 | 2186 | 2392 | |
| 1400 | 1794 | 2026 | 2233 | 2490 | |
| 1500 | 1849 | 2082 | 2338 | 2585 | |

Opcje:

- płyta wierzchnia wg str. 49
- półka wg str. 49
- stół prawy (P)- jak na rys.
- stół lewy (L) - lustrzane odbicie

Uwagi:

- max. obciążenie półki 750 N/m²

C.D. STÓŁ ZE ZLEWEM I PÓŁKĄ DM-3201, DM-S-3201

| A [mm] | Masa (kg) | | | | H [mm] |
|--------|-----------|----------|-----------|----------|--------|
| | DM-3201 | | DM-S-3201 | | |
| | B=600 mm | B=700 mm | B=600 mm | B=700 mm | |
| 1600 | 1906 | 2138 | 2418 | 2681 | 850 |
| 1700 | 1962 | 2201 | 2499 | 2777 | |
| 1800 | 2018 | 2264 | 2570 | 2874 | |
| 1900 | 2072 | 2329 | 2648 | 2970 | |


Opcje:

- płyta wierzchnia wg str. 49
- półka wg str. 49
- stół prawy (P) - jak na rys.
- stół lewy (L) - lustrzane odbicie


Uwagi:

- max. obciążenie półki 750 N/m²

STÓŁ ZE ZLEWEM I SZAFKĄ DM-3011, DM-S-3011



DM-3011




DM-S-3011

| A [mm] | Masa (kg) | | | | H [mm] |
|--------|-----------|----------|-----------|----------|--------|
| | DM-3011 | | DM-S-3011 | | |
| | B=600 mm | B=700 mm | B=600 mm | B=700 mm | |
| 1000 | 2152 | 2270 | 2808 | 2976 | 850 |
| 1100 | 2220 | 2354 | 2867 | 3043 | |
| 1200 | 2286 | 2439 | 2933 | 3119 | |
| 1300 | 2354 | 2699 | 2992 | 3193 | |
| 1400 | 2420 | 2776 | 3068 | 3270 | |


Opcje:

- płyta wierzchnia wg str. 49
- stół lewy (L) - jak na rys.
- stół prawy (P) - lustrzane odbicie

STÓŁ ZE ZLEWEM I SZUFLADAMI DM-3012, DM-S-3012



DM-3012




DM-S-3012

| A [mm] | Masa (kg) | | | | H [mm] |
|--------|-----------|----------|-----------|----------|--------|
| | DM-3012 | | DM-S-3012 | | |
| | B=600 mm | B=700 mm | B=600 mm | B=700 mm | |
| 1000 | 2397 | 2740 | 3128 | 3363 | 850 |
| 1100 | 2444 | 2787 | 3184 | 3433 | |
| 1200 | 2492 | 2833 | 3245 | 3503 | |
| 1300 | 2538 | 2879 | 3316 | 3579 | |
| 1400 | 2584 | 2926 | 3377 | 3651 | |


Opcje:

- płyta wierzchnia wg str. 49
- stół lewy (L) - jak na rys.
- stół prawy (P) - lustrzane odbicie
- szuflady S2 (S3, S4) wg str. 50 i 54

STÓŁ ZE ZLEWEM, SZAFKĄ I PÓŁKĄ DM-3202, DM-S-3202



DM-3202



DM-S-3202

| A [mm] | Masa (kg) | | | | H [mm] |
|--------|-----------|----------|-----------|----------|--------|
| | DM-3202 | | DM-S-3202 | | |
| | B=600 mm | B=700 mm | B=600 mm | B=700 mm | |
| 1000 | 2188 | 2320 | 2943 | 3143 | 850 |
| 1100 | 2270 | 2439 | 3035 | 3236 | |
| 1200 | 2387 | 2548 | 3119 | 3327 | |
| 1300 | 2445 | 2758 | 3204 | 3437 | |
| 1400 | 2507 | 2858 | 3296 | 3530 | |
| 1500 | 2564 | 2924 | 3377 | 3633 | |
| 1600 | 2625 | 2992 | 3463 | 3732 | |
| 1700 | 2681 | 3059 | 3556 | 3825 | |
| 1800 | 2740 | 3127 | 3638 | 3926 | |
| 1900 | 2798 | 3193 | 3724 | 4018 | |
| 2000 | 2858 | 3260 | 3815 | 4119 | |


Opcje:

- płyta wierzchnia wg str. 49
- półka wg str. 49
- stół lewy (L) - jak na rys
- stół prawy (P) - lustrzane odbicie


Uwagi:

- max. obciążenie półki 750 N/m²

STÓŁ ZE ZLEWEM, SZUFLADAMI I PÓŁKĄ DM-3203, DM-S-3203



DM-3203



DM-S-3203

| A [mm] | Masa (kg) | | | | H [mm] |
|--------|-----------|----------|-----------|----------|--------|
| | DM-3203 | | DM-S-3203 | | |
| | B=600 mm | B=700 mm | B=600 mm | B=700 mm | |
| 1000 | 2646 | 2833 | 3261 | 3518 | 850 |
| 1100 | 2715 | 2911 | 3339 | 3612 | |
| 1200 | 2787 | 2990 | 3426 | 3703 | |
| 1300 | 2858 | 3066 | 3509 | 3798 | |
| 1400 | 2926 | 3143 | 3588 | 3891 | |
| 1500 | 2997 | 3192 | 3674 | 3985 | |
| 1600 | 3066 | 3269 | 3759 | 4078 | |
| 1700 | 3137 | 3347 | 3836 | 4172 | |
| 1800 | 3207 | 3426 | 3923 | 4271 | |
| 1900 | 3276 | 3503 | 4008 | 4366 | |
| 2000 | 3347 | 3579 | 4030 | 4396 | |


Opcje:

- płyta wierzchnia wg str. 49
- półka wg str. 49
- stół lewy (L) - jak na rys.
- stół prawy (P) - lustrzane odbicie
- szuflady S2 (S3, S4) - wg str. 50 i 54


Uwagi:

- max. obciążenie półki 750 N/m²

STÓŁ ZE ZLEWEM, SZAFKĄ I PÓŁKĄ DM-3206, DM-S-3206



DM-3206



DM-S-3206

| A [mm] | Masa (kg) | | | | H [mm] |
|--------|-----------|----------|-----------|----------|--------|
| | DM-3206 | | DM-S-3206 | | |
| | B=600 mm | B=700 mm | B=600 mm | B=700 mm | |
| 1400 | 3043 | 3260 | 4010 | 4353 | 850 |
| 1500 | 3102 | 3327 | 4102 | 4464 | |
| 1600 | 3161 | 3395 | 4194 | 4580 | |
| 1700 | 3220 | 3463 | 4244 | 4638 | |
| 1800 | 3279 | 3530 | 4293 | 4715 | |
| 1900 | 3338 | 3597 | 4379 | 4824 | |
| 2000 | 3395 | 3664 | 4472 | 4935 | |
| 2100 | 3455 | 3732 | 4556 | 5041 | |
| 2200 | 3514 | 3799 | 4647 | 5152 | |
| 2300 | 3571 | 3865 | 4732 | 5261 | |
| 2400 | 3633 | 3933 | 4824 | 5369 | |
| 2500 | 3690 | 3999 | 4907 | 5480 | |
| 2600 | 3749 | 4069 | 5002 | 5588 | |
| 2700 | 3805 | 4135 | 5086 | 5689 | |


Opcje:

- płyta wierzchnia wg str. 49
- półka wg str. 49
- stół lewy (L) - jak na rys.
- stół prawy (P) - lustrzane odbicie


Uwagi:

- max. obciążenie półki 750 N/m²
- max. obciążenie półki w szafce 500 N/m²

STÓŁ ZE ZLEWEM I SZAFKĄ DM-3210, DM-S-3210



DM-3210




DM-S-3210

| A [mm] | Masa (kg) | | | | H [mm] |
|--------|-----------|----------|-----------|----------|--------|
| | DM-3210 | | DM-S-3210 | | |
| | B=600 mm | B=700 mm | B=600 mm | B=700 mm | |
| 600 | 1838 | 2047 | 2575 | 2740 | 850 |


Opcje:

- płyta wierzchnia wg str. 49
- stół lewy (L) - jak na rys.
- stół prawy (P) - lustrzane odbicie

STÓŁ ZE ZLEWEM I SZAFKĄ DM-3211, DM-S-3211



DM-3211



DM-S-3211

| A [mm] | Masa (kg) | | | | H [mm] |
|--------|-----------|----------|-----------|----------|--------|
| | DM-3211 | | DM-S-3211 | | |
| | B=600 mm | B=700 mm | B=600 mm | B=700 mm | |
| 800 | 2054 | 2404 | 3119 | 3327 | 850 |
| 900 | 2176 | 2532 | 3220 | 3455 | |
| 1000 | 2304 | 2656 | 3327 | 3597 | |
| 1100 | 2430 | 2781 | 3505 | 3790 | |
| 1200 | 2557 | 2909 | 3690 | 3999 | |
| 1300 | 2681 | 3035 | 3825 | 4210 | |
| 1400 | 2808 | 3161 | 3975 | 4396 | |
| 1500 | 2933 | 3287 | 4169 | 4598 | |
| 1600 | 3060 | 3412 | 4348 | 4803 | |
| 1700 | 3187 | 3539 | 4529 | 5009 | |
| 1800 | 3314 | 3665 | 4709 | 5215 | |
| 1900 | 3439 | 3791 | 4889 | 5421 | |


Opcje:

- płyta wierzchnia wg str. 49
- stół prawy (P) - jak na rys.
- stół lewy (L) - lustrzane odbicie


Uwagi:

- od wymiaru A=1500 mm stół na 6 nogach

STÓŁ Z DWOMA ZLEWAMI DM-3009, DM-S-3009



DM-3009




DM-S-3009

| A [mm] | Masa (kg) | | | | H [mm] |
|--------|-----------|----------|-----------|----------|--------|
| | DM-3009 | | DM-S-3009 | | |
| | B=600 mm | B=700 mm | B=600 mm | B=700 mm | |
| 1000 | 1535 | 1898 | 1854 | 2304 | 850 |
| 1200 | 1726 | 2026 | 2097 | 2441 | |


Opcje:

- płyta wierzchnia wg str. 49

STÓŁ Z DWOMA ZLEWAMI DM-3010, DM-S-3010



DM-3010




DM-S-3010

| A [mm] | Masa (kg)] | | | | H [mm] |
|--------|------------|----------|-----------|----------|--------|
| | DM-3010 | | DM-S-3010 | | |
| | B=600 mm | B=700 mm | B=600 mm | B=700 mm | |
| 1400 | 1941 | 2338 | 2255 | 2722 | 850 |
| 1500 | 2002 | 2418 | 2313 | 2819 | |
| 1600 | 2061 | 2499 | 2373 | 2906 | |
| 1700 | 2120 | 2577 | 2438 | 3002 | |
| 1800 | 2178 | 2658 | 2511 | 3089 | |
| 1900 | 2239 | 2737 | 2586 | 3187 | |

Opcje:

- płyta wierzchnia wg str. 49
- stół prawy (P) - jak na rys.
stół lewy (L) - lustrzane odbicie

STÓŁ Z DWOMA ZLEWAMI I PÓŁKĄ DM-3212, DM-S-3212



DM-3212



DM-S-3212

| A [mm] | Masa (kg) | | | | H [mm] |
|--------|-----------|----------|-----------|----------|--------|
| | DM-3212 | | DM-S-3212 | | |
| | B=600 mm | B=700 mm | B=600 mm | B=700 mm | |
| 1000 | 1682 | 2082 | 2084 | 2553 | 850 |
| 1200 | 1875 | 2249 | 2334 | 2730 | |


Opcje:

- płyta wierzchnia wg str. 49
- półka wg str. 49


Uwagi:

- max. obciążenie półki 750 N/m²

STÓŁ Z DWOMA ZLEWAMI I PÓŁKĄ DM-3213, DM-S-3213



DM-3213



DM-S-3213

| A [mm] | Masa (kg) | | | | H [mm] |
|--------|-----------|----------|-----------|----------|--------|
| | DM-3213 | | DM-S-3213 | | |
| | B=600 mm | B=700 mm | B=600 mm | B=700 mm | |
| 1400 | 2090 | 2546 | 2491 | 3018 | 850 |
| 1500 | 2151 | 2626 | 2571 | 3130 | |
| 1600 | 2201 | 2697 | 2654 | 3241 | |
| 1700 | 2255 | 2769 | 2735 | 3354 | |
| 1800 | 2313 | 2848 | 2815 | 3464 | |
| 1900 | 2364 | 2922 | 2898 | 3577 | |
| 2000 | 2416 | 3002 | 2978 | 3690 | |
| 2100 | 2535 | 3130 | 3060 | 3803 | |
| 2200 | 2586 | 3210 | 3143 | 3914 | |
| 2300 | 2637 | 3290 | 3224 | 4025 | |
| 2400 | 2691 | 3370 | 3305 | 4137 | |
| 2500 | 2742 | 3449 | 3387 | 4251 | |
| 2600 | 2794 | 3531 | 3467 | 4362 | |
| 2700 | 2846 | 3609 | 3548 | 4473 | |
| 2800 | 2898 | 3690 | 3631 | 4585 | |


Opcje:

- płyta wierzchnia wg str. 49
- półka wg str. 49
- stół prawy (P) - jak na rys.
- stół lewy (L) - lustrzane odbicie


Uwagi:

- max. obciążenie półki 750 N/m²
- od wymiaru A=2000 mm stół na 6 nogach

STÓŁ Z DWOMA ZLEWAMI I SZAFKĄ DM-3015, DM-S-3015



DM-3015




DM-S-3015

| A [mm] | Masa (kg)] | | | | H [mm] |
|--------|------------|----------|-----------|----------|--------|
| | DM-3015 | | DM-S-3015 | | |
| | B=600 mm | B=700 mm | B=600 mm | B=700 mm | |
| 1400 | 3066 | 3393 | 3602 | 3906 | 850 |
| 1500 | 3113 | 3439 | 3664 | 3985 | |
| 1600 | 3159 | 3487 | 3727 | 4070 | |
| 1700 | 3207 | 3533 | 3798 | 4140 | |
| 1800 | 3254 | 3579 | 3860 | 4218 | |
| 1900 | 3301 | 3627 | 3913 | 4304 | |
| 2000 | 3347 | 3674 | 3975 | 4380 | |


Opcje:

- płyta wierzchnia wg str. 49
- stół lewy (L) - jak na rys.
- stół prawy (P) - lustrzane odbicie

STÓŁ Z DWOMA ZLEWAMI, SZAFKĄ I PÓŁKĄ DM-3215, DM-S-3215



DM-3215



DM-S-3215

| A [mm] | Masa (kg) | | | | H [mm] |
|--------|-----------|----------|-----------|----------|--------|
| | DM-3215 | | DM-S-3215 | | |
| | B=600 mm | B=700 mm | B=600 mm | B=700 mm | |
| 1400 | 3192 | 3503 | 3790 | 4118 | 850 |
| 1500 | 3261 | 3579 | 3868 | 4209 | |
| 1600 | 3330 | 3658 | 3946 | 4312 | |
| 1700 | 3400 | 3735 | 4030 | 4404 | |
| 1800 | 3472 | 3813 | 4108 | 4505 | |
| 1900 | 3541 | 3891 | 4188 | 4606 | |
| 2000 | 3612 | 3969 | 4271 | 4709 | |
| 2100 | 3680 | 4046 | 4312 | 4747 | |
| 2200 | 3751 | 4127 | 4349 | 4816 | |
| 2300 | 3822 | 4203 | 4428 | 4910 | |
| 2400 | 3891 | 4281 | 4505 | 5012 | |


Opcje:

- płyta wierzchnia wg str. 49
- półka wg str. 49
- stół lewy (L) - jak na rys.
- stół prawy (P) - lustrzane odbicie


Uwagi:

- max. obciążenie półki 750 N/m²

STÓŁ Z DWOMA ZLEWAMI I SZAFKĄ DM-3226, DM-S-3226



DM-3226




DM-S-3226

| A [mm] | Masa (kg) | | | | H [mm] |
|--------|-----------|----------|-----------|----------|--------|
| | DM-3226 | | DM-S-3226 | | |
| | B=600 mm | B=700 mm | B=600 mm | B=700 mm | |
| 1000 | 2616 | 2949 | 3830 | 4172 | 850 |
| 1100 | 2678 | 3036 | 3891 | 4235 | |
| 1200 | 2740 | 3080 | 3953 | 4295 | |
| 1300 | 2818 | 3159 | 4015 | 4358 | |
| 1400 | 2895 | 3238 | 4078 | 4420 | |
| 1500 | 3207 | 3541 | 4140 | 4480 | |
| 1600 | 3472 | 3651 | 4203 | 4544 | |
| 1700 | 3579 | 3759 | 4265 | 4606 | |
| 1800 | 3689 | 3868 | 4327 | 4668 | |
| 1900 | 3798 | 3977 | 4389 | 4730 | |


Opcje:

- płyta wierzchnia wg str. 49
- stół prawy (P) - komory z prawej strony
- stół lewy (L) - komory z lewej strony

STÓŁ Z TRZEMA ZLEWAMI I PÓŁKĄ DM-3227, DM-S-3227



DM-3227



DM-S-3227

| A [mm] | Masa (kg) | | | | H [mm] |
|--------|-----------|----------|-----------|----------|--------|
| | DM-3227 | | DM-S-3227 | | |
| | B=600 mm | B=700 mm | B=600 mm | B=700 mm | |
| 1600 | 2768 | 2976 | 3247 | 3496 | 850 |
| 1800 | 2924 | 3328 | 3458 | 4145 | |


Opcje:

- płyta wierzchnia wg str. 49
- półka wg str. 49


Uwagi:

- max. obciążenie półki 750 N/m²

STÓŁ ZE ZLEWEM, PÓŁKĄ I MIEJSCEM NA ZMYWARKE DM-3272, DM-S-3272



DM-3272



DM-S-3272

| A [mm] | Masa (kg) | | | | H [mm] |
|--------|-----------|----------|-----------|----------|--------|
| | DM-3272 | | DM-S-3272 | | |
| | B=600 mm | B=700 mm | B=600 mm | B=700 mm | |
| 1200 | 1537 | 1786 | 2002 | 2176 | 850 |
| 1300 | 1602 | 1872 | 2066 | 2257 | |
| 1400 | 1673 | 1955 | 2097 | 2338 | |
| 1500 | 1745 | 2042 | 2194 | 2418 | |
| 1600 | 1808 | 2122 | 2257 | 2499 | |
| 1700 | 1881 | 2208 | 2323 | 2577 | |
| 1800 | 1955 | 2288 | 2387 | 2659 | |
| 1900 | 2028 | 2375 | 2452 | 2738 | |
| 2000 | 2100 | 2458 | 2516 | 2820 | |


Opcje:

- płyta wierzchnia wg str. 49
- półka wg str. 49
- stół lewy (L) - jak na rys.
- stół prawy (P) - lustrzane odbicie


Uwagi:

- max. obciążenie półki 750 N/m²

STÓŁ Z DWOMA ZLEWAMI, PÓŁKĄ I MIEJSCEM NA ZMYWARKE
DM-3273, DM-S-3273



DM-3273



DM-S-3273

| A [mm] | Masa (kg) | | | | H [mm] |
|--------|-----------|----------|-----------|----------|--------|
| | DM-3273 | | DM-S-3273 | | |
| | B=600 mm | B=700 mm | B=600 mm | B=700 mm | |
| 1800 | 2313 | 2648 | 2777 | 3081 | 850 |
| 1900 | 2377 | 2730 | 2824 | 3154 | |
| 2000 | 2449 | 2819 | 2897 | 3216 | |
| 2100 | 2514 | 2897 | 3130 | 3482 | |
| 2200 | 2585 | 2977 | 3178 | 3545 | |
| 2300 | 2658 | 3066 | 3233 | 3618 | |


Opcje:

- płyta wierzchnia wg str. 49
- półka wg str. 49
- stół lewy (L) - jak na rys.
- stół prawy (P) - lustrzane odbicie


Uwagi:

- max. obciążenie półki 750 N/m²

STÓŁ ZE ZLEWEM, PÓŁKĄ, OTWOREM NA ODPADKI I MIEJSCEM NA ZMYWARKE
DM-3229, DM-S-3229



DM-3229



DM-S-3229

| A [mm] | Masa (kg) | | | | H [mm] |
|--------|-----------|----------|-----------|----------|--------|
| | DM-3229 | | DM-S-3229 | | |
| | B=600 mm | B=700 mm | B=600 mm | B=700 mm | |
| 1700 | 2056 | 2368 | 2693 | 2934 | 850 |
| 1800 | 2133 | 2460 | 2764 | 3028 | |
| 1900 | 2202 | 2561 | 2841 | 3121 | |
| 2000 | 2281 | 2654 | 2911 | 3213 | |
| 2100 | 2352 | 2745 | 3066 | 3393 | |
| 2200 | 2430 | 2848 | 3238 | 3565 | |


Opcje:

- płyta wierzchnia wg str. 49
- półka wg str. 49
- stół lewy (L) - jak na rys.
- stół prawy (P) - lustrzane odbicie


Uwagi:

- max. obciążenie półki 750 N/m²

STÓŁ Z DWOMA ZLEWAMI, PÓŁKĄ, OTWOREM NA ODPADKI I MIEJSCEM NA ZMYWARKĘ
DM-3230, DM-S-3230



DM-3230



DM-S-3230

| A [mm] | Masa (kg) | | | | H [mm] |
|--------|-----------|----------|-----------|----------|--------|
| | DM-3230 | | DM-S-3230 | | |
| | B=600 mm | B=700 mm | B=600 mm | B=700 mm | |
| 2300 | 3000 | 3508 | 3843 | 4258 | 850 |
| 2400 | 3107 | 3637 | 3992 | 4419 | |
| 2500 | 3219 | 3768 | 4138 | 4580 | |
| 2600 | 3329 | 3895 | 4285 | 4742 | |
| 2700 | 3439 | 4025 | 4432 | 4904 | |
| 2800 | 3551 | 4155 | 4579 | 5068 | |


Opcje:

- płyta wierzchnia wg str. 49
- półka wg str. 49
- stół lewy (L) - jak na rys.
- stół prawy (P) - lustrzane odbicie


Uwagi:

- max. obciążenie półki 750 N/m²

STÓŁ Z OTWOREM NA ODPADKI
DM-3228, DM-S-3228



DM-3228




DM-S-3228

| A [mm] | Masa (kg) | | | | H [mm] |
|--------|-----------|----------|-----------|----------|--------|
| | DM-3228 | | DM-S-3228 | | |
| | B=600 mm | B=700 mm | B=600 mm | B=700 mm | |
| 800 | 1006 | 1074 | 1293 | 1363 | 850 |
| 900 | 1044 | 1122 | 1387 | 1472 | |
| 1000 | 1091 | 1169 | 1472 | 1590 | |
| 1100 | 1136 | 1213 | 1572 | 1704 | |
| 1200 | 1176 | 1260 | 1666 | 1821 | |
| 1300 | 1213 | 1308 | 1751 | 1930 | |
| 1400 | 1260 | 1356 | 1854 | 2047 | |
| 1500 | 1301 | 1410 | 1947 | 2165 | |
| 1600 | 1346 | 1457 | 2042 | 2281 | |
| 1700 | 1392 | 1504 | 2138 | 2398 | |
| 1800 | 1433 | 1552 | 2234 | 2515 | |
| 1900 | 1474 | 1599 | 2330 | 2632 | |

Opcje:

- płyta wierzchnia wg str. 49
- stół C - otwór centralny - jak na rys.
- stół P (L) - otwór z prawej (lewej) strony - 310 mm od osi otworu do krawędzi płyty

STÓŁ ZAŁADOWCZY DO ZMYWAREK ZE ZLEWEM DM-3266



$b_1 \approx 147$ dla $B=700$
 $b_1 \approx 207$ dla $B=760$

DM-3266

| A [mm] | Masa (kg) | | H [mm] |
|--------|-----------|----------|--------|
| | B=700 mm | B=760 mm | |
| 1000 | 1798 | 1963 | 850 |
| 1100 | 1861 | 2034 | |
| 1200 | 1907 | 2096 | |
| 1300 | 1977 | 2147 | |
| 1400 | 2025 | 2202 | |

Opcje:


- stół prawy (P) - jak na rys.
- stół lewy (L) - lustrzane odbicie

Uwagi:

Standardowe wykonanie zaczepu wg **str. 56**.

W przypadku konieczności dostosowania zaczepu do konkretnego typu zmywarki, prosimy o dołączenie do zamówienia szkicu zaczepu oraz określenie modelu zmywarki.

STÓŁ ZAŁADOWCZY DO ZMYWAREK ZE ZLEWEM I OTWOREM NA ODPADKI DM-3268



$b_1 \approx 147$ dla $B=700$
 $b_1 \approx 207$ dla $B=760$

DM-3268

| A [mm] | Masa (kg) | | H [mm] |
|--------|-----------|----------|--------|
| | B=700 mm | B=760 mm | |
| 1200 | 2102 | 2264 | 850 |
| 1300 | 2172 | 2322 | |
| 1400 | 2220 | 2374 | |
| 1500 | 2264 | 2430 | |
| 1600 | 2311 | 2484 | |
| 1700 | 2359 | 2538 | |

Opcje:


- stół prawy (P) - jak na rys.
- stół lewy (L) - lustrzane odbicie

Uwagi:

Standardowe wykonanie zaczepu wg **str. 56**.

W przypadku konieczności dostosowania zaczepu do konkretnego typu zmywarki, prosimy o dołączenie do zamówienia szkicu zaczepu oraz określenie modelu zmywarki.

STÓŁ ZAŁADOWCZY DO ZMYWAREK ZE ZLEWEM I OTWOREM NA ODPADKI DM-3257



$b_1 \approx 147$ dla $B=700$
 $b_1 \approx 207$ dla $B=760$

| A [mm] | Masa (kg) | | H [mm] |
|--------|-----------|----------|--------|
| | B=700 mm | B=760 mm | |
| 1200 | 2382 | 2575 | 850 |
| 1300 | 2468 | 2662 | |
| 1400 | 2538 | 2740 | |
| 1500 | 2616 | 2826 | |
| 1600 | 2693 | 2911 | |
| 1700 | 2764 | 2990 | |
| 1800 | 2841 | 3075 | |
| 1900 | 2920 | 3159 | |
| 2000 | 2997 | 3261 | |

Opcje:


- stół prawy (P)- jak na rys.
- stół lewy (L) - lustrzane odbicie

Uwagi:

Standardowe wykonanie zaczepu wg str. 56.

W przypadku konieczności dostosowania zaczepu do konkretnego typu zmywarki, prosimy o dołączenie do zamówienia szkicu zaczepu oraz określenie modelu zmywarki.

STÓŁ ZAŁADOWCZY DO ZMYWAREK ZE ZLEWEM DM-3247



$b_1 \approx 147$ dla $B=700$
 $b_1 \approx 207$ dla $B=760$

| A [mm] | Masa (kg) | | H [mm] |
|--------|-----------|----------|--------|
| | B=700 mm | B=760 mm | |
| 1000 | 1992 | 2172 | 850 |
| 1100 | 2079 | 2259 | |
| 1200 | 2147 | 2344 | |
| 1300 | 2235 | 2430 | |
| 1400 | 2303 | 2507 | |
| 1500 | 2382 | 2592 | |
| 1600 | 2460 | 2678 | |
| 1700 | 2530 | 2756 | |
| 1800 | 2607 | 2841 | |

Opcje:


- stół prawy (P)- jak na rys.
- stół lewy (L) - lustrzane odbicie

Uwagi:

Standardowe wykonanie zaczepu wg str. 56.

W przypadku konieczności dostosowania zaczepu do konkretnego typu zmywarki, prosimy o dołączenie do zamówienia szkicu zaczepu oraz określenie modelu zmywarki.

STÓŁ ZAŁADOWCZY ROLKOWY ZE ZLEWEM DM-3275



$b_1 \approx 110$ dla $B=700$
 $b_1 \approx 170$ dla $B=760$

DM-3275

| A [mm] | Masa (kg) | | H [mm] |
|--------|-----------|----------|--------|
| | B=700 mm | B=760 mm | |
| 1000 | 2492 | 2631 | 850 |
| 1100 | 2654 | 2795 | |
| 1200 | 2756 | 2911 | |
| 1300 | 2889 | 3028 | |
| 1400 | 3028 | 3174 | |

Opcje:


- stół prawy (P)- jak na rys.
stół lewy (L) - lustrzane odbicie

Uwagi:

Standardowe wykonanie zaczepu wg str. 56.

W przypadku konieczności dostosowania zaczepu do konkretnego typu zmywarki, prosimy o dołączenie do zamówienia szkicu zaczepu oraz określenie modelu zmywarki.

STÓŁ ZAŁADOWCZY ROLKOWY ZE ZLEWEM DM-3276



$b_1 \approx 110$ dla $B=700$
 $b_1 \approx 170$ dla $B=760$

DM-3276

| A [mm] | Masa (kg) | | H [mm] |
|--------|-----------|----------|--------|
| | B=700 mm | B=760 mm | |
| 1200 | 2942 | 3409 | 850 |
| 1300 | 3099 | 3565 | |
| 1400 | 3269 | 3745 | |
| 1500 | 3377 | 3860 | |
| 1600 | 3565 | 4056 | |
| 1700 | 3698 | 4194 | |
| 1800 | 3843 | 4349 | |
| 1900 | 4023 | 4505 | |
| 2000 | 4132 | 4661 | |

Opcje:


- stół prawy (P)- jak na rys.
stół lewy (L) - lustrzane odbicie

Uwagi:

Standardowe wykonanie zaczepu wg str. 56.

W przypadku konieczności dostosowania zaczepu do konkretnego typu zmywarki, prosimy o dołączenie do zamówienia szkicu zaczepu oraz określenie modelu zmywarki.

STÓŁ WYŁADOWCZY DO ZMYWAREK DM-3265



DM-3265

$b_1 \approx 147$ dla B=700
 $b_1 \approx 207$ dla B=760

| A [mm] | Masa (kg) | | H [mm] |
|--------|-----------|----------|--------|
| | B=700 mm | B=760 mm | |
| 600 | 994 | 1211 | 850 |
| 700 | 1069 | 1278 | |
| 800 | 1154 | 1344 | |
| 900 | 1228 | 1439 | |
| 1000 | 1305 | 1599 | |
| 1100 | 1381 | 1666 | |
| 1200 | 1412 | 1718 | |

Opcje:


- stół prawy (P)- jak na rys.
- stół lewy (L) - lustrzane odbicie

Uwagi:

Standardowe wykonanie zaczepu wg **str. 56**.

W przypadku konieczności dostosowania zaczepu do konkretnego typu zmywarki, prosimy o dołączenie do zamówienia szkicu zaczepu oraz określenie modelu zmywarki.

STÓŁ WYŁADOWCZY DO ZMYWAREK DM-3248



DM-3248

$b_1 \approx 147$ dla B=700
 $b_1 \approx 207$ dla B=760

| A [mm] | Masa (kg) | | H [mm] |
|--------|-----------|----------|--------|
| | B=700 mm | B=760 mm | |
| 800 | 1311 | 1429 | 850 |
| 900 | 1381 | 1538 | |
| 1000 | 1447 | 1706 | |
| 1100 | 1516 | 1785 | |
| 1200 | 1614 | 1852 | |
| 1300 | 1698 | 1926 | |
| 1400 | 1766 | 2002 | |
| 1500 | 1840 | 2094 | |
| 1600 | 1891 | 2196 | |
| 1700 | 1986 | 2295 | |
| 1800 | 2068 | 2404 | |

Opcje:


- stół prawy (P)- jak na rys.
- stół lewy (L) - lustrzane odbicie

Uwagi:

Standardowe wykonanie zaczepu wg **str. 56**.

W przypadku konieczności dostosowania zaczepu do konkretnego typu zmywarki, prosimy o dołączenie do zamówienia szkicu zaczepu oraz określenie modelu zmywarki.

STÓŁ WYŁADOWCZY ROLKOWY DO ZMYWAREK DM-3277



DM-3277

| A [mm] | Masa (kg) | H [mm] |
|--------|-----------|--------|
| | B=634 mm | |
| 600 | 1362 | 850 |
| 700 | 1497 | |
| 800 | 1631 | |
| 900 | 1766 | |
| 1000 | 1900 | |
| 1100 | 2034 | |
| 1200 | 2170 | |

Opcje:


- stół prawy (P)- jak na rys.
- stół lewy (L) - lustrzane odbicie

Uwagi:

Standardowe wykonanie zaczepu wg **str. 56**.

W przypadku konieczności dostosowania zaczepu do konkretnego typu zmywarki, prosimy o dołączenie do zamówienia szkicu zaczepu oraz określenie modelu zmywarki.

STÓŁ WYŁADOWCZY ROLKOWY DO ZMYWAREK DM-3278



DM-3278

| A [mm] | Masa (kg) | H [mm] |
|--------|-----------|--------|
| | B=634 mm | |
| 600 | 1531 | 850 |
| 700 | 1682 | |
| 800 | 1833 | |
| 900 | 1986 | |
| 1000 | 2135 | |
| 1100 | 2286 | |
| 1200 | 2420 | |

Opcje:


- stół prawy (P)- jak na rys.
- stół lewy (L) - lustrzane odbicie

Uwagi:

Standardowe wykonanie zaczepu wg **str. 56**.

W przypadku konieczności dostosowania zaczepu do konkretnego typu zmywarki, prosimy o dołączenie do zamówienia szkicu zaczepu oraz określenie modelu zmywarki.


NADSTAWKA JEDNOPOZIOMOWA NA KOSZE DM-3279



DM-3279

| A [mm] | Masa (kg) | H [mm] | |
|--------|-----------|--------|---|
| | B=400 mm | | |
| 1100 | 610 | 530 | Uwagi: Nadstawka jest przeznaczona i przygotowana do montażu ściennego. |
| 1200 | 640 | | |
| 1300 | 671 | | |
| 1400 | 703 | | |
| 1500 | 733 | | |
| 1600 | 765 | | |


NADSTAWKA JEDNOPOZIOMOWA NA KOSZE DM-3280




DM-3280

| A [mm] | Masa (kg) | H [mm] | |
|--------|-----------|--------|---|
| | B=580 mm | | |
| 1100 | 468 | 580 | Uwagi: Nadstawka jest przeznaczona i przygotowana do montażu ściennego. |
| 1200 | 484 | | |
| 1300 | 501 | | |
| 1400 | 515 | | |
| 1500 | 531 | | |
| 1600 | 547 | | |

STÓŁ Z BASENEM DM-3235, DM-S-3235



DM-3235



DM-S-3235

| A [mm] | Masa (kg) | | | | | | | | H [mm] |
|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| | DM-3235 | | | | DM-S-3235 | | | | |
| | B=600 mm | | B=700 mm | | B=600 mm | | B=700 mm | | |
| | h ₁ =300 | h ₁ =400 | h ₁ =300 | h ₁ =400 | h ₁ =300 | h ₁ =400 | h ₁ =300 | h ₁ =400 | |
| 800 | 1497 | 1748 | 1564 | 1833 | 2120 | 2420 | 2320 | 2691 | 850 |
| 900 | 1564 | 1799 | 1657 | 1884 | 2220 | 2557 | 2457 | 2858 | |
| 1000 | 1631 | 1852 | 1748 | 1942 | 2320 | 2691 | 2589 | 3027 | |
| 1100 | 1706 | 1900 | 1833 | 1993 | 2420 | 2825 | 2724 | 3193 | |
| 1200 | 1785 | 1951 | 1919 | 2054 | 2522 | 2960 | 2858 | 3362 | |


Opcje:

- płyta wierzchnia wg str. 49
- w wersji DM-S: komplet osłon (KO), osłona czołowa (OC), bez osłon - bez oznaczenia


Uwagi:

- masy dotyczą wersji z osłoną czołową
- dno komory wyprofilowane jest w sposób zapewniający ukierunkowany spływ wody (dotyczy DM i DM-S)

STÓŁ Z BASENEM DWUKOMOROWYM DM-3249, DM-S-3249



DM-3249



DM-S-3249

| A [mm] | Masa (kg) | | | | | | | | | H [mm] |
|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------|
| | DM-3249 | | | | | DM-S-3249 | | | | |
| | B=600 mm | | B=700 mm | | | B=600 mm | | B=700 mm | | |
| | h ₁ =300 | h ₁ =400 | h ₁ =300 | h ₁ =350 | h ₁ =400 | h ₁ =300 | h ₁ =400 | h ₁ =300 | h ₁ =400 | |
| 1200 | 2239 | 2402 | 2368 | - | 2581 | 3366 | 3768 | 3591 | 4102 | 850 |
| 1300 | 2306 | 2478 | 2444 | - | 2657 | 3449 | 3885 | 3708 | 4253 | |
| 1400 | 2373 | 2554 | 2521 | - | 2734 | 3531 | 4001 | 3826 | 4404 | |
| 1500 | 2439 | 2630 | 2599 | - | 2808 | 3615 | 4119 | 3942 | 4556 | |
| 1600 | 2507 | 2707 | 2674 | - | 2885 | 3699 | 4237 | 4060 | 4706 | |
| 1700 | 2573 | 2781 | 2751 | 2854 | - | 3790 | 4344 | 4178 | 4849 | |
| 1800 | 2641 | 2858 | 2825 | 2930 | - | 3875 | 4464 | 4287 | 5002 | |


Opcje:

- płyta wierzchnia wg str. 49
- w wersji DM-S:
komplet osłon (KO),
osłona czołowa (OC),
bez osłon - bez oznaczenia

Uwagi:

- masy DM-S dotyczą wersji z osłoną czołową
- dno komory wyprofilowane jest w sposób zapewniający ukierunkowany spływ wody (dotyczy DM i DM-S)

STÓŁ JEZDNY Z BASENEM DM-3240




DM-3240

| A [mm] | Masa (kg) | | | | H [mm] |
|--------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------|
| | B=600 mm | | B=700 mm | | |
| | h ₁ =300 | h ₁ =400 | h ₁ =300 | h ₁ =400 | |
| 800 | 2220 | 2295 | 2304 | 2387 | 850 |
| 900 | 2270 | 2346 | 2362 | 2445 | |
| 1000 | 2320 | 2404 | 2420 | 2507 | |
| 1100 | 2370 | 2457 | 2481 | 2564 | |
| 1200 | 2420 | 2512 | 2539 | 2625 | |

Uwagi:

- dno komory wyprofilowane jest w sposób zapewniający ukierunkowany spływ wody

STÓŁ DO OCZKOWANIA DM-3251



DM-3251

| A [mm] | Masa (kg) | | H [mm] |
|--------|---------------------|-----------|--------|
| | B=800 mm (wersja J) | B=1100 mm | |
| 2200 | 3724 | 3724 | 850 |
| 2400 | 3910 | 3910 | |

Opcje:

- wersja dwustronna jak na rys.
- wersja jednostronna (oznaczenie J), wymiar B=800

Uwaga:

otwory zrzutowe w stole przygotowane pod pojemniki 1/3 GN

BASEN JEZDNY DM-3252




DM-3252

| A [mm] | Masa (kg) | H [mm] |
|--------|-----------|--------|
| | B=580 mm | |
| 700 | 2589 | 850 |


Uwagi:

- pojemniki GN 1/1 perforowane na dodatkowe zamówienie

STÓŁ DO OBRÓBKİ PRODUKTÓW DM-3237, DM-S-3237



DM-3237



DM-S-3237


| A [mm] | Masa (kg) | | | | H [mm] |
|--------|-----------|----------|-----------|----------|--------|
| | DM-3237 | | DM-S-3237 | | |
| | B=600 mm | B=700 mm | B=600 mm | B=700 mm | |
| 1200 | 2259 | 2397 | 3518 | 4102 | 850 |

Opcje:


- płyta wierzchnia wg str. 49
- stół prawy (P)- jak na rys.
- stół lewy (L) - lustrzane odbicie

Wypożyczenie: przelew, deska do krojenia

STÓŁ DO OBRÓBKİ PRODUKTÓW DM-3238, DM-S-3238



DM-3238



DM-S-3238


| A [mm] | Masa (kg) | | | | H [mm] |
|--------|-----------|----------|-----------|----------|--------|
| | DM-3238 | | DM-S-3238 | | |
| | B=600 mm | B=700 mm | B=600 mm | B=700 mm | |
| 1800 | 3571 | 3843 | 4606 | 5004 | 850 |

Opcje:


- płyta wierzchnia wg str. 49
- stół prawy (P)- jak na rys.
- stół lewy (L) - lustrzane odbicie

Wypożyczenie: przelew, deski do krojenia

UMYWALKA DM-3253



DM-3253
bez maskownicy




DM-3253
z maskownicą

| A [mm] | Masa (kg) | H [mm] |
|--------------------|-----------|--------|
| | B=400 mm | |
| 400 bez maskownicy | 531 | 150 |
| 400 z maskownicą | 613 | 200 |

Opcje:

- bez maskownicy - bez oznaczenia
- z maskownicą - oznaczenie M

ZLEWOZMYWAK DM-3232




DM-3232

| A [mm] | Masa (kg) | H [mm] |
|--------|-----------|--------|
| | B=500 mm | |
| 500 | 1013 | 240 |

Opcje:

- płyta wierzchnia wg str. 49


UMYWALKA Z WYŁĄCZNIKIEM KOLANOWYM DM-3281




DM-3281

| A [mm] | Masa (kg) | H [mm] | Uwagi: W komplecie: <ul style="list-style-type: none">• wylewka• głowica syfonu z korkiem |
|--------|-----------|--------|--|
| | B=400 mm | | |
| 400 | 933 | 235 | |
| | | | |
| | | | |

UMYWALKA Z SZAFKĄ DM-3231, DM-S-3231




DM-3231



DM-S-3231

| A [mm] | Masa (kg) | | | | | | H [mm] | Opcje: • płyta wierzchnia wg str. 49 • szafka lewa (L)- jak na rys. szafka prawa (P) - lustrzane odbicie |
|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|---|
| | DM-3231 | | | DM-S-3231 | | | | |
| | B=500 mm | B=600 mm | B=700 mm | B=500 mm | B=600 mm | B=700 mm | | |
| 500 | 1357 | 1531 | 1718 | 2094 | 2270 | 2457 | 850 | |
| | | | | | | | | |


UMYWALKA PORZĄDKOWA DM-3233



DM-3233

| A [mm] | Masa (kg) | H [mm] | Uwagi: <ul style="list-style-type: none">• umywalka przystosowana do montażu ściennego• w komplecie:<ul style="list-style-type: none">- bateria- syfon- rura przelewowa |
|--------|-----------|--------|---|
| | B=700 mm | | |
| 500 | 1876 | 850 | |
| | | | |
| | | | |


OCIEKACZ DM-3245



DM-3245

| A [mm] | Masa (kg) | |
|--------|------------|------------|
| | B = 400 mm | B = 500 mm |
| 400 | 237 | 254 |
| 500 | 254 | 270 |

OCIEKACZ DM-3246



DM-3246

| A [mm] | Masa (kg) | |
|--------|-----------------------|----------|
| | dla DM-3235 i DM-3249 | |
| | B=600 mm | B=700 mm |
| | b=427 | b=527 |
| 400 | 254 | 288 |


RURA PRZELEWOWA DO GNIAZDA DM-3260

| h_1 [mm] | PLN |
|------------|------|
| 130 | tel. |
| 200 | tel. |
| 300 | tel. |



DM-3260

SPRYSKIWACZ DM-3261




DM-3261 (Typ I)

| Typ | PLN |
|-----|------|
| I | 1369 |
| II | 1697 |

Opcje:

- I - z wylewką, z jednym wejściem - jak na rys.
- II - z wylewką, mieszaczem łokciowym, z jednym wejściem

DESKA DO KROJENIA DM-3262




DM-3262

| | Wymiary deski do krojenia | |
|---------|---------------------------|----------------|
| | a ₁ | b ₁ |
| DM-3106 | A stołu - 2 mm | 298 |
| DM-3107 | A stołu - 2 mm | 225 |
| DM-3236 | A stołu - 80 mm | 298 |
| DM-3237 | A stołu - 80 mm | 225 |
| DM-3238 | A stołu - 80 mm | 225 |

Uwagi:

- kolor biały
- grubość deski = 25 mm
- deska wykonana z polietylenu

WKŁAD ROLKOWY NA ZLEW DM-3282



DM-3282

| A[mm] | Masa (kg) |
|-------|-----------|
| | B=548 mm |
| 500 | 438 |

Uwagi:

- Wkład rolkowy ma zastosowanie do stołów załadowniczych ze zlewozmywakami str. 36 ;37;38

WKŁAD ROLKOWY DM-3274



DM-3274

| A[mm] | Masa (kg) |
|-------|-----------|
| | B=548 mm |
| 200 | 171 |
| 300 | 246 |
| 400 | 304 |
| 500 | 355 |


Uwagi:

- Wkład rolkowy ma zastosowanie do stołów załadowniczych i wyładowniczych Str 36;37;38;39;40


TYPY PŁYT WIERZCHNICH: A, B, C, RL (RP)

DM


Typ A



Typ B




Typ RL (RP)




Typ RL - jak na rysunku
RP - lustrzane odbicie

Typ C




DM-S


Typ A



Typ B




Typ RL (RP)




Typ RL - jak na rysunku
RP - lustrzane odbicie

Typ C




RODZAJE PÓŁEK: PEŁNE, PERFOROWANE, GRETINGOWE


Pełna - oznaczenie 1



Perforowana - oznaczenie 2







Gretingowa - oznaczenie 3



UWAGA!

1. Szafki stołów wyposażone standardowo w półki pełne, (grubość 30 mm) zaznaczone na rys. rodzimym wyrobu linią przerywaną.
2. Półki do stołów bez szafek w standardzie jako pełne (grubość 40 mm)
3. Jako wyposażenie specjalne dodatkowe półki wg oznaczenia
DP1 - półka pełna; DP2 - półka perforowana; DP3 - półka gretingowa

RODZAJE SZUFLAD: S2, S3, S4, SP




Szuflady S2, S3, S4 (montowane w szafkach o długości A=400)

Szuflady SP (szuflada do modułu podwieszonego)

UWAGA!

1. Wymiary w nawiasach odnoszą się do stołów o wymiarze B = 600 mm
2. W szufladach S2; S3; S4 o długościach 565 mm (stoły B = 700 mm oraz A=400 mm) istnieje możliwość umieszczenia pojemnika 1/1 GN.
3. Szuflada SP może być montowana do stołów szkieletowych jako dodatkowe wyposażenie na odrębne zamówienie.
4. Maksymalne obciążenie szuflady 300 N.


SPOSÓB WYMIAROWANIA WYROBÓW




Kolejność wymiarowania: A x B x H [mm]

A - długość [mm]
B - szerokość / głębokość [mm]
H - wysokość (do poziomu roboczego) [mm]

USYTUOWANIE PŁYT WIERZCHNICH WZGLĘDEM SZKIELETÓW I SZAFEK




PŁYTA WIERZCHNIA Z 2-KOMOROWYM ZLEWOZMYWAKIEM




UWAGA!

Wymiar 75 mm określa standardową odległość komory zlewozmywaka od krawędzi płyty.

KONFIGURACJA I ROZMIESZCZENIE OTWORÓW POD BATERIĘ ORAZ SPUSTOWYCH W ZLEWOZMYWAKACH




TYPY - KONFIGURACJA I ROZMIESZCZENIE OTWORÓW POD BATERIĘ ORAZ SPUSTOWYCH W BASENACH JEDNOKOMOROWYCH DM-3235 I DM-S-3235




Uwagi:

1. Standardowe otwory w komorach - Ø 54 mm, przystosowane są do przyłączenia armatury sanitarnej - 1½".
2. Otwór Ø 90 wykonany wyłącznie do przyłączenia młynka.



Głębokość basenu $h = 300, 400$


TYPY - KONFIGURACJA I ROZMIESZCZENIE OTWORÓW POD BATERIĘ
ORAZ SPUSTOWYCH W BASENACH DWUKOMOROWYCH DM-3249 I DM-S-3249



UWAGI:



1. Standardowe otwory w komorach - $\varnothing 54$ mm, przystosowane są do przyłączenia armatury sanitarnej - 1½"
2. Otwór $\varnothing 90$ wykonywany wyłącznie do przyłączenia młynka.

PLYTA STOŁU DO OBRÓBKİ PRODUKTÓW





STOŁY Z SZAFKAMI


Stół z szafką - drzwi uchylne
(rys. bez płyty wierzchniej)




Stół z szafką - drzwi suwane
(rys. bez płyty wierzchniej)




Blok S2
(rys. bez płyty wierzchniej)




widok z góry




Możliwość wkładania pojemników 1/1 GN (2/3 GN)
h = 200 dla długości szuflady 565 (455)mm
i szerokości 336 mm.




Blok S3
(rys. bez płyty wierzchniej)




widok z góry




Możliwość wkładania pojemników 1/1 GN (2/3 GN)
h = 100 dla długości szuflady 565 (455)mm
i szerokości 336 mm




Blok S4
(rys. bez płyty wierzchniej)




widok z góry




Możliwość wkładania pojemników 1/1 GN (2/3 GN)
h = 40 dla długości szuflady 565 (455)mm
i szerokości 336 mm







PRZYKŁADY NIESTANDARDOWYCH PŁYT WIERZCHNIH DM





STANDARDOWE WYKONANIE ZACZĘPU DO ZMYWARKI W STOŁACH ZAŁADOWCZYCH I WYŁADOWCZYCH



Zaczepek standardowy w stołach załadowczych do zmywarek:
DM-3266, DM-3268, DM-3257, DM-3247





Zaczepek standardowy w stołach załadowczych rolkowych do zmywarek:
DM-3275, DM-3276



Zaczepek standardowy w stołach wyładowczych do zmywarek:
DM-3265, DM-3248



Zaczepek standardowy w stołach wyładowczych rolkowych do zmywarek:
DM-3277, DM-3278



GRUPA 300: MEBLE DO PRZECHOWYWANIA I MAGAZYNOWANIA

SZAFA
DM-3301



DM-3301

| Moduł | A [mm] | Masa (kg) | | H [mm] | <div>Opcje:<ul style="list-style-type: none">• moduły szafy: 01, 03, 04 wg str. 74• szafa prawa (P) - jak na rysunkuszafa lewa (L) - lustrzane odbicie<div>Uwagi:<ul style="list-style-type: none">• max. obciążenie każdej półki 700 N/m²</div></div> |
|-------|--------|-----------|----------|--------|---|
| | | B=500 mm | B=600 mm | | |
| 01 | 400 | 2018 | 2152 | 1800 | |
| 01 | 500 | 2245 | 2370 | | |
| 01 | 400 | 2176 | 2320 | 2000 | |
| 01 | 500 | 2370 | 2522 | | |
| 03 | 400 | 1976 | 2061 | 1800 | |
| 03 | 500 | 2127 | 2228 | | |
| 03 | 400 | 2094 | 2213 | 2000 | |
| 03 | 500 | 2270 | 2387 | | |
| 04 | 600 | 3448 | - | | |

SZAFA
DM-3302



DM-3302.05
DM-3302.06

| Moduł | A [mm] | Masa (kg) | | H [mm] | Opcje: • moduły szafy: 05, 06, wg str. 75 • szafa prawa (P) - jak na rysunku szafa lewa (L) - lustrzane odbicie Uwagi: • max. obciążenie każdej półki 700 N/m² |
|-------|--------|-----------|----------|--------|--|
| | | B=500 mm | B=600 mm | | |
| 05 | 500 | 3320 | 3661 | 2000 | |
| 06 | 600 | 3764 | 4105 | | |

SZAFA DM-3303




DM-3303

| Moduł | A [mm] | Masa (kg) | | H [mm] | Opcje: • moduły szafy: 01 wg str. 74 moduły szafy: 02 wg str. 76 Uwagi: • max. obciążenie każdej półki 700 N/m ² |
|-------|--------|-----------|----------|--------|---|
| | | B=500 mm | B=600 mm | | |
| 01 | 800 | 3161 | 3312 | 1800 | |
| 01 | 900 | 3338 | 3497 | | |
| 01 | 1000 | 3514 | 3681 | | |
| 01 | 1100 | 3657 | 3865 | | |
| 01 | 1200 | 3799 | 4049 | | |
| 01 | 800 | 3346 | 3615 | 2000 | |
| 01 | 900 | 3556 | 3805 | | |
| 01 | 1000 | 3767 | 3999 | | |
| 01 | 1100 | 3975 | 4169 | | |
| 01 | 1200 | 4185 | 4344 | | |
| 02 | 800 | 3346 | 3539 | 1800 | |
| 02 | 900 | 3546 | 3749 | | |
| 02 | 1000 | 3749 | 3957 | | |
| 02 | 1100 | 3916 | 4169 | | |
| 02 | 1200 | 4085 | 4379 | | |
| 02 | 800 | 3530 | 3841 | 2000 | |
| 02 | 900 | 3767 | 4060 | | |
| 02 | 1000 | 3999 | 4277 | | |
| 02 | 1100 | 4237 | 4472 | | |
| 02 | 1200 | 4336 | 4672 | | |

SZAFA DM-3304




DM-3304.05



DM-3304.06

| Moduł | A [mm] | Masa (kg) | | H [mm] | |
|-------|--------|-----------|----------|--------|---|
| | | B=500 mm | B=600 mm | | |
| 05 | 1000 | 4814 | 5115 | 2000 | Opcje: • moduły szafy: 05, 06 wg str. 75 Uwagi: • max. obciążenie każdej półki 700 N/m ² |
| 05 | 1200 | 5307 | 5700 | | |
| 06 | 1000 | 5164 | 5516 | | |

SZAFA Z DRZWIAMI SUWANymi DM-3305



DM-3305

| Moduł | A [mm] | Masa (kg) | | | H [mm] |
|-------|--------|-----------|----------|----------|--------|
| | | B=500 mm | B=600 mm | B=700 mm | |
| 01 | 800 | 3155 | 3342 | 3531 | 1800 |
| 01 | 900 | 3327 | 3515 | 3701 | |
| 01 | 1000 | 3497 | 3693 | 3858 | |
| 01 | 1100 | 3669 | 3864 | 4063 | |
| 01 | 1200 | 3840 | 4044 | 4249 | |
| 01 | 800 | 3359 | 3538 | 3719 | 2000 |
| 01 | 900 | 3538 | 3734 | 3932 | |
| 01 | 1000 | 3727 | 3932 | 4134 | |
| 01 | 1100 | 3906 | 4128 | 4348 | |
| 01 | 1200 | 4086 | 4313 | 4542 | |
| 02 | 800 | 3334 | 3563 | 3782 | 1800 |
| 02 | 900 | 3531 | 3758 | 3989 | |
| 02 | 1000 | 3727 | 3963 | 4167 | |
| 02 | 1100 | 3923 | 4159 | 4398 | |
| 02 | 1200 | 4119 | 4364 | 4609 | |
| 02 | 800 | 3538 | 3758 | 3971 | 2000 |
| 02 | 900 | 3743 | 3978 | 4215 | |
| 02 | 1000 | 3956 | 4200 | 4446 | |
| 02 | 1100 | 4159 | 4421 | 4680 | |
| 02 | 1200 | 4364 | 4633 | 4901 | |

Opcje:

- moduły szafy: 01, 02 wg **str. 76**

Uwagi:

- max. obciążenie każdej półki 700 N/m²

SZAFA Z DRZWIAMI SUWANymi DM-3310



DM-3310.05

| Moduł | A [mm] | Masa (kg) | | | H [mm] |
|-------|--------|-----------|----------|----------|--------|
| | | B=500 mm | B=600 mm | B=700 mm | |
| 05 | 1000 | 4994 | 5313 | 5631 | 2000 |
| 05 | 1200 | 5523 | 5869 | 6214 | |
| 05 | 1400 | 6052 | 6425 | 6798 | |
| 05 | 1600 | 6579 | 6979 | 7380 | |

Opcje:

- moduły szafy: 05 wg **str. 75**

Uwagi:

- max. obciążenie każdej półki 700 N/m²

SZAFA DM-3306



DM-3306

| Moduł | A [mm] | Masa (kg) | | | H [mm] |
|-------|--------|-----------|----------|----------|--------|
| | | B=500 mm | B=600 mm | B=700 mm | |
| 01 | 800 | 3395 | 3681 | 3968 | 1800 |
| 01 | 900 | 3622 | 3908 | 4194 | |
| 01 | 1000 | 3858 | 4143 | 4429 | |
| 01 | 1100 | 4119 | 4396 | 4672 | |
| 01 | 1200 | 4379 | 4657 | 4935 | |
| 01 | 800 | 3657 | 3858 | 4060 | 2000 |
| 01 | 900 | 3902 | 4143 | 4387 | |
| 01 | 1000 | 4143 | 4429 | 4715 | |
| 01 | 1100 | 4396 | 4715 | 5034 | |
| 01 | 1200 | 4657 | 5009 | 5362 | |
| 02 | 800 | 3767 | 4135 | 4488 | 1800 |
| 02 | 900 | 4044 | 4411 | 4782 | |
| 02 | 1000 | 4330 | 4697 | 5068 | |
| 02 | 1100 | 4638 | 5002 | 5362 | |
| 02 | 1200 | 4952 | 5309 | 5673 | |
| 02 | 800 | 4025 | 4312 | 4580 | 2000 |
| 02 | 900 | 4319 | 4647 | 4974 | |
| 02 | 1000 | 4613 | 4985 | 5354 | |
| 02 | 1100 | 4915 | 5319 | 5722 | |
| 02 | 1200 | 5227 | 5665 | 6101 | |

Opcje:

- moduły szafy: 01 wg **str. 76**
moduły szafy: 02, wg **str. 77**

Uwagi:

- max. obciążenie każdej półki
700 N/m²

SZAFA PRZELOTOWA DM-3334



DM-3334

C.D SZAFY PRZELOTOWA DM-3334

| Moduł | A [mm] | Masa (kg) | | | H [mm] |
|-------|--------|-----------|----------|----------|--------|
| | | DM-3334 | | | |
| | | B=500 mm | B=600 mm | B=700 mm | |
| 01 | 800 | 3859 | 4021 | 4182 | 1800 |
| 01 | 900 | 4097 | 4261 | 4425 | |
| 01 | 1000 | 4332 | 4493 | 4656 | |
| 01 | 1100 | 4563 | 4727 | 4890 | |
| 01 | 1200 | 4798 | 4928 | 5061 | |
| 01 | 800 | 4021 | 4269 | 4515 | 2000 |
| 01 | 900 | 4261 | 4501 | 4742 | |
| 01 | 1000 | 4501 | 4765 | 5029 | |
| 01 | 1100 | 4789 | 4990 | 5193 | |
| 01 | 1200 | 4998 | 5207 | 5416 | |
| 02 | 800 | 4200 | 4086 | 4666 | 1800 |
| 02 | 900 | 4488 | 4727 | 4965 | |
| 02 | 1000 | 4765 | 5007 | 5246 | |
| 02 | 1100 | 5046 | 5285 | 5526 | |
| 02 | 1200 | 5324 | 5532 | 5743 | |
| 02 | 800 | 4363 | 4689 | 4998 | 2000 |
| 02 | 900 | 4649 | 4965 | 5285 | |
| 02 | 1000 | 4936 | 5278 | 5620 | |
| 02 | 1100 | 5269 | 5551 | 5828 | |
| 02 | 1200 | 5526 | 5814 | 6100 | |

Opcje:

- moduły szafy: 01 wg **str. 76**
- moduły szafy: 02 wg **str. 77**

Uwagi:

- max. obciążenie każdej półki 700 N/m²

Opcje:

- moduły szafy: 01 wg **str. 76**
moduły szafy: 02 wg **str. 77**

Uwagi:

- max. obciążenie każdej półki
700 N/m²

SZAFY PRZELOTOWA DM-3307



DM-3307

| Moduł | A [mm] | Masa (kg) | | | H [mm] |
|-------|--------|-----------|----------|----------|--------|
| | | B=500 mm | B=600 mm | B=700 mm | |
| 01 | 800 | 4063 | 4232 | 4403 | 1800 |
| 01 | 900 | 4313 | 4486 | 4659 | |
| 01 | 1000 | 4560 | 4730 | 4901 | |
| 01 | 1100 | 4804 | 4978 | 5147 | |
| 01 | 1200 | 5051 | 5189 | 5328 | |
| 01 | 800 | 4232 | 4495 | 4755 | 2000 |
| 01 | 900 | 4486 | 4739 | 4992 | |
| 01 | 1000 | 4739 | 5015 | 5293 | |
| 01 | 1100 | 5040 | 5254 | 5466 | |
| 01 | 1200 | 5263 | 5482 | 5703 | |

Opcje:

- moduły szafy: 01 wg **str. 76**
moduły szafy: 02 wg **str. 77**

Uwagi:

- max. obciążenie każdej półki
700 N/m²

C.D. SZAFY PRZELOTOWA DM-3307

| Moduł | A [mm] | Masa (kg) | | | H [mm] |
|-------|--------|-----------|----------|----------|--------|
| | | B=500 mm | B=600 mm | B=700 mm | |
| 02 | 800 | 4421 | 4674 | 4912 | 1800 |
| 02 | 900 | 4724 | 4978 | 5228 | |
| 02 | 1000 | 5015 | 5271 | 5524 | |
| 02 | 1100 | 5312 | 5564 | 5818 | |
| 02 | 1200 | 5604 | 5824 | 6046 | |
| 02 | 800 | 4592 | 4936 | 5263 | 2000 |
| 02 | 900 | 4895 | 5228 | 5564 | |
| 02 | 1000 | 5196 | 5556 | 5915 | |
| 02 | 1100 | 5547 | 5843 | 6136 | |
| 02 | 1200 | 5818 | 6120 | 6423 | |


Opcje:

- moduły szafy: 01 wg **str. 76**
- moduły szafy: 02 wg **str. 77**

Uwagi:

- max. obciążenie każdej półki 700 N/m²

SZAFY Z DRZWIAMI SUWANymi DM-3308



DM-3308

| Moduł | A [mm] | Masa (kg) | | | H [mm] |
|-------|--------|-----------|----------|----------|--------|
| | | B=500 mm | B=600 mm | B=700 mm | |
| 01 | 800 | 3497 | 3782 | 4075 | 1800 |
| 01 | 900 | 3732 | 4025 | 4312 | |
| 01 | 1000 | 3968 | 4262 | 4556 | |
| 01 | 1100 | 4237 | 4530 | 4824 | |
| 01 | 1200 | 4497 | 4792 | 5086 | |
| 01 | 1300 | 4757 | 5052 | 5344 | |
| 01 | 1400 | 5027 | 5309 | 5613 | |
| 01 | 800 | 3757 | 3968 | 4178 | 2000 |
| 01 | 900 | 4010 | 4262 | 4488 | |
| 01 | 1000 | 4262 | 4556 | 4849 | |
| 01 | 1100 | 4524 | 4849 | 5185 | |
| 01 | 1200 | 4792 | 5152 | 5521 | |
| 01 | 1300 | 5052 | 5443 | 5856 | |
| 01 | 1400 | 5319 | 5748 | 6192 | |
| 02 | 800 | 3865 | 4237 | 4598 | 1800 |
| 02 | 900 | 4152 | 4530 | 4899 | |
| 02 | 1000 | 4438 | 4814 | 5195 | |
| 02 | 1100 | 4757 | 5136 | 5513 | |
| 02 | 1200 | 5068 | 5443 | 5823 | |
| 02 | 1300 | 5377 | 5757 | 6153 | |
| 02 | 1400 | 5699 | 6066 | 6490 | |
| 02 | 800 | 4128 | 4421 | 4697 | 2000 |
| 02 | 900 | 4429 | 4766 | 5076 | |
| 02 | 1000 | 4732 | 5108 | 5488 | |
| 02 | 1100 | 5041 | 5454 | 5873 | |
| 02 | 1200 | 5362 | 5807 | 6260 | |
| 02 | 1300 | 5673 | 6153 | 6663 | |
| 02 | 1400 | 5992 | 6505 | 7068 | |


Opcje:

- moduły szafy: 01, 02 wg **str. 77**

Uwagi:

- max. obciążenie każdej półki 700 N/m²

SZAFA PRZELOTOWA Z DRZWIAMI SUWANymi DM-3333



DM-3333

| Moduł | A [mm] | Masa (kg) | | | H [mm] |
|-------|--------|-----------|----------|----------|--------|
| | | B=500 mm | B=600 mm | B=700 mm | |
| 01 | 800 | 4121 | 4254 | 4384 | 1800 |
| 01 | 900 | 4315 | 4464 | 4610 | |
| 01 | 1000 | 4501 | 4672 | 4843 | |
| 01 | 1100 | 4727 | 4897 | 5068 | |
| 01 | 1200 | 4943 | 5123 | 5301 | |
| 01 | 800 | 4406 | 4573 | 4736 | 2000 |
| 01 | 900 | 4593 | 4789 | 4990 | |
| 01 | 1000 | 4773 | 5007 | 5239 | |
| 01 | 1100 | 5061 | 5269 | 5479 | |
| 01 | 1200 | 5340 | 5532 | 5728 | |
| 02 | 800 | 4477 | 4672 | 4868 | 1800 |
| 02 | 900 | 4702 | 4835 | 5154 | |
| 02 | 1000 | 4936 | 5092 | 5434 | |
| 02 | 1100 | 5204 | 5364 | 5705 | |
| 02 | 1200 | 5469 | 5728 | 5982 | |
| 02 | 800 | 4765 | 4990 | 5216 | 2000 |
| 02 | 900 | 4984 | 5255 | 5532 | |
| 02 | 1000 | 5207 | 5519 | 5828 | |
| 02 | 1100 | 5541 | 5828 | 6116 | |
| 02 | 1200 | 5866 | 6138 | 6409 | |


Opcje:

- moduły szafy: 01, 02 wg **str. 76**

Uwagi:

- max. obciążenie każdej półki
700 N/m²

SZAFKA PRZELOTOWA Z DRZWIAMI SUWANymi DM-3309



DM-3309

| Moduł | A [mm] | Masa (kg) | | | H [mm] |
|-------|--------|-----------|----------|----------|--------|
| | | B=500 mm | B=600 mm | B=700 mm | |
| 01 | 800 | 4339 | 4477 | 4614 | 1800 |
| 01 | 900 | 4542 | 4698 | 4854 | |
| 01 | 1000 | 4739 | 4920 | 5098 | |
| 01 | 1100 | 4978 | 5155 | 5335 | |
| 01 | 1200 | 5205 | 5393 | 5580 | |
| 01 | 1300 | 5507 | 5711 | 5897 | |
| 01 | 1400 | 5818 | 6029 | 6224 | |
| 01 | 800 | 4640 | 4814 | 4986 | 2000 |
| 01 | 900 | 4836 | 5040 | 5254 | |
| 01 | 1000 | 5027 | 5271 | 5515 | |
| 01 | 1100 | 5328 | 5547 | 5768 | |
| 01 | 1200 | 5622 | 5824 | 6029 | |
| 01 | 1300 | 5925 | 6105 | 6284 | |
| 01 | 1400 | 6219 | 6381 | 6544 | |
| 02 | 800 | 4714 | 4920 | 5124 | 1800 |
| 02 | 900 | 4951 | 5091 | 5426 | |
| 02 | 1000 | 5196 | 5361 | 5719 | |
| 02 | 1100 | 5478 | 5646 | 6005 | |
| 02 | 1200 | 5759 | 6029 | 6298 | |
| 02 | 1300 | 6094 | 6398 | 6682 | |
| 02 | 1400 | 6438 | 6764 | 7074 | |
| 02 | 800 | 5015 | 5254 | 5491 | 2000 |
| 02 | 900 | 5245 | 5531 | 5824 | |
| 02 | 1000 | 5482 | 5809 | 6136 | |
| 02 | 1100 | 5834 | 6136 | 6438 | |
| 02 | 1200 | 6175 | 6461 | 6747 | |
| 02 | 1300 | 6511 | 6790 | 7067 | |
| 02 | 1400 | 6838 | 7118 | 7394 | |


Opcje:

- moduły szafy: 01, 02 wg **str. 77**

Uwagi:

- max. obciążenie każdej półki
700 N/m²

SZAFKA WISZĄCA DM-3312




DM-3312

| A [mm] | Masa (kg) | | H [mm] |
|--------|-----------|----------|--------|
| | B=300 mm | B=400 mm | |
| 400 | 691 | 759 | 600 |
| 500 | 793 | 859 | |

Opcje:

- szafka prawa (P) - jak na rys.
szafka lewa (L) - lustrzane
odbicie

SZAFKA WISZĄCA DM-3313




DM-3313

| A [mm] | Masa (kg) | | H [mm] |
|--------|-----------|----------|--------|
| | B=300 mm | B=400 mm | |
| 800 | 766 | 833 | 600 |
| 900 | 826 | 909 | |
| 1000 | 876 | 970 | |
| 1100 | 916 | 1044 | |
| 1200 | 970 | 1095 | |
| 1300 | 1009 | 1154 | |
| 1400 | 1052 | 1211 | |

Uwagi:

- max. obciążenie półki 700 N/m²

SZAFKA WISZĄCA DM-3314




DM-3314

| A [mm] | Masa (kg) | | H [mm] |
|--------|-----------|----------|--------|
| | B=300 mm | B=400 mm | |
| 800 | 1237 | 1321 | 600 |
| 900 | 1254 | 1344 | |
| 1000 | 1278 | 1362 | |

Uwagi:

- max. obciążenie półki w szafce 700 N/m²

SZAFKA WISZĄCA Z DRZWIAMI SUWANYMI DM-3316



DM-3316

| A [mm] | Masa (kg) | | | | H [mm] |
|--------|-----------|----------|----------|----------|--------|
| | B=300 mm | B=400 mm | B=300 mm | B=400 mm | |
| | N | N | P | P | |
| 800 | 21 | 27 | 21 | 27 | 600 |
| 900 | 23 | 29 | 23 | 29 | |
| 1000 | 25 | 31 | 25 | 31 | |
| 1100 | 27 | 33 | 27 | 33 | |
| 1200 | 29 | 35 | 29 | 35 | |
| 1300 | 31 | 38 | 31 | 38 | |
| 1400 | 32 | 40 | 32 | 40 | |
| 1500 | 34 | 42 | 34 | 42 | |
| 1600 | 36 | 44 | 36 | 44 | |


Opcje:

- P-szafka przelotowa nastawiana

Uwagi:

- max. obciążenie półki w szafce 700 N/m²

REGAŁ (SKRĘCANY) DM-3337



DM-3337

Opis:

- typ 1 - półki pełne wg DM 3338.1 (**str. 67**)
- typ 2 - półki perforowane wg DM 3338.2 (**str. 67**)
- typ 3 - półki gretingowe wg DM 3338.3 (**str. 67**)

Uwagi:


- standardowe wykonanie na stopkach regulowanych
- wyrób dostarczany jest w elementach
- elementy łączące standardowo wykonane są ze stali ocynkowanej; w opcji ze stali nierdzewnej

| A [mm] | Masa (kg) | | | | | | | | | H [mm] |
|--------|-----------|----|----|----------|----|----|----------|----|----|--------|
| | B=400 mm | | | B=500 mm | | | B=600 mm | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 600 | 19 | 18 | 24 | 20 | 20 | 27 | 22 | 22 | 30 | 1800 |
| 800 | 21 | 21 | 28 | 24 | 23 | 31 | 26 | 25 | 35 | |
| 1000 | 24 | 23 | 32 | 27 | 26 | 36 | 30 | 29 | 41 | |

Uwagi:

- max. obciążenie półki 700 N/m²

NOŚNIK REGAŁU DM-3339



1. Półka
 2. Nośnik DM-3339
- Elementy złączne:
3. Śruba M8x16
 4. Podkładka zwykła 8,4
 5. Podkładka sprężysta 8,4
 6. Nakrętka M8

W celu zachowania sztywności regału zaleca się montaż dolnej półki na wysokości 165 mm od podłogi.

Uwagi:

- standardowe wykonanie na stopkach regulowanych
- elementy złączne stanowią wyposażenie półek DM-3338
- elementy złączne standardowo wykonane są ze stali ocynkowanej; w opcji ze stali nierdzewnej

| L[mm] | Masa (kg) |
|-------|-----------|
| 1800 | 2,3 |
| 2000 | 2,5 |


PÓŁKA DO REGAŁU SKRĘCANEGO DM-3338

| Rysunek | Nazwa /Numer katalogowy | A [mm] | Masa (kg) | | |
|---------|---------------------------------------|--------|-----------|----------|----------|
| | | | B=400 mm | B=500 mm | B=600 mm |
| | Półka pełna DM-3338.1 | 600 | 2,3 | 2,8 | 3,2 |
| | | 800 | 3,0 | 3,6 | 4,1 |
| | | 1000 | 3,6 | 4,3 | 5,1 |
| | Półka perforowana DM-3338.2 | 600 | 2,2 | 2,7 | 3,1 |
| | | 800 | 2,9 | 3,4 | 4,0 |
| | | 1000 | 3,5 | 4,3 | 4,9 |
| | Półka gretingowa DM-3338.3 | 600 | 3,8 | 4,4 | 5,1 |
| | | 800 | 4,7 | 5,5 | 6,3 |
| | | 1000 | 5,6 | 6,7 | 7,9 |

Uwagi:

- elementy złączne stanowią wyposażenie półek
- elementy złączne standardowo wykonywane są ze stali ocynkowanej, w opcji ze stali nierdzewnej

REGAŁ DM-3319



| A [mm] | Masa (kg) | | | | H [mm] |
|--------|-----------|----------|----------|----------|--------|
| | B=400 mm | B=500 mm | B=600 mm | B=700 mm | |
| 600 | 16 | 18 | 20 | 22 | 1800 |
| 700 | 18 | 20 | 22 | 25 | |
| 800 | 19 | 22 | 24 | 27 | |
| 900 | 21 | 24 | 27 | 30 | |
| 1000 | 22 | 26 | 29 | 32 | |
| 1100 | 24 | 27 | 31 | 35 | |
| 1200 | 25 | 29 | 33 | 37 | |
| 1300 | 27 | 31 | 35 | 40 | |
| 1400 | 28 | 33 | 38 | 42 | 2000 |
| 600 | 17 | 19 | 21 | 23 | |
| 700 | 19 | 21 | 24 | 26 | |
| 800 | 21 | 24 | 27 | 29 | |
| 900 | 24 | 27 | 30 | 32 | |
| 1000 | 26 | 29 | 32 | 36 | |
| 1100 | 28 | 32 | 35 | 39 | |
| 1200 | 30 | 34 | 38 | 42 | |
| 1300 | 33 | 37 | 41 | 45 | |
| 1400 | 35 | 39 | 44 | 48 | |


Opcje:

- S - wykonanie na stopkach wg **str. 79**
- K - wykonanie na kółkach wg **str. 79**
- półki wg **str. 73** (typ 1,2 lub 3)

Uwagi:

- max. obciążenie każdej półki ok 700 N/m²

REGAŁ DM-3320



| A [mm] | Masa (kg) | | | | H [mm] |
|--------|-----------|----------|----------|----------|--------|
| | B=400 mm | B=500 mm | B=600 mm | B=700 mm | |
| 600 | 19 | 21 | 24 | 26 | 1800 |
| 700 | 20 | 23 | 26 | 29 | |
| 800 | 22 | 26 | 29 | 32 | |
| 900 | 24 | 28 | 32 | 35 | |
| 1000 | 26 | 30 | 34 | 38 | |
| 1100 | 28 | 33 | 37 | 42 | |
| 1200 | 30 | 35 | 40 | 45 | |
| 1300 | 32 | 37 | 43 | 48 | |
| 1400 | 34 | 40 | 45 | 51 | |
| 600 | 19 | 22 | 24 | 27 | 2000 |
| 700 | 22 | 25 | 28 | 31 | |
| 800 | 25 | 28 | 31 | 34 | |
| 900 | 27 | 31 | 35 | 38 | |
| 1000 | 30 | 34 | 38 | 42 | |
| 1100 | 32 | 37 | 41 | 46 | |
| 1200 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| 1300 | 38 | 43 | 48 | 54 | |
| 1400 | 40 | 46 | 52 | 57 | |


Opcje:

- S - wykonanie na stopkach wg **str. 79**
- K - wykonanie na kółkach wg **str. 79**
- półki wg **str. 73** (typ 1,2 lub 3)

Uwagi:

- max. obciążenie każdej półki ok 700 N/m²

REGAŁ Z PÓŁKAMI PRZESTAWNYMI DM-3321



| A [mm] | Masa (kg) | | | | H [mm] |
|--------|-----------|----------|----------|----------|--------|
| | B=400 mm | B=500 mm | B=600 mm | B=700 mm | |
| 600 | 20 | 24 | 27 | 30 | 1800 |
| 700 | 22 | 26 | 30 | 34 | |
| 800 | 25 | 29 | 33 | 38 | |
| 900 | 27 | 32 | 37 | 41 | |
| 1000 | 29 | 35 | 40 | 45 | |
| 1100 | 31 | 37 | 43 | 49 | |
| 1200 | 34 | 40 | 46 | 53 | |
| 1300 | 36 | 43 | 50 | 57 | |
| 1400 | 38 | 46 | 53 | 60 | 2000 |
| 600 | 21 | 24 | 28 | 31 | |
| 700 | 24 | 28 | 31 | 35 | |
| 800 | 27 | 31 | 35 | 40 | |
| 900 | 30 | 35 | 39 | 44 | |
| 1000 | 33 | 38 | 43 | 49 | |
| 1100 | 36 | 42 | 47 | 53 | |
| 1200 | 39 | 45 | 51 | 58 | |
| 1300 | 42 | 48 | 55 | 62 | |
| 1400 | 45 | 52 | 59 | 67 | |



Opcje:

- S - wykonanie na stopkach wg **str. 79**
- K - wykonanie na kółkach wg **str. 79**
- półki wg **str. 73** (typ 1,2 lub 3)



Uwagi:

- max. obciążenie każdej półki 700 N/m²
- zakres regulacji półek przestawnych w regale: ± 110 mm od poziomu bazowego

REGAŁ NA POJEMNIKI LUB TACE DM-3332



DM-3332-01



DM-3332-02

Uwagi:



- pojemność:
 - dla typu 01 - 13 szt. pojemników 1/1 GN $h < 100$ mm lub tac
 - dla typu 02 - 7 szt. pojemników 1/1 GN $h \leq 200$ mm lub tac

| A [mm] | Masa (kg) | | H [mm] |
|--------|-----------|----------|--------|
| | typ 01 | typ 02 | |
| | B=550 mm | B=550 mm | |
| 372 | 15 | 12 | 1800 |

Opcje:

- G - prowadnice dla pojemników GN wg **str. 79**
- T - prowadnice dla tac wg **str. 79** (przy zamówieniu należy podać wymiar tac)

REGAŁ NA POJEMNIKI LUB TACE DM-3322



DM-3322

Uwagi:



- pojemność:
 - H=1600 mm - 9 szt. pojemników 1/1 GN $h \leq 100$ mm lub tac
 - H=1800 mm - 10 szt. pojemników 1/1 GN $h \leq 100$ mm lub tac

| A [mm] | Masa (kg) | | | | H [mm] |
|--------|-----------|----|----------|----|--------|
| | B=555 mm | | B=675 mm | | |
| | S | K | S | K | |
| 385 | 18 | 19 | -- | - | 1600 |
| 385 | 18 | 20 | - | - | 1800 |
| 590 | - | - | 20 | 22 | 1600 |
| 590 | - | - | 21 | 22 | 1800 |

Opcje:

- S - wykonanie na stopkach wg **str. 79**
- K - wykonanie na kółkach wg **str. 79**
- G - prowadnice dla pojemników GN wg **str. 79**
- T - prowadnice dla tac wg **str. 79** przy zamówieniu należy podać wymiary tac

REGAŁ NA POJEMNIKI LUB TACE DM-3323



DM-3323

| A [mm] | Masa (kg) | | | | H [mm] |
|--------|-----------|----|----------|----|--------|
| | B=555 mm | | B=675 mm | | |
| | S | K | S | K | |
| 740 | 29 | 30 | - | - | 1600 |
| 740 | 32 | 34 | - | - | 1800 |
| 1150 | - | - | 58 | 59 | 1600 |
| 1150 | - | - | 65 | 67 | 1800 |


Opcje:

- S - wykonanie na stopkach wg **str. 79**
- K - wykonanie na kółkach wg **str. 79**
- G - prowadnice dla pojemników GN wg **str. 79**
- T - prowadnice dla tac wg **str. 79** przy zamówieniu należy podać wymiary tac

Uwagi:

- pojemność:
 - dla A=740, B=555 i H=1600-38 szt. pojemników 1/1 GN h=65 mm lub tac
 - dla A=740, B=555 i H=1800-44 szt. pojemników 1/1 GN h=65 mm lub tac
 - dla A=1150, B=675 i H=1600-38 szt. pojemników 2/1 GN h=65 mm lub tac
 - dla A=1150, B=675 i H=1800-44 szt. pojemników 2/1 GN h=65 mm lub tac

REGAŁ NA TACE DM-3331



DM-3331

| A [mm] | Masa (kg) | H [mm] |
|--------|-----------|--------|
| | B=540 mm | |
| 400 | 20 | 1700 |
| 770 | 31 | |


Opcje:

- dla A= 400- regał pojedynczy
- dla A= 770 - regał podwójny

Uwagi:

- pojemność:
 - dla A=400 mm - 12 tac 1/1 GN
 - dla A=770 mm - 24 tac 1/1 GN

REGAŁ DM-3325



DM-3325

| A [mm] | Masa (kg) | | H [mm] |
|--------|-----------|---------|--------|
| | B=550 mm | B=660mm | |
| 400 | 17 | - | 1600 |
| 400 | 19 | - | 1800 |
| 600 | - | 19 | 1600 |
| 600 | - | 23 | 1800 |

Opcje:

- G - prowadnice dla pojemników GN wg **str. 79**
- T - prowadnice dla tac wg **str. 79** przy zamówieniu należy podać wymiary tac


Uwagi:

- pojemność
 - dla H=1600 mm - 18 szt. pojemników 1/1 GN h=65 mm lub tac
 - dla H=1800 mm - 21 szt. pojemników 1/1 GN h=65 mm lub tac


rodzaje półek: pełne, perforowane, gretingowe

PÓŁKI DM


Półka pełna-oznaczenie 1




Półka perforowana-oznaczenie 2



Półka gretingowa-oznaczenie 3




MODUŁ Z PÓŁKAMI
DM-3301.01




DM-3301.01

MODUŁ Z PÓŁKAMI I HACZYKAMI
LUB WIESZAKAMI
DM-3301.03




DM-3301.03

MODUŁ Z PÓŁKAMI I WIESZAKAMI
DM-3301.04




DM-3301.04

MODUŁ Z PÓŁKAMI
DM-3303.01




DM-3303.01

MODUŁ Z PÓŁKAMI PRZESTAWNYMI
(Z DACHEM SKOŚNYM)
DM-3302.05




DM-3302.05

MODUŁ Z PÓŁKAMI PRZESTAWNYMI
(DACHEM SKOŚNYM)
DM-3304.05, DM-3310.05




DM-3304.05
DM-3310.05

MODUŁ Z PÓŁKAMI PRZESTAWNYMI I SZAFĄ NA
MIOTŁY (Z DACHEM SKOŚNYM)
DM-3302.06, DM-3304.06




DM-3302.06
DM-3304.06

MODUŁ Z PÓŁKAMI
DM-3303.02




DM-3303.02

MODUŁ Z PÓŁKAMI
DM-3305.01, DM-3333.01, DM-3334.01




DM-3305.01
DM-3333.01
DM-3334.01

MODUŁ Z PÓŁKAMI
DM-3305.02, DM-3333.02, DM-3334.02,




DM-3305.02
DM-3333.02
DM-3334.02

MODUŁY Z PÓŁKAMI
DM-3306.01, DM-3307.01,




DM-3306.01
DM-3307.01

MODUŁY Z PÓŁKAMI
DM-3306.02, DM-3307.02




DM-3306.02
DM-3307.02

MODUŁY Z PÓŁKAMI
DM-3308.01, DM-3309.01





DM-3308.01
DM-3309.01

MODUŁY Z PÓŁKAMI
DM-3308.02, DM-3309.02




DM-3308.02
DM-3309.02

SZAFY



*dla szaf przelotowych

SZAFKI WISZĄCE





Kolejność wymiarów A x B x H

A - długość [mm]



B - szerokość / głębokość [mm]


H - wysokość [mm]

SZAFKA - DRZWI SUWANE




SZAFKA - DRZWI UCHYLNE








wersja stacjonarna



wersja mobilna




SPOSÓB ZAWIESZANIA SZAFEK



GRUPA 400: SPRZĘT DO TRANSPORTU WEWNĘTRZNEGO


PLATFORMA JEZDNA DM-3426



DM-3426

| A [mm] | Masa (kg) | H [mm] |
|--------|-----------|--------|
| | B=510 mm | |
| 510 | 644 | 177 |


PLATFORMA JEZDNA Z UCHWYTEM DM-3427



DM-3427

| A [mm] | Masa (kg) | H [mm] |
|--------|-----------|--------|
| | B=510 mm | |
| 510 | 736 | 900 |


WÓZEK DO TRANSPORTU SKRZYNEK DM-3400



DM-3400

| A [mm] | Masa (kg) | | H [mm] |
|--------|-----------|----------|--------|
| | B=550 mm | B=450 mm | |
| 600 | 686 | - | 850 |
| 800 | - | 694 | |

WÓZEK PLATFORMOWY DM-3401



| A [mm] | Masa (kg) | | Wymiary płyty roboczej [mm] | H [mm] |
|--------|-----------|----------|-----------------------------|--------|
| | B=540 mm | B=640 mm | | |
| 830 | 766 | 803 | 600x500(600) | 870 |
| 1030 | 807 | 851 | 800x500(600) | |

WÓZEK TRANSPORTOWY DM-3402



| A [mm] | Masa (kg) | | Wymiary płyty roboczej [mm] | | H [mm] |
|--------|-----------|----------|-----------------------------|----------|--------|
| | B=640 mm | B=740 mm | B=640 mm | B=740 mm | |
| 925 | 1008 | 1058 | 800x600 | 800x700 | 900 |
| 1025 | 1045 | 1101 | 900x600 | 900x700 | |
| 1125 | 1082 | 1144 | 1000x600 | 1000x700 | |
| 1225 | 1120 | 1187 | 1100x600 | 1100x700 | |
| 1325 | 1157 | 1231 | 1200x600 | 1200x700 | |

Uwagi:
• długość całkowita wózka
wg str. 90

WÓZEK TRANSPORTOWY DM-3403



DM-3403

| A [mm] | Masa (kg) | | Wymiary płyty roboczej [mm] | | H [mm] |
|--------|-----------|----------|-----------------------------|----------|--------|
| | B=640 mm | B=740 mm | B=640 mm | B=740 mm | |
| 925 | 1264 | 1341 | 800x600 | 800x700 | 900 |
| 1025 | 1320 | 1404 | 900x600 | 900x700 | |
| 1125 | 1377 | 1469 | 1000x600 | 1000x700 | |
| 1225 | 1432 | 1533 | 1100x600 | 1100x700 | |
| 1325 | 1490 | 1597 | 1200x600 | 1200x700 | |

Uwagi:

- długość całkowita wózka wg str. 90

WÓZEK KELNERSKI DM-3422, DM-S-3422



DM-3422



DM-S-3422

| A [mm] | Masa (kg) | | | | Wymiary płyty roboczej [mm] | | | | H [mm] |
|--------|-----------|----------|-----------|----------|-----------------------------|----------|----------|----------|--------|
| | DM-3422 | | DM-S-3422 | | | | | | |
| | B=545 mm | B=645 mm | B=585 mm | B=685 mm | B=545 mm | B=645 mm | B=585 mm | B=685 mm | |
| 810 | 647 | 685 | - | - | 760x495 | 760x595 | - | - | 900 |
| 855 | - | - | - | 1021 | - | - | - | 758x590 | 870 |
| 885 | - | - | 908 | - | - | - | 790x490 | - | |
| 1085 | - | - | 985 | - | - | - | 990x490 | - | |
| 1185 | - | - | - | 1131 | - | - | - | 1090x590 | |

WÓZEK KELNERSKI DM-3423, DM-S-3423




DM-3423



DM-S-3423

| A [mm] | Masa (kg) | | | | Wymiary płyty roboczej [mm] | | | | H [mm] |
|--------|-----------|----------|-----------|----------|-----------------------------|----------|----------|----------|--------|
| | DM-3423 | | DM-S-3423 | | | | | | |
| | B=545 mm | B=645 mm | B=585 mm | B=685 mm | B=545 mm | B=645 mm | B=585 mm | B=685 mm | |
| 810 | 796 | 845 | - | - | 760x495 | 760x595 | - | - | 900 |
| 855 | - | - | - | 1295 | - | - | - | 758x590 | 870 |
| 885 | - | - | 1131 | - | - | - | 790x490 | - | |
| 1085 | - | - | 1247 | - | - | - | 990x490 | - | |
| 1185 | - | - | - | 1458 | - | - | - | 1090x590 | |

WÓZEK Z SZAFKĄ DM-3408



DM-3408

| A [mm] | Masa (kg) | Wymiary płyty roboczej [mm] | H [mm] |
|--------|-----------|-----------------------------|--------|
| | B=600 mm | B=600 mm | |
| 1000 | 2325 | 800x600 | 850 |
| 1200 | 2507 | 1000x600 | |

Uwagi:

- długość całkowita wózka wg str. 89

WÓZEK DO TRANSPORTU TALERZY DM-3418




DM-3418

| A [mm] | Masa (kg) | | H [mm] |
|--------|-----------|--|--------|
| | B=500 mm | | |
| 650 | 1698 | | 850 |

Uwagi:
• pojemność: 2 x 65 szt. talerzy

WÓZEK DO TRANSPORTU POJEMNIKÓW GN DM-3419





DM-3419

| A [mm] | Masa (kg) | | H [mm] | Typ modułu GN |
|--------|-----------|-----------|--------|---------------|
| | B= 600 mm | B= 700 mm | | |
| 790 | 1698 | - | 850 | 2x1/1 GN |
| 1200 | - | 2188 | | 2x2/1 GN |

Uwagi:
• pojemność: 16 poziomów
przy pojemnikach GN h=65 mm

WÓZEK DO TRANSPORTU POJEMNIKÓW GN DM-3420




DM-3420

| A [mm] | Masa (kg) | | H [mm] | Typ modułu GN |
|--------|-----------|----------|--------|---------------|
| | B=550 mm | B=700 mm | | |
| 398 | 1063 | - | 850 | 1/1 GN |
| 603 | - | 1275 | | 2/1 GN |

Uwagi:
• pojemność:
-4 poziomy na pojemniki
GN h max=150 mm

WÓZEK DO TRANSPORTU POJEMNIKÓW GN DM-3421




DM-3421

| A [mm] | Masa (kg) | H [mm] |
|--------|-----------|--------|
| | B= 665 mm | |
| 1240 | 2080 | 850 |

Uwagi:

- pojemność: 9 poziomów na pojemniki 1/1 GN

WÓZEK NA KOSZE Z PODNOSZONĄ PLATFORMĄ DM-3416




DM-3416

| A [mm] | Masa (kg) | H [mm] |
|--------|-----------|--------|
| | B=795 mm | |
| 675 | 2823 | 885 |

Uwagi:

- pojemność: 6 szt. koszy 500x500 mm; h=105 mm

WÓZEK NA TACE Z PODNOSZONĄ PLATFORMĄ DM-3417




DM-3417

| A [mm] | Masa (kg) | H [mm] |
|--------|-----------|--------|
| | B=765 mm | |
| 515 | 2702 | 1020 |

Uwagi:

- pojemność: 78 szt. tac 1/1 GN lub 155 szt. tac z tworzywa

POMOCNIK KELNERSKI DM-3429




DM-3429

| A [mm] | Masa (kg) | H [mm] |
|--------|-----------|--------|
| | B=567 mm | |
| 840 | 2461 | 1505 |

Uwagi:

- przystosowany do pojemników 1/4 GN (4 szt) h = 150 mm
- pojemność: 130 szt. tac z tworzywa

POMOCNIK KELNERSKI DM-3430



DM-3430

| A [mm] | Masa (kg) | H [mm] |
|--------|-----------|--------|
| | B=500 mm | |
| 640 | 1482 | 1295 |
| 805 | 1606 | |
| 970 | 1713 | |

Uwagi:

- przystosowany do pojemników 1/4 GN (4; 5; 6 szt) h max=150 mm
- pojemność: 130 szt. tac z tworzywa

WÓZEK DO TRANSPORTU TAC TERMOIZOLACYJNYCH (DRZWI ZAWIASOWE OTWIERANE) DM-3431



DM-3431

| Odmiana | Ilość tac | A [mm] | Masa (kg) | H [mm] |
|---------|-----------|--------|-------------|--------|
| | | | B=630 mm | |
| W | 20 | 1080 | 7440 | 1630 |
| Z | 20 | 1080 | 8051 | 1673 |

Opcje:

- system zaczepowy wg: DM-3435.01, DM-3435.02, DM-3436
- oznaczenie W - do transportu wewnętrznego - koła Ø200 mm
- oznaczenie Z - do transportu zewnętrznego - koła Ø250 mm

WÓZEK DO TRANSPORTU TAC TERMOIZOLACYJNYCH (ZAWIASOWE OTWIERANE) DM-3460




DM-3460

| Odmiana | Ilość tac | A [mm] | Masa (kg) | H [mm] |
|---------|-----------|--------|-------------|--------|
| | | | B=630 mm | |
| W | 30 | 1552 | 8815 | 1630 |
| Z | 30 | 1552 | 9426 | 1673 |


Opcje:

- system zaczepowy wg: DM-3435.01, DM-3435.02, DM-3436
- oznaczenie W - do transportu wewnętrznego - koła Ø200 mm
- oznaczenie Z - do transportu zewnętrznego - koła Ø250 mm

SYSTEM ZACZEPOWY



DM-3435.01 DYSZEL




DM-3436 ZACZEP TRANSPORTOWY



DM-3435.02 HAK HOLOWNICZY

REGAŁ DO SKŁADOWANIA I TRANSPORTU TAC TERMOIZOLACYJNYCH DM-3433




DM-3433

| A [mm] | Masa (kg) | H [mm] |
|--------|-------------|--------|
| | B=550 mm | |
| 1250 | 2414 | 1790 |

Uwagi:

- pojemność regału: 80 podstaw lub 76 pokryw

POJEMNIK NA ODPADKI DM-3415




DM-3415

| Średnica [mm] | Masa (kg) | H [mm] |
|---------------|-----------|--------|
| Ø380 | 575 | 605 |
| Ø450 | 667 | 605 |

Uwagi:

- pojemność
dla Ø 380 - 50 l
dla Ø 450 - 75 l

POJEMNIK NA ODPADKI JEZDNY DM-3410




DM-3410

| A (mm) | Masa (kg) | | H [mm] |
|--------|-----------|----------|--------|
| | B=400 mm | B=500 mm | |
| 400 | 1736 | 1889 | 650 |


Uwagi:

- pojemność:
dla B = 400 - 50 l
dla B = 500 - 60 l



DM-3402




DM-3408



SPOSÓB WYMIAROWANIA DM




SPOSÓB WYMIAROWANIA DM-S



GRUPA 500: WYPOSAŻENIE UZUPEŁNIAJĄCE

PÓŁKA WISZĄCA DM-3501




DM-3501

| A [mm] | Masa (kg) | | H [mm] |
|--------|-----------|----------|--------|
| | B=300 mm | B=400 mm | |
| 600 | 235 | 299 | 250 |
| 700 | 249 | 315 | |
| 800 | 263 | 330 | |
| 900 | 276 | 345 | |
| 1000 | 298 | 360 | |
| 1100 | 320 | 385 | |
| 1200 | 348 | 405 | |
| 1300 | 375 | 428 | |
| 1400 | 396 | 461 | |
| 1500 | 419 | 491 | |
| 1600 | 439 | 522 | |
| 1700 | 460 | 553 | |
| 1800 | 482 | 582 | |
| 1900 | 503 | 613 | |
| 2000 | 526 | 644 | |

Opcje:

- rodzaje półek wg str. 96

PÓŁKA WISZĄCA DM-3502




DM-3502

| A [mm] | Masa (kg) | | H [mm] |
|--------|-----------|----------|--------|
| | B=300 mm | B=400 mm | |
| 600 | 385 | 507 | 250 |
| 700 | 428 | 529 | |
| 800 | 476 | 553 | |
| 900 | 498 | 574 | |
| 1000 | 543 | 598 | |
| 1100 | 574 | 636 | |
| 1200 | 620 | 680 | |
| 1300 | 680 | 711 | |
| 1400 | 711 | 757 | |
| 1500 | 752 | 820 | |
| 1600 | 797 | 863 | |
| 1700 | 827 | 918 | |
| 1800 | 863 | 964 | |
| 1900 | 909 | 1010 | |
| 2000 | 941 | 1071 | |

Opcje:

- rodzaje półek wg str.96

PÓŁKA WISZĄCA PRZESTAWNA DM-3503




DM-3503

| A [mm] | Masa (kg) | | H [mm] |
|--------|-----------|----------|--------|
| | B=300 mm | B=400 mm | |
| 600 | 467 | 537 | 700 |
| 700 | 498 | 574 | |
| 800 | 529 | 613 | |
| 900 | 558 | 636 | |
| 1000 | 582 | 673 | |
| 1100 | 613 | 705 | |
| 1200 | 660 | 734 | |
| 1300 | 696 | 773 | |
| 1400 | 734 | 802 | |
| 1500 | 812 | 858 | |
| 1600 | 842 | 894 | |
| 1700 | 873 | 934 | |
| 1800 | 904 | 972 | |
| 1900 | 934 | 1010 | |
| 2000 | 964 | 1047 | |

Opcje:

- rodzaje półek wg str. 96

PÓŁKA WISZĄCA PRZESTAWNA DM-3504




DM-3504

| A [mm] | Masa (kg) | | H [mm] |
|--------|-----------|----------|--------|
| | B=300 mm | B=400 mm | |
| 600 | 660 | 797 | 700 |
| 700 | 711 | 842 | |
| 800 | 757 | 881 | |
| 900 | 812 | 918 | |
| 1000 | 842 | 972 | |
| 1100 | 881 | 1018 | |
| 1200 | 949 | 1055 | |
| 1300 | 1010 | 1116 | |
| 1400 | 1055 | 1155 | |
| 1500 | 1169 | 1237 | |
| 1600 | 1237 | 1292 | |
| 1700 | 1292 | 1368 | |
| 1800 | 1368 | 1423 | |
| 1900 | 1438 | 1493 | |
| 2000 | 1493 | 1567 | |

Opcje:

- rodzaje półek wg str. 96

PÓŁKA WISZĄCA PRZESTAWNA DM-3505




DM-3505

| A [mm] | Masa (kg) | | H [mm] |
|--------|-----------|----------|--------|
| | B=300 mm | B=400 mm | |
| 600 | 711 | 827 | 1050 |
| 700 | 752 | 873 | |
| 800 | 787 | 918 | |
| 900 | 827 | 972 | |
| 1000 | 863 | 1025 | |
| 1100 | 904 | 1071 | |
| 1200 | 941 | 1125 | |
| 1300 | 979 | 1169 | |
| 1400 | 1018 | 1224 | |
| 1500 | 1055 | 1269 | |
| 1600 | 1177 | 1423 | |
| 1700 | 1214 | 1474 | |
| 1800 | 1255 | 1521 | |
| 1900 | 1292 | 1575 | |
| 2000 | 1331 | 1629 | |

Opcje:

- rodzaje półek wg str. 96

PÓŁKA WISZĄCA PRZESTAWNA DM-3506




DM-3506

| A [mm] | Masa (kg) | | H [mm] |
|--------|-----------|----------|--------|
| | B=300 mm | B=400 mm | |
| 600 | 1040 | 1155 | 1050 |
| 700 | 1087 | 1237 | |
| 800 | 1140 | 1315 | |
| 900 | 1186 | 1392 | |
| 1000 | 1247 | 1474 | |
| 1100 | 1292 | 1537 | |
| 1200 | 1353 | 1598 | |
| 1300 | 1408 | 1682 | |
| 1400 | 1469 | 1766 | |
| 1500 | 1515 | 1820 | |
| 1600 | 1691 | 2041 | |
| 1700 | 1743 | 2119 | |
| 1800 | 1804 | 2178 | |
| 1900 | 1849 | 2261 | |
| 2000 | 1910 | 2338 | |

Opcje:



- rodzaje półek wg str. 96

NAROŻNIK ZEWNĘTRZNY DM-3509.5




długość L - 1000 ÷ 2500 [mm]
gradacja co 100 mm

NAROŻNIK ZEWNĘTRZNY DM-3509.1





długość L - 1000 ÷ 2500 [mm]
gradacja co 100 mm

NAROŻNIK WEWNĘTRZNY DM-3509.6





długość L - 1000 ÷ 2500 [mm]
gradacja co 100 mm

NAROŻNIK WEWNĘTRZNY DM-3509.2




długość L - 1000 ÷ 2500 [mm]
gradacja co 100 mm

LISTWA ŚCIENNA DM-3509.3





długość L - 1000 ÷ 2500 [mm]
gradacja co 100 mm

LISTWA ŚCIENNA DM-3509.4




długość L - 1000 ÷ 2500 [mm]
gradacja co 100 mm

SPOSÓB ZAWIESZANIA PÓŁEK




SPOSÓB WYMIAROWANIA PÓŁEK


Uwaga!
Ilość nośników:
2 szt. dla $A \leq 1500$
3 szt. dla $A > 1500$



RODZAJE PÓŁEK




Półka pełna 01`




Półka perforowana 02

GRUPA MODUŁOWA

BLAT DO PRACY DM-3001, DM-S-3001



DM-3001



DM-S-3001

| A [mm] | Masa (kg) | | | |
|--------|-----------|----------|-----------|----------|
| | DM-3001 | | DM-S-3001 | |
| | B=600 mm | B=700 mm | B=600 mm | B=700 mm |
| 600 | 10 | 11 | 12 | 16 |
| 700 | 12 | 13 | 14 | 17 |
| 800 | 13 | 14 | 16 | 19 |
| 900 | 14 | 16 | 17 | 21 |
| 1000 | 16 | 17 | 19 | 23 |
| 1100 | 17 | 19 | 21 | 25 |
| 1200 | 18 | 21 | 22 | 27 |
| 1300 | 20 | 22 | 24 | 28 |
| 1400 | 21 | 24 | 26 | 30 |
| 1500 | 22 | 26 | 27 | 32 |
| 1600 | 24 | 27 | 29 | 34 |
| 1700 | 25 | 29 | 31 | 36 |
| 1800 | 26 | 31 | 33 | 38 |
| 1900 | 27 | 32 | 34 | 39 |
| 2000 | 29 | 34 | 36 | 41 |
| 2100 | 30 | 35 | 38 | 43 |
| 2200 | 31 | 37 | 39 | 45 |
| 2300 | 33 | 39 | 41 | 47 |
| 2400 | 34 | 40 | 43 | 48 |
| 2500 | 35 | 42 | 44 | 50 |
| 2600 | 37 | 44 | 46 | 52 |
| 2700 | 38 | 45 | 48 | 54 |


Opcje:

- płyta wierzchnia wg str. 18


Uwagi:

- przykład zastosowania blatu jako wstawki wg str. 22

BLAT DO PRACY Z POWIERZCHNIĄ ZAGŁĘBIONĄ DM-3201.1, DM-S-3201.1



DM-3201.1




DM-S-3201.1

| A [mm] | Masa (kg) | | | |
|--------|-----------|----------|-------------|----------|
| | DM-3201.1 | | DM-S-3201.1 | |
| | B=600 mm | B=700 mm | B=600 mm | B=700 mm |
| 600 | 10 | 11 | 12 | 16 |
| 700 | 12 | 13 | 14 | 17 |
| 800 | 13 | 14 | 16 | 19 |
| 900 | 14 | 16 | 17 | 21 |
| 1000 | 16 | 17 | 19 | 23 |
| 1100 | 17 | 19 | 21 | 25 |

C.D. BLAT DO PRACY Z POWIERZCHNIĄ ZAGŁĘBIONĄ DM-3201.1, DM-S-3201.1

| A [mm] | Masa (kg) | | | |
|--------|-----------|----------|-------------|----------|
| | DM-3201.1 | | DM-S-3201.1 | |
| | B=600 mm | B=700 mm | B=600 mm | B=700 mm |
| 1200 | 18 | 21 | 22 | 27 |
| 1300 | 20 | 22 | 24 | 28 |
| 1400 | 21 | 24 | 26 | 30 |
| 1500 | 22 | 26 | 27 | 32 |
| 1600 | 24 | 27 | 29 | 34 |
| 1700 | 25 | 29 | 31 | 36 |
| 1800 | 26 | 31 | 33 | 38 |
| 1900 | 27 | 32 | 34 | 39 |
| 2000 | 29 | 34 | 36 | 41 |
| 2100 | 30 | 35 | 38 | 43 |
| 2200 | 31 | 37 | 39 | 45 |
| 2300 | 33 | 39 | 41 | 47 |
| 2400 | 34 | 40 | 43 | 48 |
| 2500 | 35 | 42 | 44 | 50 |
| 2600 | 37 | 44 | 46 | 52 |
| 2700 | 38 | 45 | 48 | 54 |


KOMORA ZLEWOZMYWAKA DM-3007.1



DM-3007.1

| Wymiary komory A x B x H [mm] | Masa (kg) | |
|----------------------------------|--------------------|----------|
| | Wymiary blatu [mm] | |
| | B=600 mm | B=700 mm |
| 340x360x150 | 2 | 2 |
| 400x400x250 | 3 | 3 |
| 400x500x250 | - | 4 |
| 500x400x250 | 4 | 4 |
| 500x500x250 | - | 5 |

MODUŁ Z DRZWIAMI ZAWIASOWYMI DM-3108.1



DM-3108.1

| a ₁ [mm] | Masa (kg) | | h ₁ [mm] |
|---------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|
| | b ₁ =485mm | b ₁ =585 mm | |
| 400 | 15 | 17 | 650 |
| 600 | 20 | 22 | |


Opcje:

- płyta wierzchnia wg str. 18
- moduł lewy (L) - jak na rys.
- moduł prawy (P) - lustrzane odbicie

Uwagi:

- B - głębokość płyty wierzchniej

MODUŁ Z DRZWIAMI ZAWIASOWYMI POD ZLEWOZMYWAK DM-3231.1



DM-3231.1

| a ₁ [mm] | Masa (kg) | | h ₁ [mm] |
|---------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| | b ₁ =485 mm | b ₁ =585 mm | |
| 500 | 16 | 18 | 650 |


Opcje:

- płyta wierzchnia wg str. 18
- moduł lewy (L) - jak na rys.
- moduł prawy (P) - lustrzane odbicie

Uwagi:

- B - głębokość płyty wierzchniej

MODUŁ Z SZUFLADAMI DM-3109.1



DM-3109.1

| a_1 [mm] | Masa (kg) | | h_1 [mm] |
|------------|--------------|--------------|------------|
| | $b_1=485$ mm | $b_1=585$ mm | |
| 400 | 22 | 25 | 650 |
| 600 | 23 | 24 | |
| 800 | 25 | 27 | |


Opcje

- płyta wierzchnia wg str. 18
- szuflada S2 (S3, S4) wg str. 19

Uwagi:

- B - głębokość płyty wierzchniej

MODUŁ Z POJEMNIKIEM WYCHYLNYM DM-3141.1



DM-3141.1

| a_1 [mm] | Masa (kg) | | h_1 [mm] |
|------------|--------------|--------------|------------|
| | $b_1=485$ mm | $b_1=585$ mm | |
| 400 | 16 | 17 | 650 |


Opcje:

- płyta wierzchnia wg str. 18

Uwagi:

- B - głębokość płyty wierzchniej

MODUŁ SZAFKOWY OTWARTY DM-3115.1



DM-3115.1

| a ₁ [mm] | Masa (kg) | | h ₁ [mm] |
|---------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| | b ₁ =485 mm | b ₁ =585 mm | |
| 600 | 15 | 16 | 650 |
| 700 | 16 | 18 | |
| 800 | 18 | 19 | |
| 900 | 19 | 21 | |
| 1000 | 20 | 22 | |
| 1100 | 22 | 24 | |
| 1200 | 24 | 26 | |
| 1300 | 26 | 28 | |
| 1400 | 27 | 29 | |
| 1500 | 29 | 31 | |
| 1600 | 30 | 32 | |
| 1700 | 32 | 34 | |
| 1800 | 34 | 36 | |
| 1900 | 36 | 37 | |


Opcje:

- płyta wierzchnia wg str. 18

Uwagi:

- B - głębokość płyty wierzchniej
- max. obciążenie półki 500 N/m²

MODUŁ Z DRZWIAMI ZAWIASOWYMI DM-3117.1



DM-3117.1

| a ₁ [mm] | Masa (kg) | | h ₁ [mm] |
|---------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| | b ₁ =485 mm | b ₁ =585 mm | |
| 800 | 25 | 27 | 650 |
| 900 | 27 | 29 | |
| 1000 | 29 | 31 | |
| 1100 | 31 | 33 | |
| 1200 | 33 | 35 | |


Opcje:

- płyta wierzchnia wg str. 18

Uwagi:

- B - głębokość płyty wierzchniej
- max. obciążenie półki w szafce 500 N/m²

MODUŁ Z DRZWIAMI ZAWIASOWYMI POD ZLEWOZMYWAK DM-3210.1



DM-3210.1

| a ₁ [mm] | Masa (kg) | | h ₁ [mm] |
|---------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| | b ₁ =485 mm | b ₁ =585 mm | |
| 800 | 21 | 23 | 650 |
| 900 | 23 | 25 | |
| 1000 | 25 | 27 | |
| 1100 | 27 | 29 | |
| 1200 | 29 | 30 | |


Opcje:

- płyta wierzchnia wg str. 18

Uwagi:

- B - głębokość płyty wierzchniej

MODUŁ Z DRZWIAMI SUWANymi DM-3118.1



DM-3118.1

| a ₁ [mm] | Masa (kg) | | h ₁ [mm] |
|---------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|
| | b ₁ =485 mm | b ₁ =585mm | |
| 800 | 23 | 26 | 650 |
| 900 | 25 | 29 | |
| 1000 | 28 | 31 | |
| 1100 | 30 | 34 | |
| 1200 | 33 | 37 | |
| 1300 | 35 | 39 | |
| 1400 | 38 | 42 | |
| 1500 | 40 | 44 | |
| 1600 | 43 | 47 | |
| 1700 | 45 | 49 | |
| 1800 | 47 | 52 | |
| 1900 | 50 | 54 | |


Opcje:

- płyta wierzchnia wg str. 18

Uwagi:

- B - głębokość płyty wierzchniej
- max. obciążenie półki w szafce 500 N/m²

MODUŁ Z DRZWIAMI SUWANymi POD ZLEWOZMYWAK DM-3211.1



DM-3211.1

| a ₁ [mm] | Masa (kg) | | h ₁ [mm] |
|---------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| | b ₁ =485 mm | b ₁ =585 mm | |
| 800 | 15 | 18 | 650 |
| 900 | 16 | 19 | |
| 1000 | 18 | 21 | |
| 1100 | 19 | 22 | |
| 1200 | 20 | 23 | |
| 1300 | 21 | 24 | |
| 1400 | 22 | 26 | |
| 1500 | 24 | 27 | |
| 1600 | 25 | 28 | |
| 1700 | 27 | 30 | |
| 1800 | 28 | 31 | |
| 1900 | 30 | 32 | |


Opcje:

- płyta wierzchnia wg str. 18


Uwagi:

- B - głębokość płyty wierzchniej


**NOGA REGULOWANA
DM-3003.1**




**PŁYTKA MONTAŻOWA
DM-3004.1**




**KÓŁKA Z HAMULCEM
DM-3005.1**



**KÓŁKA BEZ HAMULCA
DM-3006.1**



PRZYKŁAD KONFIGURACJI MODUŁÓW




MEBLE TECHNOLOGICZNE „HIGIENA” STANDARD DM-H


Meble wykonane w standardzie DM-H to wyroby, które zaprojektowaliśmy w taki sposób, by za ich pomocą mogli Państwo osiągnąć najwyższy standard warunków higienicznych, w jakich przygotowywane są potrawy. Ich konstrukcja zapewnia najwyższą jakość i funkcjonalność oraz umożliwia zachowanie czystości przy minimalnym nakładzie pracy zgodnie z zasadą „czyste, jeśli łatwe do wyczyszczenia”. Dlatego, wyeliminowaliśmy miejsca gromadzenia i rozwoju drobnoustrojów dzięki konstrukcji bez szczelin i ostrych krawędzi, o łagodnych łukach i zaokrągleniach.

WYKONANIE

- wszystkie krawędzie zaokrąglone - to ergonomiczne i bezpieczne warunki pracy i eksploatacji



- wnętrza wykonane bez jakichkolwiek trudnych do wyczyszczenia szczelin - to wyeliminowanie miejsc, w których może gromadzić się brud i odpadki
- wnętrza szafek wykonane z łagodnymi łukami - to absolutna łatwość utrzymania czystości
- brak ostrych narożników - to zabezpieczenie przed kumulacją zanieczyszczeń i przeciwdziałanie rozwojowi bakterii i drobnoustrojów



- drzwi szafek oraz czola szuflad wykonane jako bezszczelinowa konstrukcja pełna
- akcesoria typu zawiasy, zamki, uchwyty - to komfortowe warunki eksploatacji w higienicznych warunkach.



Wyposażenie tego typu odgrywa nieocenioną rolę w tych obiektach, w których wprowadzany jest system HACCP.



Adres: **DORA METAL Sp. z o.o.**
ul. Chodzieska 27
64-700 Czarnków

tel.: (67) 255 20 42
fax (67) 255 25 15
E-mail: handlowy@dora-metal.pl



www.grupadorametal.pl



www.dora-vent.pl



[instagram.com/grupadorametal](https://www.instagram.com/grupadorametal)



[facebook.com/grupadorametal](https://www.facebook.com/grupadorametal)



[youtube.com/grupaDORAMETAL](https://www.youtube.com/grupaDORAMETAL)



[linkedin.com/grupadorametal](https://www.linkedin.com/grupadorametal)



twitter.com/grupadorametal