

## Opis techniczny


## TAKTIK TS25 R19T ERGON 2L

## Opis



- Krzesło biurowe obrotowe z tapicerowanym siedziskiem i oparciem oraz regulowanymi podłokietnikami.
- Siedzisko UPH:  
Szkielet siedziska wykonany jest z 9-warstwowej sklejki o grubości 10.5mm, pokrytej pianką ciętą o grubości 55 mm i gęstości 40 kg/m<sup>3</sup>.
- Oparcie UPH:  
Szkielet wykonany jest z polipropylenu (PP), pokryty pianką ciętą o grubości 60 mm i gęstości 21 kg/m<sup>3</sup>. Osłona oparcia wykonana jest z czarnego polipropylenu (PP).
- Tapicerka Valencia skóropodobna odporność na ścieranie 300 000 cykli Martindale'a  
100% Winił warstwa wierzchnia, 100% poliester podkład, tapicerka odporna na działanie środków dezynfekcyjnych, wysoka ochrona przeciwbakteryjna i przeciwgrzybicza
- Podłokietniki R19T:  
Wykonane z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym (PA+GF) z nakładkami z poliuretanu. Zakres regulacji: wysokość 80 mm (góra/dół).
- Podstawa TS25:  
Pięcioramienna, czarna, poliamidowa o średnicy, fi 710 mm.
- Kółka SH:  
Samohamowne kółka do powierzchni miękkich SH jako standard lub do powierzchni twardych SHH jako opcja, fi 50 mm.

## Wymiary

**Podstawowe wymiary:**

- Wysokość całkowita regulowana w zakresie: 995-1195 mm
- Wysokość oparcia regulowana w zakresie: 625-695 mm
- Szerokość oparcia: 455 mm
- Wysokość siedziska regulowana w zakresie: 380-510 mm
- Szerokość całkowita: 665 mm
- Głębokość całkowita: 644 mm

## Właściwości użytkowe



- **MECHANIZM ERGON 2L**
- kąt pochylenia oparcia + 20 stopni (na zewnątrz/do tyłu) do -3 stopni (do wewnątrz/do przodu),
- blokada oparcia w wybranej pozycji,
- regulacja wysokości oparcia za pomocą śruby,
- regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego

**Certyfikaty:**

**REMODEX**

- Certyfikat bezpieczeństwa: EN 1335, EN 1022