



## CIĄGNIK JOHN DEERE 3046R



Zdjęcie poglądowe

- Silnik Yanmar 3-cylindrowy wysokoprężny, 1500 cm<sup>3</sup>, z turbodoładowaniem, 45 KM
- Przekładnia hydrostatyczna Hydro, 3 zakresy prędkości
- Tempomat z elektroniczną regulacją prędkości jazdy co 0,1 km/h
- Zaawansowane funkcje Load Match i Motion Match zapobiegające zdzieraniu murawy przy ruszaniu pod obciążeniem
- Dołączany napęd 4x4, blokada mechanizmu różnicowego
- Tylne TUZ kat. 1, udźwig 1148 kg w punktach zaczepienia
- Tylne WOM 540 obr/min,
- Środkowe WOM 2100 obr/min
- Zestaw gniazd hydrauliki – 3 pary (2 pary w środkowej części ciągnika, 1 para z tyłu)



- Wydatek pompy hydraulicznej 52,5 l/min (wydatek na gniazdach 32,5 l/min)
- Zaczep transportowy dolny
- Wymiary: długość 323 cm, szerokość 160 cm, wysokość 226 cm
- Masa 1700 kg
- Hamulce tarczowe, sprzęgło w kąpielii olejowej
- Kabina Comfort z klimatyzacją i ogrzewaniem
- Opony specjalistyczne do prac na murawach sportowych tył 41 LLx18-16.1 Turf Special, przód 25/10.50 LLx15 Turf Special
- Przedni podnośnik TUZ kat. 1 z demontowanymi ramionami hakowymi

## ŁADOWACZ CZOŁOWY JOHN DEERE 320R



- Udźwig na sworzniu obrotowym 725 kg
- Maksymalna wysokość podnoszenia 2593 mm
- System szybkiego montażu bez użycia narzędzi Quick-Park
- Rama nośna umożliwiającą szybką wymianę narzędzi
- Wskaźnik poziomu łyżki
- Podstawowa osłona maski silnika
- łyżka o szerokość 1550 mm
- Widły do palet
- Skrzynia obciążnikowa na tylny TUZ (balast)



## PŁUG ŚNIEŻNY SAMASZ SMART



Zdjęcie poglądowe

- Szerokość robocza przy ułożeniu kątowym min. 152 cm, maks. 170 cm
- Wysokość okładnicy 640 mm
- Hydrauliczny skręt okładnicy prawo/lewo do 30°
- Oświetlenie obrysowe
- Gumowa listwa zgarniająca
- Zabezpieczenie sprężynowe
- Rama zaczepowa na TUZ kat.1
- Sterowanie hydrauliczne
- Masa pługa 140 kg