



Linie ciśnieniowe i akcesoria

Sterylnie, jednorazowego użytku

Złączka linii męsko/żeńskie M/F lub męsko/męska M/M	Długość Linii	Kolor linii	Karton/Pudełko zawiera (szt.)	Objętość przepływu (cm ³ /cm)	Przekrój linii Wew. (mm)	Zew. (mm)	Kod Produktu
--	---------------	-------------	----------------------------------	---	-----------------------------	-----------	-----------------

LINIE CIŚNIENIOWE (PVC)

M/F	25cm	Przezroczysta	25/125	0.019	1.575 (± 0.076)	3.175 (± 0.051)	682226
M/F	100cm	Przezroczysta	25/125	0.019	1.575 (± 0.076)	3.175 (± 0.051)	682229
M/F	150cm	Przezroczysta	25/125	0.019	1.575 (± 0.076)	3.175 (± 0.051)	682230
M/F	200cm	Przezroczysta	25/125	0.019	1.575 (± 0.076)	3.175 (± 0.051)	682232
M/M	100cm	Przezroczysta	25/125	0.019	1.575 (± 0.076)	3.175 (± 0.051)	682234
M/M	150cm	Przezroczysta	25/125	0.019	1.575 (± 0.076)	3.175 (± 0.051)	682079
M/M	200cm	Przezroczysta	25/125	0.019	1.575 (± 0.076)	3.175 (± 0.051)	682236
M/F	100cm	Czerwona	25/125	0.019	1.575 (± 0.076)	3.175 (± 0.051)	682237
M/F	150cm	Czerwona	25/125	0.019	1.575 (± 0.076)	3.175 (± 0.051)	685185
M/M	125cm	Niebieska	25/125	0.019	1.575 (± 0.076)	3.175 (± 0.051)	685190
M/M	150cm	Niebieska	25/250	0.019	1.575 (± 0.076)	3.175 (± 0.051)	685171
M/F	150cm	Żółta	25/125	0.019	1.575 (± 0.076)	3.175 (± 0.051)	686619

LINIE CIŚNIENIOWE PE (Polietylen)

M/F	15cm	Przezroczysta (zacisk czerwony/niebieski)	25/250	0.011	1.20 (± 0.05)	2.50 (+ 0.1/- 0.05)	682194
M/F	50cm	Przezroczysta (zacisk czerwony/niebieski)	25/250	0.011	1.20 (± 0.05)	2.50 (+ 0.1/- 0.05)	682185
M/F	100cm	Przezroczysta (zacisk czerwony/niebieski)	25/250	0.011	1.20 (± 0.05)	2.50 (+ 0.1/- 0.05)	682189
M/F	150cm	Przezroczysta (zacisk czerwony/niebieski)	25/250	0.011	1.20 (± 0.05)	2.50 (+ 0.1/- 0.05)	682191
M/F	200cm	Przezroczysta (zacisk czerwony/niebieski)	25/250	0.011	1.20 (± 0.05)	2.50 (+ 0.1/- 0.05)	682192
M/M	50cm	Przezroczysta (zacisk czerwony/niebieski)	25/250	0.011	1.20 (± 0.05)	2.50 (+ 0.1/- 0.05)	682186
M/M	100cm	Przezroczysta (zacisk czerwony/niebieski)	25/250	0.011	1.20 (± 0.05)	2.50 (+ 0.1/- 0.05)	682190
M/M	200cm	Przezroczysta (zacisk czerwony/niebieski)	25/250	0.011	1.20 (± 0.05)	2.50 (+ 0.1/- 0.05)	682193

Opis

- Linie ciśnieniowe (PVC) zapewniają dokładne odwzorowanie fal ciśnieniowych.
- Zapewniają maksymalną tolerancję ciśnienia (wypełnione płynem) 200 psi.
- Linie ciśnieniowe PE (Polietylen) stanowią alternatywę dla linii PVC.
- Kolorowe zaciski (czerwony/niebieski) linii PE ułatwiają identyfikację.
- Maksymalna tolerancja linii PE wynosi 43 psi (wypełnionej płynem).

Model	Opis	Karton/Pudełko zawiera (szt.)	Kod Produktu
-------	------	----------------------------------	-----------------

AKCESORIA CIŚNIENIOWE (Nie sterylne)

TBG	Płytko do mocowania na stojaku (do 4 przetworników)	10/100	682093
TMM	Zaciskowy separator przewodów „Snap-On”	5/50	682274
TMM/TBG	Płytko TBG z zaciskowym separatorem przewodów (komplet 682093, 682274)	5/50	682275
Cable Checker	Tester przetworników do kalibracji monitora	1	684003
UMM	Uniwersalne mocowanie ramp	5/50	682104