


Uchwyt do mopa UltraSpeed Pro (40cm)



1. MIĘDZYNARODOWY NUMER ARTYKUŁU:

146963 US Uchwyt do mopa Pro (10)

2. KLASYFIKACJA PRODUKTU:

Uchwyt z tworzywa sztucznego do mopów UltraSpeed

3. SKŁAD:

- Elementy wykonane z tworzyw sztucznych:

Obudowa:	Polipropylen
Pedał:	Poliamid
Przegub:	Poliamid
Mostek przegubu:	Polipropylen
Tuleja:	Polioksymetylen
Euro clip:	Poliamid
Złącze śrubowe:	Polipropylen

- Części metalowe:

Metalowa oś, metalowa kulka, sprężyny, kule:	stal nierdzewna
Nit:	mosiądz

4. DANE TECHNICZNE:

	Typowa wartość	Jednostka
Waga uchwyty o dł. 40 cm	491	g

5. WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIE PRODUKTU

- Do stosowania ze wszystkimi rodzajami mopów UltraSpeed
- Kompatybilny z prasami UltraSpeed Pro i UltraSpeed
- Do czyszczenia posadzek, ścian i sufitów
- Dobrze nadaje się do czyszczenia schodów, rogów oraz trudnodostępnych obszarów
- Przegub z łożyskiem kulowym ułatwia czyszczenie powierzchni pionowych
- Ergonomiczny ze względu na lekką konstrukcję
- Na uchwyt łatwo nakłada się i zdejmuje się z niego mopa dzięki specjalnemu mocowaniu mopa bez stosowania części mechanicznych
- Cienki uchwyt – ułatwia czyszczenie pod niskimi obiektami.

6. PRZECHOWYWANIE, TRANSPORT I UTYLIZACJA

Produkty powinny być przechowywane na paletach w zimnym i suchym miejscu. Produkty nie powinny być narażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Produkt nie podlega przepisom transportowym dla niebezpiecznych substancji i środków chemicznych. Utylizacja na wysypisku śmieci lub poprzez spalanie.

7. CERTYFIKATY JAKOŚCI / ZGODNOŚĆ ZE STANDARDAMI MIĘDZYNARODOWYMI

Produkt ten został wyprodukowany zgodnie z odpowiednimi standardami obowiązującymi w Systemie Jakości FHP.

Data: 2014/08/13

Freudenberg Home and Cleaning Solutions GmbH
Regional Technical Centre
Höhnerweg 2 – 4, Bau 149
D – 69465 Weinheim

Telefon: +49 (0) 6201 80 - 4336
Fax: +49 (0) 6201 88 - 4339

A Company of the
Freudenberg Group 

Wszystkie informacje zawarte w niniejszym opracowaniu zostały przygotowane w oparciu o najlepszą wiedzę bez żadnych gwarancji i mogą być zmienione bez uprzedzenia. Klienci muszą sami zdecydować, czy nasze produkty nadają się do konkretnych aplikacji i warunków stosowania. W szczególności sprawą użytkownika jest także podjęcie odpowiednich środków ostrożności, aby uniknąć ewentualnego ryzyka dla osób, wiążącego się z konkretnym sposobem użytkowaniem produktu.