

# Cewnik PiCCO

Dla absolutnego i ciągłego pomiaru rzutu serca



## Cechy i zalety

- Zaprojektowany do minimalnie inwazyjnego monitorowania hemodynamicznego z technologią PiCCO
- Wyposażony w czujnik temperatury na końcówce cewnika do termodylucji przepływowej
- Przedłużacz ciśnieniowy do pomiaru ciśnienia tętniczego
- Do użytku z PulsioFlex (w połączeniu z modułem PiCCO), PiCCO2 i modułami partnerskimi



## Ogólna specyfikacja

Klasa wyrobu CE

II a

Materiał

Poliuretan, Nitinol

Latex free

TAK

DEHP free

TAK

Okres trwałości

5 lat

Procedura sterylizacji

Tlenek etylenu

## Dane techniczne dla cewników PiCCO

REF	PV2015L20-A	PV2014L50-A*	PV2014L22-A	PV2014L16-A	PV2014L08-A	PV2013L07-A
<b>Numer GETINGE</b>	6885049	6885048	6885047	6885046	6885045	6885044
<b>Zalecane miejsce wkłucia / Grupa pacjentów</b>	<b>Tętnica udowa</b> Dorośli	<b>Tętnica promieniowa</b> Dorośli	<b>Tętnica ramienna okolica łokciowa</b> Dorośli  <b>Tętnica udowa</b> Dorośli	<b>Tętnica ramienna okolica pachowa</b> Dorośli  <b>Tętnica udowa</b> Mali dorośli	<b>Tętnica pachowa</b> Dorośli  <b>Tętnica udowa</b> Dzieci	<b>Tętnica pachowa</b> Mali dorośli  <b>Tętnica udowa</b> Dzieci i Niemowlęta
<b>Cewnik</b> Zewnętrzne Ø: Długość robocza:	5 F (1.8 mm) 200 mm	4 F (1.5 mm) 500mm	4 F (1.5 mm) 220 mm	4F (1.5 mm) 160 mm	4 F (1.5 mm) 80 mm	3 F (1.1 mm) 70 mm
<b>Igła wprowadzająca</b> Długość robocza:	Igła 18G 80 mm	Igła 20G 55 mm	Igła 20G 55 mm	Igła 20G 55 mm	Igła 20G 55 mm	Igła 20G 55 mm  Igła 22G 38 mm
<b>Dilator</b> Zewnętrzne Ø:	1.8 mm	nie dołączono	1.5 mm	1.5 mm	1.5 mm	nie dołączono
<b>Prowadnik</b> Długość robocza: Zewnętrzne Ø: Końcówka:	600 mm 0.53 mm J-tip, promień 3mm , miękka	1200 mm 0.51 mm Prosta, miękka	700 mm 0.53 mm Prosta, miękka	600 mm 0.53 mm J-tip, promień 3mm , miękka	450 mm 0.53 mm J-tip, promień 3mm , miękka	400 mm 0.43 mm Prosta, miękka
<b>Rekomendowane zestawy monitorujące</b>	PV8215 / 6882817; PV8215CVP / 6882820; PV8215-2 / 6882818; PV8615 / 6882822	PV8203 / 6882815	PV8215 / 6882817; PV8215CVP / 6882820; PV8215-2 / 6882818; PV8615 / 6882822	PV8215 / 6882817; PV8215CVP / 6882820; PV8215-2 / 6882818; PV8615 / 6882822	PV8215 / 6882817; PV8215CVP / 6882820; PV8215-2 / 6882818; PV8615 / 6882822	PV8215 / 6882817; PV8215CVP / 6882820; PV8215-2 / 6882818; PV8615 / 6882822

\*dostępny tylko w zestawie