


PLYTA DACHOWA lub ścienna

Połączenie płyt na długości  
na "zakład"



Łączniki i materiały uszczelniające  
Symbol Opis szczegółowy  
P04 Wkręt samowiercący lub samogwintujący (z gwintem pod łbem śruby) z podkładką i uszczelką (z kapturkiem plastikowym) – (do połączenia: płyta / konstrukcja wsporcza) – mocowanie pomiędzy fałdami okładziny zewnętrznej lub w gnieździe zamka płyty

Budowa budynku stacji uzdatniania wody w m. Kotlin wraz z budową trzech fundamentów pod zbiorniki retencyjne poj. 100m3 każdy i ich montażem, budową podziemnego żelbetowego odstoju wód popłucznych poj. 50m3 i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą wodno-kanalizacyjną, elektroenergetyczną oraz odnawialnymi źródłami energii o mocy do 50kW

GMINA KOTLIN  
ul.Powstańców Wielkopolskich 3  
63-220 Kotlin

Nazwa załącznika: *Detal łączenia płyt na długości*

Imię i Nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis	Nr zał:  <i>K13</i>
Projektował: mgr inż.Mirosława Pilarska	Konstrukcyjna	472/68		
Sprawdził: mgr inż.Marcin Szmagliński	Konstrukcyjna	KUP/0070/PWBKb/19		
Stadium dokumentacji: P.T	skala 1:5	Data: 04.12.2022 r.		