

UWAGA:
-Wszystkie elementy konstrukcji stalowej hali należy oddylatować od betonu min. 2cm styroplan EPS100
-Okna PCV Montować do rygli R1, które należy zamontować zarówno jako nadproże okna jak i podwalinę okna. Montaż rygli patrz. rys. nr 11
-Posadowienie stóp funda,emtowych wykonać wg PT

Budowa budynku stacji uzdatniania wody w m. Kotlin wraz z budową trzech fundamentów pod zbiorniki retencyjne poj. 100m3 każdy i ich montażem, budową podziemnego żelbetowego odstojnika wód poptucznych poj. 50m3 i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą wodno-kanalizacyjną, elektroenergetyczną oraz odnawialnymi źródłami energii o mocy do 50kW			GMINA KOTLIN ul. Powstańców Wielkopolskich 3 63-220 Kotlin
Nazwa załącznika: Projektowany - Plan instalacji odgromowej pionowej			
Imię i Nazwisko	Specjalność	nr uprawnień	podpis
Projektował: Piotr Sokołowski	Elektryczna	WKP/0261/PWOE/15	
Sprawdził: Szymon Hajdasz	Elektryczna	WKP/0384PWOE/09	
Stadium dokumentacji P.B.	Skala 1:50	Data: 04.05.2022	

Nr rys.: E-5