


Uwagi:
D – grubość płyty

Zestawienie akcesoriów na rysunku nr AT H05.01–Akcesoria

- 1 – np. Panel ścienny PIR+ gr 15cm
- 2 – Słup
- K301 – Kątownik zewnętrzny wypukły
- P04 – Łącznik samowiercący do płyt warstwowych
- P08 – Nit szczelny
- P17 – Samoprzylepna taśma uszczelniająca PE 20x5mm

Kątownik zewnętrzny wypukły

Materiał: galwanizowana
blacha stalowa gr. 0,6 mm
Kolor Biały



Budowa budynku stacji uzdatniania wody w m. Kotlin wraz z budową trzech fundamentów pod zbiorniki retencyjne poj. 100m3 każdy i ich montażem, budową podziemnego żelbetowego odstożnika wód popłucznych poj. 50m3 i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą wodno-kanalizacyjną, elektroenergetyczną oraz odnawialnymi źródłami energii o mocy do 50kW			GMINA KOTLIN ul.Powstańców Wielkopolskich 3 63-220 Kotlin	
Nazwa załącznika: <i>Detal wykończenia/maskowania łączenia płyt ściennych w narożniku</i>				
<i>Imię i Nazwisko</i>	<i>Specjalność</i>	<i>Nr uprawnień</i>	<i>Podpis</i>	<i>Nr zał:</i> <