

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych
1. Tympanometr przenośny, przesiewowy, z oprogramowaniem komputerowym i drukarką bezprzewodową – 1 szt. (Pediatria)

Producent: MAICO Diagnostics GmbH

Oznaczenie (nazwa, numer katalogowy, model, symbol, typ, itp.):

easyTymp cradle + drukarka HM-E200

Kraj pochodzenia: Niemcy/Polska

Rok produkcji: 2024

Cena jednostkowa netto: 15500,00 zł, podatek VAT 8%, cena jednostkowa brutto 16740,00 zł

Lp.	Opis parametru	Parametry wymagane	Parametr oferowany
1.	Przenośny, przesiewowy tympanometr zasilany akumulatorowo	Tak	Tak
2.	Ton pomiarowy sondy 226 Hz \pm 1%; 85 \pm 1.5 dB SPL	Tak	Tak
3.	Zakres pomiaru podatności: 0,2 - 8,0 ml, \pm 0.1 ml lub \pm 5%	Tak	Tak
4.	Poziom ciśnienia wybierany w dwóch zakresach: od +200 do -400 daPa oraz od +100 do -200 daPa	Tak	Tak, Zamawiający dopuścił -400 daPa do +200 daPa
5.	Szybkość zmian ciśnienia: 400 daPa/sek.	Tak	Tak, Zamawiający dopuścił 600/200 daPa/s
6.	Badanie odruchów z mięśnia strzemiączkowego przy pobudzeniu IPSI	Tak	Tak
7.	Automatyczne wyszukiwanie progów odruchu z mięśnia strzemiączkowego	Tak	Tak
8.	Rozpoznawanie progu odruchu ustawiane na 0.04 oraz 0.06 ml \pm 0.01ml	Tak	Tak, Zamawiający dopuścił automatyczne rozpoznawanie progu

9.	Natężenie bodźców w badaniach odruchów: od 70 do 100 dB HL \pm 3 dB HL	Tak	Tak
10.	Dostępne częstotliwości bodźca przy badaniach odruchów: 500, 1000, 2000, 4000 Hz \pm 1%	Tak	Tak
11.	Sonda pomiarowa oraz odkręcana końcówka sondy wykonane w całości z metalu	Tak	Tak, Zamawiający dopuścił tworzywo sztuczne
12.	Automatyczne uruchomienia badania po włożeniu końcówki sondy do ucha	Tak	Tak
13.	Na wyposażeniu tympanometru zestaw oliwek usznych w 8 rozmiarach	Tak	Tak
14.	Wyświetlacz dotykowy, pojemnościowy, kolorowy LCD, o przekątnej 2.8"	Tak	Tak, Zamawiający dopuścił przekątną 2,2"
15.	Wyświetlacz z menu w języku polskim	Tak	Tak
16.	Wbudowana pamięć wyników badań dla 50 pacjentów (imię, nazwisko, data urodzenia, płeć)	Tak	Tak >1000
17.	Współpraca urządzenia z komputerem poprzez wbudowany port USB, na wyposażeniu przewód USB	Tak	Tak
18.	Klasa urządzenia wg dyrektywy 93/42/EEC MDD: IIa	Tak	Tak
19.	Standard dla tympanometrii EN 60645-5 typ 2	Tak	Tak
20.	Zasilanie akumulatorem Li-Ion, po naładowaniu minimum 4 godz. ciągłej pracy, zasilacz w zestawie	Tak	Tak dwa akumulatory w komplecie
21.	Automatyczne wyłączanie tympanometru po 5 minutach bezczynności	Tak	Tak dowolnie ustawiane
22.	Na wyposażeniu stacja dokująca do odstawiania, ładowania oraz łączenia tympanometru z komputerem	Tak	Tak
23.	Oprogramowanie komputerowe w języku polskim stanowiące bazę danych pacjentów	Tak	Tak

24.	W zestawie drukarka termiczna na rolki papieru o szerokości 56-58 mm z bezprzewodowym połączeniem z tympanometrem	Tak	Tak
25.	W zestawie torba transportowa na tympanometr z akcesoriami	Tak	Tak
26.	Waga tympanometru: 340 g	Tak	Tak, Zamawiający dopusił 427g
	GWARANCJA I SERWIS		
1.	Okres gwarancji min. 24 miesiące – proszę podać oferowany okres gwarancji	TAK	Tak 24 miesiące
2.	Proszę podać adres oraz numer telefonu / e-mail najbliższego dla siedziby Zamawiającego punktu serwisowego	TAK	713882271 maico@audiofon.com. pl

UWAGA: Zestawienie MUSI być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy i dołączone do oferty. Zaleca się, aby przy podpisywaniu oferty zaznaczyć opcję widoczności podpisu.