

**Pak. Nr 10 Autoklaw – 2 szt**

**Typ/model oferowanego sprzętu:** YS-03L-E

**Producent:** Ningbo Haishu YESON Medical Device Co., Ltd.

**Kraj produkcji:** China

LP	OPIS	WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI	PARAMETRY OFEROWANE
1	<b>PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Klasa B - próżnia frakcjonowana</li><li>• Wbudowana drukarka i port karty SD</li><li>• Wbudowany zbiornik wody czystej i zużytej</li><li>• Czujnik jakości wody</li><li>• Dotykowy panel sterowania</li><li>• Wielojęzyczne menu w tym polskie</li><li>• Blokada przed przypadkowym otwarciem</li><li>• 4 automatyczne programy pracy</li><li>• 2 programy testowe</li><li>• Program dodatkowego suszenia</li><li>• Funkcja wstępnego nagrzewania</li><li>• Funkcja zabezpieczenia hasłem</li></ul>	TAK	Zgodne z parametrami zamawiającego
2	<input type="checkbox"/> Wyrób medyczny: klasy IIb <ul style="list-style-type: none"><li>• Komora o pojemności: 3 litrów</li><li>• Wyposażony w wyświetlacz dotykowy 4,3"</li><li>• Wbudowana drukarka termiczna</li><li>• Wewnętrzne zbiorniki na wodę destylowaną i zużytą</li><li>• Sposób załadunku: stojak z dwiema tackami</li></ul>	TAK	Zgodne z parametrami zamawiającego
3	<ul style="list-style-type: none"><li>• Zasilanie: 230V ± 10%, 50/60 Hz</li><li>• Moc znamionowa: 2900 W</li><li>• Temperatura otoczenia: +5°C ~ +40°C</li><li>• Wilgotność względna (%RH): &lt; 85%</li><li>• Ciśnienie atmosferyczne otoczenia: 80 kPa ~ 106 kPa</li></ul>	TAK	Zgodne z parametrami zamawiającego

4	<b>WARUNKI PRACY:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Maksymalne ciśnienie pracy: 0,24 MPa</li> <li>• Maksymalna temperatura pracy: 137°C</li> <li>•</li> </ul>	TAK	Zgodne z parametrami zamawiającego
5	<b>WAGA I WYMIARY:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wymiary z zamkniętymi drzwiami: 595 mm x 287 mm x 248 mm</li> <li>• Waga netto: 24 kg</li> <li>• Wymiary komory: dł. 175 mm, wys. 55 mm, gł. 280 mm</li> <li>• Wymiary tacek: 18 x 28 cm</li> </ul>	TAK	Zgodne z parametrami zamawiającego
6	<b>INNE:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumentowanie procesów: wbudowana drukarka termiczna i port karty SD</li> <li>• Paszport techniczny z przeglądem</li> <li>• Gwarancja: 24 miesiące</li> </ul>	TAK	Zgodne z parametrami zamawiającego
7	Szkolenia personelu	TAK	TAK

Niespełnienie jakiegokolwiek punktu specyfikacji skutkować będzie odrzuceniem przedstawionej oferty.

Autoklaw Model: YS-03L-E

**PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI:**

- Klasa B - próżnia frakcjonowana
- Wbudowana drukarka i port karty SD
- Wbudowany zbiornik wody czystej i zużytej
- Czujnik jakości wody
- Dotykowy panel sterowania
- Wielojęzyczne menu w tym polskie
- Blokada przed przypadkowym otwarciem
- 4 automatyczne programy pracy
- 2 programy testowe
- Program dodatkowego suszenia
- Funkcja wstępnego nagrzewania

- Funkcja zabezpieczenia hasłem

#### **PRZEWIDZIANE ZASTOSOWANIE:**

Autoklaw Model: YS-03L-E1 przeznaczony jest do sterylizacji narzędzi medycznych odpornych na działanie wysokiej temperatury i wilgoci.

Ostrzeżenie: Urządzenie nie jest przeznaczone do sterylizacji substancji płynnych.



#### **OPIS:**

- Autoklaw Model: YS-3L-E
- Wyrób medyczny: klasy IIb
- Komora o pojemności: 3 litrów
- Wyposażony w wyświetlacz dotykowy 4,3"
- Wbudowana drukarka termiczna
- Wewnętrzne zbiorniki na wodę destylowaną i zużytą
- Sposób załadunku: stojak z dwiema tackami

#### **SPECYFIKACJA TECHNICZNA:**

- Wyrób medyczny, klasy IIb
- Certyfikat zgodności z Dyrektywą 93/42/EWG (MDD)
- Pojemność komory: 3 litry

#### **WARUNKI UŻYTKOWANIA:**

- Zasilanie: 230V  $\pm$  10%, 50/60 Hz
- Moc znamionowa: 2900 W
- Temperatura otoczenia: +5°C ~ +40°C
- Wilgotność względna (%RH): < 85%
- Ciśnienie atmosferyczne otoczenia: 80 kPa ~ 106 kPa

**WARUNKI PRACY:**

- Maksymalne ciśnienie pracy: 0,24 MPa
- Maksymalna temperatura pracy: 137°C

**WAGA I WYMIARY:**

- Wymiary z zamkniętymi drzwiami: 595 mm x 287 mm x 248 mm
- Waga netto: 24 kg
- Wymiary komory: dł. 175 mm, wys. 55 mm, gł. 280 mm
- Wymiary tacek: 18 x 28 cm

**INNE:**

- Dokumentowanie procesów: wbudowana drukarka termiczna i port karty SD
- Paszport techniczny z przeglądem
- Gwarancja: 24 miesiące