

# Regionalna anestezja

## Perifix® – zestawy z cewnikiem do ciągłych znieczuleń zewnątrzoponowych

Zastosowanie wyrobu: Znieczulenie zewnątrzoponowe to procedura blokady centralnej stosowana w chirurgii, położnictwie oraz w leczeniu bólu. Znieczulenie zewnątrzoponowe (lędźwiowe, piersiowe, szyjne) w celu szybkiego i niezawodnego znieczulenia w trakcie operacji. W razie konieczności znieczulenie można rozszerzyć i wydłużyć w trakcie trwania operacji. Zniesienie czucia bólu jest możliwe w dowolnym momencie po operacji.



Perifix® zestaw z filtrem i strzykawką do metody spadku oporu (LOR)

- zestawy i elementy do ciągłego znieczulenia zewnątrzoponowego
- elementy:
  - Perifix® cewnik wykonany z poliamidu, długość 100 cm, czytelne niebieskie znaczniki długości, całkowicie wtopione w materiał cewnika, tulejka założona na cewnik, ułatwia wprowadzenie go do igły Tuohy
  - Perifix® łącznik do cewnika
  - Perican® igła zewnątrzoponowa ze szlifem Tuohy
  - Perifix® EF płaski filtr, 0,2 µm, objętość wypełnienia 0,45 ml, wytrzymałość ciśnieniowa do 7 bar

|                            |     | Perican®                          |                                  | Perifix cewnik + łącznik do cewnika                    |   |   |   |   | Strzykawki                             |                   |                    |                    | Igły                         |                     |                       |                       |   |                           |
|----------------------------|-----|-----------------------------------|----------------------------------|--|---|---|---|---|--|-------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---|---------------------------|
| Nr katalogowy zestawu      | Kod | G18 x 3 1/4" 1,3 x 80 mm – różowy | G16 x 3 1/4" 1,7 x 80 mm – biały | G20 – 0,45 x 0,85 zamknięty koniec, trzy otwory boczne | G19 – 0,6 x 1,05 zamknięty koniec, trzy otwory boczne | G20 – 0,45 x 085 otwór na końcu cewnika | G19 – 0,6 x 1,05 otwór na końcu cewnika | G20 – 0,45 x 0,85 zamknięty koniec, trzy otwory boczne. Miękką końcówka | Perifix – filtr zewnątrzoponowy 0,2 µm | Omnifix lock 2 ml | Omnifix lock 10 ml | Omnifix lock 20 ml | Perifix L. O. R. 10 ml, luer | Sterican G25 x 5,8" | Sterican G21 x 1 1/2" | Sterican G18 x 1 1/2" | PIN PAD – system mocowania filtra Perifix | Jednostka handlowa (szt.) |
| Perifix – zestaw pełny     |     |                                   |                                  |  |   |   |   |   |  |                   |                    |                    |                              |                     |                       |                       |   |                           |
| 4514203                    | 420 | +                                 |                                  | +  |   |   |   |   | +                                      | +                 | +                  | +                  |                              | +                   | +                     | +                     | +   | 10                        |
| 4514300                    | 430 |                                   | +                                |  | +   |   |   |   | +                                      | +                 | +                  | +                  |                              | +                   | +                     | +                     | +   |                           |
| 4516206                    | 620 | +                                 |                                  |  |   | +                                       |   |   | +                                      | +                 | +                  | +                  |                              | +                   | +                     | +                     | +   |                           |
| 4510291                    | 900 | +                                 |                                  |  |   |   |   | +   | +                                      | +                 | +                  | +                  |                              | +                   | +                     | +                     | +   |                           |
| 4514211                    | 421 | +                                 |                                  | +  |   |   |   |   | +                                      | +                 |                    | +                  | +                            | +                   | +                     | +                     | +   |                           |
| 4514319                    | 431 |                                   | +                                |  |   |   | +                                       |   | +                                      | +                 |                    | +                  | +                            | +                   | +                     | +                     | +   |                           |
| 4510305                    | 901 | +                                 |                                  |  |   |   |   | +   | +                                      | +                 |                    | +                  | +                            | +                   | +                     | +                     | +   |                           |
| Perifix – zestaw z filtrem |     |                                   |                                  |  |   |   |   |   |  |                   |                    |                    |                              |                     |                       |                       |   |                           |
| 4514009                    | 400 | +                                 |                                  | +  |   |   |   |   | +                                      |                   |                    |                    |                              |                     |                       |                       |   | 20                        |
| 4514050                    | 405 |                                   | +                                |  | +   |   |   |   | +                                      |                   |                    |                    |                              |                     |                       |                       |   |                           |
| 4510216                    | 700 | +                                 |                                  |  |   |   |   | +   | +                                      |                   |                    |                    |                              |                     |                       |                       |   |                           |