



- nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm
- nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm
- nawierzchnia poliuretanowa
- teren do wyrównania i obsiania trawą
- obrzeże betonowe 8x30x100 na ławie betonowej
- piłkochwyty o wys. 6 m. o parametrach zgodnych z częścią opisową, wypełnienie bramy i furtki siatką wykorzystywaną do ogrodzeń panelowych gr. drut. 5 mm ocynkowane, malowane proszkowo, bramy i furtki wyposażone w kasety z zamkiem
- złącze kablowe nN
- słup stalowy ocynkowany 8 m z wysięgnikiem na 2 oprawy LED
- Oprawy oświetleniowe na źródło LED IP 66, IK 09, Ra> 70, T = 4000K, strumień świetlny, ok. 32500lm, pobór mocy ok. 250 W, montaż za pomocą regulowanego uchwyty ze stali nierdzewnej, obudowa wykonana z aluminium, żywotność > 50000 h, temp. pracy -30 do +50°C
- projektowane YAKXS 4x35 mm2 (zasilanie od rozdzielni szafy do sterowania) oraz YAKXS 4x25 mm2 (zasilanie opraw oświetleniowych)
- rura osłonowa typu SRS fi 110 mm

Modernizacja boiska w miejscowości Sędzinko				
Inwestor: GMINA DUSZNIKI ul. Sportowa 1. 62 - 550 Duszniki	Projektant:	DATA	NAZWIŚKO	PODPIS
Treść rysunku:	12/21	mgr inż. arch. IWOŃKA KINORSKA upr. S40870CA		SKALA
Plan funkcjonalno - użytkowy	12/21	mgr inż. Damian Furman upr. WKP0205POCE14		1:100
Adres: Gmina Duszniki, Sędzinko dz. nr 518/17, 102/8, 248/2	Stadium: DOKUMEN. TECHNICZ		NR RYS.	2