



<b>A</b>	
13 mm	nawierzchnia poliuretanowa typu „NATRYSK”
35 mm	warstwa elastyczna gumowo-żwirowo-poliuretanowa
4 cm	granulat ze skał magmowych 0,5 - 5,0 mm
20 cm	mieszanka niezwiązana z kruszywem C <sub>90/30</sub> 4-31,5 mm ze spadkiem
10 cm	warstwa mrozochronna - mieszanka niezwiązana z kruszywem CNR, CBR>=25%, 0- 8 mm
	nasyp w miejscach wymaganych - mieszanka niezwiązana z kruszywem CNR - grubość zmienna

<b>C</b>	
8 cm	kostka betonowa gr. 8 cm
4 cm	podsyпка cementowo - piaskowa 1:4
15 cm	mieszanka niezwiązana z kruszywem C <sub>90/30</sub> 4-31,5 mm ze spadkiem
10 cm	warstwa mrozochronna - mieszanka niezwiązana z kruszywem CNR, CBR>=25%, 0- 8 mm
	nasyp w miejscach wymaganych - mieszanka niezwiązana z kruszywem CNR - grubość zmienna

<b>B</b>	
6 cm	kostka betonowa gr. 6 cm
4 cm	podsyпка cementowo - piaskowa 1:4
15 cm	mieszanka niezwiązana z kruszywem C <sub>90/30</sub> 4-31,5 mm ze spadkiem
10 cm	warstwa mrozochronna - mieszanka niezwiązana z kruszywem CNR, CBR>=25%, 0- 8 mm
	nasyp w miejscach wymaganych - mieszanka niezwiązana z kruszywem CNR - grubość zmienna

#### Modernizacja boiska w miejscowości Sędzinko

Inwestor: GMINA DUSZNIKI ul. Sportowa 1, 62 - 550 Duszniki	DATA 12/21	NAZWISKO mgr inż. arch. IWONA KINIGORSKA upr. 54/08/DOIA	PODPIS	SKALA 1:100
Treść rysunku: Przekrój A - A				NR RYS.
Adres: Gmina Duszniki, Sędzinko dz. nr 518/17, 102/8, 248/2	Stadium: DOKUMEN. TECHNICZ.			3