



Łódź, dnia 25 października 2023 r.

Numer sprawy: WZ-090-29/23

OFERENCI BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Dotyczy postępowania na: „Pobór i analiza próbek ścieków przemysłowych oraz próbek wód z piezometrów z obiektów MPK - Łódź Spółka z o.o.”, nr sprawy: WZ-090-29/23.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, NIP: 725-000-56-28, REGON: 470040290, kapitał zakładowy w wysokości: 698 765 967,00 zł - jako Zamawiający w w/w postępowaniu **prowadzonym w trybie Zapytania ofertowego, z zachowaniem przepisów kodeksu cywilnego** - przedstawia poniżej treść pytania dotyczącego Zapytania ofertowego wraz z odpowiedzią.

Pytanie nr 1

Czy we wszystkich punktach pomiarowych dot. ścieków jest możliwość podłączenia autosamplera? Aby móc skorzystać z autosamplera muszą być spełnione poniższe warunki:

- a) Udostępnienie próbkobiorcy przez Zleceniodawcę wartości przepływu dobowego ścieków w odstępach co najwyżej dwugodzinnych dla okresu dobowego, w którym próbki są pobierane.
- b) Punkt pobierania ścieków zlokalizowany w granicach obszaru oczyszczalni / zakładu.
- c) Teren oczyszczalni / zakładu powinien być ogrodzony.
- d) Powinien być zapewniony dostęp do źródeł energii elektrycznej (230V) w odległości max. 100 m od punktu pobierania próbek.
- e) Oczyszczalnia / zakład nie powinien pracować w systemie sekwencyjnym (SBR).
- f) Minimalny poziom ścieków nie powinien przekraczać głębokości 5 m p.p.t.
- g) Poziom ścieków, liczony jako różnica między dnem kanału a lustrem ścieków przy najniższych stanach nie może być płytszy niż 5cm.
- h) Ścieki powinny być wizualnie wolne od produktów ropopochodnych, tłuszczu, olei i innych substancji mogących działać destrukcyjnie na urządzenie.
- i) Ścieki powinny być wolne od elementów mogących spowodować niedrożność sita pompy urządzenia, np. szmaty, papier, etc.
- j) Ścieki powinny charakteryzować się pH w zakresie 3-10.

Odpowiedź nr 1

Zamawiający nie posiada danych, co do wartości przepływu dobowego ścieków w punktach pomiarowych w odstępach, co najwyżej dwugodzinnych dla okresu dobowego i nie może zapewnić, że minimalny poziom ścieków liczony jako różnica między dnem kanału a lustrem ścieków nie spadnie poniżej poziomu 5cm. Zamawiający nie może wykluczyć również, pojawienia się w ściekach elementów mogących spowodować niedrożność sita pompy urządzenia lub niewielkich ilości zanieczyszczeń działających destrukcyjnie na urządzenie.

Punkt poboru ścieków w jednym przypadku jest poza terenem naszego zakładu, czyli nie jest na terenie ogrodzonym.

W związku z powyższym Zamawiający pozostawia decyzję, co do zastosowania autosemplera po stronie Wykonawcy.

PROKURENT
MPK - Łódź Spółka z o.o.
(1)
Krzysztof Kamiński