

D/Kw.2233.33.2024.DB
Załącznik nr 2

WZÓR UMOWY

Umowa nr/DKw/2024

zawarta w Brzustowie w dniu2024 r.
pomiędzy: **Skarbem Państwa - Zakładem Karnym w Żytkowicach**
z siedzibą w **Brzustów 62, 26-930 Garbatka Letnisko**
NIP: **812-10-58-480**, REGON **001038200**
– zwanym w treści umowy **Zamawiającym**,
który reprezentuje:

mjr Wilczyński Robert – Dyrektor Zakładu Karnego w Żytkowicach

a,

z siedzibą w
wpisaną do *Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego* prowadzonego przez

pod numerem:

NIP: REGON:

reprezentowanym przez:

zwanym dalej **Wykonawcą**

w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy **DKw.2233.33.2024.DB**, o wartości poniżej wartości określonej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2024 poz. 1320), strony zawierają zgodnie umowę następującej treści:

§ 1

Wykonawca, wyłoniony w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zgodnie ze złożoną ofertą, zobowiązuje się sprzedać i dostarczyć **asortyment wymieniony w § 2 ust. 1** do Zakładu Karnego w Żytkowicach, Brzustów 62, 26-930 Garbatka-Letnisko.

§ 2

1. Asortyment będący przedmiotem umowy, o którym mowa w § 1 obejmuje następujące ilości:

Lp.	Produkt	Ilość	Cena brutto za 1 j.m.	Wartość brutto w skali całego zamówienia (wartość z kolumny 4 x wartość z kolumny 3)
1	2	3	4	5

1.	<p>Zestaw ochronny – kombinezon w skład, którego wchodzi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kamizelka uduroodporna wraz z naramiennikami chroniąca: <ol style="list-style-type: none"> 1) przód, tył i boki tułowia od ramion do pachwin i nerek; 2) barki i ramiona od szyi do wysokości ramion i łokcia; 3) krocze i podbrzusze 2. Nagolenniki chroniące: <ol style="list-style-type: none"> 1) golenie; 2) kolana; 3) uda. 3. Ochraniacze przedramion: chroniące przedramiona od łokcia do śródreżca dłoni. 4. Rękawice ochronne. <ol style="list-style-type: none"> 1) Wszystkie elementy zestawu powinny być wykonane w sposób umożliwiający ich dobre, stabilne dopasowanie do podlegających ochronie części ciała odporne na deformację oraz odkształcenia mechaniczne i termiczne. 2) Elementy zestawu powinny być wykonane w sposób umożliwiający sprawne poruszanie się podczas walki, zadawania ciosów i uderzeń oraz stosowania uników a także chronić użytkownika przed ich negatywnymi skutkami, nie powodując nadmiernego pocenia, tamowania obiegu krwi, ucisków i podrażnień, alergii i itp. 3) Elementy zestawu powinny gwarantować dobre i swobodne dopasowanie do budowy anatomicznej użytkownika, umożliwiać długotrwałe noszenie na odzieży wierzchniej, swobodne poruszanie się w różnych warunkach i sytuacjach np. jazdy samochodem, długotrwałego marszu, biegu, siadania, kucania, wchodzenia po drabinie oraz prowadzenia działań zaczepno – obronnych z wykorzystaniem pałki gumowej szturmowej i tarczy ochronnej; 4) Zakres stosowania: na koszulę, bluzę, umundurowanie wierzchnie typu letniego i zimowego, całoroczne 	4 kpl.		
----	---	--------	--	--

	<p>użytkowanie bez względu na warunki atmosferyczne.</p> <p>5) Część spodnia wewnętrzna każdego składnika zestawu powinna zapewniać:</p> <ul style="list-style-type: none"> • stabilność temperatury ciała użytkownika na poziomie 36,6°C; • dobrą cyrkulację powietrza pomiędzy ciałem a ubraniem lub czerepem kasku; • materiały absorbujące zapach potu oraz unicestwiające bakterie, wirusy i grzyby; • Pomędzy panelami miękkimi i twardymi kamizelki powinny być umieszczone dodatkowe wkładki amortyzujące uderzenia. • Warunki stosowania: w temperaturze otoczenia od - 40^o do + 50^oC. <p>6) Okres gwarancji: na panel absorbujący uderzenia 10 lat;</p> <p>7) Zestaw ochronny udaroodporny powinien posiadać w komplecie torbę transportową jednokomorową wykonaną z materiału odpornego na przecieranie z możliwością przenoszenia torby w rękę i na ramieniu.</p> <p>8) Przeznaczenie: ochrona użytkownika przed:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) uderzeniami tępymi przedmiotami typu pałka lub pręt drewniany lub stalowy, kij bejsbolowy, cegła pełna palona, kamień polny, itp.; b) skutkami bezpośredniego kontaktu fizycznego z napastnikiem; c) ciosami zadawanymi z odległości do 5 m przez dorosłego w pełni sprawnego fizycznie mężczyznę, o energii uderzenia nie mniejszej niż 20 J. I maksymalnym odkształceniu podłoża do 15 mm. Poziom ochrony 2 wg. standardu: BS 7971–8:2003. 			
--	--	--	--	--

2.	<p>Kamizelka kuloodporna</p> <p>1. Kamizelka musi być wykonana w sposób umożliwiający montaż wszystkich elementów składowych systemu i nie ograniczający ruchów użytkownika.</p> <p>1. Konstrukcja kamizelki musi umożliwiać swobodne zakładanie i zdejmowanie, oraz umożliwić regulowanie obwodu oraz długości.</p> <p>2. Konstrukcja kamizelki powinna zapewniać komfort także w pozycji siedzącej.</p> <p>3. Kamizelka musi mieć kieszenie do włożenia kompozytowych płyt kuloodpornych z przodu i z tyłu klatki piersiowej o grubości 25-30mm.</p> <p>4. Kamizelka musi mieć możliwość pełnej regulacji w pionie i wymiarów w obwodzie w celu dopasowania do sylwetki użytkownika.</p> <p>5. Kamizelka powinna być wykonana z: Cordury 500D.</p> <p>6. Poszycie kamizelki powinno posiadać naszyte taśmy, tak aby tworzyły szczeliny o szerokości 1,5 mm ($\pm 0,5$ mm) i długości 30 mm (± 2 mm), kompatybilne z systemem montażu kieszeni i ładownic MOLLE/PALS.</p> <p>7. Przód oraz tył kamizelki, od strony wewnętrznej powinny być wykonane z materiału zapewniającego komfort użytkownika oraz mieć możliwość mocowania za pomocą taśm samoszczepnych paneli poprawiających komfort termiczny.</p> <p>8. Przód kamizelki musi być wykonany z monolitycznego kawałka laminatu od strony zewnętrznej oraz tkaniny elastycznej od strony wewnętrznej. Poszycie kamizelki musi być wykonane tak, aby kieszeń na płytę</p>	2 szt.	
----	---	--------	--

	<p>zachowała kształt i nie marszczyła się po włożeniu wkładu balistycznego.</p> <p>9. Ramiona przodu kamizelki mają posiadać system regulacji wysokości za pomocą taśm samoszczepnych zapewniających płynną regulację kamizelki w pionie. Szelki powinny być otwierane w stronę panelu plecowego.</p> <p>10. Przedni panel kamizelki powinien być dopasowany kształtem do możliwości przenoszenia płyty balistycznej z systemem MOLLE/PALS. Pod rozpięciem kieszeni piersiowej powinien znajdować się odcinek taśmy samoszczepnej typu pętelka pokrywający cały obszar systemu modułowego. Po bokach dolnego panelu powinny się znajdować pionowe taśmy umożliwiające montaż dodatkowych, skrzydełkowych paneli akcesoryjnych. Przedni panel powinien tworzyć z elastyczną warstwą wewnętrzną kieszeń na płytę balistyczną zamykaną od strony dolnej patką z taśmą samoszczepną.</p> <p>11. Zewnętrzna warstwa panelu plecowego powinna być wykonana z: Cordury 500D. Kształt panelu plecowego powinien umożliwić przenoszenie płyt balistycznych, a po ich umieszczeniu panel zachował kształt i nie marszczył się. Na panelu plecowym mają znajdować się taśmy tworzące system modułowy zgodny z MOLLE/PALS. W górnej części panelu plecowego ma być naszyty odcinek taśmy samoszczepnej typu pętelka o wysokości 100 mm (± 2 mm) i szerokości 30cm. U szczytu panelu plecowego ma znajdować się wkomponowany w konstrukcję</p>			
--	--	--	--	--

	<p>panelu uchwyt ewakuacyjny. Tylny panel ma tworzyć z elastyczną warstwą wewnętrzną kieszeń na płytę balistyczną zamykaną od strony dolnej patką z taśmą samoszczepną.</p> <p>12. Każde poszycie kamizelki musi posiadać napis: „SŁUŻBA WIĘZIENNA” na plecach, mocowane za pomocą taśmy samoszczepnej pętłkowej i haczykowej. Napisy mają być wykonane na materiale w kolorze tkaniny zasadniczej z przyszytą od spodu powierzchnią samoczną haczykową, o wymiarach: szerokość (300 ± 10) mm, wysokość (100 ± 5) mm - z tyłu; litery napisu „SŁUŻBA WIĘZIENNA” muszą być wykonane w kolorze szarym, z materiału odblaskowego.</p> <p>13. Konserwacja kamizelki musi się odbywać przy użyciu ogólnie dostępnych środków.</p> <p>14. Wyposażeniem dodatkowym dla kamizelki kuloodpornej są kieszenie dyspozycyjne na wyposażenie: kieszeń na radiotelefon, kieszeń na magazynek 9mm, kieszeń na kajdanki, kieszeń na gaz, ładownica na naboje 12mm, ładownica na naboje 5,56mm.</p> <p>15. Gwarancja na kamizelkę taktyczną typu Plate Carrier winny wynosić: 12 miesięcy</p> <p>II. Wkłady balistyczne:</p> <p>1. Wkłady balistyczne do kamizelki kuloodpornej składają się z 2 sztuk: 2 wkładów przedni i tylny.</p> <p>2. Wkłady balistyczne przedni i tylny winny być zgodne ze standardem SAPI o wymiarach 25x30cm, wyprofilowane anatomicznie w jednej płaszczyźnie. Umożliwiające</p>			
--	--	--	--	--

	<p>przyjęcie postawy strzeleckiej tzw Shooters cut poprzez ścięte rogi.</p> <p>3. Wkłady przedni i tylny powinny spełniać wymogi normy PN-V-87001:2011, klasa odporności K3, C i B.</p> <p>4. Waga wkładów przednich i tylnych nie może przekraczać 1500 gram.</p> <p>5. Grubość wkładów przednich i tylnych nie może przekraczać 25 mm.</p> <p>6. Materiał balistyczny wkładów przedniego i tylnego powinien być kompozytowy: Włókno aramidowe, UHMWPE (HMPE) lub ceramiczny.</p> <p>7. Gwarancja na ochronę balistyczną powinna być udzielona na okres 10 lat</p> <p>8. Wkład balistyczny przedni i tylny powinien być zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi okleiną materiałową.</p> <p>9. Wkłady boczne powinny spełniać wymogi normy PN-V-87001:2011, klasa odporności K2/O3.</p> <p>10. Materiał balistyczny wkładów przedniego i tylnego powinien być kompozytowy: Włókno aramidowe, UHMWPE (HMPE) lub ceramiczny.</p> <p>11. Wkłady balistyczne zarówno przedni, tylny nie powinny wymagać kieszeni kevlarowych oraz utrzymywać własności kulo odporne przy wielokrotnym trafieniu nawet do 6 trafień.</p> <p>12. Gwarancja:</p> <p style="padding-left: 20px;">a) minimum 10 lat na wytrzymałość balistyczną czerepu hełmu;</p> <p style="padding-left: 20px;">b) 12 miesięcy na pozostałe elementy.</p>			
--	---	--	--	--

2. Zgodnie ze złożoną ofertą wartość brutto przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1, wynosi zł (słownie: złotych), zgodnie z ofertą Wykonawcy złożoną w danym postępowaniu.

3. Ceny jednostkowe brutto wynikające z formularza oferowanego są stałe i nie podlegają waloryzacji.
4. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji przedmiotu zamówienia.
5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
6. Wykonawca udziela co najmniej 12 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia, jeżeli specyfikacja produktu znajdująca się w **§ 2 ust. 1** nie stanowi inaczej. Dniem rozpoczęcia biegu gwarancji jest dzień dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego.

§ 3

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu przedmiot umowy nowy, pełnowartościowy zgodnie z zamówieniem Zamawiającego i odpowiadający obowiązującym normom.
2. Dostawa będzie zrealizowana w nieprzekraczalnym terminie do **29 listopada 2024 roku**. Za datę wykonania umowy przyjmuje się dzień dostawy kompletnego przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego.
3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć zamówiony towar własnym transportem na swój koszt i ryzyko, do siedziby Zamawiającego w terminie uzgodnionym z Zamawiającym (w godzinach od 7:30 do 15:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).
4. Wykonawca oświadcza, że wykona transport zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie przyjęcia przedmiotu umowy, jeżeli:
 - 1) dostawa będzie niezgodna z zamówieniem,
 - 2) będzie posiadała widoczne uszkodzenia lub wady,
 - 3) próba dostarczenia odbędzie się poza ustalonymi godzinami.Wówczas Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć towar zgodny z zamówieniem najpóźniej w terminie 3 dni od zaistniałego zdarzenia.
6. Jeżeli realizacja zamówienia nie będzie możliwa w uzgodnionym terminie, Wykonawca niezwłocznie poinformuje o tym Zamawiającego i uzgodnią wspólnie nowy termin dostawy.

§ 4

1. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy płatne będzie po dostarczeniu do siedziby zamawiającego pełnego przedmiotu zamówienia.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość dostarczonego towaru na zasadach przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa, w tym również ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady towaru.
3. W przypadku ujawnienia wad jakościowych Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Wykonawcę drogą mailową/telefoniczną, a Wykonawca rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę wad jakościowych Zamawiający otrzyma towar wolny od wad w terminie do 7 dni

§ 5

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za dostarczony towar przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy o nrw terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
2. O zmianie rachunku bankowego Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić w formie pisemnej Zamawiającego, podając aktualny rachunek bankowy. Zmiana numeru konta wymaga formy pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez Wykonawcę i Zamawiającego.
3. W razie nieuregulowania przez Zamawiającego płatności w wyznaczonym terminie, Wykonawca ma prawo żądać odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki.

§ 6

1. W przypadku niewywiązywania się przez Wykonawcę z warunków niniejszej umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym w szczególności w przypadku:
 - 1) ogłoszenia rozwiązania firmy Wykonawcy albo wydania nakazu zajęcia jego majątku,
 - 2) zwłoki Wykonawcy w zakresie terminu wykonania umowy powyżej 7 dni ponad termin określony w § 3 niniejszej umowy
 - 3) złożenia w stosunku do Wykonawcy wniosku o ogłoszenie upadłości,
 - 4) innego rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień umowy.
3. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, w terminie 30 dni od powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o tych okolicznościach.

§ 7

1. Strony ustalają, że obowiązują kary umowne z następujących tytułów:
 - a) w przypadku uchybienia przez Wykonawcę obowiązkowi informacyjnemu z § 3 ust. 6 jak też braku zgody na zmianę terminu dostawy ze strony Zamawiającego, Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną za każdy dzień opóźnienia w dostawie towaru w wysokości 75,00 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć złotych) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. Zamawiający może także dokonać zakupu niedostarczonego asortymentu od podmiotu trzeciego na koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie wyłącza możliwości naliczania kar umownych o których mowa wyżej do dnia dostarczenia zamówienia przez ten podmiot,
 - b) w razie odstąpienia Wykonawcy od umowy lub jej niewykonania z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego lub w przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania jej ze skutkiem natychmiastowym przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% całości wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 2.
2. Zastrzeżone kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeśli wysokość szkody przenosić będzie wartość zastrzeżonej kary.
3. Należne Zamawiającemu kary umowne mogą zostać potrącone z wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 2 ust. 2. Wykonawca oświadcza, iż wyraża zgodę na czynności wymienione w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu.
4. Kary umowne wymienione w niniejszej umowie podlegają kumulacji.
5. W przypadku rozwiązania umowy bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym przez Zamawiającego spowodowanej przyczynami, o których mowa w § 6 ust. 1 oraz w § 6 ust. 2, Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 10 % wartości brutto zamówienia wynikającego z niniejszej umowy, co nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary.
6. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo żądać od niego kary umownej w wysokości 10 % wartości brutto zamówienia wynikającego z niniejszej umowy, co nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary.

§ 8

Wszelkie zmiany w treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9

W sprawach nieunormowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks Cywilny.

§ 10

Spory mogące wyniknąć na tle stosowania niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 11

Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY