
Taśma lokalizacyjno- ostrzegawcza
Zasuwa żeliwna kołnierzowa DN100 z obudową i skrzynką uliczną
Rura osłonowa PE160 L= 15,0m
Taśma lokalizacyjno- ostrzegawcza
Zasuwa żeliwna kołnierzowa DN100 z obudową i skrzynką uliczną
Taśma lokalizacyjno- ostrzegawcza
Projektowana zasuwa gł. ok. 1,10 m
Projektowana zasuwa gł. ok. 1,10 m
Projektowana zasuwa gł. ok. 1,10 m
Projektowana zasuwa gł. ok. 1,10 m
1:100
1:1000
p.p. 90,00 m.n.p.m.
Rzędna terenu proj.
Rzędna osi proj. rury
Zagłębienie osi rury
Średnica / spadek
Odległości
Oznaczenia
Podłączenie z projektowanym wodociągiem PE śr. 110, na zlecenie MPWiK
Trójnik redukcyjny PE110/90
Opaska do nawiercania do rur PE z gwintem wewnętrznym 2"
Przyłączeniowy kabel elektroenergetyczny NN
Opaska do nawiercania do rur PE z gwintem wewnętrznym 2"
Projektowany kabel elektroenergetyczny eN
Opaska do nawiercania do rur PE z gwintem wewnętrznym 2"
Projektowana przyłącze gtŚ
Opaska do nawiercania do rur PE z gwintem wewnętrznym 2"
Opaska do nawiercania do rur PE z gwintem wewnętrznym 2"
Kolano PE110 15°
Kolano PE110 15°
Kolano PE110 15°
Kolano PE110 15°
Opaska do nawiercania do rur PE z gwintem wewnętrznym 2"
Opaska do nawiercania do rur PE z gwintem wewnętrznym 2"
Kolano PE110 30°
Kolano PE110 30°
Kolano PE110 30°
Istniejący gazociąg gtŚ do likwidacji
Istniejący kanał sanitarny ksŁ100
Kolano PE110 15°
Kolano PE110 15°
Kolano PE110 30°
Trójnik żeliwny kołnierzowy redukcyjny DN100/80
Kolano PE110 30°
Projektowana zasuwa elektromonterytyczny eN
Projektowany przewód telekomunikacyjny
Projektowana przyłącze gtŚ
Projektowany kanał grawitacyjny ksŁ60
Istniejący gazociąg gtŚ do likwidacji
Istniejący kanał sanitarny ksŁ200
Istniejący wodociąg w100 do likwidacji
Kolano PE110 45°
Trójnik kołnierzowy DN100
Podłączenie z projektowanym wodociągiem PE śr. 110, w ramach budowy ul. Grabowej
Istniejący gazociąg gtŚ
Istniejący gazociąg gtŚ do likwidacji
Istniejący przewód telekomunikacyjny do likwidacji
Opaska do nawiercania do rur PE z gwintem wewnętrznym 2"
Trójnik kołnierzowy DN160 x 160 x 100
Opaska do nawiercania do rur PE z gwintem wewnętrznym 2"
Kolano PE110 45°
Projektowany przewód telekomunikacyjny
Istniejący przewód telekomunikacyjny do likwidacji
Projektowana przyłącze gtŚ
Istniejący kanał sanitarny ksŁ100
Trójnik redukcyjny PE110/90
Istniejący kabel elektroenergetyczny do likwidacji
Podłączenie z istniejącym wodociągiem żel. 100 w ul. Pasaż
L= 61,00, i= 0,1 %
L= 44,00, i= 1,0 %
L= 16,00, i= 0,4 %
L= 51,00, i= 0,5 %
L= 34,00
L= 16,50, i= 0,5 %
L= 52,00, i= 0,5 %
L= 19,40, i= 0,5 %
L= 17,30, i= 2,8 %
L= 30,90, i= 0,1 %
L= 12,0, i= 0,4 %
PE100 SDR17 (PN10) Ø 110×6,6 mm
PE100 typ RC SDR17 (PN10) Ø 110×6,6 mm
PE100 SDR17 (PN10) Ø 110×6,6 mm
PE100 SDR17 (PN10) Ø 110×6,6 mm
PE100