

Opis Przedmiotu Zamówienia

Zakup i dostawa koparko-ładowarki fabrycznie nowej, nie obciążonej rzeczowo ani obligacyjnie.

WYMAGANIA TECHNICZNE

Warunki eksploatacji

Koparko-ładowarka musi być przystosowana do:

- a) eksploatacji we wszystkich porach roku i doby w warunkach atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej;
- b) jazdy po drogach twardych i gruntowych.
- c) przechowywania na wolnym powietrzu.

Koparko – ładowarka, wymagania techniczne.
Moc silnika 90 - 110 KM
Silnik wysokoprężny czterocylindrowy z turbodoładowaniem spełniający normę STAGE 5
Układ kierowniczy wspomagany hydraulicznie (hydrostatycznie), z możliwością awaryjnego sterowania maszyną.
Minimum 4 biegi w przód, 3 w tył. Półautomat Powershift.
Napęd na przednią i tylną oś z możliwością napędu na jedną oś.
Kabina operatora spełniająca wymogi konstrukcji ochronnej.
W pełni regulowany, obrotowy fotel operatora wyposażony w pasy bezpieczeństwa.
Lusterka zewnętrzne, oświetlenie robocze przednie i tylne , oświetlenie ostrzegawcze.
Klimatyzacja, ogrzewanie i wentylacja.
Przednie i tylne koła równe minimum 28 cali.
Parametry robocze łyżki przedniej
Łyżka przednia wielofunkcyjna, dzielona (otwierana)- zapewniająca możliwość spychania, ładowania, kopania, chwytania, rozścielania i wyrównywania, mocowana na sworznie do ramion koparko-ładowarki
Łyżka przednia o pojemności minimum 1,00 m ³
Wysokość załadunku z łyżki min. 3,00 m
Zintegrowane widły do ładowania palet
Parametry robocze ramienia podsiębiernego koparko- ładowarki
Ramię robocze podsiębierne z możliwością przesuwu bocznego.
Łyżka kopiąca o szerokości min. 550 mm i pojemności 0,20 - 0,40 m ³
Głębokość kopania minimum 5,00 m

Łyżka skarpowa minimum 1300 mm
Szybkozłącze tylnego ramienia umożliwiające przyłączenie młota hydraulicznego
Stabilizatory tylne niezależne, wysuwane hydraulicznie.
Opis wyposażenia
Skrzynka narzędziowa z podstawowym zestawem narzędzi, trójkąt ostrzegawczy, gaśnica, tablica wyróżniająca.
Instalacja radiowa z radiem.
Instrukcja obsługi operatora w języku polskim.
Katalog części zamiennych.
Certyfikat CE
Inne wymagania
Sprzęt pochodzi z produkcji seryjnej, a jego parametry nie zostały zmienione na potrzeby spełniania wymogów niniejszego postępowania
Nowa koparko-ładowarka, spełniająca wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych w oparciu o obowiązujące przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym.
Posiada co najmniej 12 - miesięczną gwarancję
Autoryzowany stacjonarny serwis na terenie Polski

Koparko – ładowarka, wymagania techniczne.

- Moc silnika 90 - 110 KM.
- Silnik wysokoprężny czterocylindrowy z turbodoładowaniem spełniający normę STAGE 5,
- Układ kierowniczy wspomagany hydraulicznie (hydrostatycznie), z możliwością awaryjnego sterowania maszyną.
- Minimum 4 biegi w przód, 3 w tył. Półautomat Powershift.
- Napęd na przednią i tylną oś z możliwością napędu na jedną oś.
- Kabina operatora spełniająca wymagania konstrukcji ochronnej.
- W pełni regulowany, obrotowy fotel operatora wyposażony w pasy bezpieczeństwa.
- Lusterka zewnętrzne, oświetlenie robocze przednie i tylne, oświetlenie ostrzegawcze.
- Klimatyzacja, ogrzewanie i wentylacja.
- Przednie i tylne koła równe minimum 28 cali.

Parametry robocze łyżki przedniej

- Łyżka przednia wielofunkcyjna, dzielona (otwierana)- zapewniająca możliwość spychania, ładowania, kopania, chwytania, rozścielania i wyrównywania, mocowana na sworznie do ramion koparko-ładowarki.
- Łyżka przednia o pojemności minimum 1,00 m³.
- Wysokość załadunku z łyżki min. 3,00 m.
- Zintegrowane widły do ładowania palet.

Parametry robocze ramienia podsiębiernego koparko- ładowarki

- Ramię robocze podsiębierne z możliwością przesuwu bocznego.
- Łyżka kopiąca o szerokości min. 550 mm i pojemności 0,20 - 0,40 m³.
- Głębokość kopania minimum 5,00 m.
- Łyżka skarpowa minimum 1300 mm.

- Szybkozłącze tylnego ramienia umożliwiające przyłączenie młota hydraulicznego.
- Stabilizatory tylne niezależne, wysuwane hydraulicznie.

Opis wyposażenia

- Skrzynka narzędziowa z podstawowym zestawem narzędzi, trójkąt ostrzegawczy, gaśnica, trójkątna tablica wyróżniająca dla pojazdu wolno poruszającego się.
- Instalacja radiowa z radiem.
- Instrukcja obsługi operatora w języku polskim.
- Katalog części zamiennych.
- Certyfikat CE.

Inne wymagania

- Sprzęt pochodzi z produkcji seryjnej, a jego parametry nie zostały zmienione na potrzeby spełniania wymogów niniejszego postępowania.
- Nowa koparko-ładowarka, spełniająca wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się do dróg publicznych w oparciu o obowiązujące przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym.
- Posiada co najmniej 12 - miesięczną gwarancję.
- Autoryzowany stacjonarny serwis na terenie Polski.
- Termin dostawy . maksimum 45 dni od daty zawarcia umowy,
- Dostarczony sprzęt musi być gotowy do pracy.