

WYMAGANIA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO DLA AUTOBUSU ELEKTRYCZNEGO

1. Zasadniczym celem nadzoru wizyjnego w autobusach komunikacji miejskiej jest poprawa bezpieczeństwa pasażerów, ochrona mienia oraz rejestracja incydentów i zdarzeń drogowych. Autobus powinien być wyposażony w cyfrowy system monitoringu wizyjnego IP, który umożliwi archiwizację nagrań wideo z kamer oraz dodatkowo toru audio z kamery kierowcy.
2. System monitoringu wizyjnego autobusu składa się z: kamer wewnętrznych, kamer zewnętrznych, mikrofonów, rejestratora oraz okablowania i wszystkich niezbędnych do jego funkcjonowania urządzeń dodatkowych. Zbudowany z uwzględnieniem nowoczesnych i niezawodnych rozwiązań technicznych i technologicznych.
3. System musi spełniać obowiązujące w Polsce normy i przepisy dotyczące poziomu zakłóceń elektrycznych i radioelektrycznych. Ponadto musi pracować w sposób stabilny i niezawodny oraz poprawnie realizować wszystkie przewidziane funkcje.
4. Instalacja elektryczna do podłączenia urządzeń musi być zgodna i spełniać wymogi przewidziane w **Załączniku nr 3** do Tomu III SWZ stanowiącego „Szczegółowe parametry techniczne autobusu miejskiego zasilanego energią elektryczną”.
5. Zamawiający informuje, że Operator posiada **obecnie oprogramowanie systemu monitoringu wizyjnego BBR firmy: POLGARD. Dysponuje odpowiednią infrastrukturą (anteny Wi-Fi, serwery). Zalecane jest podłączenie się do użytkowanego systemu i współpraca z serwerem BBR.CMC firmy POLGARD.**
6. Wykonawca zamontuje w pojazdach osprzęt i okablowanie niezbędne do prawidłowego realizowania wskazanej funkcjonalności.
7. Wykonawca zapewni możliwości korzystania przez Operatora z pomocy technicznej producenta urządzeń, licencji oraz oprogramowania w zakresie zainstalowanej infrastruktury oraz przeprowadzonej integracji oprogramowania (w zależności od przyjętego rozwiązania).
8. Wszelkie konieczne, a szczególnie niewymienione elementy infrastruktury zapewniające sprawne funkcjonowanie systemu muszą być dostarczone staraniem i na koszt Wykonawcy.
9. Wykonawca gwarantuje, że w ramach udzielonej gwarancji całopojazdowej zamontowane urządzenia oraz pozostała infrastruktura wspomagająca będą podlegały raz na 12 miesięcy przeglądowi.
10. **Zamawiający informuje, że jeżeli opisane w niniejszym załączniku funkcje urządzeń i systemów wymagają dla ich spełnienia montażu dodatkowych urządzeń, bądź oprogramowania, których Operator nie posiada (innych niż wskazane), Wykonawca zobowiązany jest do ich zainstalowania i uruchomienia.**
11. Szczegółowe założenia techniczne systemu monitoringu wizyjnego dla każdego autobusu obejmują:

Lp.	Nazwa	Wymagania
1.	Kamery kolorowe IP - 8 sztuk	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kamery wewnętrzne z promiennikiem IR umieszczone w podsufitowych kopułowych obudowach wandaloodpornych typu dzień-noc, aby zapewnić widoczność także po zmroku bez dodatkowego oświetlenia, kamery zewnętrzne (0,001 Lux) z promiennikiem IR, zasięg min. 30m, min. kąt widzenia w poziomie 100 stopni i możliwość pracy w zakresie temperatur: od – 30°C do + 60°C. 2. 3 kamery IP monitorujące całą przestrzeń przedziału pasażerskiego z uwzględnieniem wejść i wyjść z autobusu.

		<ol style="list-style-type: none"> 3. 1 kamera IP obserwująca pracę kierowcy. 4. 1 kamera IP o rozdzielczości min. 3Mpx obserwująca drogę przed pojazdem. 5. 1 zewnętrzna kamera cofania zamontowaną w górnej części tylnej ściany pojazdu. 6. 1 IP kamera zewnętrzną obejmującą prawy bok pojazdu. 7. 1 IP kamera zewnętrzną obejmującą lewy bok pojazdu. 8. Parametry techniczne kamer: <ol style="list-style-type: none"> a) zasilanie kamer w standardzie PoE (802.3at) z rejestratora/switcha, b) minimalna rozdzielczość kamer wewnętrznych monitorujących przedział pasażerski: 2MPx, c) minimalna rozdzielczość kamery wewnętrznej obserwującej drogę przed pojazdem: 3MPx, d) minimalna rozdzielczość kamer zewnętrznych: 2MPx, e) minimalna czułość kamer: 0,01 Lux, f) przetwornik 1/3 cala, kąt widzenia min. 100 stopni w poziomie, g) odporność kamer i całego systemu na wibracje charakterystyczne dla pojazdów komunikacji miejskiej, h) obudowa wykonana z aluminium (kam. zewnętrzne) lub tworzywa/aluminium (kam. wewnętrzne), i) brak ostrych krawędzi.
2.	Cyfrowy rejestrator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Umożliwiający wykonywanie nagrań wideo i audio pochodzących ze wszystkich zainstalowanych kamer i mikrofonów. 2. Nagrywanie w rozdzielczości min. 2MPx. 3. Nagrania winny być wykonywane w systemie PAL. 4. Szybkość zapisu rejestratora w najwyższej jakości: min. 12 klatek/s dla każdej podłączonej kamery wewnętrznej, oraz min. 20 klatek/s dla każdej podłączonej kamery zewnętrznej. 5. Kompresja h265. 6. Tryby nagrywania: ciągłe, przez kasowanie najstarszych plików. 7. Wyposażony w dysk SSD min. 2TB (standard 2,5") przystosowany do pracy ciągłej 24/7, w wyjmowanej „kieszeni”, umożliwiający rejestrację co najmniej 21 dni pracy (możliwość wymiany dysku na inny, możliwość zmiany pojemności dysku). 8. Przystosowany do rozwiązań mobilnych (sprawdzony w eksploatacji w pojazdach komunikacji miejskiej). 9. Obudowa: zwarta i solidna (odporność na uszkodzenia mechaniczne). 10. Montaż na elementach absorbujących drgania mechaniczne. 11. Zakres temperatur pracy: od – 25°C do + 75°C. 12. Sposób zamocowania rejestratora musi umożliwić jego szybką wymianę. 13. Współpraca z wejściami alarmowymi (np. napad, otwarcie drzwi, bieg wsteczny). 14. Zabezpieczenie zapisanego obrazu przed modyfikacją (znak wodny). 15. Zabezpieczenie przed ingerencją osób trzecich w jego działanie. 16. Zabezpieczenie przed dostępem do zarejestrowanych materiałów np. poprzez hasło. 17. Współpracujący z zamontowanym w pojeździe autokomputerem w celu zapisania nakładki z informacją na obrazie o numerze linii, wybranym kierunku jazdy,

		<p>przystanku, prędkości, numerze bocznym pojazdu, ID zalogowanego kierowcy, dacie i godzinie, przy czym napisy nakładki muszą kontrastować z tłem niezależnie od pory dnia. Dopuszcza się zapisywanie danych w formie pliku tekstowego uruchamianego synchronicznie z obrazem z kamer w odtwarzaczu.</p> <ol style="list-style-type: none"> 18. Dysk wymienny umieszczony w obudowie zamykanej na klucz. 19. Podłączenie do systemu CMS do obsługi rejestratora (pobieranie danych przez Wi-Fi z funkcją zamawiania, podgląd online z kamer po GSM). 20. Przeglądanie i kopiowanie zapisanych danych z dysku twardego rejestratora przy pomocy interfejsu USB podłączonego bezpośrednio do komputera PC/notebooka. 21. Cicha praca - bez elementów ruchomych np. wiatraków. 22. System monitoringu strefy cofania, uruchamiający się automatycznie w czasie cofania pojazdu. 23. Wbudowany moduł CAN umożliwiający odczytywanie i zapisywanie danych technicznych pojazdu dot. m.in. aktualnego zużycia energii, stanu baterii, stanu klimatyzacji oraz innych parametrów istotnych z punktu widzenia operatora (dokładna lista parametrów wraz ze sposobem ich wizualizacji zostanie ustalona po podpisaniu umowy), Wykonawca dostarczy też serwer z oprogramowaniem (obsługa z poziomu przeglądarki internetowej, dla nieograniczonej liczby użytkowników), umożliwiające zdalne pobieranie i wyświetlanie ww. danych z możliwością generowania wykresów czasowych i analizy danych dla poszczególnych kierowców). 24. Wbudowany akcelerometr umożliwiający generowanie wykresów przeciążeń w 3 osiach dla danego kierowcy z możliwością informowania kierowcy np. o zbyt szybkim ruszaniu na ekranie monitora kontrolnego systemu. 25. Dodatkowo w przestrzeni pasażerskiej wymagane jest zamontowanie czujnika temperatury powietrza (dokładne miejsce montażu do ustalenia po podpisaniu umowy) oraz podłączenie go do rejestratora celem zapisywania historii temperatury w pojeździe. 26. Podtrzymanie zasilania systemu monitoringu: 30 min od wyłączenia zapłonu „stacyjki” (wymagane zastosowanie dedykowanego UPS). 27. Komunikacja z systemem centralnym (serwerem) za pośrednictwem GSM/UMTS/LTE/5G. 28. Posiada opcję włączania i wyłączania funkcji nagrywania dźwięku. 29. Status pracy rejestratora oraz kamer powinien być prezentowany na wyświetlaczu w czasie rzeczywistym oraz w oprogramowaniu dostarczonym przez Wykonawcę. Sygnalizowane muszą być następujące parametry pracy: <ol style="list-style-type: none"> a) brak rejestracji sygnału z kamer, b) brak dysku w rejestratorze, c) uszkodzenie dysku, d) zajętość dysku, e) zanik sygnału z kamer lub kamery ze wskazaniem konkretnej.
3.	Mikrofon umożliwiający nagrywanie	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dwa mikrofony, rejestrujące dźwięk pracy pojazdu i zdarzeń mających wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa przewozu. 2. Miejsce usytuowania mikrofonów po wcześniejszym

		uzgodnieniu z Operatorem.
4.	Przycisk napadowy	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zainstalowany w kabinie kierowcy i odpowiednio oznaczony (naklejka itp.). 2. Po naciśnięciu przycisku nagranie video zostanie oznakowane w określonym przedziale czasowym (2 minuty przed naciśnięciem oraz 5 minut po naciśnięciu przycisku), jako nagranie nie do nadpisania w normalnym trybie pracy systemu. Informacja o naciśnięciu przycisku zostanie zarejestrowana w systemie oraz wysłana poprzez router komunikacyjny do bazy danych systemu na serwerze. Nagranie powinno zostać pobrane na serwer po zjeździe pojazdu na zajezdnię. Nagranie winno zostać odznaczone w systemie jako alarm.
5.	Monitor kontrolny umieszczony w kabinie kierowcy / terminal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kolorowy monitor zainstalowany w kabinie kierowcy z możliwością płynnej regulacji w pionie i poziomie, umożliwiający podgląd obrazu dzielonego z kamer wewnętrznych jednocześnie oraz z każdej pojedynczej kamery wewnętrznej oddzielnie. 2. Z ciekłokrystalicznym dotykowym wyświetlaczem kolorowym LCD, typu TFT z powłoką antyrefleksyjną, o przekątnej min. 8 cali i dwoma wejściami video. 3. System musi umożliwiać kierowcy sterowanie wyborem podglądu z odpowiedniej kamery za pomocą ekranu dotykowego. 4. Posiadający adaptory umożliwiające montaż w miejscu wskazanym przez Operatora. 5. Pełnoekranowy podgląd uruchamiany automatycznie z kamery: <ol style="list-style-type: none"> a) cofania, po włączeniu biegu wstecznego, b) monitorującej przestrzeń drzwi w chwili otwarcia drzwi autobusu, c) kamery zewnętrznej na lewej burcie pojazdu, w chwili ruszania z przystanku. 6. Uruchamiany automatycznie po starcie systemu. 7. Możliwość wyłączenia obrazu podczas jazdy.
6.	Oprogramowanie i stacja dokująca z dyskami zapasowym	<ol style="list-style-type: none"> 1. Po stronie Wykonawcy leży przygotowanie systemu monitoringu do współpracy z oprogramowaniem użytkowanym przez Operatora lub dostawa oprogramowania alternatywnego spełniającego wymagania opisane poniżej. 2. W przypadku dostawy nowego oprogramowania Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć: <ol style="list-style-type: none"> a) licencję na nieograniczoną liczbę pojazdów, b) dokumentację techniczną, c) specyfikację interfejsów oprogramowania - system powinien udostępniać otwarte i udokumentowane interfejsy komunikacyjne. Producent systemu na żądanie powinien bezpłatnie udostępnić zestaw narzędzi programistycznych (z ang. Software Development Kit, SDK) oraz bezpłatne wsparcie umożliwiające stworzenie oprogramowania integrującego z innymi systemami. 3. Wymagane jest, aby oprogramowanie rejestratorów współpracowało z systemem centralnym monitoringu dostarczonym w ramach zamówienia umożliwiając przeglądanie i archiwizację danych (wizja i fonia), jak również bezprzewodowy dostęp dający możliwość przesyłania zapisanych danych (plików wideo) po uprzednim zdefiniowaniu (zamówieniu) żądanych zakresów zarejestrowanego materiału. Transmisja zdefiniowanego

		<p>(zamówionego) zapisu musi odbywać się automatycznie przez sieć GSM/UMTS/LTE/5G. Oprogramowanie monitoringu musi posiadać takie właściwości, aby nagrania mogły stanowić materiał dowodowy w ewentualnych postępowaniach oraz aby istniała możliwość przekazania zarejestrowanego materiału dowodowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem do przeglądania zapisu. Oprogramowanie powinno zapewnić rejestrację materiału z dodatkowymi parametrami pojazdu i trasy (nr pojazdu, nr przystanku, prędkość, lokalizacja GPS). Wyszukiwanie konkretnego nagrania musi nastąpić również po tych parametrach. Musi istnieć zdalny bezprzewodowy dostęp (poprzez Wi-Fi oraz GSM) do podglądu kamer w pojeździe oraz pobierania nagrań poza Zajezdnią poprzez System Centralny. Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie centralne było zbudowane i użytkowane w technologii webowej (system raportujący, przygotowania danych, zamawianie nagrań). Nie dopuszcza się osobnych aplikacji desktopowych.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Przekazywanie plików monitoringu nie może być związane z ograniczeniami licencyjnymi. System monitoringu powinien przekazywać nagrania kompatybilne z dostarczonym oprogramowaniem umożliwiającym m.in.: przeglądanie materiałów według różnych kryteriów: daty, czasu, numeru kamery; przeglądanie obrazu w przedziale czasu; przewijanie obrazu do tyłu i do przodu z różnymi prędkościami oraz klatka po klatce; zatrzymanie obrazu i jego wydruk; zapisanie obrazu w formie pliku; możliwość oglądania obrazów z pojedynczej kamery jak i ze wszystkich kamer jednocześnie. W przypadku braku zgodności z oprogramowaniem Wykonawca dostarczy oprogramowanie o analogicznej funkcjonalności. 5. W przypadku dostawy nowego, Zamawiający wymaga synchronizacji i kompatybilności dostarczonego, alternatywnego systemu monitoringu wizyjnego z funkcjonującym system monitoringu u Operatora przy założeniu wszystkich wyżej opisanych funkcjonalności. 6. Ustalenia szczegółowe dotyczące konfiguracji i parametryzacji całego systemu (konfiguracja systemu, itp.) zostaną uzgodnione z Operatorem po podpisaniu umowy na dostawę autobusów. 7. Wykonawca ponadto dostarczy stację dokującą do lokalnego odtwarzania materiału wideo oraz minimum piętnaście dysków rezerwowych w „kieszeni”.
7.	Wykonawca dodatkowo zobowiązany jest	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dostarczyć instrukcje obsługi systemu monitoringu i programu obróbki rejestrowanych obrazów w języku polskim, w wersji papierowej i elektronicznej w ilości po 1 szt. 2. Wykonać instruktaż dwóch pracowników Operatora w zakresie bieżącej obsługi i eksploatacji zastosowanych zespołów systemu monitoringu. Instruktaż prowadzony przez przedstawicieli producenta pojazdu lub producenta zamontowanego w pojeździe systemu w siedzibie Operatora. Koszty instruktażu ponosi Wykonawca. 3. Wykonawca zapewni dostęp wskazanej grupie pracowników Operatora do narzędzia umożliwiającego zdalne monitorowanie stanu systemu monitoringu w pojazdach. System powinien wysyłać alerty poprzez pocztę e-mail o uszkodzeniu dysku, rejestratora, kamer, braku rejestracji z kamer, raz na dobę w formie raportu. Wszystkie pojazdy

		<p>muszą być objęte monitorowaniem przez ten system. Szczegółowa forma raportu / sposobu działania do ustalenia z Operatorem na etapie realizacji umowy dostawy pojazdów. System powinien być gotowy do działania najpóźniej w dniu odbioru pierwszych pojazdów.</p>
--	--	--