

UWAGI:

- Przed przystąpieniem do robót budowlano-montażowych należy określić rzędnę posadowienia ułożenia istniejącej rzeźny na trasie projektowanego kolektora kanalizacyjnego;
- W miejscach skrzyżowań z podziemnym ułożeniem terenu roboty należy wykonać ręcznie pod nadzorem zainteresowanych służb bądź zarządcy sieci;
- Istniejące ułożenie na trasie wykonanego kolektora kanalizacyjnego należy zabezpieczyć;
- Rzędne wzdłuż studzienek kanalizacyjnych należy dostosować do istniejącego terenu lub zgodnie z projektowanymi zagospodarowaniem terenu
- W przypadku uszkodzenia znaku geodezyjnego należy go odczerzyć;

Proj. podspłk piasłowa wys. h=200mm

Proj. obsłpka piasłowa wys. h=300mm

Temat:		Kanalizacja deszczowa ul. Rybnik z gęzi ul. Mikolaja	
Inwestor:		Gmina Ustrzyki Dolne Kompania i w-mch Ustrzyki Dolne	
Objekt:		PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ	
Projektant:		mgr inż Bartosz Dawoniec	
Skala:		1:100/500	11.2016r
WOD-KAN		WOD-KAN	2.2

