

WYMAGANIA DLA URZĄDZENIA: MONITOR 24 CALI

Sugerowany model: Dell U2422H lub równoważny

MINIMALNE WYMAGANIA	
Liczba sztuk	Liczba sztuk gwarantowana – 40 Liczba sztuk z prawem opcji – do 20
Typ ekranu	Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą min. 23,8" IPS AntiGlare
Rodzaj podświetlenia matrycy	WLED
Rozmiar plamki	Max. 0,275 mm
Jasność	250 cd/m ²
Kontrast	1000:1,
Kąt widzenia (pion/poziom)	178/178 stopni
Czas reakcji matrycy	maksymalnie 8 ms
Rozdzielczość maksymalna	1920 x 1080 przy 60Hz
Gama koloru	100% sRGB, 85% DCI-P3, 100% REC-709
Częstotliwość odświeżania poziomego	30 kHz - 83 kHz
Częstotliwość odświeżania pionowego	56 Hz - 76 Hz
Pochylenie monitora	W zakresie min. 21 stopni
Wydłużenie w pionie	Tak, min. 150 mm
Obrót w poziomie	Tak, +/-45 stopni
PIVOT	Tak
Powłoka powierzchni ekranu	Antyodblaskowa
Bezpieczeństwo	Monitor musi być wyposażony w tzw. Kensington Slot
Waga bez podstawy i kabli	Maksymalnie 3,52 kg
Wsparcie dla HDCP	<ul style="list-style-type: none"> • HDMI: HDCP 1.4 • Display Port: HDCP 1.4
Złącze	<ul style="list-style-type: none"> • DP 1.4 (HDCP 1.4) x1 • DP (out) z MST (HDCP1.4) x1 • HDMI 1.4 (HDCP 1.4) x1 • Analog 2.0 audio line out x1 • USB 3.2 do odbierania Danych x2 • USB 3.2 z możliwość ładowania prądem x1 • USB-C do przesyłania danych x1 • USB-C do pobierania danych x1
Gwarancja	3 lata, możliwość zgłaszania awarii przez ogólnopolską linię telefoniczną producenta Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego

Certyfikaty	Monitor musi znajdować się na stronie TCO: https://tcocertified.com/product-finder/
Inne	<ul style="list-style-type: none">• Odłączana stopa z VESA 100mm• Dołączone kable z monitorem: 1,8m kabel zasilający, 1,8m kabel DP-DP, 1,8m kabel USB 3.2 upstream