

Remont drogi rolniczej "Koło Czarnego Potoku - strona prawa" dz. nr ewid. 3689 w km 1+594 -1+894 w miejscowości Wróblówka

długość odcinka drogi 300 mb

szerokość jezdni 3,0 m

- wzmocnienie i uzupełnienie podbudowy - geotkanina 50kN/m + 30 cm podbudowy z kruszywa naturalnego/łamanego 0/63 mm

-wykonanie nawierzchni asfaltowej -warstwa wiążąca 4 cm -AC16W

-wykonanie nawierzchni asfaltowej warstwa ścieralna 4 cm - AC11S

-uzupełnienie poboczy 2*0,50m - tłuczeń kamienny 0/63 mm

-obsypka skarp poza poboczem materiałem dowiezionym

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont drogi rolniczej "Koło Czarnego Potoku - strona prawa" dz. nr ewid. 3689 w km 1+594 -1+894 w miejscowości Wróblówka					
1	KNR AT-03 0101-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m		
		3	m	3,00	
				RAZEM	3,00
2	KNR AT-03 0102-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m ²		
		3	m ²	3,00	
				RAZEM	3,00
3	KNNR 6 1301-05	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm	m ²		
		300*0,5*2	m ²	300,00	
				RAZEM	300,00
4	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
		300*4	m ²	1200,00	
				RAZEM	1200,00
5	KNR AT-04 0101-02	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. 4,0 m -50kN/m*50kN/m	m ²		
		300*4	m ²	1200,00	
				RAZEM	1200,00
6	KNNR 6 0112-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości po zagęszczeniu	m ²		
		20 cm	m ²	1200,00	
		300*4			
				RAZEM	1200,00
7	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu	m ²		
		10 cm	m ²	1200,00	
		300*4			
				RAZEM	1200,00
8	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m ²		
		300*3	m ²	900,00	
				RAZEM	900,00
9	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ²	m ²		
		300*3	m ²	900,00	
				RAZEM	900,00
10	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
		300*3	m ²	900,00	
				RAZEM	900,00
11	KNNR 6 0204-05	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. po uwałowaniu 10 cm	m ²		
		Krotność = 0,8	m ²	300,00	
		0,5*2*300			
				RAZEM	300,00
12	KNR 2-01 0235-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II, z ziemi dowiezionej,poza pobocza	m ³		
		0,15*2*300	m ³	90,00	
				RAZEM	90,00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Remont drogi rolniczej "Koło Czarnego Potoku - strona prawa" dz. nr ewid. 3689 w km 1+594 -1+894 w miejscowości Wróblówka						
1	KNR AT-03 0101-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m	3,00		
2	KNR AT-03 0102-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m ²	3,00		
3	KNNR 6 1301-05	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm	m ²	300,00		
4	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	1200,00		
5	KNR AT-04 0101-02	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. 4,0 m -50kN/m*50kN/m	m ²	1200,00		
6	KNNR 6 0112-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²	1200,00		
7	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²	1200,00		
8	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m ²	900,00		
9	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skroplenie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ²	m ²	900,00		
10	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²	900,00		
11	KNNR 6 0204-05	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. po uwalowaniu 10 cm Krotność = 0,8	m ²	300,00		
12	KNR 2-01 0235-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II, z ziemi dowiezionej, poza pobocza	m ³	90,00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: