

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe</b>			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie	km		
d.1	0119-04	pagórkowatym lub podgórskim	km	0.874	
		0.874		RAZEM	0.874
2	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)	m <sup>3</sup>		
d.1	0126-01		m <sup>3</sup>	352.000	
	analogia	352		RAZEM	352.000
3	KNR 2-01	Wywóz materiałów z rozbiórki - transport samochodami samowyladowczymi	m <sup>3</sup>		
d.1	0212-07	na odległość 5 km	m <sup>3</sup>	352.000	
	0214-04			RAZEM	352.000
	analogia	352			
				RAZEM	352.000
<b>2</b>		<b>Jezdnia</b>			
4	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m <sup>2</sup>		
d.2	0103-04	nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m <sup>2</sup>	2 904.000	
		2904		RAZEM	2 904.000
5	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm C90/3 stabilizowanego mecha-	m <sup>2</sup>		
d.2	0114-05	nicznie - grubość po zagęszczeniu 8 cm	m <sup>2</sup>	2 904.000	
	analogia	2904		RAZEM	2 904.000
6	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m <sup>2</sup>		
d.2	1004-07		m <sup>2</sup>	5 106.200	
		5106.2		RAZEM	5 106.200
7	KNR 2-31	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W - warstwa wiążąca asfaltowa -	m <sup>2</sup>		
d.2	0310-01	grubość po zagęszczeniu 4 cm	m <sup>2</sup>	2 589.400	
		2589.4		RAZEM	2 589.400
8	KNR 2-31	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S - warstwa ścierna asfaltowa -	m <sup>2</sup>		
d.2	0310-05	grubość po zagęszczeniu 3 cm	m <sup>2</sup>	2 420.000	
		2420		RAZEM	2 420.000
<b>3</b>		<b>Pobocza</b>			
9	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m <sup>2</sup>		
d.3	0103-04	nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m <sup>2</sup>	880.000	
		880		RAZEM	880.000
10	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - pospółki 0/63 mm - z zagęszczeniem	m <sup>3</sup>		
d.3	0114-01		m <sup>3</sup>	528.000	
	analogia	528		RAZEM	528.000
11	KNR 2-31	Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5 mm C90/3 stabilizowanego mecha-	m <sup>2</sup>		
d.3	0204-05	nicznie - grubość po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>	880.000	
	0204-06			RAZEM	880.000
		880			
<b>4</b>		<b>Dowiązanie zjazdów</b>			
12	KNR 2-31	Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5 mm C90/3 stabilizowanego mecha-	m <sup>2</sup>		
d.4	0204-05	nicznie - grubość po zagęszczeniu 8-12 cm	m <sup>2</sup>	200.000	
	0204-06			RAZEM	200.000
		200			