

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Remont lokalu mieszkalnego - Lokal komunalny</b>					
1		<b>Mieszkanie</b>			
1	KNR 4-01	Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami	m <sup>3</sup>		
d.1	1011-02	0,76*0,86*1,75	m <sup>3</sup>	1,144	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,144</b>
2	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - fundament pod piec	m <sup>3</sup>		
d.1	0212-03	0,90*0,95*0,30	m <sup>3</sup>	0,257	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,257</b>
3	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0354-04	2	szt.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
4	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.1	0701-11	5,11*5,68+2,54*0,70+3,64*2,97	m <sup>2</sup>	41,614	
				<b>RAZEM</b>	<b>41,614</b>
5	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>		
d.1	0348-02	(1,70+0,65)*2,37	m <sup>2</sup>	5,570	
		-0,80*2,00	m <sup>2</sup>	-1,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,970</b>
6	KNR 4-01	Rozebranie podłóg z płyt wiórowych	m <sup>2</sup>		
d.1	0428-01	5,11*5,68+2,54*0,70+3,64*2,97	m <sup>2</sup>	41,614	
				<b>RAZEM</b>	<b>41,614</b>
7	KNR 4-01	Odrzysanie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych - powierzchnia odrzysania ponad 5 m2 - podsufitka i podłogi drewniane	m <sup>2</sup>		
d.1	0610-03	Krotność = 2 5,11*5,68+2,54*0,70+3,64*2,97	m <sup>2</sup>	41,614	
				<b>RAZEM</b>	<b>41,614</b>
8	KNR 4-01	Odrzysanie desek lub płyt przez dwukrotne powlekanie powierzchni ponad 10 m2 preparatami solowymi metodą smarowania - podsufitka i podłogi drewniane	m <sup>2</sup>		
d.1	0614-05	Krotność = 2 5,11*5,68+2,54*0,70+3,64*2,97	m <sup>2</sup>	41,614	
				<b>RAZEM</b>	<b>41,614</b>
9	KNR 4-01	Przybicie do podłóg płyt OSB gr 22 mm	m <sup>2</sup>		
d.1	0820-03	5,11*5,68+2,54*0,70+3,64*2,97	m <sup>2</sup>	41,614	
	analogia			<b>RAZEM</b>	<b>41,614</b>
10	KNR-W 2-02	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie na paskach	m <sup>2</sup>		
d.1	2008-02	(4,18+3,50)*2*2,28	m <sup>2</sup>	35,021	
		(3,60+4,20)*2*2,28	m <sup>2</sup>	35,568	
		-(0,80*2,00*2+1,06*1,10*3)	m <sup>2</sup>	-6,698	
				<b>RAZEM</b>	<b>63,891</b>
11	KNR-W 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z płyt G-K	m <sup>2</sup>		
d.1	2011-02	(5,11+5,68)*2*2,37	m <sup>2</sup>	51,145	
		(2,54+0,70*2)*2,37	m <sup>2</sup>	9,338	
		(3,64+2,97)*2*2,37	m <sup>2</sup>	31,331	
		-(0,80*2,00*2+0,88*0,96+0,97*1,07*2)	m <sup>2</sup>	-6,121	
				<b>RAZEM</b>	<b>85,693</b>
12	NNRNKB	(z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym	m <sup>2</sup>		
d.1	202 2030-01	5,11*5,68+2,54*0,70+3,64*2,97	m <sup>2</sup>	41,614	
				<b>RAZEM</b>	<b>41,614</b>
13	KNR-W 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z płyt G-K	m <sup>2</sup>		
d.1	2011-04	5,11*5,68+2,54*0,70+3,64*2,97	m <sup>2</sup>	41,614	
				<b>RAZEM</b>	<b>41,614</b>
14	NNRNKB	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych dwuwarstwowe z pokryciem obustronnym 100 - wygrozdzenie na łazienkę	m <sup>2</sup>		
d.1	202 2024-03	(2,54+0,80)*2,37+(1,70+0,60)*2,37	m <sup>2</sup>	13,367	
		-(0,80*2,00*2)	m <sup>2</sup>	-3,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,167</b>
15	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr 10 cm pionowe z płyt układanych na sucho	m <sup>2</sup>		
d.1	0613-06	(2,54+0,80)*2,37+(1,70+0,60)*2,37	m <sup>2</sup>	13,367	
		-(0,80*2,00*2)	m <sup>2</sup>	-3,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,167</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 85,693+10,167*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 106,027	
				<b>RAZEM</b>	<b>106,027</b>
17	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.12	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 41,614	
				<b>RAZEM</b>	<b>41,614</b>
18	KNR 2-02 d.1 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania poz.16+poz.17	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 147,641	
				<b>RAZEM</b>	<b>147,641</b>
19	NNRNKB d.1 202 0838-04	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" - w pomieszczeniu łazienki + w kuchni (2,54+1,50)*2*2,00 -0,80*2,00 (3,64+2,97)*2*1,60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 16,160 -1,600 21,152	
				<b>RAZEM</b>	<b>35,712</b>
20	KNR AT-27 d.1 0402-01	Izolacja podpłytkowa pionowa z reaktywnej żywicy uszczelniającej (powłoki) wykonywana ręcznie - powłoka gr. 1,5 mm 2,54*1,50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3,810	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,810</b>
21	KNR AT-27 d.1 0402-05	Izolacja podpłytkowa z reaktywnej żywicy uszczelniającej (powłoki) wykonywana ręcznie - wklejenie wkładki zbrojącej 2,54*1,50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3,810	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,810</b>
22	KNR AT-27 d.1 0502-02	Uszczelnienie dylatacji taśmą wklejaną na bitumiczną masę KMB lub masę poli- merową 2,54*2+1,50*2	m m	 8,080	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,080</b>
23	NNRNKB d.1 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 2,54*1,50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3,810	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,810</b>
24	NNRNKB d.1 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych  5,11*5,68+2,54*0,70+3,64*2,97 -2,54*1,50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 41,614 -3,810	
				<b>RAZEM</b>	<b>37,804</b>
25	KNR 4-01 d.1 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do km + koszty składowania 5,000	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 5,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,000</b>
26	KNR 4-01 d.1 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdą nast. 1 km Krotność = 5 5,000	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 5,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,000</b>
<b>2</b>		<b>Stolarka otworowa</b>			
27	KNR 2-02 d.2 0129-02 analogia	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m  3	szt szt	 3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
28	KNR 2-02 d.2 0921-03 z.sz. 5.6. 9911 analogia	Licowanie płytkami klinkierowymi 35x12 cm podokienników Licowanie powierzchni do 1 m2. - Wymiana podokienników zewnętrznych  (1,05*3)*0,35	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,103	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,103</b>
29	KNR 0-19 d.2 0930-12 analogia	Wymiana drzwi wejściowych do lokalu - stalowe ocieplone  0,80*2,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,600</b>
30	KNR 0-19 d.2 0931-06 analogia	Wymiana drzwi wewnętrznych w lokalu - drzwi płytowe przeszkłone z ościeżnicą pokój i kuchnia  0,80*2,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,600</b>
31	KNR 0-19 d.2 0931-06 analogia	Wymiana drzwi wewnętrznych w lokalu - drzwi łazienkowe z ościeżnicą  0,80*2,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,600</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
32	KNR 0-19 d.2 0930-09	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2,0 m <sup>2</sup> 0,88*0,96+0,97*1,07*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2,921	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,921</b>
<b>3</b>		<b>Instalacja wod-kan</b>			
33	KNR 4-02 d.3 0235-05	Demontaż zlewozmywaka żeliwnego lub kamionkowego 1	kpl. kpl.	 1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
34	KNR 4-02 d.3 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm (1,50+0,80+2,50+1,30)*2	m m	 12,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,200</b>
35	KNR 4-02 d.3 0230-01	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - w wykopie 1,50+0,80+0,45	m m	 2,750	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,750</b>
36	KNR 4-02 d.3 0230-08	Demontaż rurociągu z PCW o śr. 75-110 mm na ścianach budynku 2,93+1,80*2+1,20*2	m m	 8,930	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,930</b>
37	KNR 4-02 d.3 0233-03	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50-80 mm 2,00	szt. szt.	 2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
38	KNR 4-01 d.3 0339-03	Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej pod rurę PCV 110 2,75	m m	 2,750	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,750</b>
39	KNR 4-01 d.3 0336-02	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej pod rurę PCV 70, 50 oraz wodne 1,20+1,40+0,70*2+4,65*2	m m	 13,300	
				<b>RAZEM</b>	<b>13,300</b>
40	KNR 2-15 d.3 0205-04	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową 1,50	m m	 1,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,500</b>
41	KNR 2-15 d.3 0205-03	Montaż rurociągów z PCW o śr. 75 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową poz.39	m m	 13,300	
				<b>RAZEM</b>	<b>13,300</b>
42	KNR 2-15 d.3 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową 0,50*3	m m	 1,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,500</b>
43	KNR 2-15 d.3 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm 1	szt. szt.	 1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
44	KNR 2-15 d.3 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm 3	szt. szt.	 3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
45	KNR-W 2-15 d.3 0111-02	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych (1,50+0,80+1,30+0,90*2)*2	m m	 10,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,800</b>
46	KNR-W 2-15 d.3 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych (4,00+5,80+0,45+1,50)*2	m m	 23,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>23,500</b>
47	KNR-W 2-15 d.3 0123-02	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o śr. nominalnej 20 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych 1,00	kpl. kpl.	 1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
48	KNR 0-34 d.3 0101-04	Izolacja rurociągów śr. 28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 9 mm (E) poz.45+poz.46	m m	 34,300	
				<b>RAZEM</b>	<b>34,300</b>
49	KNR-W 2-15 d.3 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm 7,00	szt. szt.	 7,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
50	KNR-W 2-15 d.3 0116-02	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 25 mm 2,00	szt. szt.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
51	KNR 4-01 d.3 0325-01	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4x1/4 ceg. w ścianach z cegieł poz.38+poz.39	m m	16,050	
				<b>RAZEM</b>	<b>16,050</b>
52	KNR-W 2-15 d.3 0140-01	Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 15 mm 1,00	kpl. kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
53	KNR-W 2-15 d.3 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm 2,00	szt. szt.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
54	KNR-W 2-15 d.3 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwym o śr. nominalnej 15 mm 1,00	szt. szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
55	KNR-W 2-15 d.3 0135-01 analogia	Zawory do spłuczki o śr. nominalnej 15 mm 1,00	szt. szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
56	KNR-W 2-15 d.3 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" 1,00	kpl. kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
57	KNR-W 2-15 d.3 0229-05	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce 1,00	szt. szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
58	KNR-W 2-15 d.3 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 1,00	kpl. kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
59	KNR 0-35 d.3 0125-01	Kabiny natryskowe do kąpielni, czterościenne, kwadratowe, z szybami ze szkła hartowanego 1	kpl. kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
60	KNR 2-15 d.3 0311-03	Kuchnia gazowa z piekarnikiem 1	szt. szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
<b>4</b>		<b>Wentylacja ocieplona</b>			
61	KNR 2-02 d.4 1611-04	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 10 m 1	kol. kol.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
62	KNR 4-01 d.4 0344-05	Przebicie otworów w ścianach z kamienia miękkiego o grubości 85 cm 2,00	otw. otw.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
63	KNR 4-01 d.4 0333-11	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 1,00	szt. szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
64	KNR 2-17 d.4 0113-01 analogia	Przewody wentylacyjne z gotowych rur dwuwarstwowych izolowanych 150/220 p elewacji budynku 4,00*2	m m	8,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,000</b>
65	KNR 4-01 d.4 0322-02 analogia	Obmurowanie rur wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2,00	szt. szt.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
66	KNR 2-02 d.4 2004-05	Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednokolumnowo 55-01 - szacht dla rury wentylacyjnej 0,30*9,00*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,400</b>
<b>5</b>		<b>Roboty instalacyjne - elektryczne</b>			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
67	KNR 4-03 d.5 1001-01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		150,00	m	150,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>150,000</b>
68	KNR 5-08 d.5 0210-02	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/Al-20 mm <sup>2</sup> układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym	m		
		150,00	m	150,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>150,000</b>
69	KNR 4-03 d.5 1012-01	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm	m		
		150,00	m	150,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>150,000</b>
70	KNR 5-08 d.5 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm	szt.		
		12	szt.	12,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,000</b>
71	KNR 5-08 d.5 0311-07	Montaż na gotowym podłożu gniazd bezpiecznikowych ściennych zamkniętych z osłoną bakelitową główki bezpiecznikowej 25A 3-biegunowych z podłączeniem	szt.		
		4	szt.	4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
72	KNR 5-08 d.5 0311-06	Montaż na gotowym podłożu gniazd bezpiecznikowych ściennych zamkniętych z osłoną bakelitową główki bezpiecznikowej 25A 2-biegunowych z podłączeniem	szt.		
		4	szt.	4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
73	KNR 5-08 d.5 0404-01	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
74	KNR 5-08 d.5 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
		2	szt.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
75	KNR 5-08 d.5 0308-03	Montaż na gotowym podłożu łączników brygosczełnych bakelitowych krzyżowych, dwubiegunowych mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
76	KNR 5-08 d.5 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtynkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem	szt.		
		15	szt.	15,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,000</b>
77	KNR 5-08 d.5 0501-02	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na haczykach na podłożu drewnianym (ilość mocowań 2)	kpl.		
		5	kpl.	5,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,000</b>
78	KNR 5-08 d.5 0504-02	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych zawieszanych, przełotowych	szt.		
		5	szt.	5,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,000</b>
6		<b>Instalacja C.O z kotłem dwufunkcyjnym z zamkniętą komorą spalania oraz ciepłej wody użytkowej wraz z projektem i uzyskaniem Pozwolenia na budowę</b>			
79	d.6 wycena indywidualna	Instalacja C.O z kotłem dwufunkcyjnym z zamkniętą komorą spalania wraz z projektem i uzyskaniem Pozwolenia na budowę	szt		
		1	szt	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>