



LEGENDA

- ZABEZPIECZENIE ŚCIAN W KLASIE EI 120
- POMIESZCZENIA NIEOBJĘTE OPRACOWANIEM
- KORYTARZ WYKONAĆ ZGODNIE Z KŁADEM ŚCIAN ORAZ DETALEM WYKOŃCZENIA ŚCIAN
- WYKONANIE TYNKÓW WEWNĘTRZNYCH WAPIENNYCH, MALOWANIE ŚCIAN

Pomieszczenie 1.5
- wydzielenie klatki schodowej poprzez montaż ściany działowej z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie płyt od strony wewnętrznej pomieszczenia np. system Nida Tynk UAR75-55/Ogien +, grubość 2x12,5 + 2x15 m, wypełnienie wełna mineralną gr. 8 cm, klasa odporności ogniowej EI120
- wykonanie tynków wewnętrznych 2-warstwowych z gipsu szpachlowego;
- gruntowanie podłoży preparatem Atlas Uni Grunt;
- malowanie farbami krzemianowymi w kolorze Ral Remmers Colour Collection 24-5 Schiefer.

Pomieszczenie nr 1.7, 1.15 i 1.17
- wydzielenie klatki schodowej poprzez montaż ściany działowej z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie płyt od strony wewnętrznej pomieszczenia np. system Nida Tynk UAR75-55/Ogien +, grubość 2x12,5 + 2x15 m, wypełnienie wełna mineralną gr. 8 cm, klasa odporności ogniowej EI120
- wykonanie tynków wewnętrznych 2-warstwowych z gipsu szpachlowego;
- gruntowanie podłoży preparatem Atlas Uni Grunt;
- malowanie farbami krzemianowymi w kolorze Ral Remmers Colour Collection 24-5 Schiefer;
- demontaż wtórnej boazerii drewnianej wraz z łataniami;
- zabezpieczenie elementów drewnianych muru szachulcowego przed korozją, biodegradacją oraz działalnością owadów i mikroorganizmów;
- impregnacja, wzmocnienie i naprawa ewentualnych uszkodzeń cegły wypełniającej mur szachulcowy;
- wykonanie tynków wewnętrznych wapiennych 3 warstwowych np. firmy Remmers Fachwermortel na siatce stalowej lub na macie trzcinowej;
- gruntowanie podłoży;
- malowanie farbami krzemianowymi w kolorze Ral Remmers Colour Collection 24-5 Schiefer.

Pomieszczenie nr 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.8, 1.9, 1.13, 1.18, 1.22
- demontaż wtórnej boazerii drewnianej wraz z łataniami;
- zabezpieczenie elementów drewnianych muru szachulcowego przed korozją, biodegradacją oraz działalnością owadów i mikroorganizmów;
- impregnacja, wzmocnienie i naprawa ewentualnych uszkodzeń cegły wypełniającej mur szachulcowy;
- wykonanie tynków wewnętrznych wapiennych 3 warstwowych np. firmy Remmers Fachwermortel na siatce stalowej lub na macie trzcinowej;
- gruntowanie podłoży;
- malowanie farbami krzemianowymi w kolorze Ral Remmers Colour Collection 24-5 Schiefer

Pomieszczenie nr 1.25, 1.26
- zerwanie istniejącej posadzki, zerwanie wykładziny dywanowej, wykonanie nowej posadzki;
- wykładzina dywanowa np. Agat AG840 lub równoważny
- demontaż wtórnej boazerii wraz z łataniami;
- zabezpieczenie elementów drewnianych muru szachulcowego przed korozją, biodegradacją oraz działalnością owadów i mikroorganizmów;
- impregnacja, wzmocnienie i naprawa ewentualnych uszkodzeń cegły wypełniającej mur szachulcowy;
- wykonanie tynków wewnętrznych wapiennych 3 warstwowych np. firmy Remmers Fachwermortel na siatce stalowej lub na macie trzcinowej;
- gruntowanie podłoży;
- malowanie farbami krzemianowymi w kolorze Ral Remmers Colour Collection 24-5 Schiefer
- malowanie sufitu wraz z listwą przysufitową farbami krzemianowymi kolor Ral Remmers Colour Collection 24-5 Schiefer
- wykonanie ścian zgodnie z "kładem ścian korytarz" oraz "detalem wykonania ścian na korytarzu";
- wydzielenie klatki schodowej poprzez montaż ściany działowej z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie płyt od strony wewnętrznej pomieszczenia np. system Nida Tynk UAR75-55/Ogien +, grubość 2x12,5 + 2x15 m, wypełnienie wełna mineralną gr. 8 cm, klasa odporności ogniowej EI120
- wykonanie tynków wewnętrznych 2-warstwowych z gipsu szpachlowego;
- gruntowanie podłoży preparatem Atlas Uni Grunt;
- drzwi drewniane w klasie odporności ogniowej EI60, EI60, zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej

Pomieszczenie nr 1.16
- demontaż wtórnej boazerii drewnianej wraz z łataniami;
- zabezpieczenie elementów drewnianych muru szachulcowego przed korozją, biodegradacją oraz działalnością owadów i mikroorganizmów;
- impregnacja, wzmocnienie i naprawa ewentualnych uszkodzeń cegły wypełniającej mur szachulcowy;
- wykonanie tynków wewnętrznych wapiennych 3 warstwowych np. firmy Remmers Fachwermortel na siatce stalowej lub na macie trzcinowej;
- gruntowanie podłoży;
- malowanie farbami krzemianowymi w kolorze Ral Remmers Colour Collection 24-5 Schiefer;
- malowanie sufitu wraz z listwą przysufitową farbami krzemianowymi kolor Ral Remmers Colour Collection 24-5 Schiefer
- demontaż wtórnej wykładziny zamontowanej na schodach;
- oczyszczenie schodów z kurzu, brudu i innych zanieczyszczeń;
- impregnacja ognioochronna do NR10;
- sciełenie korytarza - bejcowanie (bejca mieszana składająca się z bejcy Aqua PB-006-Posilbabeiz i lakieru: Aqua SL-418/10

Kolor: tytoniowy
- gatunek drewna: świerk
- bejca: Aqua PB-006-Posilbabeiz
- nr koloru: FT54231
Receptura:
1. bejca Aqua PB-006 czerwono-brązowa: 78,00
2. bejca Aqua PB-006 antracytowa: 30,00
Lakier: Aqua SL-418/10

ZAKRES PRAC OBJĘTYCH POSTĘPOWNIEM PRZETARGOWYM

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI			
NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	RODZAJ POSADZKI	POW. UŻYTKOWA [m2]
NR1.1	POKÓJ		14.32
NR1.2	POKÓJ		14.54
NR1.3	POKÓJ		36.77
NR1.4	POKÓJ		16.29
NR1.5	POKÓJ		16.28
NR1.6	POKÓJ		17.35
NR1.7	ŚWIETLICA		47.85
NR1.8	POKÓJ		17.31
NR1.9	POKÓJ		18.16
NR1.10	POKÓJ		21.21
NR1.11	POKÓJ		19.27
NR1.12	KOMUNIKACJA		27.78
NR1.13	POKÓJ		30.43
NR1.14	ŁAZIENKA		32.19
NR1.15	POKÓJ		32.41
NR1.16	KŁTKA SCHODOWA		21.74
NR1.17	POKÓJ		17.51
NR1.18	POKÓJ		18.33
NR1.19	POKÓJ		19.15
NR1.20	ŁAZIENKA		6.04
NR1.21	ŁAZIENKA		5.95
NR1.22	KUCHNIA		18.41
NR1.23	KOMUNIKACJA		15.55
NR1.24	POKÓJ		11.62
NR1.25	KOMUNIKACJA		48.23
NR1.26	KOMUNIKACJA		43.63
SUMA POW.UŻYTKOWEJ			590.99[m2]

KOWALSKI
PRACOWNIA PROJEKTOWA

KOWALSKI Pracownia Projektowa Sp. z o.o.
Jarocin ul. Konwaliowa 2, 63-200 Jarocin

INWESTOR	POWIAT KROTOSZYŃSKI UL. 56 PUŁKU PIECHOTY WLKP. 10, 63-700 KROTOSZYŃ				
OBIEKT	PALAC STOLTENBERGÓW W BORZECZKACH Z II POŁ. XIX w. - ZABEZPIECZENIE, ZACHOWANIE I UTRWALENIE SUBSTANCJI ZABYTKU POPRZECZ USUNIĘCIEM WTORNEGO POKRYCIA ŚCIAN Z ZJEDNOCZONYM ODSŁONIĘCIEM, ZABEZPIECZENIEM I KONSERWACJĄ ELEMENTÓW PIERWOTNYCH NIEZBEDNYMI PRACAMI BUDOWLANYMI ORAZ MODERNIZACJĄ INSTALACJI				
ADRES BUDOWY	63-720 KOZMIN WLKP., BORZECZKI 11, DZ. NR 115/2				
TYTUŁ RYSUNKU	RZUT 2 PIĘTRA (PODDASZA) - PROJEKT				
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY	DATA WYKONANIA	04.12.2024	SKALA RYSUNKU	1:100	NR RYSUNKU 2
PROJEKTANT BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ	mgr. inż. arch. KINGA SZYMCAK uprawnienia architektoniczne do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń Nr ewid. 51/WPKOKUpB2011r.				DATA WYKONANIA 04.12.2024
SPRAWDZAJĄCY BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ	mgr. inż. arch. MAGDALENA GRALIŃSKA uprawnienia architektoniczne do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej Nr ewid. 54/WPKOKUpB2011r.				DATA WYKONANIA 04.12.2024