

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Nawierzchnia remontowanej drogi gminnej</b>					
1		<b>Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze</b>			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim	km		
d.1	0119-04		km	0,100	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,100</b>
2	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 5 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0803-03; 04		m <sup>2</sup>	400,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>400,000</b>
3	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grub. 7 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0801-07; 08		m <sup>2</sup>	400,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>400,000</b>
2		<b>Podbudowa Drogi</b>		<b>RAZEM</b>	<b>400,000</b>
4	KNR 2-31	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepnymi - grub.podbudowy po zagęszczeniu 30 cm, Doziarnienie 50% pospółki tj warstwa 15cm	m <sup>2</sup>		
d.2	0111-03; 04		m <sup>2</sup>	500,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>500,000</b>
5	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 15 cm	m <sup>2</sup>		
d.2	0114-07; 08		m <sup>2</sup>	450,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>450,000</b>
3		<b>Nawierzchnie</b>		<b>RAZEM</b>	<b>450,000</b>
6	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 6 cm	m <sup>2</sup>		
d.3	0312-01; 02		m <sup>2</sup>	410,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>410,000</b>
7	KNR AT-03	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.3	0202-02		m <sup>2</sup>	410,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>410,000</b>
8	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 5 cm	m <sup>2</sup>		
d.3	0312-05; 06		m <sup>2</sup>	400,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>400,000</b>
4		<b>Pobocze</b>		<b>RAZEM</b>	<b>400,000</b>
9	KNR 2-31	Pobocza z kruszywa łamanego do 31,5 mm gr. 11 cm - skropienie 3 - krotnie emulsją asfaltową i utwardzenie grysami analogia.	m <sup>2</sup>		
d.4	0114-07; 08 analogia		m <sup>2</sup>	30,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30,000</b>
10	KNR AT-03	Ścieki uliczne z prefabrykatów betonowych 50x40x35 cm na ławie betonowej o przekroju 0,07 m <sup>2</sup>	m		
d.4	0401-01		m	100,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>100,000</b>
11	KNR 2-31	Nawierzchnia z płyt drogowych betonowych kwadratowych o grubości 10 cm z wypełnieniem spoin piaskiem - podwójnie zbrojonych na poboczu/korytku	m <sup>2</sup>		
d.4	0309-07		m <sup>2</sup>	60,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60,000</b>