

## WYKAZ ROBÓT NA ZJAZDACH I DRODZE PIESZO-ROWEROWEJ

Załącznik 3

Budowa drogi pieszo - rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1269B w miejscowości Drahle																
Lp.	Lokalizacja	Proj. konstrukcja drogi pieszo-rowerowej		Pobocze z kruszywa naturalnego grub. 10cm	Krawężnik betonowy lekki 15x30cm	Krawężnik betonowy lekki najazdowy 15x22cm	Obrzeże betonowe 8x30cm	Proj. konstrukcja zjazdów				Przepust z tworzyw sztucznych Ø40	Umocnienie brukiem	Roboty ziemne		
		Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 grub. 5cm	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiąz. z kruszywem CNR grub. 20cm					Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 grub. 5cm	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiąz. z kruszywem CNR grub. 20cm	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiąz. z kruszywem CNR grub. 15cm	Nawierzchnia zwirowa grub. 20cm			WYKOP	NASYP	Dodatkowy nasyp
		[m <sup>2</sup> ]	[m <sup>2</sup> ]					[m <sup>2</sup> ]	[m <sup>2</sup> ]	[m <sup>2</sup> ]	[m <sup>2</sup> ]					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Droga powiatowa Nr 1269B																
1	0+191,00	614,6	614,6	52,0	185,0	12,5	195,5	18,5	18,5	18,5	12,0	-	-	-	-	2,0
2	0+396,00	637,6	637,6	60,3	193,5	15,5	204,5	50,0	50,0	50,0	-	11,0	4,0	1,5	4,7	2,0
3	0+574,00	551,5	551,5	51,8	167,0	8,0	178,0	18,5	18,5	18,5	23,5	11,5	4,0	1,6	4,7	2,0
4	0+718,50	573,6	573,6	49,6	167,5	20,0	189,0	43,0	43,0	43,0	-	-	-	-	-	2,0
SUMA :		2378,0	2378,0	214,0	713,0	56,0	767,0	130,0	130,0	130,0	36,0	23,0	8,0	4,0	10,0	8,0