

KARTA POMIESZCZENIA nr 233, 234 (przebieralnia, pomieszczenie sauny)

pow. w m²: 10,05; 4,14

kondygnacja: piętro

WYKOŃCZENIE ŚCIAN I PODŁÓG		Rys.
Podłoga	Płytką gresową 598x598x10mm, rektyfikowana, antypoślizgowość R11 B, powierzchnia matowa, barwiona w masie, kolor jasny szary.	PW-W7
Wykończenie podłogi	Cokół z płytki gresowej wkuty w ścianę, h=6cm	PW-W7
Malowanie	Kolor: NCS S 2010-B Dokładna specyfikacja farby zgodnie z projektem wykonawczym branży architektonicznej.	PW-W9
Okladziny ścian	Ściany tynkowane i malowane 10cm powyżej poziomu sufitów podwieszanych – tynk cementowo-wapienny, klasa III.	PW-W9
Wykończenie specjalne	-	-

WYKOŃCZENIE SUFITÓW		Rys.
Sufity podwieszany kasetonowy	Sufit kasetonowy 60x60 z wbudowanym oświetleniem. Specyfikacja techniczna sufitów i oświetlenia zgodnie z projektem wykonawczym branży architektonicznej. h=300	PW-A51 PW-A52
Sufit podwieszany gipsowo-kartonowy	-	
Wykończenie specjalne	-	

STOLARKA WEWNĘTRZNA		Symbol	Ilość	Rys.
Drzwi	90+90x210; drzwi pełne dwuskrzydłowe stalowe; klasa p.poż EI120; ościeżnica stalowa, przylgowa, blacha ocynkowana; skrzydło blacha ocynkowana, przylgowe; malowanie proszkowe RAL 7045, mat	D9	1	PW-W4 PW-W5
	90x210; drzwi pełne jednoskrzydłowe; ościeżnica stalowa, ocynkowana, malowana proszkowo na kolor szary RAL 7045; skrzydło płaskie, przylgowe, wypełnienie płyta wiórowa otworowa, rama skrzydła drewno iglaste, okleina CPL 0,7 mm w kolorze szarym RAL 7045; podcięcie wentylacyjne	D24	1	
Okno	-	-	-	
Inne	-	-	-	

ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA HIGIENICZNO-SANITARNEGO:			Wg rys. PW-W78	
Nr	Nazwa	Wymiary w cm (szer. x gł. x wys.)	Symbol	Ilość
1	Sauna fińska ze świerka skandynawskiego z wyposażeniem z drewna abachi; ściana frontowa przeszkłona: - ławka 3 poziomowa z drewna abachi - przesłony między-ławkowe, wykonane z drewna abachi - oparcia (klasyczne) wykonane z drewna abachi - obudowa pieca wykonana z drewna abachi - podest (na podłodze) z drewna abachi - wbudowany system wentylacji - lampa kroploszczelna z drewnianą osłoną x 2 - oświetlenie kolorowe LED panel świetlny w suficie x 1 - oświetlenie LED za oparciami ławek, kolor biały x 1 - ceber z wkładem plastikowym, 4l x 1 - czerpak drewniany, x 1 - klepsydra 15 min, x 1 - termo-higrometr x 1	294x136x250	Sau	1
2	- Piec tradycyjny, moc 10,5 kW, kolor antracyt + sterownik zewnętrzny, panel 160x60x7.5mm x 1	40x38,5x95	Pi	1
3	Szafki ubraniowe HPL - ławeczka h=40cm, stelaż metalowy, malowany proszkowo, kolor RAL 7035, listwy sosnowe lakierowane - korpus kolor biały, front kolor jasno szary, wewnątrz drążek z przesuwными haczykami, front zamykany na zamek z kluczykiem	wym. zewn. 30x46(76)x152	Sz5	7