

Zapytanie ofertowe:

- I. Wykonanie 5 szt. drewnianych stelaży pod tablice edukacyjne – format planszy 135cm szer. x 100 cm wys., materiał blacha ocynkowana – PLANSZE do montażu dostarczy **Zamawiający**

Stelaż musi być wykonany **ściśle wg określonego wzoru** – tak aby nie odbiegał stylem i wyglądem od pozostałych stelaży, które zostały zamontowane w latach 2018-2019. Poniżej podaję wymiary oraz zdjęcia wzoru stelaża i jego elementów konstrukcyjnych.

Wykonane w latach ubiegłych stelaże **jako obowiązujący WZÓR** można obejrzeć:

- przy restauracji PAWILON w Brzesku ul. Wesoła
- pod leśniczówką w Okocimiu ul. Czerwona Droga 347

Drewno po obróbce musi zostać zabezpieczone impregnatem do drewna typu Vidaron/Drewnochron poprzez minimum **2-krotne malowanie** – kolor do uzgodnienia z Zamawiającym (zbliżony do koloru istniejących już stelaży), montaż planszy za pomocą blachowkrętów z podkładką gumową.



Daszek stelaża tablicy i konstrukcja belki górnej



„Plec” stelaża tablicy





Widok konstrukcji stelaża tablicy – daszek na zakładkę, belki wzmacniające górne i dolne





## II. Wykonanie koszy na śmieci (10 szt.)

Rama konstrukcyjna metalowa do której dokręcone jest obicie z drewnianej półpalisady. Kosz otwarty pod założenie worka sanitarnego na śmieci o pojemności 160 litrów (wymiary worka: 91 cm x 110cm). Przewidzieć konstrukcję antykradzieżową do trwałego montażu kosza z podłożem.

Elementy metalowe zabezpieczone powłoką farby antykorozyjnej, drewno zabezpieczone impregnatem typu Vidaron/Drewnochron poprzez minimum **2-krotne malowanie** – kolor do uzgodnienia z Zamawiającym (zbliżony do stelaży).

Poniżej podaję wymiary kosza oraz zdjęcie poglądowe:

- wysokość kosza - około 90 cm
- szerokość pod worek sanitarny 160 litrów (wymiary worka:91 cm x 110cm).



### III. Wykonanie ławek leśnych (5 szt.)

Ławka w postaci przeciętej na połowę kłody drewna lub grubego fosztu przymocowanego do dwóch grubych drewnianych podpór. Powierzchnia siedzenia winna być oszlifowana, całość drewna zabezpieczona impregnatem typu Vidaron/Drewnochron poprzez minimum **2-krotne malowanie** – kolor do uzgodnienia z Zamawiającym (zbliżony do stelaży).

Przewidzieć konstrukcję antykradzieżową do trwałego montażu z podłożem.

**Poniżej podaję wymiary ławki** oraz zdjęcia poglądowe:

- długość siedziska min. 2 m do 2,5 m
- szerokość siedziska około 30 cm
- wysokość około 40 – 45 cm (do górnej płaszczyzny siedziska).





#### IV. Wykonanie ławek leśnych z oparciem (2 szt.)

Leśna ławka w postaci przeciętej na połowę kłody drewna lub grubego fosztu przymocowanego do dwóch grubych drewnianych podpór, dodatkowo musi posiadać oparcie. Powierzchnia siedzenia i oparcia winna być oszlifowana, całość drewna zabezpieczona impregnatem typu Vidaron/Drewnochron poprzez minimum **2-krotne malowanie** – kolor do uzgodnienia z Zamawiającym (zbliżony do stelaży).

Przewidzieć konstrukcję antykradzieżową do trwałego montażu z podłożem.

**Poniżej podaję wymiary ławki** oraz zdjęcie poglądowe:

- długość siedziska min. 2 m do 2,5 m
- szerokość siedziska około 30 cm
- wysokość siedziska około 40 – 45 cm (do górnej płaszczyzny siedziska)
- wysokość i szerokość oparcia dostosować do całości łącząc użyteczność i stabilność konstrukcji

