

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakup, dostawa i montaż mebli biurowych dla Polskiej Organizacji Turystycznej.

Przedmiot zamówienia:

- 1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli biurowych na potrzeby wyposażenia sali konferencyjnej i chillroomu do biura Polskiej Organizacji Turystycznej przy ul. Młynarskiej 42 w Warszawie, w tym transport, rozładunek i wniesienie do miejsca wskazanego.
- 2) Zleceniodawca dysponuje projektem aranżacji sali konferencyjnej i chillroomu, który stanowi załącznik do zapytania ofertowego. Zakres zamawianych prac obejmuje tylko część projektu (Rysunek: M.05 POT MŁY ID A 01 oraz Rysunek: M.04 POT MŁY ID A 00).
- 3) Ilość zamawianych mebli zawiera poniższy wykaz.
- 4) Przedmiotem zamówienia jest wyprodukowanie na wymiar, zgodnie z projektem mebli wraz z dostawą, wniesieniem i montażem, wypoziomowanie oraz umiejscowienie mebli.
- 5) Po wyłonieniu Wykonawcy, przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy wzornik kolorów – minimum 10 z wzornika producenta w celu uzgodnienia kolorystyki mebli, tapicerki, uchwytów.
- 6) Wykonawca jest zobowiązany do realizacji zamówienia w terminie.
- 7) Wykonawca oferując przedmiot równoważny do opisanego w SOPZ jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych, które muszą być na poziomie nie niższym od parametrów wskazanych przez Zamawiającego.
- 8) Cena ofertowa musi zawierać koszt projektu zabudowy, koszt wytworzenia mebli, transportu, montażu oraz koszt wszystkich materiałów pomocniczych do montażu.
- 9) **Z całego przedmiotu zamówienia wyłączone są wszystkie elementy i prace związane w wyburzeniem, montażem oraz wygłuszeniem ściany modułowej w projekcie zlokalizowanej między salą konferencyjną a chill roomem znajdującymi się na piętrze +5.**




Obowiązki wykonawcy:



- 1) Stała współpraca z Zamawiającym w trakcie realizowania przedmiotu zamówienia.
- 2) Wszystkie zaoferowane przez Wykonawcę meble muszą być wykonane z zachowaniem najnowszej wiedzy technologicznej i z zachowaniem wysokich walorów estetycznych.
- 3) Meble będące przedmiotem zamówienia zgodnie z dyspozycją Zamawiającego będą przez Wykonawcę wniesione, precyzyjnie zmontowane i wypoziomowane po ustawieniu we wskazanych pomieszczeniach.
- 4) Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:
 - a) Przestrzegania obowiązujących przepisów BHP i ppoż. oraz zabezpieczenia pomieszczeń, w których realizowane będzie zamówienie, w tym stolarki drzwiowej, posadzek;





- b) Wykonania na własny koszt dokona niezbędnych napraw wszystkich uszkodzeń wynikłych w związku z realizowanym zamówieniem, w tym uszkodzeń ścian, tynków i posadzek;
 - c) Uprzątnięcia miejsc, w których są lub były prowadzone prace (w tym wykorzystywanych ciągów komunikacyjnych).
- 5) Asortyment stanowiący przedmiot niniejszego zamówienia musi:
- a) być wykonany w taki sposób i z takich materiałów, aby zapewnić długoletnią trwałość bez pogorszenia się ich wyglądu i estetyki,
 - b) być fabrycznie nowy, pełnowartościowy, wolny od wad, w pierwszym gatunku i nie noszący znamion użytkowania,
 - c) posiadać okres gwarancji wynoszący co najmniej 36 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru. Wykonawca może zaoferować dłuższy okres gwarancji
 - d) odpowiadać wymogom przeciwpożarowym oraz spełniać warunki BHP
 - e) być dopuszczony do obrotu i stosowania w krajach Unii Europejskiej.

Wykaz mebli:

L.p.	Nazwa i opis	Ilość	Przykładowe zdjęcie
1.	sofa z niskim oparciem o wymiarze 1632x718mm; oparcie - stelaż z płyty wiórowej 18 mm; pianka cięta, gęstość 25 kg/m ³ , tapicerowane; podłokietnik - stelaż z płyty wiórowej 18 mm, pianka cięta, gęstość 40 kg/m ³ , tapicerowane; siedzisko - stelaż z ramy stalowej ze sprężynami, pianka cięta, gęstość 35 kg/m ³ , tapicerowane; podstawa - 4 nogi, stal malowana proszkowo, nogi z rury \varnothing 30 mm, grubość ścianki 2 mm	1	
2.	Fotel tapicerowany o wymiarach 740x670mm; siedzisko kubełkowe, metalowy stelaż, oparcie niskie, baza 4-ramienna	5	

3.	Stolik kawowy o wymiarach 400x600mm, wysokość 350mm; metalowa konstrukcja i fornirowany blat; blat - MDF + fornir, 8 mm; podstawa - metal malowany proszkowo	2	
4.	Stolik kawowy o wymiarach 400x600mm, wysokość 650mm; metalowa konstrukcja i fornirowany blat; blat - MDF + fornir, 8 mm; podstawa - metal malowany proszkowo	2	
5.	<p>Krzesełko biurowe siedzisko - tapicerka, pianka odlewana, gęstość 66 kg/m³; oparcie pełne - tworzywo + tkanina, wypełnione pianką poliuretanową; regulacja wysokości osi podparcia (bujania) - 80 mm, zakres ruchu oparcia +/- 30°; mechanizm Auto Synchro: synchroniczny z automatyczną regulacją siły nacisku oparcia na plecy, zaprojektowany do obciążeń od 45 do 120kg, umożliwia odchylenie oparcia tylnego od 0° do 18° przy jednoczesnym przechylenie siedziska w zakresie od 0° do 4,5°, możliwość blokowania oparcia tylko w pozycji 0°, regulacja głębokości wysuwu siedziska w zakresie 100 mm z możliwością blokowania w 11 różnych pozycjach; podstawa - 5-cio ramienna, tworzywowa, Ø=680 mm, h=124 mm; opcja z dopłatą - 5-cio ramienna, aluminium polerowane, Ø=680 mm, h=124 mm; kółka - Ø65 mm, do powierzchni miękkich PP+PA, kolor: czarny; opcja z dopłatą - do powierzchni twardych PP+PA, kolor: czarny; siłownik - stalowa kolumna gazowa, zakres regulacji 100 mm, kolor: chrom lub czarny</p>	3	

6.	<p>Fotel konferencyjny - oparcie i siedzisko w całości tapicerowane tkaniną (tył oparcia również). Podłokietniki zintegrowane ze stelażem z tworzywowymi nakładkami. Stelaż w formie płozy chromowanej. Na oparciu ozdobne , poziome przeszycie. Wymiary min. : wysokość całkowita 1035mm , głębokość całkowita 600mm, szerokość całkowita: 580mm. Wymiar siedziska 500x460mm. Tapicerowany tkaniną o wysokiej odporności na ścieranie min. 100 tyś cyklin Martindalea; Era CSE02 100% poliester, Gramatura 320 g/m2, Odporność barwy na światło: Trudnozapałność: EN ISO 105-B02 (min 5) Inne: Oeko-Tex Standard 100 certificate Wymagane certyfikaty trudnopalności BS-EN 1021-1:2014 i BS-EN 1021-2:2014;</p>	22	
7.	<p>Fotel konferencyjny Siedzisko w formie kubetka z pianki wylewanej, trudnopalnej. Wymiar minimalny kubetka: szerokość całkowita 680mm , głębokość całkowita 600mm , wysokość całkowita 425mm. Siedzisko musi mieć szerokość minimalną 430mm. Wysokość oparcia min. 430mm. Stelaż składający się z czterech nóg schodzących się na środku zamocowanych rozetą do podstawy kubetka. Średnica nogi. Min. 20mm. Stelaż malowany proszkowo na kolor RAL9006. Nóżki zakończone plastikowymi ślizgami zabezpieczającymi podłogę przed porysowaniem. Kubetek tapicerowany tkaniną o wysokiej odporności na ścieranie min. 100 tyś cyklin Martindalea. Wymagane certyfikaty trudnopalności BS-EN 1021-1:2014 i BS-EN 1021-2:2014. Dostawca musi przedstawić zaświadczenie producenta krzeseł o zastosowaniu pianki trudnopalnej.</p>	9	

8.	Stół konferencyjny, składany, mobilny, z mediaportami – konieczność wykonania niestandardowego rozmiaru blatu 100x200 cm; możliwość zablokowania ruchu kótek; blat - płyta melaminowana 28 mm, obrzeża ABS; noga - metal malowany proszkowo, kolor: czarny; kółka z hamulcem - Ø60 mm; zatrzask blokujący - składanie/rozkładanie blatu poprzez pociągnięcie zatrzasku; zaczep - do łączenia stołów, od spodu blatu musi posiadać poziomy kanał kablowy	7	
9.	Mediaporty do stołów konferencyjnych; M04: 2 x 230V, 1 x HDMI, 2 x RJ45, (klasa E, kat. 5e); kształt prostokątny; kolor: dopasowany do stelaża	7	
10.	Wysoki stolik - konstrukcja z blatem składanym, w całości wykonana ze stali, cynkowana i malowana proszkowo z poliestrem (kolory: czarny); stopki uniwersalne, czarne; wymiary 1050x600	1	
11.	Hoker - siedzisko tapicerowane + poducha z marszczeniem: pianka cięta, gęstość 40 kg/m3, tapicerowana; podstawa - stelaż malowany proszkowo, wykonany z rury Ø18 mm, grubości ścianki 2mm, stopki tworzywowe; wysokość siedziska: 780 mm, wysokość dopasowana do standardowej wysokości blatu barowego, 1100-1200 mm	2	

12.	Fotel bujany - konstrukcja malowana proszkowo + płoza z drewna litego; siedzisko tapicerowane; wymiary 950x600mm	2	
13.	Stolik drewniany – wymiary 42cm wysokość; średnica blatu 32,5cm; materiał lite drewno	1	
14.	Stolik drewniany – wymiary 43cm wysokość; średnica blatu 35cm; materiał lite drewno	1	
15.	Komplet stolików drewnianych – duży stolik wymiary: wysokość 38cm, średnica 48cm; mały stolik wymiary: wysokość 32cm, średnica 38cm; materiał płyta pilśniowa (MDF), fornir z drewna dębowego	1	
16.	Sofa – konstrukcja – nogi: malowane proszkowo; regulowane stopki; tapicerowana; sofa z oparciem montowanym po wypukłej stronie sofy; wymiary: 2070x1200x800mm	2	
17.	Zabudowa za telewizorem złożona z LAMELI montowanych na płytę wykonaną z tego samego materiału. Konieczne jest pozostawienie otworu na telewizor w celu zlicowania go z zewnętrzną krawędzią zabudowy z lamelami. Głębokość zabudowy dostosować do głębokości	1	<p><u>Zamawiający żąda przedstawienia projektu wykonawczego do akceptacji przed przystąpieniem do produkcji.</u></p>

	telewizora oraz elementów niezbędnych do montażu telewizora - FRONT SWISS KRONO D3801 CL Dąb Madryt.		
18.	Szafka podwieszana pod telewizorem - szafki otwierane " na klik" metodą tip-on; FRONT SWISS KRONO D3801 CL Dąb Madryt.	4	<u>Zamawiający żąda przedstawienia projektu wykonawczego do akceptacji przed przystąpieniem do produkcji</u>
19.	Szafka podwieszana pod telewizorem – półka otwarta; FRONT SWISS KRONO D3801 CL Dąb Madryt.	1	<u>Zamawiający żąda przedstawienia projektu wykonawczego do akceptacji przed przystąpieniem do produkcji</u>
20.	AŻUROWA PRZEŚŁONA – Obramowanie FRONT SWISS KRONO D3801 CL Dąb Madryt; FRONT SWISS KRONO D3801 CL Dąb Madryt; FILC GRUBOŚĆ OK 3mm. NYQUISTA wzór barwiony w kolorze NCS S5040-G. Uwaga: kolor wychodzi zdecydowanie jaśniejszy, konieczne przygotowanie próbki koloru przed przystąpieniem do realizacji.	2	<u>Zamawiający żąda przedstawienia projektu wykonawczego do akceptacji przed przystąpieniem do produkcji</u>

Wymogi techniczne dla mebli niestandardowych:

- 1) Meble wykonane z materiałów posiadających wymagane świadectwa dopuszczające do eksploatacji w pomieszczeniach użyteczności publicznej.
- 2) Meble o konstrukcji płytinowej wykonane z płyty meblowej dwustronne MELAMINOWANEJ o gr. 18 mm, na bazie płyty wiórowej o gęstości nie mniejszej niż 660 kg/m³. Struktura powierzchni i kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym .
- 3) Blaty robocze o grubości min. 25 mm oklejane laminatem wysokociśnieniowym typu HPL o grubości min. 0,8 mm o wysokim stopniu twardości i wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne oraz podwyższonej odporności chemicznej. Odporne na promieniowanie UV.
- 4) Krawędzie frontów szufladowych, drzwi uchylnych, półek, blatów oraz inne elementy konstrukcyjne nie osłonięte, muszą być zabezpieczone minimum przez okleinowanie obrzeżem ABS o min gr. 2,0 mm. Wszystkie półki oklejone na całym obwodzie.
- 5) Drzwi wykonane z płyty meblowej laminowanej odznaczającego się zwiększoną odpornością na środki dezynfekcyjno-myjące.
- 6) Szuflady zastosowane w meblach typu szufladowego wykonane Z PŁYTY WIÓROWEJ MELAMINOWANEJ. Szuflady osadzone na prowadnicach kulkowych z domykaniem typu mechanicznego i tłumieniem domknięcia.
- 7) Zawiasy do drzwi wysokiej jakości , pozwalające na regulację elementów frontowych we wszystkich kierunkach. wyposażone w mechanizm samo domykania.
- 8) Wszystkie szafki i szuflady zamykane na kluczyk.
- 9) Półki w szafkach z regulacją skokową max. co 40 mm na wspornikach metalowych z ogranicznikiem powodującym unieruchomienie półki.

- 10) do wykończenia wnętrz należy stosować materiały spełniające wymagania par. 258 Warunków Technicznych.
- 11) W komunikacji wszystkie elementy wykończenia wnętrz muszą być trudnozapalne.
- 12) Wszystkie wymiary należy pobrać w naturze przed przystąpieniem do wykonania robót.