




Edytor  
Telefon  
faks  
e-Mail

## Poddasze przy nagrzewnicy 1 / Podsumowanie



Wysokość pomieszczenia: 2.300 m, Wysokość montażu: 2.300 m,  
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:102

Powierzchnia	$\rho$ [%]	$E_m$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$E_{min} / E_m$
Płaszczyzna pracy	/	216	93	408	0.432
Podłoga	20	166	99	230	0.597
Sufit	70	45	35	50	0.766
Ściany (4)	50	108	39	177	/

### Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 0.850 m  
Siatka: 128 x 64 Punkty  
Margines: 0.000 m

### UGR

Lewa ściana 25  
Dolna ściana 24  
(CIE, SHR = 0.25.)

### Wzdłuż-

25  
24

### W poprzek

25  
24

### do osi oświetlenia

### Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	$\Phi$ (Oprawa) [lm]	$\Phi$ (Lampy) [lm]	P [W]
1	3	LUXIONA 19.3207.0002.21 NEPTUN LED COMPACT V2 2600 PC-FROZEN E 21 IP66 840 / L-600 (1.000)	2548	2781	16.0
W sumie:			7644	8343	48.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej:  $2.20 \text{ W/m}^2 = 1.02 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$  (Powierzchnia podstawowa:  $21.86 \text{ m}^2$ )