


- A** TYNK ELEWACYJNY SILIKONOWY
(KOLOR DO UZGODNIENIA Z
UŻYTKOWNIKIEM – SZARY), NA SIATCE X2
STROPIAN SAMOGASNĄCY GR 20 CM
ISTN. ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
TYNK CEM.–WAP., MALOWANY RĘCZNIE/ GLAZURA
- C** GRES ANTYPOŚLIZGOWY
PODŁOŻE EPOKSYDOWE 1MM
JĄSTRZYCH CEMENTOWY 2 CM
IZOLACJA BITUMICZNA – MAMBRANA SAMOPRZYLEPNA
STYROPUR EPS 200 5 CM
FOŁA POLETYLENOWA
- D** PAPA ZGRZEWAŁNA POLIMEROWO – ASFALTOWA
PAPA PODKŁADOWA MOCOWANA MECHANICZNIE
PŁYTY MONROCK MAX E 30 CM
FOŁA PAROIZOLACYJNA PE
ISTN. WARSZTIV DACHU, NAPRAWONE
SUFIT PODWIESZANY KASETONOWY
- B** WYKŁADZINA TARKETT EUROHOMOGEN
PODŁOŻE EPOKSYDOWE 1MM
JĄSTRZYCH CEMENTOWY 2 CM
IZOLACJA BITUMICZNA – MAMBRANA SAMOPRZYLEPNA
STYROPUR EPS 200 5 CM
FOŁA POLETYLENOWA
- E** TARKETT EUROHOMOGEN
PODŁOŻE EPOKSYDOWE 1MM
JĄSTRZYCH CEMENTOWY 2 CM
STYROPUR EPS 200 2 CM
ISTN. WYLEWKA, NAPRAWIONA
- B** GRES ANTYPOŚLIZGOWY
PODŁOŻE EPOKSYDOWE 1MM
JĄSTRZYCH CEMENTOWY 2 CM
IZOLACJA BITUMICZNA – MAMBRANA SAMOPRZYLEPNA
STYROPUR EPS 200 5 CM
FOŁA POLETYLENOWA
- E** TARKETT EUROHOMOGEN
PODŁOŻE EPOKSYDOWE 1MM
JĄSTRZYCH CEMENTOWY 2 CM
STYROPUR EPS 200 2 CM
ISTN. WYLEWKA, NAPRAWIONA



PRZEKRÓJ A-A



- 1** TYNK ELEWACYJNY SILIKONOWY
(KOLOR DO UZGODNIENIA Z
UŻYTKOWNIKIEM – SZARY), NA SIATCE X2
- 2** TYNK MOZAİKOWY NA SIATCE X2 Z
DODATKOWYM ZBRÓJENIEM
(kolor do uzgodnienia z użytkownikiem)

ELEWACJA FRONTOWA

UWAGA- PRZED SKUCIEM WARTSW ISTN. POSADZKI NALEŻY SIĘ
UPEWNIĆ CZY JEST MOŻLIWOŚĆ WYKONANIA NOWYCH WARSZTIV
ZGODNIE Z PROJEKTEM (W PRZYPADKU WĄTPLIWOŚCI NALEŻY
SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM),

UWAGA- WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

BARTBUD Sp. z o.o.		SKALA
BUDOWA WARSZTIV W BUDYNKU WARSZAWA, UL. ZWIRSKI I WIGURY 9/13		1:100
OBJEKT		BRANŻA:
ADRES		ARCH.
ZAMAWIAJĄCY		RYS. NR
ADRES		007
TREŚĆ		DATA
PROJEKTANT		19.11.2019r.

ELEWACJA BOCZNA