

Raszków, dnia 24 lipca 2024 r.

Gmina i Miasto Raszków
Rynek 32,
63-440 Raszków
NIP:6222695543

ZP.271.9.2024.1

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na: **Przebudowa i rozbudowa i terenu rekreacyjno – sportowego przy SP im. Arkadego Fiedlera i Armii Krajowej w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie”**

Odpowiedzi na pytania do SWZ

I. Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2023 r., poz. 1605 ze zm.), informuje, że w postępowaniu w terminie, o którym mowa w art. 284 ust. 2 wpłynęło zapytanie do treści SWZ. W związku z tym poniżej Zamawiający przedstawia treść zapytania wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie nr 1:

W związku z prowadzonym kolejny raz postępowaniem przetargowym na ww. zadanie prosimy, aby Zamawiający dopuścił oferowane przez nas rozwiązanie. Nadmieniamy, że w poprzednim postępowaniu Zamawiający zaakceptował proponowaną nawierzchnię jako rozwiązanie równoważne. Zamawiający określił wymagania dotyczące sztucznej nawierzchni całkowicie pomijając różnorodność oferowanych na rynku produktów, niemalże przepisując w całości opis techniczny oraz wymagane dokumenty jednego z dostępnych na rynku produktów. Pomimo istnienia w tym zakresie dużej konkurencji, Zamawiający już w dacie wszczęcia postępowania wskazywał (poprzez charakterystykę zamawianej nawierzchni) na jednego producenta. Niestety Zamawiający ogranicza zasady uczciwej konkurencji. Zamawiający opisując przedmiot zamówienia, w tym przypadku parametry sztucznej trawy ma obowiązek upewnić się, że produkty o takich parametrach (przebadane laboratoryjnie) są ogólnodostępne na rynku i każdy z wykonawców ma możliwość wyboru produktu spośród co najmniej trzech dowolnie dostępnych na rynku. Jako renomowana firma zajmująca się nawierzchniami sportowymi dysponujemy bardzo dobrym rozeznaniem rynku i Zamawiający wprowadza w błąd wykonawców - świadomie, bądź inspirowany przez osoby trzecie. Tak opisane parametry powodują,

ze Zamawiający zamyka wielu firmom możliwość wystartowania w tym przetargu. Jeżeli Zamawiający stoi na stanowisku, że nie ogranicza w żaden sposób konkurencji - prosimy o wskazanie nazw co najmniej 3 produktów z nawierzchnią ze sztucznej trawy o parametrach minimalnych jak wskazane w dokumentacji, legitymującej się wszystkimi dokumentami oczekiwanymi przez Zamawiającego. Według naszej wiedzy tylko jeden producent posiada tak wyspecyfikowaną i legitymującą się żądanymi dokumentami sztuczną trawę.

Wnosimy o dopuszczenie maty prefabrykowanej shockpad o grubości min. 10mm. Wymaganie konkretnego rodzaju lub grubości shock padu jest wymogiem ograniczającym uczciwą konkurencję. Istnieje wiele systemów traw syntetycznych z różnym shock padem spełniających, co jest najważniejsze, wymagania FIFA Quality Concept for Football Turf czy europejskiej normy EN. Określenie rodzaju i grubości shock padu – EL min. 25mm jest wymaganiem użytym tylko i wyłącznie w celu zawężenia konkurencji i wskazuje na konkretnego producenta/wykonawcę. Taki zapis eliminuje wszystkie systemy zawierające matę elastyczną o grubości 10mm, które są najczęściej używane w większości systemów nawierzchni. W związku z tym prosimy o zmianę rodzaju oraz grubości maty elastycznej na shock pad prefabrykowany min. 10mm lub ewentualnie wprowadzenie zapisu, że typ shock padu oraz jego grubość ma być zgodna z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport lub ISA – Sport lub Sports Labs Ltd.

Zamawiający, jak wynika z dyrektyw unijnych, powinni otwierać się na konkurencję i w tym celu umożliwiać składanie ofert odzwierciedlających różnorodność rozwiązań technicznych, a w konsekwencji brać pod uwagę oferty oparte na równoważnych ustaleniach (oferty równoważne). Zakaz utrudniania uczciwej konkurencji zostanie naruszony, gdy przy opisie przedmiotu zamówienia zamawiający użyje oznaczeń czy parametrów wskazujących konkretnego producenta (dostawcę) lub konkretny produkt, działając w ten sposób wbrew zasadzie obiektywizmu i równego traktowania wszystkich podmiotów ubiegających się o zamówienie publiczne. Działaniem wbrew zasadzie uczciwej konkurencji jest również na tyle rygorystyczne określenie wymagań, jakie powinien spełnić przedmiot zamówienia, że nie jest to uzasadnione potrzebami zamawiającego, a jednocześnie ogranicza krąg wykonawców zdolnych do wykonania zamówienia.

W związku z powyższym zasadnym jest zmiana wymagań stawianych Wykonawcom. Takie działanie przełoży się na zwiększoną liczbę złożonych ofert i realniejsze wyceny wykonawców, którzy będą mogli wybrać odpowiednią nawierzchnię spośród większej liczby produktów, a nie będą zdani tylko na jednego producenta, który ogranicza dostępność tego produktu. Chyba, że Zamawiający sugeruje, iż wszyscy oferenci mają przedstawić oferty wyłącznie z nawierzchnią syntetyczną tego konkretnego Producenta. Jest to łamanie zasad uczciwej konkurencji, a co za tym idzie łamanie prawa, a konkretnie ustawy prawo zamówień publicznych. Zamawiający postępując w ten sposób uniemożliwia

wystartowanie w tym przetargu innym oferentom, co sugeruje iż środki publiczne nie są wydatkowane w sposób uczciwy i przejrzysty.

W związku z powyższym w ramach rozszerzenia konkurencyjności, prosimy o dopuszczenie ogólnodostępnej na rynku trawy o poniższych parametrach i dokumentach jako rozwiązania równoważnego:

- dwa rodzaje włókien w jednym pęczku: monofilowe proste oraz monofilowe teksturowane (dolne)
- wysokość włókna monofilowego nad podkładem: 45 mm
- dtex: 17 800
- ciężar włókna: 1 950 g/m²
- grubość włókna monofilowego: 315 mikronów
- grubość włókna teksturowanego: 135 mikronów
- waga całkowita nawierzchni: 3 000 g/m²
- ilość pęczków: 11 700 szt/m²
- ilość włókien: 280 000 szt/m²
- kolor: dwa odcienie zielonego
- wytrzymałość włókna na wyrywanie po starzeniu: 50 N
- wytrzymałość łączenia klejonego po starzeniu: 155 N/100mm
- przepuszczalność wody dla systemu: 2 000 mm/h
- shock pad prefabrykowany 10 mm

Dokumenty potwierdzające jakość oferowanej nawierzchni:

a) Raport z badań przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium rekomendowane przez FIFA (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanego systemu nawierzchni (trawa syntetyczna, shockpad prefabrykowany, zasyp EPDM), potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Programme for Football Turf (edycja 2015) dla poziomu Quality Pro oraz potwierdzający posiadanie wszystkich parametrów technicznych nie gorszych od wymaganych (dostępny na www.FIFA.com),

b) Badanie na zgodność z normą EN 15330-1:2013 w celu potwierdzenia pozostałych parametrów poza minimalnymi wymaganiami dotyczącymi systemu nawierzchni (trawa syntetyczna, shockpad prefabrykowany, zasyp EPDM),

c) Raport z badań przeprowadzony przez akredytowany Instytut, dotyczący oferowanego granulatu gumowego EPDM recykling, potwierdzający zgodność z wymogami w zakresie zawartości WWA (wielopierścienowych węglowodorów aromatycznych),

d) Atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni i wypełnienia (piasek kwarcowy oraz EPDM z recyklingu).

e) Raport z badań Lisport (dla dowolnego włókna) na ilość cykli: min. 150 000,

- f) Karta techniczna nawierzchni potwierdzona przez producenta,
- g) Karta techniczna oferowanego granulatu gumowego,
- h) Autoryzacja producenta nawierzchni ze sztucznej trawy, wystawiona dla Wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię,
- i) Dokument potwierdzający posiadanie przez producenta sztucznej trawy statusu Preferowanego Dostawcy FIFA (FPP).
- j) Raport z badań trawy syntetycznej na zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) potwierdzający zgodność z Rozporządzeniem (WE) REACH
- k) Dla granulatu gumowego EPDM sprawozdanie z badań potwierdzających zgodność z Rozporządzeniem (WE) REACH z 2006 roku lub późniejsze wystawionych dla oferowanej partii wypełnienia (granulat gumowy EPDM z recyklingu/techniczny) dla wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA)
- l) dokument wydany przez akredytowane laboratorium/instytut potwierdzający, że oferowana sztuczna trawa nadaje się w 100% do recyklingu m) certyfikat FIFA Quality Pro dla obiektu wykonanego z oferowanej nawierzchni.

Oferowane rozwiązanie w żaden sposób nie spowoduje obniżenia jakości budowanego boiska. Pozytywnie rozpatrując naszą prośbę, Zamawiający jedynie poszerza grono wykonawców i oferentów, a co za tym idzie, jest w stanie uzyskać bardziej konkurencyjne oferty, sama jakość wykonanej nawierzchni pozostaje bez zmian. Producent oferowanej przez nas trawy jest jednym z ośmiu na świecie Preferowanych Producentów FIFA, co daje całkowitą gwarancję, że oferowany produkt jest najwyższej jakości. Nadmieniamy, że Zamawiający wydatkuje środki publiczne i jego rolą jest wybranie oferty jak najkorzystniejszej zarówno jakościowo jak i finansowo, dlatego powinien tak opisać przedmiot zamówienia, aby jak największa ilość oferentów mogła wystartować w tym przetargu, nie utrudniając dostępu do zamówienia potencjalnym Wykonawcom. Zamawiający winien również dołożyć wszelkich starań aby określić wymagania w sposób nie budzący jakichkolwiek podejrzeń i niezgodności z wytycznymi i standardami obowiązującymi w branży. Mając powyższe na uwadze, prosimy o przychylenie się do naszego wniosku.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający wyraża zgodę. Zapisy SWZ dopuszczają rozwiązania równoważne. Zamawiający dopuszcza produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. Wykonawca obowiązany jest wykazać w ofercie, że zastosowane

rozwiązania są istotnie równoważne (tj. spełniają wymagania wskazane w opisie przedmiotu zamówienia dla danego rozwiązania).

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający zaakceptuje sztuczną trawę o parametrach zbliżonych do wymaganych:

- Metoda produkcji: tufLOWANA
- Podkład: poliuretanowy lub lateksowy
- Wysokość włókna: min. 45 mm max 50 mm
- Grubość włókna monofilowego: min. 320 i 340 mikronów
- Grubość włókna teksturowanego, kręcone: min. 170 mikronów
- Dtex: min. 20 000 dtex
- Waga całkowita: min. 2 800 gr/m²
- Ilość pęczków: min. 9 600/m²
- Ilość włókien: min. 270 000 /m²
- Przepuszczalność wody przez trawę/przez system: min. 2 000 mm/h
- Mata prefabrykowana: min. 20mm +/- 2mm
- Ilości wypełnienia piaskiem i granulatem gumowym EPDM z recyklingu wg wytycznych wynikających z raportu z badań laboratoryjnych FIFA oferowanego systemu.

Proponowana nawierzchnia ma poniższy komplet dokumentów:

- a) Raport z badań przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium rekomendowane przez FIFA (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanego systemu nawierzchni z trawy syntetycznej z zasypem EPDM z recyklingu na macie prefabrykowanej, potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Concept for Football Turf (edycja 2015) dla poziomu min. Quality oraz potwierdzający posiadanie wszystkich parametrów technicznych nie gorszych od wymaganych (dostępny na www.FIFA.com);
- b) Badanie lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330-1:2013.
- c) Posiadanie przez producenta sztucznej trawy statusu min. Licencjobiorcy FIFA (FIFA License);
- d) Atest PZH na nawierzchnię sztuczna trawa, na wypełnienie EPDM i dla maty shockpad;
- e) Karta techniczna potwierdzona przez producenta, zawierająca szczegółową charakterystykę i parametry techniczne nawierzchni ze sztucznej trawy;
- f) Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię;
- g) Dokument potwierdzający, że trawa syntetyczna nadaje się w 100% do recyklingu. Dokument ma być wydany przez niezależne, akredytowane laboratorium zgodnie z ISO/IEC 17025:2018.

Podkreślamy, że proponowane przez nas zmiany w żaden sposób nie wpływają na obniżenie jakości oferowanej nawierzchni, wręcz przeciwnie, bo proponujemy lepsze rozwiązanie. Zezwolenie na naszą propozycję przyczyni się jedynie do większej konkurencyjności, co wpłynie na uzyskanie lepszej ceny. Prosimy zatem o dopuszczenie proponowanego systemu, spełniającego wysokie wymagania jakościowe i środowiskowe.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający wyraża zgodę. Zapisy SWZ dopuszczają rozwiązania równoważne. Zamawiający dopuszcza produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. Wykonawca obowiązany jest wykazać w ofercie, że zastosowane rozwiązania są istotnie równoważne (tj. spełniają wymagania wskazane w opisie przedmiotu zamówienia dla danego rozwiązania).

Pytanie nr 3:

Proszę o podanie parametrów technicznych płotków lekkoatletycznych

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Płotek lekkoatletyczny metalowy z 5 stopniami, regulacji od 75,5 do 105 cm.

Pytanie nr 4:

W związku z bardzo ograniczonym dostępem do trawy o parametrach wskazanych w dokumentacji projektowej wnosimy o dopuszczenie trawy o zbliżonych parametrach i dokumentach.

Trawa syntetyczna o niżej wymienionych minimalnych parametrach:

- a) Metoda produkcji: tuftowana
- b) Skład włókna- polietylen (PE) 100%
- c) Rodzaj i przekrój włókna: włókno monofilowe proste (100%) o min. dwóch różnych kształtach włókna wzmocnione rdzeniem stabilizującym
- d) Podkład: lateksowy
- e) Wysokość włókna min. 45mm
- f) Grubość każdego włókna min. 400um
- g) Ciężar włókna (Dtex) min.15.100
- h) Gęstość trawy min. 155.000włókien/m²
- i) Ilość pęczków: min. 11.100/m²

- j) Siła wyrywania pełnego pęczka po starzeniu wodą min. 95N
 - k) Waga włókna min. 1600g/m²
 - l) Waga całkowita trawy min. 2800g/m²
 - m) Kolor min. 2 odcienie w jednym pęczku
 - n) Wytrzymałość łączenia klejonego po starzeniu min. 150N/100mm
 - o) Przepuszczalność wody dla systemu: min. 1500mm/h
 - p) Wypełnienie: „infill” składający się warstwy piasku kwarcowego oraz warstwy granulatu gumowego EPDM z recyklingu w kolorze czarnym w ilości zgodnej z badaniem laboratoryjnym
- Pod w/w trawę należy zamontować podkład amortyzujący prefabrykowany o parametrach:
- Grubość maty prefabrykowanej min. 12mm
 - Absorpcja wstrząsów min. 42%
 - Deformacja max. 7,8mm
- Ze względu na charakter ekologiczny inwestycji nie dopuszcza się maty e-layer. W celu potwierdzenia minimalnych parametrów nawierzchni należy wraz z ofertą przedstawić poniższe dokumenty:
- a) Raport z badań dotyczący oferowanego systemu nawierzchni (tj. mata + trawa + wypełnienie EPDM) przeprowadzonego przez specjalistyczne laboratorium potwierdzający zgodność parametrów z FIFA Quality Concept for Football Turf (edycja 2015) dla poziomu FIFA Quality i Quality Pro potwierdzający spełnienie wszystkich parametrów wymaganych w dokumentacji.
 - b) Raport z badań laboratoryjnych przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium dla systemu sztucznej trawy (mata + sztuczna trawa + wypełnienie granulatu EPDM) potwierdzający zgodność z normą EN 15330-1:2013
 - c) Karta techniczna trawy potwierdzona przez jej producenta
 - d) Karta techniczna granulatu gumowego EPDM z recyklingu
 - e) Karta techniczna maty prefabrykowanej
 - f) Atest PZH lub równoważny dla oferowanej trawy i wypełnienia
 - g) Autoryzacja producenta trawy syntetycznej wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej na to zadanie;
 - h) raport z badań przeprowadzony przez niezależne laboratorium potwierdzający, że włókno oferowanej trawy spełnia wymagania normy EN 71-3, Bezpieczeństwo zabawek - Część 3: Migracja określonych pierwiastków
 - i) Dokument wydany przez niezależne, akredytowane laboratorium potwierdzający, iż oferowana sztuczna trawa nadaje się do ponownego przetworzenia (recyklingu);
 - j) Raport z badań przeprowadzony przez niezależne, akredytowane laboratorium potwierdzające, że włókno oferowanej trawy syntetycznej jest przyjazne dla środowiska zgodnie z normą NF P90-112

k) Raport z badań włókna oferowanej trawy syntetycznej na zawartość wielopierścieniowych węglowodanów aromatyzowanych (WWA) potwierdzający zgodność z Rozporządzeniem (WE) REACH z 2013 roku lub dalsze.

l) Raport z badań przeprowadzony przez niezależne i akredytowane laboratorium potwierdzające, że włókno oferowanej trawy spełnia zalecenia dotyczące ochrony środowiska zgodnie z normą DIN 18035-7:2019-12 „Boisko sportowe – Część 7: Systemy murawy syntetycznej”

m) Raport z badań testu Lisport na min. 500.000 cykli dla włókna oferowanej trawy syntetycznej przeprowadzony przez niezależne i akredytowane laboratorium zgodnie z normą EN 15306 „Nawierzchnie do otwartych terenów sportowych – narażenie trawy na oddziaływania”.

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Zamawiający wyraża zgodę. Zapisy SWZ dopuszczają rozwiązania równoważne. Zamawiający dopuszcza produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. Wykonawca obowiązany jest wykazać w ofercie, że zastosowane rozwiązania są istotnie równoważne (tj. spełniają wymagania wskazane w opisie przedmiotu zamówienia dla danego rozwiązania).

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Raszków
mgr Jacek Bartczak