

## ZAMAWIAJĄCY:

---

### Nad Biebrzą Sp. z o.o.

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001022373 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826503, REGON 524609050, kapitał zakładowy 5 000,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

---

### Rozdział III

NB.DZ-DK.Db.263.7.2024

#### Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Dostawa wraz z montażem stolarki drzwiowej w ramach realizacji inwestycji pn. Modernizacja infrastruktury społecznej w Pow. Sokólskim, cz 3 Przebudowa, rozbudowa i doposażenie SPZOZ w Sokółce

na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn.zm.), zwanej dalej „ustawą pzp”.

1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem stolarki drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej na potrzeby Nad Biebrza Sp. z o.o. w ramach realizacji inwestycji pn. Modernizacja infrastruktury społecznej w Powiecie Sokólskim, część 3 Przebudowa, rozbudowa i doposażenie SPZOZ w Sokółce.

2. Zamówienie obejmuje:

2.1. DA1 – drzwi aluminiowe zewnętrzne, dwuskrzydłowe w kolorze białym, profil ciepły, skrzydło czynne o szer. Przejścia 100 cm, na całą wysokość otworu, szklone szkłem bezpiecznym matowym, z samozamykaczem szynowym. Współczynnik  $U=1,28$  W/m<sup>2</sup>K. Pochwył obustronny pionowy z rury fi 30 dł. 1000mm ze stali IINOXj. Dwa zamki klasy C – ilość sztuk drzwi: 1

2.2. DA2 – drzwi bezprogowe aluminiowe wewnętrzne profil zimny-bez termoizolacji, dwuskrzydłowe, w kolorze czarnym matowym, szklenie szkłem matowym bezpiecznym, pochwyt obustronny pionowy z rury fi 30 malowanej na kolor konstrukcji, wyposażone w samozamykacz szynowy, wyposażone w zamek klasy C. Szczelina wentylacyjna o łącznej powierzchni przekraczającej 0,022m<sup>2</sup> dla przepływu powietrza – ilość sztuk drzwi: 1

2.3. DA3 – drzwi bezprogowe aluminiowe wewnętrzne profil zimny-bez termoizolacji, dwuskrzydłowe, w kolorze czarnym matowym, szklenie szkłem matowym bezpiecznym, pochwyt obustronny pionowy z rury fi 30 malowanej na kolor konstrukcji, wyposażone w samozamykacz szynowy, wyposażone w zamek klasy C – ilość sztuk drzwi: 1

2.4. DA4 – drzwi bezprogowe aluminiowe wewnętrzne profil zimny-bez termoizolacji, dwuskrzydłowe, w kolorze czarnym matowym, szklenie szkłem matowym bezpiecznym, pochwyt obustronny pionowy z rury fi 30 malowanej na kolor konstrukcji, wyposażone w samozamykacz szynowy, wyposażone w zamek klasy C – ilość sztuk drzwi: 1

2.5. D1 – drzwi bezprogowe aluminiowe jednoskrzydłowe wewnętrzne (profil zimny), przeszklone szkłem bezpiecznym matowym, samozamykacz z trzystopniową regulacją szybkości zamykania, kolor biały. Okucia: klamka, zamek, zawiasy w kolorze konstrukcji, skrzydło główne min. Szerokość przejścia 90 cm, Szczelina wentylacyjna o łącznej powierzchni przekraczającej 0,022m<sup>2</sup> dla przepływu powietrza – ilość sztuk drzwi: 11

2.6. D2 – drzwi stalowe EI 60 w kolorze czarnym z samozamykaczem systemowym. Wyposażone w zamki klasy C – ilość sztuk drzwi: 1

2.7. D5 – drzwi łazienkowe z podcięciem min 0,022 m<sup>2</sup> i samozamykaczem szynowym, z możliwością otwierania 180. Konstrukcja drzwi: płyta wiórowa otworowa wzmocniona wewn. Ramiakiem ze sklejki, całość obłożona płytą HDF; Ościeżnica: stalowa regulowana (w zakresie 14-16 cm, kolor

## ZAMAWIAJĄCY:

---

### Nad Biebrzą Sp. z o.o.

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001022373 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826503, REGON 524609050, kapitał zakładowy 5 000,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

---

czarny mat; zawiasy: zamek: łazienkowy, klamka: 2x; szyld: kolor czarny mat; okleina: CPL kolor DĄB (do akceptacji po przedstawieniu wzornika) – ilość sztuk drzwi: 2

2.8. D6 – drzwi do pokoi z podcięciem min 0,022 m2. Konstrukcja drzwi: płyta wiórowa otworowa wzmocniona wewn. Ramiakiem ze sklejki, całość obłożona płytą HDF; Ościeżnica: stalowa regulowana (w zakresie 14-16 cm.) - kolor czarny mat; zawiasy: stal nierdzewna szczotkowana 3 szt.; zamek: stal nierdzewna; klamki: 2x ze stali nierdzewnej szczotkowanej; okleina: CPL kolor DĄB (do akceptacji po przedstawieniu wzornika) – ilość sztuk drzwi: 2

3. Wymagania ogólne – Tabela nr 1 stanowiąca załącznik do Opisu przedmiotu zamówienia.

4. Dodatkowe wymagania realizacji zamówienia

4.1. Przedmiot zamówienia – drzwi zewnętrzne i wewnętrzne – mają być nowe, wolne od wad i uszkodzeń. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia do Zamawiającego w terminie określonym w umowie na realizację przedmiotu zamówienia oraz SWZ.

4.2. Wraz z wykonaniem przedmiotu zamówienia Wykonawca przekaze Zamawiającemu niezbędne dokumenty związane z przedmiotem zamówienia.

4.3. Wymagany okres gwarancji jakości wynosi – min. 24 miesiące.

4.4. Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu pisemnej gwarancji jakości na dostarczony przedmiot zamówienia na okres wskazany w ofercie liczony od dnia podpisania przez przedstawicieli stron protokołu zdawczo-odbiorczego. Szczegółowe warunki gwarancji jakości określa wystawiona i przekazana Zamawiającemu Karta Gwarancyjna.

4.5. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Rozładunek we wskazanym przez Zamawiającego miejscu przy użyciu środków rozładunku Wykonawcy (np. HDS, wózek widłowy, wózek paletowy, winda samochodowa).

4.6. Miejscem dostawy przedmiotu zamówienia jest – Sokółka, ul. gen. Władysława Sikorskiego 40

4.7. Odbiór przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności sprawdzenie zgodności przedmiotu zamówienia z wymaganiami opisu przedmiotu zamówienia i ofertą Wykonawcy.

4.8. Z czynności odbioru przedmiotu zamówienia sporządzony zostanie Protokół zdawczo-odbiorczy.

5. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólny Słownik Zamówień CPV:

Kod główny:

44221000-5 Okna, drzwi i podobne elementy

Kody dodatkowe:

44221200-7 Drzwi

44221211-7 Framugi drzwi

44221212-4 Panele drzwi

## ZAMAWIAJĄCY:

---

### Nad Biebrzą Sp. z o.o.

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001022373 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826503, REGON 524609050, kapitał zakładowy 5 000,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

---

6. Ze względu na charakter przedmiotu zamówienia, którym jest dostawa stolarki drzwiowej, Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności przedmiotu zamówienia do potrzeb osób niepełnosprawnych art. 100 ustawy Pzp w ten sposób, że drzwi do pomieszczeń dostosowane są wymiarami do potrzeb osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózku inwalidzkim.
7. Termin wykonania zamówienia.  
Termin realizacji zamówienia: do **60 dni** od dnia podpisania umowy.

**ZAMAWIAJĄCY:**

---

**Nad Biebrzą Sp. z o.o.**

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001022373 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826503, REGON 524609050, kapitał zakładowy 5 000,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

---

**ZAMAWIAJĄCY:**
**Nad Biebrzą Sp. z o.o.**

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001022373 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826503, REGON 524609050, kapitał zakładowy 5 000,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

**Tabela nr 1. Wymagania ogólne**
**Wykaz stolarki drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej w POZ SP ZOZ Sokółka**

Symbol		DA1	D1	D5	D6	D2	DA2	DA3	DA4
Schemat									
Wymiary w świetle ościeżnicy	S	170,5	108,1	100	100	100	170,5	145,2	222,8
	H	246	207	210	210	210	207	207	270
Wymiary w świetle otworu	So	100+reszta	90	90(80)	90	90	100+reszta	100+reszta	100+100
	Ho	200	200	200	200	200	200	200	200
Skrzydło		L   P	L   P	L   P	L   P	L   P	L   P	L   P	L   P
parter		1	6   5	(1)   1	1   1	1	1	1	1
razem		1	11	2	2	1	1	1	1
Uwagi		aluminiowe	aluminiowe	drewniane	drewniane	stalowe	aluminiowe	aluminiowe	aluminiowe
		Drzwi aluminiowe zewnętrzne, dwuskrzydłowe w kolorze białym, profil ciepły, skrzydło czyste o szerokości 100 cm, na całą wysokość otworu, szklone szkłem bezpiecznym matowym, samozamykacz z trzystopniową regulacją szybkości zamykania, kolor biały. Okucia: klamka, zamek, zawiasy w kolorze konstrukcji, dkrzydło główne min. szerokość przejścia 90 cm. Szczelina wentylacyjna o łącznej powierzchni przekraczającej 0,022m <sup>2</sup> dla przepływu powietrza.	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe wewnętrzne (profil zimny), przeszklone szkłem bezpiecznym matowym, samozamykacz z trzystopniową regulacją szybkości zamykania, kolor biały. Okucia: klamka, zamek, zawiasy w kolorze konstrukcji, dkrzydło główne min. szerokość przejścia 90 cm. Szczelina wentylacyjna o łącznej powierzchni przekraczającej 0,022m <sup>2</sup> dla przepływu powietrza.	Drzwi fazienkowe z podcięciem min 0,022 m <sup>2</sup> i samozamykaczem szynowym, z możliwością otwierania 180. Konstrukcja drzwi: płyta wiórowa otworowa wzmocniona wewn. ramiakiem ze sklejki, całość obłożona płytą HDF. Ościeżnica: stalowa regulowana (w zakresie 14–16 cm, kolor czarny mat; zawiasy: stal nierdzewna klamka: 2x, szyla: kolor czarny mat; okleina: CPL kolor DAB (do akceptacji po przedstawieniu wzornika)	Drzwi do pokoi z podcięciem min 0,022 m <sup>2</sup> Konstrukcja drzwi: płyta wiórowa otworowa wzmocniona wewn. ramiakiem ze sklejki, całość obłożona płytą HDF. Ościeżnica: stalowa regulowana (w zakresie 14–16 cm.) – kolor czarny mat; zawiasy: stal nierdzewna klamki: 2x ze stali nierdzewnej szczerkowane; okleina: CPL kolor DAB (do akceptacji po przedstawieniu wzornika)	Drzwi stalowe EI 60 w kolorze czarnym z samozamykaczem systemowym. Wyposażone w zamki klasy C	Drzwi bezprogowe aluminiowe wewnętrzne profil zimny–bez termoizolacji, dwuskrzydłowe, w kolorze czarnym matowym, szklenie szkłem matowym bezpiecznym, pochwy obustronny pionowy z rury fi 30 malowanej na kolor konstrukcji, wyposażone w samozamykacz szynowy, wyposażone w zamek klasy C. Szczelina wentylacyjna o łącznej powierzchni przekraczającej 0,022m <sup>2</sup> dla przepływu powietrza	Drzwi bezprogowe aluminiowe wewnętrzne profil zimny–bez termoizolacji, dwuskrzydłowe, w kolorze czarnym matowym, szklenie szkłem matowym bezpiecznym, pochwy obustronny pionowy z rury fi 30 malowanej na kolor konstrukcji, wyposażone w samozamykacz szynowy, wyposażone w zamek klasy C	Drzwi bezprogowe aluminiowe wewnętrzne profil zimny–bez termoizolacji, dwuskrzydłowe, w kolorze czarnym matowym, szklenie szkłem matowym bezpiecznym, pochwy obustronny pionowy z rury fi 30 malowanej na kolor konstrukcji, wyposażone w samozamykacz szynowy, wyposażone w zamek klasy C

**ZAMAWIAJĄCY:**

---

**Nad Biebrzą Sp. z o.o.**

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001022373 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826503, REGON 524609050, kapitał zakładowy 5 000,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

---