

# PRZEDMIAR ROBÓT

## BUDOWA ULICY DUDY GRACZA NA ODC. OD ULICY HASIORA DO ULICY DUNIKOWSKIEGO W LESZNIE

Lp.	Pozycja Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Nazwa jednostki	Ilość
1	2	3	4	
	DM.00.00.00	WYMAGANIA OGÓLNE	xxx	xxx
	<b>D.01.00.00.</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
1	D.01.01.01B.	Roboty pomiarowe - odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	km	0,1
2	D.01.02.04.	Roboty rozbiórkowe nawierzchni z tłucznia odwozem na odl 10 km 88,0 x 10,0 + 4,0 x 4,06 x2	m2	912,5
3	D.01.02.04.	Rozebranie elementów betonowych z odwozem na odl. 10 km	m2	15,0
		<b>ROBOTY ZIEMNE</b>		
4	D.02.01.01.	Wykonanie koryta z odwiezieniem gruntu na oskład na odl. 10 km 88,0x10,0x0,64 + 4,0x4,06 x 0,64 x2	m3	584,0
5	D.03.02.01A	Regulacja wysokościowa istniejących urządzeń infrastruktury technicznej	szt	30,0
	<b>D.04.00.00.</b>	<b>PODBUDOWY</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
6	D.04.01.01.	Pracilowanie i zagęszczenie podłoża 88,0x10,0+4,0x4,06x2	m2	912,5
7	D.04.04.02.	Podbudowa zasadnicza z kamienia łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 22 cm		
		88,0 x 9,60 + 4,0x4,06x2	m <sup>2</sup>	877,3
8	D.04.05.01A	Wykonanie podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem gr 15,0 cm klasy C3/4 z betoniarki	m2	877,3
	<b>D.05.00.00.</b>	<b>NAWIERZCHNIE</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
9	D.05.03.23A	Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej na podsypce c.p. 912,5 - 362,0 -35,2	m2	515,3
10	D.05.03.23A	Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grafitowej na podsypce c.p. 88,0 x 2,0 x2 + 5,0 x2	m2	362
	<b>D.08.00.00.</b>	<b>ELEMENTY ULIC</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
11	D.08.01.01	Ułożenie krawężnika betonowego najazdowego na ławie betonowej z oporem klasy C12/15	mb	50,0
12	D.08.01.01	Ułożenie opornika betonowego	mb	36,0
13	D.08.05.06A	Ułożenie ścieku z czterech rzędów kostki betonowej na ławie betonowej	mb/m2	88,0/35,2
14	D.07.01.01	Wykonanie ławy betonowej pod ściek 88,0 x 0,40 x0,33	m3	11,6

inż.. Krzysztof Marchwicki