

GONG TYBETAŃSKI

DANE TECHNICZNE

SZEROKOŚĆ: 196 cm

WYSOKOŚĆ: 185 cm

STREFA BEZPIECZEŃSTWA: 3,08 m x 4,96 m

MATERIAŁ: Konstrukcja stalowa, mosiężny gong tybetański 60 cm

Zabezpieczenie: Konstrukcja ocynkowana, malowana proszkowo, mocowania gongu linką ze stali nierdzewnej. Główny profil konstrukcyjny: stal czarna, profil zamknięty 80x80=2

ZABEZPIECZENIA: Konstrukcja ocynkowana, malowana proszkowo.

KOLOR: Zielony (RAL 6018)

MONTAŻ: Kotwy ocynkowane długości 75 cm wpuszczane w ziemię i zalewane betonem

DODATKOWE INFORMACJE: Tabliczka informacyjna. Urządzenie posiada deklarację zgodności oraz certyfikat jednostki akredytującej zgodny z normą bezpieczeństwa PN-EN 1176-1.



GŁUCHY TELEFON

DANE TECHNICZNE

SZEROKOŚĆ: 37 cm

WYSOKOŚĆ: 180 cm

STREFA BEZPIECZEŃSTWA: średnica 3 m przy każdej z tubie

ZABEZPIECZENIE: Konstrukcja ocynkowana, malowana proszkowo.

MATERIAŁ: Konstrukcja stalowa. Główny profil konstrukcyjny: stal czarna, rura o średnicy 108 mm

KOLOR: Fioletowy (RAL 4006).

MONTAŻ: kotwy ocynkowane długości 75 cm wpuszczane w ziemię i zalewane betonem, łączenie tub za pomocą rury PE

DODATKOWE INFORMACJE: Tabliczka informacyjna. Urządzenie posiada deklarację zgodności oraz certyfikat jednostki akredytującej zgodny z normą bezpieczeństwa PN-EN 1176-1.



ZEGAR SŁONECZNY

DANE TECHNICZNE

ŚREDNICA: 60 cm

WYSOKOŚĆ: 75 cm

STREFA BEZPIECZEŃSTWA: średnica 3,6 m

MATERIAŁ: Stalowa konstrukcja + granitowa tarcza zegara. Główny profil konstrukcyjny: stal czarna, profil zamknięty 140x140=3

ZABEZPIECZENIE: Konstrukcja ocynkowana, malowana proszkowo.

KOLOR: Zielony (RAL 6018), Granit – naturalny ciemny.

MONTAŻ: Kotwa ocynkowana długości 75 cm wpuszczana w ziemię i zalewana betonem

DODATKOWE INFORMACJE: Tabliczka informacyjna. Urządzenie posiada deklarację zgodności oraz certyfikat jednostki akredytującej zgodny z normą bezpieczeństwa PN-EN 1176-1.



PANEL SENSORYCZNY

DANE TECHNICZNE

SZEROKOŚĆ: 100 cm

WYSOKOŚĆ: 175 cm

STREFA BEZPIECZEŃSTWA: 3,06 m x 4 m

MATERIAŁ: Konstrukcja stalowa, szyba plexi kolorowa. Główny profil konstrukcyjny:
Stal czarna, profil zamknięty 60x60=2

ZABEZPIECZENIE: Konstrukcja ocynkowana, malowana proszkowo.

KOLOR: Zielony (RAL 6018).

MONTAŻ: Dwie 75 cm kotwy wpuszczane w ziemię, zalewane betonem.

DODATKOWE INFORMACJE: Tabliczka informacyjna. Urządzenie posiada deklarację zgodności oraz certyfikat jednostki akredytującej zgodny z normą bezpieczeństwa PN-EN 1176-1.



GRA PAMIĘCIOWA

DANE TECHNICZNE

SZEROKOŚĆ: 145 cm

WYSOKOŚĆ: 175 cm

STREFA BEZPIECZEŃSTWA: 3,20 m x 4,45 m

MATERIAŁ: Konstrukcja stalowa, tabliczki wykonane z aluminium, wydruk na tabliczkach wykonany na folii samoprzylepnej zabezpieczonej laminatem odpornym na UV. Główny profil konstrukcyjny: stal czarna, profil zamknięty 60x60=2

ZABEZPIECZENIE: Konstrukcja ocynkowana, malowana proszkowo.

KOLOR: Zielony (RAL 6018).

MONTAŻ: 75 cm kotwy wpuszczane w ziemię, zalewane betonem.

DODATKOWE INFORMACJE: Tabliczka informacyjna. Urządzenie posiada deklarację zgodności oraz certyfikat jednostki akredytującej zgodny z normą bezpieczeństwa PN-EN 1176-1.

