

UWAGA:
Wykonawca winien przewidzieć wymaganą wytycznymi NFPA konieczną ilość tryskaczy do zainstalowania.

1''
1'''
2
3
4
5
6
7
8
J''
J'
J
X
K
K'
K''
DN65; oś 2620 cm
DN25; oś 2620 cm
DN25; oś 2800 cm
DN80; oś 2620 cm
DN100; oś 2620 cm
DN150
DN25; oś 2640 cm
DN50; oś 2620 cm
DN32; oś 2620 cm
DN40; oś 2620 cm
DN40; oś 2820 cm
DN40; oś 2600 cm
DN40; oś 2619 cm
DN32; oś 2820 cm


9
10
10'
11
12
13
14
DN65; oś 2620 cm
DN65; oś 2620 cm
DN32; oś 2620 cm
DN32; oś 2620 cm
DN25; oś 2800 cm
DN32; oś 2620 cm
DN25; oś 2620 cm
DN25; oś 2620 cm
DN25; oś 2620 cm
DN25; oś 2620 cm
DN25; oś 2620 cm
DN25; oś 2620 cm
DN25; oś 2620 cm
DN80; oś 2620 cm
DN80; oś 2620 cm
DN80; oś 2620 cm
DN100; oś 2620 cm
Wpiąć w istniejący pion tryskaczowy
DN100; oś 2620 cm
DN80; oś 2620 cm
DN80
DN100
DN25; oś 2640 cm
DN32; oś 2640 cm
DN32; oś 2640 cm
DN25; oś 2640 cm
DN25; oś 2800 cm
DN50; oś 2620 cm
DN25; oś 2640 cm
DN32; oś 2640 cm
DN25; oś 2800 cm
DN25; oś 2640 cm
DN32; oś 2640 cm
DN25; oś 2800 cm
DN50; oś 2620 cm
DN80; oś 2620 cm
DN80; oś 2620 cm
DN80; oś 2620 cm
DN25; oś 2800 cm
DN25; oś 2800 cm
DN25; oś 2800 cm
DN80; oś 2620 cm
DN80; oś 2620 cm
DN80; oś 2620 cm
DN25; oś 2800 cm
DN25; oś 2800 cm
DN25; oś 2600 cm
DN40; oś 2620 cm
DN32; oś 2620 cm
DN40; oś 2620 cm
DN32; oś 2620 cm
DN32; oś 2620 cm
DN32; oś 2620 cm
DN25; oś 2620 cm
DN25; oś 2800 cm
DN25; oś 2800 cm
DN25; oś 2800 cm
DN25; oś 2800 cm
DN25; oś 2800 cm
DN25; oś 2620 cm
DN25; oś 2620 cm
DN25; oś 2620 cm
DN25; oś 2620 cm
DN65; oś 2620 cm
DN40; oś 2620 cm
DN40; oś 2620 cm
DN40; oś 2800 cm
DN40; oś 2620 cm
DN32; oś 2620 cm
DN32; oś 2620 cm
DN40; oś 2620 cm
DN32; oś 2620 cm
DN25; oś 2620 cm
DN32; oś 2620 cm
DN32; oś 2620 cm
DN25; oś 2800 cm
DN25; oś 2800 cm
DN65; oś 2620 cm
DN25; oś 2800 cm
DN25; oś 2800 cm
DN65; oś 2620 cm



15
16
16'
17
18
19
20
21
DN65; oś 2620 cm
DN25; oś 2620 cm
DN25; oś 2620 cm
DN80; oś 2620 cm
DN65; oś 2620 cm
DN25; oś 2800 cm
DN32; oś 2620 cm
DN32; oś 2620 cm
DN25; oś 2620 cm
DN25; oś 2620 cm
DN25; oś 2620 cm
DN25; oś 2800 cm
DN32; oś 2620 cm
DN25; oś 2620 cm
DN80; oś 2620 cm
DN80; oś 2620 cm
DN25; oś 2800 cm
DN80; oś 2620 cm
DN25; oś 2800 cm
DN100; oś 2620 cm
DN25; oś 2800 cm
DN80; oś 2620 cm
DN80; oś 2620 cm
DN25; oś 2640 cm
DN25; oś 2620 cm
DN32; oś 2640 cm
DN32; oś 2640 cm
DN25; oś 2640 cm
DN25; oś 2640 cm
DN100; oś 2620 cm
DN80; oś 2620 cm
DN80; oś 2620 cm
DN80; oś 2620 cm
DN80; oś 2620 cm
DN40; oś 2620 cm
DN25; oś 2850 cm
DN40; oś 2620 cm
DN50; oś 2620 cm
DN25; oś 2800 cm
DN65; oś 2620 cm
DN25; oś 2800 cm
DN25; oś 2620 cm
DN80; oś 2620 cm
DN25; oś 2600 cm
DN25; oś 2600 cm
DN25; oś 2600 cm
DN25; oś 2600 cm
DN25; oś 2800 cm
DN25; oś 2800 cm
DN25; oś 2800 cm
DN40; oś 2620 cm
DN25; oś 2800 cm
DN40; oś 2620 cm
DN25; oś 2800 cm
DN25; oś 2800 cm
DN65; oś 2620 cm
DN25; oś 2800 cm
DN32; oś 2620 cm
DN25; oś 2600 cm
DN32; oś 2620 cm
DN25; oś 2800 cm
DN50; oś 2620 cm
DN40; oś 2620 cm
DN50; oś 2800 cm
DN65; oś 2800 cm
DN40; oś 2800 cm
DN32; oś 2620 cm
DN32; oś 2620 cm
DN32; oś 2620 cm
DN40; oś 2620 cm
DN32; oś 2800 cm
DN50; oś 2620 cm
DN65; oś 2620 cm
DN40; oś 2620 cm
DN40; oś 2620 cm
DN32; oś 2620 cm
DN40; oś 2620 cm
DN25; oś 2800 cm
DN25; oś 2800 cm
DN65; oś 2620 cm
DN65; oś 2620 cm
DN65; oś 2620 cm
DN65; oś 2620 cm

Wpiąć w istniejący pion tryskaczowy

UWAGA:
Wykonawca winien przewidzieć wymaganą wytycznymi NFPA konieczną islość tryskaczy do zainstalowania.


22
23
24
25
26
J"
J'
J
X
K
K'
K"
DN25; oś 2620 cm
DN25; oś 2620 cm
DN25; oś 2620 cm
DN65; oś 2620 cm
DN32; oś 2620 cm
DN65; oś 2620 cm
DN25; oś 2640 cm
DN80; oś 2620 cm
DN65; oś 2620 cm
DN25; oś 2800 cm
DN80; oś 2620 cm
DN100; oś 2620 cm
DN100; oś 2620 cm
DN80; oś 2620 cm
DN25; oś 2800 cm
Wpiąć w istniejący
pion tryskaczowy
DN100; oś 2620 cm
DN25; oś 2800 cm
DN80; oś 2620 cm
DN25; oś 2800 cm
DN65; oś 2620 cm
DN80; oś 2620 cm
DN65; oś 2620 cm
DN25; oś 2620 cm
DN25; oś 2800 cm
DN32; oś 2620 cm
DN25; oś 2600 cm
DN40; oś 2620 cm
DN32; oś 2800 cm
DN40; oś 2800 cm
DN25; oś 2600 cm
DN25; oś 2620 cm
DN65; oś 2620 cm
DN25; oś 2800 cm
DN40; oś 2620 cm
DN32; oś 2620 cm
DN40; oś 2620 cm
DN32; oś 2620 cm
DN65; oś 2620 cm

Projektant	mgr inż. Andrzej Grabowski upr. nr POM/0281/PWBS/16 w specjalności instalacji sanitarnych do projektowania bez ograniczeń	
Opracował	mgr inż. Sławomir Kubiś	
Projektant sprawdzający	mgr inż. Ireneusz Habasiński upr. nr POM/0001/PWBS/17 w specjalności instalacji sanitarnych do projektowania bez ograniczeń	
Rysował	Autor	Zatwierdził: Szachownica

Zamawiający / Inwestor
Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź

Nazwa inwestycji
Drugi etap budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym – rozbudowa budynków: A1, A2, Wózkowni wraz z Łącznikiem C8, budowa budynków: Radioterapii, Parkingu Wielopoziomowego, Zielonej Platformy wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną

Adres obiektu budowlanego
ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź, dz. nr ewid. 411, ob. 106106_9.0014, W-14, jedn. ewid. ŁÓDŹ-WIDZEW

INDUSTRIA PROJECT
ul. Azymutalna 9
80-298 Gdańsk

Branża
PPOŻ

Tytuł rysunku
Rzut poziomu 16 instalacji tryskaczowej

Faza projektu	Skala	Arkusz	Data
Projekt Wykonawczy	1:100		07/19

Nr. projektu	Autor	Strefa	Poziom	Typ	Branża	Numer	Rewizja
240	IP	A1	16	DR	S	58120	