

























ZESTAWIENIE STOLARKI

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ BUDYNKU POSTERUNKU									
Nazwa	D1	D1	D2	D3	Dw1	Dw1	Dw2	Dz1	Dz2
Ilość	3	4	1	1	1	3	1	1	1
Wymiar otworu w murze s x h	102×210	102×210	132×226	102×210	102×210	102×210	112×210	132×226	112×226
Wymiar przejścia s x h	90×204	90×204	120×220	90×204	90×204	90×204	100×204	120×220	100×220
Rozmieszczenie	L	P	P	L	P	L	P	P	L
Rzut									
Widok									
Uwagi	drzwi pełne o konstrukcji z klejonki drewna iglastego; wypełnienie wkładem stabilizującym płytę wzmocnione ramiakiem; skrzydło pokryte okleiną o gr. 0,2-0,7 mm; kolor grafitowy; ościeżnice regulowane o stałej szerokości; klamka metalowa z szyldem kolor czarny;	drzwi pełne o konstrukcji z klejonki drewna iglastego; wypełnienie wkładem stabilizującym płytę wzmocnione ramiakiem; skrzydło pokryte okleiną o gr. 0,2-0,7 mm; kolor grafitowy; ościeżnice regulowane o stałej szerokości; klamka metalowa z szyldem kolor czarny;	drzwi aluminiowe; przeszklone szkłem bezpiecznym P4 K; klasa odporności RC-2; kolor grafitowy; system kontroli dostępu SKD;	drzwi pełne o konstrukcji z klejonki drewna iglastego; wypełnienie wkładem stabilizującym płytę wzmocnione ramiakiem; skrzydło pokryte okleiną o gr. 0,2-0,7 mm; kolor grafitowy; ościeżnice regulowane o stałej szerokości; klamka metalowa z szyldem kolor czarny; klasa odporności min. RC-3 z atestem IMP; system kontroli dostępu SKD;	drzwi do pom. higieniczno-sanit. z otworami wentylacyjnymi lub podcięciem wentylacyjnym; drzwi pełne o konstrukcji z klejonki drewna iglastego; wypełnienie wkładem stabilizującym płytę wzmocnione ramiakiem; skrzydło pokryte okleiną o gr. 0,2-0,7 mm; kolor grafitowy; ościeżnice regulowane o stałej szerokości; klamka metalowa z szyldem kolor czarny;	drzwi do pom. higieniczno-sanit. z otworami wentylacyjnymi lub podcięciem wentylacyjnym; drzwi pełne o konstrukcji z klejonki drewna iglastego; wypełnienie wkładem stabilizującym płytę wzmocnione ramiakiem; skrzydło pokryte okleiną o gr. 0,2-0,7 mm; kolor grafitowy; ościeżnice regulowane o stałej szerokości; klamka metalowa z szyldem kolor czarny;	drzwi do pom. higieniczno-sanit. z otworami wentylacyjnymi lub podcięciem wentylacyjnym; drzwi pełne o konstrukcji z klejonki drewna iglastego; wypełnienie wkładem stabilizującym płytę wzmocnione ramiakiem; skrzydło pokryte okleiną o gr. 0,2-0,7 mm; kolor grafitowy; ościeżnice regulowane o stałej szerokości; klamka metalowa z szyldem kolor czarny;	drzwi zewnętrzne; aluminiowe; przeszklone szkłem bezpiecznym P4 Uk(max)=1,3W/m2K; klasa odporności RC-2; kolor grafitowy; system kontroli dostępu SKD;	drzwi zewnętrzne do pom. technicznego; drzwi pełne stalowe; Uk (max)=1,3W/m2K; klasa odporności RC-2; kolor grafitowy;

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ			
Nazwa	O1	O1	O2
Ilość	3	4	1
Wymiar otworu w murze s x h	114×226	114×226	90×90
Wymiar okna s x h	110×220	110×220	86×84
Rozmieszczenie	L	P	
Rzut			
Widok			
Uwagi	okna PVC; antywłamaniowe; dwudzielne w poziomie; kolor grafitowy; część górna rozwierno-uchylna wys. 70cm, część dolna nieotwierana; szyby bezpieczne w klasie min. P2; klasa odporności min. RC-2; klamki metalowe malowane proszkowo kolor czarny; Uk(max)=0,9W/m2K; szyby niskoemisyjne; współczynnik zatrzymania energii min. 50%; rolety zawijane od dołu i góry;	okna PVC; antywłamaniowe; dwudzielne w poziomie; kolor grafitowy; część górna rozwierno-uchylna wys. 70cm, część dolna nieotwierana; szyby bezpieczne w klasie min. P2; klasa odporności min. RC-2; klamki metalowe malowane proszkowo kolor czarny; Uk(max)=0,9W/m2K; szyby niskoemisyjne; współczynnik zatrzymania energii min. 50%; rolety zawijane od dołu i góry;	okno podawcze; PVC z pojemnikiem podawczym; kolor grafitowy; szyba antywłamaniowa P4; przesuwne góra-dół z ryglowaniem w pozycji otwartej i zamkniętej, blokowanie wielopozycyjne; blat z postformingu gr. 38mm; podajnik w blacie; roleta EI15 od strony poczekalni

UWAGA !

ZESTAWIENIE OKIEN ANALIZOWAĆ RAZEM Z OPISEM TECHNICZNYM

PRZED ZŁOŻENIEM ZAMÓWIENIA NALEŻY SPRAWDZIĆ NA MIEJSCU WYMIARY OTWORÓW DO WBUDOWANIA STOLARKI I PRZESZKLEŃ

OSADZENIE OKIEN I DRZWI WG INSTRUKCJI PRODUCENTA

WYMIARY CZĄSTKOWE DOSTOSOWAĆ DO RZECZYWISTYCH WYMIARÓW SKRZYDŁA DRZWIOWEGO I OKIENNEGO

WYMIARY OTWORÓW W ŚWIETLE MURU POD STOLARKĘ OKIENNĄ I DRZWIOWĄ DOSTOSOWAĆ NA BUDOWIE PO WYBORZE PRODUCENTA STOLARKI

DRZWI DO POMIESZCZEŃ HIGIENICZNO-SANITARNYCH (NP. ŁAZIENKA, WC) POWINNY POSIADAĆ W DOLNEJ CZĘŚCI OTWORY O SUMARYCZNYM PRZEKROJU NIE MNIEJSZY NIŻ 0,022 m² LUB PODCIĘCIE WENTYLACYJNE DLA DOPŁYWU POWIETRZA



SOLSTAR
HOMES

SOLSTAR HOMES Sp. z o.o.

ul. Jana Heweliusza 11/1414, 80-890 Gdańsk

NIP: 583-341-78-50 REGON: 387967305 KRS: 0000878619



ArchiSTYL

Pracownia Projektowa Kornelia Żywicka

89-600 CHOJNICE, ul. Mickiewicza 38/1, tel. +48 608 577 688

Tytuł rysunku:

BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-BIUROWY
ZESTAWIENIE STOLARKI

Obiekt budowlany:

BUDOWA POSTERUNKU POLICJI W GRĘBOCICACH -
(w systemie modułów 3D-realizacja w trybie zaprojektuj i wybuduj)
BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-BIUROWY

ul. Wspólna 17B, GRĘBOCICE - DZ. NR 219/8

Projektant:

mgr inż. arch. Kornelia Żywicka
PO/KK/303/2009

Projektant
sprawdzający:

mgr inż. arch. Patrycja Steinke-Odebralska
PO/KK/296/2009

Asystent
projektanta:

mgr inż. Katarzyna Richter-Dykiem

Podpis:

Podpis:

Podpis:

Rysunek nr:

A-7

Skala:

1:100

Stadium projektu:

PROJEKT
BUDOWLANY

Data:

22.12.2022r.

Data:

22.12.2022r.

Data:

22.12.2022r.