

KARTA POMIESZCZENIA nr 242 (pom. gospodarcze)pow. w m²: 2,47
kondygnacja: piętro

| WYKOŃCZENIE ŚCIAN I PODŁÓG | | Rys. |
|----------------------------|--|-------|
| Podłoga | Płytką gresową 598x598x10mm, rektyfikowaną, antypoślizgowość R11 B, powierzchnia matowa, barwiona w masie, kolor jasny szary. | PW-W7 |
| Malowanie | Kolor: biały Dokładna specyfikacja farby zgodnie z projektem wykonawczym branży architektonicznej. | PW-W9 |
| Okładziny ścian | Ściany tynkowane na pełną wysokość - tynk cementowo-wapienny, klasa III. Fartuch z płytek ściennych, wym. płytki 20x40cm, kolor biały, matowy; do wysokości 200cm bo obwodzie pomieszczenia | PW-W9 |
| Wykończenie specjalne | Nad fartuchem ściana równana płytą g-k, malowana na biało | PW-W9 |

| WYKOŃCZENIE SUFITÓW | | Rys. |
|-------------------------------------|---|--------|
| Sufity podwieszany kasetonowy | - | - |
| Sufit podwieszany gipsowo-kartonowy | - | - |
| Sufit konstrukcyjny | Sufit tynkowany i malowany na kolor biały, tynk cementowo-wapienny, klasa III. Dokładna specyfikacja farby zgodnie z projektem wykonawczym branży architektonicznej. | PW-A51 |

| STOLARKA WEWNĘTRZNA | | Symbol | Ilość | Rys. |
|---------------------|--|--------|-------|----------------|
| Drzwi | 90x210; drzwi pełne jednoskrzydłowe; ościeżnica stalowa, ocynkowana, malowana proszkowo na kolor szary RAL 7045; skrzydło płaskie, przylgowe, wypełnienie płyta wiórowa otworowa, rama skrzydła drewno iglaste, okleina CPL 0,7 mm w kolorze szarym RAL 7045; podcięcie wentylacyjne | D24 | 1 | PW-W4 PW-W5 |
| Okno | - | - | - | |
| Inne | - | - | - | |

| ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA HIGIENICZNO-SANITAREGO: | | | Wg rys. PW-W88 | |
|---|---|-----------------------------------|----------------|-------|
| Nr | Nazwa | Wymiary w cm (szer. x gł. x wys.) | Symbol | Ilość |
| 1 | zlew gospodarczy stalowy, mocowany do ściany | 60x45x28 | ZG | 1 |
| 2 | bateria ścienna gospodarcza, jednouchwytowa, ruchoma wylewka, wykończenie chrom | | BG | 1 |
| 3 | kranik gospodarczy + wpust ks | | Kr | 1 |