


POKRYCIE 3 x PAPA NA LEPIKU
GLADŹ CEMENTOWA GR. OK. 3 CM
PLYTY KORYTKOWE NA ŚCIANKACH AZUROWYCH
WENTYLOWANA PUSZKA STROPODACHU
GLAŻ CEMENTOWA GR. OK. 3 CM
STROPOWE PLYTY KANAŁOWE GR. 24 CM



POSADZKA CEMENTOWA GR. OK. 6 CM
PODKŁAD Z CHUDEGO BETONU GR. OK. 15 CM
POSPÓŁKA ZAGĘSZCZONA GR. OK. 30 CM

W podcieniu sufitu
podwieszony z blachy
trapezowej niskorolowej

Balustrada pochylni pełna
z blachy stalowej gładkiej
na konstrukcji stalowej

Pochylnia o konstrukcji
betonowej z nawierzchnią
z lastrico wylewanego

Śłupy 38x38 cm murowane
z cegły, podciągł stalowe,
szpildrowane

sterylizator

Maszynownia dźwigu

Wentylacja stropodachu - kratki
20x30 cm montowane w ścianie
kolankowej

Stalowa rura wywiewna 35x35 cm
wyprowadzona ponad dach

Czerpnia powietrza - konstr.
murowana, przekryta płytą
żelbetową z pokryciem
papowym

Śtydzeńki dosziewające pow.
piwnic murowane z cegły
pełnej.

STAN ISTNIEJĄCY

PRZEKRÓJ A-A