ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ ZEWNĘTRZNEJ

Lp.:	1	2	3	4	5	6	7
Oznaczenie na rysunku	OZ1	OZ2	OZ3	OZ4	OZ5	OZ6	OZ7
Opis	**okno zewnętrzne, PCV, jednoskrzydłowe;** rozwieralno-uchylne	**okno zewnętrzne, PCV, trójskrzydłowe;** rozwieralno-uchylne	**okno zewnętrzne, PCV, czteroskrzydłowe;** rozwieralno-uchylne	**okno zewnętrzne, PCV, jednoskrzydłowe;** rozwieralno-uchylne	**okno zewnętrzne, PCV, czteroskrzydłowe;** rozwieralno-uchylne	**okno zewnętrzne, PCV, jednoskrzydłowe;** rozwieralno-uchylne	**okno zewnętrzne, PCV, dwuskrzydłowe;** rozwieralno-uchylne
Schemat							
Wymiar w świetle otworu Ho [cm]	180	180	180	180	270	270	120
So [cm]	220	330	440	80	550	80	150
Wysokośc parapetu hp [cm]	90	90	90	90	0	0	90
Ilość	1	1	3	5	1	3	2
Sposób wykończenia i wypełnienia skrzydła	Profile PVC 6-komorowe, wykończenie ramy od zewnątrz RAL9007 (ciemny szary), od wewnątrz kolor biały do akceptacji projektanta na podst. przedstawionych próbek	Profile PVC 6-komorowe, wykończenie ramy od zewnątrz RAL9007 (ciemny szary), od wewnątrz kolor biały do akceptacji projektanta na podst. przedstawionych próbek	Profile PVC 6-komorowe, wykończenie ramy od zewnątrz RAL9007 (ciemny szary), od wewnątrz kolor biały do akceptacji projektanta na podst. przedstawionych próbek	Profile PVC 6-komorowe, wykończenie ramy od zewnątrz RAL9007 (ciemny szary), od wewnątrz kolor biały do akceptacji projektanta na podst. przedstawionych próbek	Profile PVC 6-komorowe, wykończenie ramy od zewnątrz RAL9007 (ciemny szary), od wewnątrz kolor biały do akceptacji projektanta na podst. przedstawionych próbek	Profile PVC 6-komorowe, wykończenie ramy od zewnątrz RAL9007 (ciemny szary), od wewnątrz kolor biały do akceptacji projektanta na podst. przedstawionych próbek	Profile PVC 6-komorowe, wykończenie ramy od zewnątrz RAL9007 (ciemny szary), od wewnątrz kolor biały do akceptacji projektanta na podst. przedstawionych próbek
Rodzaj przeszklenia	potrójny pakiet szybowy o wysokich parametrach termoizolacyjnych, termiczne ramki międzyszybowe w kolorze czarnym	potrójny pakiet szybowy o wysokich parametrach termoizolacyjnych, termiczne ramki międzyszybowe w kolorze czarnym	potrójny pakiet szybowy o wysokich parametrach termoizolacyjnych, termiczne ramki międzyszybowe w kolorze czarnym	potrójny pakiet szybowy o wysokich parametrach termoizolacyjnych, termiczne ramki międzyszybowe w kolorze czarnym	potrójny pakiet szybowy o wysokich parametrach termoizolacyjnych, termiczne ramki międzyszybowe w kolorze czarnym	potrójny pakiet szybowy o wysokich parametrach termoizolacyjnych, termiczne ramki międzyszybowe w kolorze czarnym	potrójny pakiet szybowy o wysokich parametrach termoizolacyjnych, termiczne ramki międzyszybowe w kolorze czarnym
Współczynnik przenikania ciepła	współczynnik przenikania całego okna nie gorszy niż 0,9 W/m2K	współczynnik przenikania całego okna nie gorszy niż 0,9 W/m2K	współczynnik przenikania całego okna nie gorszy niż 0,9 W/m2K	współczynnik przenikania całego okna nie gorszy niż 0,9 W/m2K	współczynnik przenikania całego okna nie gorszy niż 0,9 W/m2K	współczynnik przenikania całego okna nie gorszy niż 0,9 W/m2K	współczynnik przenikania całego okna nie gorszy niż 0,9 W/m2K
Współczynnik izolacyjności akustycznej	klasa izolacyjności akustycznej min. Rw=32 dB	klasa izolacyjności akustycznej min. Rw=32 dB	klasa izolacyjności akustycznej min. Rw=32 dB	klasa izolacyjności akustycznej min. Rw=32 dB	klasa izolacyjności akustycznej min. Rw=32 dB	klasa izolacyjności akustycznej min. Rw=32 dB	klasa izolacyjności akustycznej min. Rw=32 dB
Parapet	wewnętrzny - z płyty MDF lakierowanej - kolor biały, gr. 2,0 cm; zewnętrzny - z blachy aluminiowej o grubości 0,7 mm, malowanej proszkowo na kolor RAL 9007; do ustalenia bezpośrednio przed zamówieniem na podstawie próbek i akceptacji projektanta	wewnętrzny - z płyty MDF lakierowanej - kolor biały, gr. 2,0 cm; zewnętrzny - z blachy aluminiowej o grubości 0,7 mm, malowanej proszkowo na kolor RAL 9007; do ustalenia bezpośrednio przed zamówieniem na podstawie próbek i akceptacji projektanta	wewnętrzny - z płyty MDF lakierowanej - kolor biały, gr. 2,0 cm; zewnętrzny - z blachy aluminiowej o grubości 0,7 mm, malowanej proszkowo na kolor RAL 9007; do ustalenia bezpośrednio przed zamówieniem na podstawie próbek i akceptacji projektanta	wewnętrzny - z płyty MDF lakierowanej - kolor biały, gr. 2,0 cm; zewnętrzny - z blachy aluminiowej o grubości 0,7 mm, malowanej proszkowo na kolor RAL 9007; do ustalenia bezpośrednio przed zamówieniem na podstawie próbek i akceptacji projektanta	wewnętrzny - z płyty MDF lakierowanej - kolor biały, gr. 2,0 cm; zewnętrzny - z blachy aluminiowej o grubości 0,7 mm, malowanej proszkowo na kolor RAL 9007; do ustalenia bezpośrednio przed zamówieniem na podstawie próbek i akceptacji projektanta	wewnętrzny - z płyty MDF lakierowanej - kolor biały, gr. 2,0 cm; zewnętrzny - z blachy aluminiowej o grubości 0,7 mm, malowanej proszkowo na kolor RAL 9007; do ustalenia bezpośrednio przed zamówieniem na podstawie próbek i akceptacji projektanta	wewnętrzny - z płyty MDF lakierowanej - kolor biały, gr. 2,0 cm; zewnętrzny - z blachy aluminiowej o grubości 0,7 mm, malowanej proszkowo na kolor RAL 9007; do ustalenia bezpośrednio przed zamówieniem na podstawie próbek i akceptacji projektanta
Wyposażenie	– klamka systemowa w kolorze białym – wszystkie okucia zgodnie z wytycznymi producenta – osłonki na okucia w kolorze białym	– klamka systemowa w kolorze białym – wszystkie okucia zgodnie z wytycznymi producenta – osłonki na okucia w kolorze białym	– klamka systemowa w kolorze białym – wszystkie okucia zgodnie z wytycznymi producenta – osłonki na okucia w kolorze białym	– klamka systemowa w kolorze białym – wszystkie okucia zgodnie z wytycznymi producenta – osłonki na okucia w kolorze białym	– klamka systemowa w kolorze białym – wszystkie okucia zgodnie z wytycznymi producenta – osłonki na okucia w kolorze białym	– klamka systemowa w kolorze białym – wszystkie okucia zgodnie z wytycznymi producenta – osłonki na okucia w kolorze białym	– klamka systemowa w kolorze białym – wszystkie okucia zgodnie z wytycznymi producenta – osłonki na okucia w kolorze białym
Roleta	–						

Sposób montażu

MONTAŻ OKIEN W WARSTWIE IZOLACJI TERMICZNEJ, NP. WG SYSTEMU ILLBRUCK "MOWO", ELEMENTY "MOWO" MUSZĄ BYĆ CIĄGŁE PO OBWODZIE OKNA. USZCZELNIENIE OKNA REALIZOWANE NP. ZA POMOCĄ SYSTEMOWEJ TAŚMY ROZPRĘŻNEJ ILLBRUCK TP652 ILLMOD TRIO

Uwagi

UWAGA! PRZED ZŁOŻENIEM ZAMÓWIENIA NALEŻY:

1. UZYSKAĆ PISEMNE UZGODNIENIE Z ARCHITEKTEM LUB INWESTOREM
2. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
3. ZESTAWIENIA ROZWAŻAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM (RZUTY + OPIS) ORAZ PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
4. PRZED ZAMÓWIENIEM WSZYSTKIE ILOŚCI Z ZESTAWIENIA SPRAWDZIĆ Z RZUTAMI.
5. WSZYSTKIE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE, MATERIAŁOWE I KOLORYSTYCZNE NA ETAPIE REALIZACJI MUSZĄ ZOSTAĆ PRZEDSTAWIONE DO OSTATECZNEJ AKCEPTACJI GŁÓWNEGO PROJEKTANTA
6. OSTATECZNY WYMIAR OTWORU WG WYTYCZNYCH WYBRANEGO PRODUCENTA
7. DRZWI Z WSPÓŁCZYNNIKIEM PRZENIKANIA CIEPŁA WCHODZĄCEGO W ŻYCIE OD 1 STYCZNIA 2021 ROKU.