

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa obiektu
lub robót budowlanych:

Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej wraz z Jednostką Ratowniczo - Gaśniczą
w Cieszynie przy ul. Motokrosowej
ZADANIE 1 – POSADZKI I OKŁADZINY ŚCIAN
- ETAP 18

Nazwa i adres
zamawiającego:

Komenda Powiatowa Straży Pożarnej
ul. Chemików 16
43-400 Cieszyn

Kod CPV:

45216121-8 (Roboty budowlane w zakresie obiektów straży pożarnej)
45430000-0 (Pokrywanie podłóg i ścian)
45431000-7 (Kładzenie płytek)

Opracowanie zawiera:

- Strona tytułowa
- Wyliczenie ilości robót
- Przedmiar robót

Wyliczenie ilości ścian

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Okładziny ścian			
1 KNR AT-2 0401-0 Izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie wraz z wklejeniem taśmy	648,13		m2
2 KNR 12/829/9 Licowanie ścian płytkami na zaprawie klejowej -fartuch z płytek nad blatem roboczym, 2 rzędy płytek , na całą długość blatu - płytki ceramiczne ściennie, szklowane, rektyfikowane, kalibracja 8, 30x60cm, kolor biały, połysk - lokalizacja: nad blatami kuchennymi /wsp.do R=1,5/ R= 1,500 M= 1,000 S= 1,000	15,62		m2
3 KNR 12/829/9 Licowanie ścian płytkami na zaprawie klejowej -fartuch z płytek na ścianie za umywalką, do wysokości 1,5m nad posadzką i szerokości 1,2m - płytki ceramiczne ściennie, szklowane, rektyfikowane, kalibracja 8, 30x60cm, kolor szary, matowy - lokalizacja: warsztat naprawczy 0.38 /wsp.do R=1,5/ R= 1,500 M= 1,000 S= 1,000	1,80		m2
4 KNR 12/829/9 Licowanie ścian płytkami na zaprawie klejowej - płytki na pełną wysokość pomieszczenia - płytki ceramiczne ściennie, szklowane, rektyfikowane, kalibracja 8, 30x60cm, kolor szary, matowy - lokalizacja: stacja ODO/pomieszczenie główne/myjnia masek, dezynfekcja sprzętu, pomieszczenia gospodarcze, mycie butów, pralnia i suszarnia, suszarnia węży (do wys. 2,4m), myjnia (do wys. 4,5m)	341,64		m2
5 KNR 12/829/9 Licowanie ścian płytkami na zaprawie klejowej -płytki ceramiczne ściennie, szklowane, rektyfikowane, kalibracja 8, 30x60cm, kolor biały, połysk - lokalizacja: łazienka NPS, umywalnia, wc ogólnodostępne damskie i męskie, łazienki, toalety	289,06		m2
6 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaż paneli, wys.100 cm z laminowanej płyty MDF grub.1,8 cm, na pdkonstrukcji. Kolor paneli zgodnie z dokumentacją	11,09		m2
7 BC 2/605/1 Tynk mozaikowy /marmolit/ do wnętrz wykonywany ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, ściany płaskie	544,54		m2
8 KNR 202/810/6 Tynki zwykłe ościeży o szerokości do 20-cm i o powierzchni otworów ponad 3-m2, wykonywane ręcznie, tynki kategoria III-IV, na ościeżach 20-cm	12,0		m2
9 KNR 401/707/5 (1) Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III w różnych miejscach na murach (ścianach) ceglanych lub betonowych, na stykach z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokołami podłogowymi	63,5		m
2 Posadzki			
10 ORGB 202/1130/2 (2) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5-mm	713,20		m2
11 ORGB 202/1130/2 (2) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5-mm	678,00		m2
12 ORGB 202/1130/3 (2) J.w.lecz dodatek za zmianę grubości o 1-mm /k=5/	678,00	5	m2
13 KNR 12/1118/11 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych.Płytką ceramiczną wysokospieczoną 60x60cm, podłogowa, jasnoszara mat.Zaprawa do spoinowania szczelin epoksydowa szer. 2 mm	908,40		m2
14 KNR 202/1120/9 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych : płytką ceramiczną wysokospieczoną 60x60cm, podłogowa, jasnoszara mat.Zaprawa do spoinowania szczelin epoksydowa szer. 2 mm	552,0		m
15 KNR 12/1118/11 Płytki gresowe, nieszkliwione, barwione w masie 60x60 cm, jasnoszara mat,rektyfikowana.Zaprawa do spoinowania szczelin epoksydowa szer. 2 mm $69,80+75,80 = \frac{145,600000}{145,60}$	145,60		m2
16 KNR 202/1120/9 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych : płytką ceramiczną wysokospieczoną 60x60cm, podłogowa, szara mat.Zaprawa do spoinowania szczelin epoksydowa szer. 2 mm	26,2		m
17 KNR 12/1118/9 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30-cm, metoda kombinowana	1,00		m2
18 KNRW 202/1123/2 (1) Posadzki z wykładzin : wykładzina sportowa winylowa wraz z wywinieciem na ścianę	75,80		m2
19 KNRW 202/1123/2 (1) Posadzki z wykładzin : wykładzina winylowa kolorystyka "grey" antypoślizgowość R9 wraz z wywinieciem na ścianę	259,90		m2
20 KNRW 202/1123/4 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	335,70		m2
21 KNR 202/1121/6 Okładziny schodów z płytek : płytką ceramiczną wysokospieczoną 60x30cm, schodowa, szara mat..Zaprawa do spoinowania szczelin epoksydowa szer. 2 mm, $28,14+17,39 = \frac{45,530000}{45,53}$	45,53		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
22 KNR 202/1122/7 Cokoliki na schodach i klatkach schodowych: płytka ceramiczna wysokospieczona 60x30cm, schodowa, szara mat..Zaprawa do spoinowania szczelin epoksydowa szer. 2 mm, 19,82+10,35	= $\frac{30,170000}{30,17}$	30,17		m
23 KNRW 202/1124/1 Posadzki z wykładzin : wykładzina flokowana w rolce, szaro-beżowa wraz z wywinięciem na ścianę,dostawa oraz ompleksowy montaż -grunt, klej		342,30		m2
24 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaż: listwa progowa zgodnie z dokumentacją(komplet listew parter piętro)		1		kpl

Przedmiar robót

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
1 Okładziny ścian					
1 KNR AT-2 0401-0 Izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie wraz z wklejeniem taśmy	m2		648,13		
2 KNR 12/829/9 Licowanie ścian płytkami na zaprawie klejowej -fartuch z płytek nad blatem roboczym, 2 rzędy płytek , na całą długość blatu - płytki ceramiczne ściennie, szkliwione, rektyfikowane, kalibracja 8, 30x60cm, kolor biały, połysk - lokalizacja: nad blatami kuchennymi /wsp.do R=1,5/ R= 1,500 M= 1,000 S= 1,000	m2		15,62		
3 KNR 12/829/9 Licowanie ścian płytkami na zaprawie klejowej -fartuch z płytek na ścianie za umywalką, do wysokości 1,5m nad posadzką i szerokości 1,2m - płytki ceramiczne ściennie, szkliwione, rektyfikowane, kalibracja 8, 30x60cm, kolor szary, matowy - lokalizacja: warsztat naprawczy 0.38 /wsp.do R=1,5/ R= 1,500 M= 1,000 S= 1,000	m2		1,80		
4 KNR 12/829/9 Licowanie ścian płytkami na zaprawie klejowej - płytki na pełną wysokość pomieszczenia - płytki ceramiczne ściennie, szkliwione, rektyfikowane, kalibracja 8, 30x60cm, kolor szary, matowy - lokalizacja: stacja ODO/pomieszczenie główne/myjnia masek, dezynfekcja sprzętu, pomieszczenia gospodarcze, mycie butów, pralnia i suszarnia, suszarnia węży (do wys. 2,4m), myjnia (do wys. 4,5m)	m2		341,64		
5 KNR 12/829/9 Licowanie ścian płytkami na zaprawie klejowej -płytki ceramiczne ściennie, szkliwione, rektyfikowane, kalibracja 8, 30x60cm, kolor biały, połysk - lokalizacja: łazienka NPS, umywalnia, wc ogólnodostępne damskie i męskie, łazienki, toalety	m2		289,06		
6 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaż paneli, wys.100 cm z laminowanej płyty MDF grub.1,8 cm, na pdkonstrukcji. Kolor paneli zgodnie z dokumentacją	m2		11,09		
7 BC 2/605/1 Tynk mozaikowy /marmolit/ do wnętrza wykonywany ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, ściany płaskie	m2		544,54		
8 KNR 202/810/6 Tynki zwykłe ościeży o szerokości do 20·cm i o powierzchni otworów ponad 3·m2, wykonywane ręcznie, tynki kategoria III-IV, na ościeżach 20·cm	m2		12,0		
9 KNR 401/707/5 (1) Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III w różnych miejscach na murach (ścianach) ceglanych lub betonowych, na stykach z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokołami podłogowymi	m		63,5		
2 Posadzki					
10 ORGB 202/1130/2 (2) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5·mm	m2		713,20		
11 ORGB 202/1130/2 (2) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5·mm	m2		678,00		
12 ORGB 202/1130/3 (2) J.w.lecz dodatek za zmianę grubości o 1·mm /k=5/	m2	5	678,00		
13 KNR 12/1118/11 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych.Płytką ceramiczną wysokospieczoną 60x60cm, podłogowa, jasnoszara mat.Zaprawa do spoinowania szczelin epoksydowa szer. 2 mm	m2		908,40		
14 KNR 202/1120/9 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych : płytką ceramiczną wysokospieczoną 60x60cm, podłogowa, jasnoszara mat.Zaprawa do spoinowania szczelin epoksydowa szer. 2 mm	m		552,0		
15 KNR 12/1118/11 Płytki gresowe, nieszkliwione, barwione w masie 60x60 cm, jasnoszara mat,rektyfikowana.Zaprawa do spoinowania szczelin epoksydowa szer. 2 mm	m2		145,60		
16 KNR 202/1120/9 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych : płytką ceramiczną wysokospieczoną 60x60cm, podłogowa, szara mat.Zaprawa do spoinowania szczelin epoksydowa szer. 2 mm	m		26,2		
17 KNR 12/1118/9 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30·cm, metoda kombinowana	m2		1,00		
18 KNRW 202/1123/2 (1) Posadzki z wykładzin : wykładzina sportowa winylowa wraz z wywinieciem na ścianę	m2		75,80		
19 KNRW 202/1123/2 (1) Posadzki z wykładzin : wykładzina winylowa kolorystyka "grey" antypoślizgowość R9 wraz z wywinieciem na ścianę	m2		259,90		
20 KNRW 202/1123/4 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		335,70		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
21 KNR 202/1121/6 Okładziny schodów z płytek : płytka ceramiczna wysokospieczona 60x30cm, schodowa, szara mat..Zaprawa do spoinowania szczelin epoksydowa szer. 2 mm,	m2		45,53		
22 KNR 202/1122/7 Cokoliki na schodach i klatkach schodowych: płytka ceramiczna wysokospieczona 60x30cm, schodowa, szara mat..Zaprawa do spoinowania szczelin epoksydowa szer. 2 mm,	m		30,17		
23 KNRW 202/1124/1 Posadzki z wykładzin : wykładzina flokowana w rolce, szaro-beżowa wraz z wywinieciem na ścianę,dostawa oraz omepleksowy montaż -grunt, klej	m2		342,30		
24 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaż:listwa progowa zgodnie z dokumentacją(komplet listew parter piętro)	kpl		1		