

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU BUDOWLANEGO

TOM I – PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU – CZĘŚĆ OPISOWA

TOM III/ I – PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY – BRANŻA DROGOWA

TOM II/IIA – PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY – BRANŻA SANITARNA
– sieć kanalizacji deszczowej

TOM II/IIB – PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY – BRANŻA SANITARNA
– sieć wodociągowa

TOM II/IIC – PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY – BRANŻA SANITARNA
– sieć gazowa

TOM II/IIIA – PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY – BRANŻA ELEKTRYCZNA
– sieć elektroenergetyczna nN i SN (PGE)

TOM II/IIIB – PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY – BRANŻA ELEKTRYCZNA
– sieć elektroenergetyczna nN oświetlenia drogowego

TOM II/IIIC – PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY – BRANŻA ELEKTRYCZNA
– sieć elektroenergetyczna nN (innogy)

TOM II/IV – PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY – BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA
– sieć telekomunikacyjna

TOM II/V – PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY – BRANŻA ZIELEŃ
– inwentaryzacja i wycinka zieleni

TOM II/VI – BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA

TOM II/VII – OPINIA GEOTECHNICZNA

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU

I. CZĘŚĆ FORMALNO-PRAWNA.....	4
1. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA.....	4
2. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA SPRAWDZAJĄCEGO	4
3. KSERO UPRAWNIENÍ PROJEKTANTA.....	5
4. KSERO UPRAWNIENÍ SPRAWDZAJĄCEGO	7
5. KSERO ZAŚWIADCZENIA PROJEKTANTA O PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA.....	9
6. KSERO ZAŚWIADCZENIA SPRAWDZAJĄCEGO O PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA.....	10
II. CZĘŚĆ PROJEKTOWA – OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO.....	11
7. WSTĘP.....	11
7.1. MATERIAŁY WYJŚCIOWE	11
7.2. PRZEDMIOT INWESTYCJI	11
7.3. LOKALIZACJA INWESTYCJI	11
7.4. CEL I ZAKRES DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.....	11
8. STAN ISTNIEJĄCY.....	12
8.1. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI	12
8.2. CHARAKTERYSTYKA PODŁOŻA GRUNTOWEGO.....	12
8.3. ODWODNIENIE.....	13
8.4. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA TERENIE PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI	13
8.5. ZIELEŃ.....	13
9. STAN PROJEKTOWANY	14
9.1. PARAMETRY PROJEKTOWE	14
9.2. ROZWIĄZANIA W PLANIE	14
9.3. SKRZYŻOWANIA.....	14
9.4. ZJAZDY INDYWIDUALNE I PUBLICZNE	15
9.5. PROJEKTOWANE ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWE I CHODNIKI.....	15
9.6. PROJEKTOWANE ZATOKI POSTOJOWE.....	15
9.7. ROZWIĄZANIA WYSOKOŚCIOWE.....	15
9.8. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI.....	16
9.9. ODWODNIENIE.....	17
9.10. ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEJ I BUDOWA NOWEJ INFRASTRUKTURY ZNAJDUJĄCEJ SIĘ W PASIE DROGOWYM	17
10. WSKAZANIA TECHNOLOGICZNE	18
10.1. WYTYCZNE WYKONAWSTWA	18
10.2. WYTYCZNE MATERIAŁOWE - KOLORYSTYKA	20
III. CZĘŚĆ PROJEKTOWA – TABELARYCZNO - RYSUNKOWA.....	21
TABELA ZJAZDÓW.....	21
ZESTAWIENIE RYSUNKÓW	22

I. CZĘŚĆ FORMALNO-PRAWNA

1. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oświadczam, że projekt budowlany dla zamierzenia budowlanego p.n.:

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 3129W - ulicy Dworcowej w Piastowie i ulicy Bodycha
w Regułach na odcinku od skrzyżowania z ulicą Sienkiewicza w Piastowie
do granicy administracyjnej Miasta Piastowa z Miastem Stołecznym Warszawa
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

PROJEKTANT mgr inż. Robert Zalewski

.....

podpis

Pruszków, dn. 31.03.2021 r.

2. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA SPRAWDZAJĄCEGO

Oświadczam, że projekt budowlany dla zamierzenia budowlanego p.n.:

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 3129W - ulicy Dworcowej w Piastowie i ulicy Bodycha
w Regułach na odcinku od skrzyżowania z ulicą Sienkiewicza w Piastowie
do granicy administracyjnej Miasta Piastowa z Miastem Stołecznym Warszawa
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy
technicznej.


SPRAWDZAJĄCY inż. Mariusz Jaciubek


.....

podpis

Pruszków, dn. 31.03.2021 r.

3. KSERO UPRAWNIEŃ PROJEKTANTA

 MAZOWIECKA
OKRĘGOWA
IZBA
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA



sygn. akt. MAZ/7131/264/05/D Warszawa, dnia 30 grudnia 2005 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz. 42, z późn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt. 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt. 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 § 12 pkt. 1, § 18 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96 poz. 817.), Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa stwierdza, że:

Pan Robert Zdzisław Zalewski
magister inżynier budownictwa lądowego
urodzony 8 czerwca 1970 roku w Pieszku, syn Stanisława

uzyskał

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0400/POOD/05

**do projektowania bez ograniczeń
w specjalności drogowej**

UZASADNIENIE

W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego odstępuje się od uzasadniania decyzji.

Szczegółowy zakres nadanych uprawnień został opisany na odwrocie niniejszej decyzji.


POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy – Prawo budowlane, podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Skład Orzekający

1/ mgr inż. Ryszard Chaciński
2/ mgr inż. Krzysztof Latoszek
3/ mgr inż. Irena Churska



**Szczegółowy zakres uprawnień
do projektowania bez ograniczeń**

w specjalności drogowej

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt. 1 i 5 oraz art. 13 ust. 1 pkt. 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objętym wyżej wymienioną specjalnością, niniejsze uprawnienia stanowią podstawę do:


- 1/ projektowania, sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
- 2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych

II. Na mocy § 3 ust 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniają do sporządzania projektu zagospodarowania działki lub terenu, w zakresie tej specjalności.

III. Na mocy § 18 ust 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane stanowią podstawę do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- 1/ droga, w rozumieniu przepisów o drogach publicznych, z wyłączeniem drogowych obiektów inżynierskich oprócz przepustów;
- 2/ droga dla ruchu i postoju statków powietrznych oraz przepust.



Otrzymują:

1. Pan Robert Zdzisław Zalewski
ul. Środkowa 45a
05-816 Opacz Kolonia
2. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. a/a

4. KSERO UPRAWNIEŃ SPRAWDZAJĄCEGO

Łódzka Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa
91-425 Łódź, ul. Północna 39
tel. (0-42) 632-97-39, fax (0-42) 630-56-39
NIP 725-18-49-050, REGON 473043690

Łódź, dnia 29 grudnia 2006 r.

Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna

sygn. akt. KK/D/7131/609/06

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (*Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz. 42, z późn. zm.*) i art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a i ust. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (*tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z późn. zm.*), oraz § 11 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (*Dz. U. z 2006 r. nr 83 poz. 578*), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (*tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późn. zm.*),

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna n a d a j e

Panu Mariuszowi Jaciubek

inżynierowi
kierunek budownictwo

urodzonemu dnia 26 sierpnia 1978 r. w Opocznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny LOD/0609/POOD/06

do projektowania bez ograniczeń
w specjalności drogowej

szczegółowy zakres uprawnień jest określony na odwozie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Łodzi po ustaleniu na podstawie złożonych dokumentów w dniu 16 sierpnia 2006 r. stwierdziła, że spełnione zostały warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokołów z postępowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdziła, że Pan Mariusz Jaciubek posiada wymagane prawem wykształcenie i praktykę zawodową konieczną do uzyskania uprawnień budowlanych w ww. specjalności i uzyskał pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Mając powyższe na uwadze, Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Łodzi orzekła jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Łodzi w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Skład Orzekający Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej
Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa:

Przewodniczący Składu Orzekającego OKK ŁOIIB
mgr inż. Wacław Sawicki

Członek Składu Orzekającego OKK ŁOIIB
mgr inż. Zbigniew Cichoński

Członek Składu Orzekającego OKK ŁOIIB
mgr inż. Jan Gałązka



Pan Mariusz Jaciubek jest upoważniony do:

- 1) projektowania, sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego, obiektu budowlanego takiego jak:
 - a) droga w rozumieniu przepisów o drogach publicznych, z wyłączeniem drogowych obiektów inżynierskich oprócz przepustów;
 - b) droga dla ruchu i postoju statków powietrznych oraz przepust;zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego i § 18 ust. 1 Rozporządzenia MTiB;
- 2) sporządzania projektu zagospodarowania działki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporządzenia MTiB;
- 3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego.

Skład Orzekający Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej
Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa:

Przewodniczący Składu Orzekającego OKK ŁOIIB
mgr inż. Wacław Sawicki

Członek Składu Orzekającego OKK ŁOIIB
mgr inż. Zbigniew Cichoński

Członek Składu Orzekającego OKK ŁOIIB
mgr inż. Jan Gałązka

[Signature of Wacław Sawicki]
[Signature of Zbigniew Cichoński]
[Signature of Jan Gałązka]



Otrzymują:

1. Mariusz Jaciubek
ul. Wojskowa 5 m. 107
03-599 Warszawa;
2. Rada Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa;
3. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. a/a.

5. KSERO ZAŚWIADCZENIA PROJEKTANTA O PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA



Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-BVV-ZYF-XMB *

Pan ROBERT ZDZISŁAW ZALEWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0128/06

adres zamieszkania ul. SŁOWIKÓW 18/20, 05-806 KOMORÓW

jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-08 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczący Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.



6. KSERO ZAŚWIADCZENIA SPRAWDZAJĄCEGO O PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA



Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-ZX2-3MQ-WYK *

Pan MARIUSZ JACIUBEK o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0160/07
adres zamieszkania ul. KOPERNIKA 10/79, 05-800 PRUSZKÓW
jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-11 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczący Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

II. CZĘŚĆ PROJEKTOWA – OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

7. WSTĘP

7.1. Materiały wyjściowe

Podstawę do opracowania przedmiotowej dokumentacji stanowią:

- Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej nr WID/56/2020 z dnia 10.08.2020 r. zawarta pomiędzy Zamawiającym – Powiatem Pruszkowskim, a Wykonawcą – ROBIMART Sp. z o.o.
- Mapa do celów projektowych w skali 1:500 opracowana przez firmę BAMBIT GISi GPS
- Dokumentacja geotechniczna opracowana przez firmę Geotechnika Mazowsze S.C.
- Inwentaryzacja stanu istniejącego przeprowadzona przez Projektantów w sierpniu i wrześniu 2020 r.
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02 marca 1999r, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430),
- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2013 poz. 687 z późn. zm.)

7.2. Przedmiot inwestycji

Niniejszy projekt dotyczy rozbudowy drogi powiatowej nr 3129W - ulicy Dworcowej w Piastowie i ulicy Bodycha w Regułach na odcinku od skrzyżowania z ulicą Sienkiewicza w Piastowie do granicy administracyjnej Miasta Piastowa z Miastem Stołecznym Warszawa.

7.3. Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowy odcinek drogi powiatowej nr 3129W zlokalizowana jest w powiecie pruszkowskim, częściowo w miejscowości Piastów, a częściowo w miejscowości Reguły - gminie Michałowice.

Wzdłuż przedmiotowego odcinka ulic Dworcowej i Bodycha znajdują się w przeważającej części zabudowania mieszkalne budownictwa jednorodzinnego oraz zabudowania usługowe.

Szerokość istniejącego pasa drogowego jest zmienna i wynosi od 8,30 do 18,50 m.

Ulica Dworcowa i Bodycha objęta opracowaniem posiada długość – 667,91 m

7.4. Cel i zakres dokumentacji projektowej

Niniejsza dokumentacja projektowa stanowi podstawę do uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 3129W - ulicy Dworcowej w Piastowie i ulicy Bodycha w Regułach na odcinku od skrzyżowania z ulicą

Sienkiewicza w Piastowie do granicy administracyjnej Miasta Piastowa z Miastem Stołecznym Warszawa. Stanowi również dokument służący Wykonawcy do prowadzenia i realizacji robót budowlanych dla przedmiotowej inwestycji.

8. STAN ISTNIEJĄCY

8.1. Charakterystyka inwestycji

Początek opracowania drogi powiatowej nr 3129W znajduje się w km 0+000,00 na połączeniu nowoprojektowanego odcinka ulicy Dworcowej z nawierzchnią istniejącą w okolicy skrzyżowania ulicy Dworcowej z ulicą Sienkiewicza.

Droga powiatowa na całej swojej długości krzyżuje się z następującymi drogami:

- droga gminna – ul. Sienkiewicza - w km 0+026 ,40
- droga gminna – ul. Z. Kosewskiego - w km 0+431,14 – strona lewa
- droga gminna - w km 0+597,80 – strona lewa

Część dróg gminnych krzyżujących się z drogą powiatową nr 3129 W posiadają nawierzchnie bitumiczne, pozostała zaś część nawierzchnie gruntowe.

Stan techniczny nawierzchni drogi powiatowej oraz dróg gminnych z wyjątkiem ulicy Sienkiewicza jest zły. Wszystkie drogi objawiają liczne spękania i koleiny powstałe w wyniku ruchu samochodowego.

Na odcinku objętym opracowaniem droga powiatowa 3129W – ulica Dworcowa posiada nawierzchnię o szerokości 5,80 - 6,10 m wykonanej częściowo z betonu asfaltowego i częściowo z trylinki. Jezdnia jest w bardzo złym stanie technicznym. Wzdłuż jezdni na fragmentarycznych odcinkach zlokalizowane są chodniki z kostki betonowej. Droga nie posiada uregulowanych poboczy.

Teren sąsiadujący z projektowaną inwestycją stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz usługowa. W istniejącym pasie drogowym drogi powiatowej 3129W znajdują się pojedyncze drzewa oraz krzewy, które przeznaczone są do wycinki.

8.2.Charakterystyka podłoża gruntowego.

Odwierthy geotechniczne zostały wykonane w nawierzchni istniejącej drogi. Na ich podstawie poniżej istniejącej konstrukcji drogi stwierdzono występowanie zróżnicowanych warstw podłoża gruntowego od piasków drobnych poprzez piaski średnie do glin.

Poziom wody gruntowej stabilizował się na głębokości 1,90 do 2,70 m p.p.t. W oparciu o wykonane badania geotechniczne grunt nośności podłoża został zakwalifikowany do grupy nośności G3.

Na podstawie kryteriów w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki

Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. – Dz. U. z 27.04.2012 r. Poz. 463) obiekt zaliczony jest do I kategorii geotechnicznej.

Szczegóły wykonanych badań geotechnicznych zostały zamieszczone w Opinii geotechnicznej stanowiącej załącznik do koncepcji.

8.3. Odwodnienie

W chwili obecnej odwodnienie drogi powiatowej nr 3129W odbywa się powierzchniowo zgodnie z istniejącymi spadkami podłużnymi i poprzecznymi na niżej położone tereny przylegające bezpośrednio do jezdni. Tam następuje wsiąkanie i odparowywanie wody opadowej i roztopowej.

8.4. Infrastruktura techniczna na terenie projektowanej inwestycji

Na terenie inwestycji związanej z przebudową drogi powiatowej nr 3129W – ulica Dworcową znajdują się następujące urządzenia infrastruktury technicznej:

- sieć kanalizacji sanitarnej
- napowietrzna i kablowa sieć elektroenergetyczna
- napowietrzna i kablowa sieć telekomunikacyjna
- sieć wodociągowa
- sieć kanalizacji deszczowej
- sieć gazowa
- sieć kanalizacji deszczowej

Część z wyżej wymienionych sieci znajduje się w kolizji z projektowaną rozbudową drogi powiatowej 3129W, w związku z czym przewidziana jest do przebudowy.

8.5. Zieleń

W obrębie pasa drogowego występują drzewa i krzewy o zróżnicowanym składzie gatunkowym. Część z nich znajduje się w kolizji z projektowaną drogą powiatową, w związku z czym przeznaczona jest do wycinki.

9. STAN PROJEKTOWANY

9.1. Parametry projektowe

W celu wykonania niniejszego opracowania, w porozumieniu i zgodnie z zaleceniami Zamawiającego przyjęto następujące parametry projektowe:

- klasa drogi - zbiorcza (Z)
- kategoria ruchu – KR3
- prędkość projektowa - $V_p=40\text{km/h}$
- szerokość jezdni – 6,0 m
- jednostronna ścieżka pieszo-rowerowa o szerokości 3,0 (liczona w świetle krawężnika i obrzeża, bądź obrzeży), zlokalizowana po stronie południowej.
- jednostronny chodnik o szerokości 2,0 m usytuowany przy krawędzi jezdni, zlokalizowany po stronie północnej.

9.2. Rozwiązania w planie

Przebieg drogi powiatowej nr 3129W – ulice Dworcową i Bodycha dostosowano do geometrii istniejącej jezdni, szerokości istniejącego pasa drogowego oraz geometrii istniejących dróg gminnych krzyżujących się z projektowaną drogą. Początek projektowanego odcinka został zlokalizowany w km 0+000,00 w obrębie skrzyżowania z ulicą Sienkiewicza. W przekroju poprzecznym projektuje się jezdnię o szerokości 6,00 wraz ze ścieżką pieszo-rowerową o szerokości 3,0m (liczona w świetle krawężnika i obrzeża, bądź obrzeży), zlokalizowaną po prawej stronie ulicy – strona południowa. Po jej lewej stronie (strona północna) zaprojektowano chodnik o szerokości 2,0 m (szerokość liczona w świetle krawężnika i obrzeża, bądź obrzeży). Na przylegające działki zaprojektowano zjazdy indywidualne lub publiczne w lokalizacji istniejących zjazdów i bram.

Oś jezdni na całej swojej długości posiada 3 załamania, które zostały wyokrąglone łukami:

- PŁK - km 0+012,80; KŁK – km 0+050,80 – $R=500\text{ m}$
- PŁK - km 0+230,46; KŁK – km 0+282,67 – $R=220\text{ m}$
- PŁK - km 0+608,98; KŁK – km 0+649,95 – $R=50\text{ m}$

Szczegółowe parametry oraz wymiary przedstawiono na Planie sytuacyjnym – rysunek nr 2

9.3. Skrzyżowania

Na projektowanym odcinku droga powiatowa krzyżuje się z następującymi drogami:
Droga powiatowa na całej swojej długości krzyżuje się z następującymi drogami:

- droga gminna – ul. Sienkiewicza - w km 0+026 ,40
- droga gminna – ul. Z. Kosewskiego - w km 0+431,14 – strona lewa

- droga gminna - w km 0+597,80 – strona lewa

9.4.Zjazdy indywidualne i publiczne

Dla dojazdów do działek przyległych do projektowanej ulicy Dworcowej i ulicy Bodycha zaprojektowano zjazdy indywidualne (gospodarcze) o szerokości 3,50÷6,00m i publiczne o szerokości jezdni 5,50 m. Na przecięciu krawędzi nawierzchni zjazdów indywidualnych z projektowaną ulicą zaprojektowano skos 1:1,5 m. Zjazdy publiczne wyokrąglone łukiem o promieniu min. 5,00 m. Obramowanie jezdni i zjazdów wykonane będzie z krawężników betonowych 15x30x100cm lub oporników betonowych 12x25x100cm.

9.5.Projektowane ścieżki pieszo-rowerowe i chodniki

Dla bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu oraz rowerzystów drogi powiatowej nr 3129W – ulica Dworcowa i ulica Bodycha zaprojektowano:

- Ścieżkę pieszo-rowerową o szerokości 3,00 m (szerokość liczona w świetle krawężnika i obrzeża, bądź obrzeży) zlokalizowaną na całej długości projektowanej drogi, po jej prawej stronie, sytuując ją częściowo przy krawędzi jezdni, a częściowo poza wyznaczonymi miejscami postojowymi.

- Chodnik o szerokości 2,0 (szerokość liczona w świetle krawężnika i obrzeża, bądź obrzeży) zlokalizowany przy krawędzi jezdni po jej lewej stronie, na odcinku od skrzyżowania z ul. Sienkiewicza do połączenia z istniejącym chodnikiem znajdującym wzdłuż ulicy Bodycha. Szczegółowe parametry oraz wymiary przedstawiono na Planie sytuacyjnym – rysunek nr 2.

9.6.Projektowane zatoki postojowe

W ulicy Dworcowej projektuje się nowe zatoki postojowe z przeznaczeniem postoju samochodów osobowych. Wymiary miejsc postojowych usytuowanych prostopadle do jezdni wynoszą 2,50 m x 5,00 m, zaś usytuowanych równolegle – 2,50 x 6,00 m. Wymiary miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych – 3,60 m x 5,00 m. Łączna ilość miejsc będzie wynosiła 20 szt. w tym 2 szt. dla osób niepełnosprawnych

Szczegółowe parametry oraz wymiary przedstawiono na Planie sytuacyjnym – rysunek nr 2

9.7.Rozwiązania wysokościowe

Spadek poprzeczny ulicy Dworcowej i Bodycha został zaprojektowany jako dwustronny daszkowy o nachyleniu 2%. Spadek poprzeczny chodników i ścieżki pieszo-rowerowej zaprojektowano jako jednostronny 2% w kierunku jezdni.

Spadki podłużne nawierzchni ulicy Dworcowej i ulicy Bodycha na odcinku od skrzyżowania z ulicą Sienkiewicza do końca opracowania zawierają się w przedziale od 0,30% do 1,20% .

Światło krawężnika w ulicy projektuje się o wartości 12 cm, na wysokości zjazdów przewiduje się obniżenie krawężnika do światła 4 cm. Przejścia dla pieszych oraz przejazdu dla rowerów należy wykonać bez różnicy poziomów na połączeniu z jezdnią. Przed przejściami dla pieszych należy zaprojektować pasy ostrzegawcze o szerokości od 0,6 do 0,8m z płyt groszkowych żółtych (typu brajla).

9.8. Konstrukcja nawierzchni

Zaprojektowano następujące konstrukcje nawierzchni:

Konstrukcja jezdni i zjazdów publicznych

- Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego z polimeroasfaltem - grubości 4 cm
- Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego z polimeroasfaltem – grubość 5 cm
- Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego - grubości 7 cm
- Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie ($C_{50/30}$) 0/31,5mm - grubości 22 cm
- Warstwa mrozochronna – grunt stab. cementem z betoniarni $C_{1.5/2} \leq 4.0$ MPa – gr.22cm
- Warstwa ulepszanego podłoża - grunt stabilizowany cementem z betoniarni $C_{0.4/0.5} \leq 2.0$ MPa – grubości 20cm

Konstrukcja ścieżki pieszko-rowerowej

- kostka betonowa - grubość 8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - grubość 4 cm
- podbudowa z kruszywa łamanego stab. mechanicznie ($C_{50/30}$) 0/31,5mm - grubość 10 cm
- wzmocnienie podłoża gruntowego – stabilizacja gruntu cementem w betoniarni $C_{0.4/0.5} \leq 2.0$ MPa – grubości 10 cm

Konstrukcja chodników

- Warstwa ścieralna z kostka betonowa - grubość 6 cm
- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - grubość 4 cm
- Podbudowa z kruszywa łamanego stab. mechanicznie ($C_{50/30}$) 0/31,5mm - grubość 10 cm
- Wzmocnienie podłoża gruntowego – stabilizacja gruntu cementem w betoniarni $C_{0.4/0.5} \leq 2.0$ MPa – grubości 10 cm

Konstrukcja zjazdów indywidualnych i miejsc postojowych

- Warstwa ścieralna z kostki betonowej - grubość 8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - grubość 4 cm
- podbudowa z kruszywa łamanego stab. mechanicznie (C_{50/30}) 0/31,5mm - grubości 15 cm
- wzmocnienie podłoża gruntowego – stabilizacja gruntu cementem z betoniarni C_{1.5/2} ≤4.0 MPa – grubości 15cm

Przed wykonaniem konstrukcji nawierzchni przygotowane koryto należy wypełnić gruntem przepuszczalnym do poziomu najniższej położonej warstwy nawierzchni i zagęścić do uzyskania wskaźnika zagęszczenia $I_s=1,00$.

Należy mieć na uwadze, że przyjęte w projekcie zarówno parametry wytrzymałościowe warstwy stabilizowanej cementem, jak również jej grubość zostały określone na podstawie punktowych odwiertów i sondowań podłoża gruntowego. Powoduje to możliwość wystąpienia pomiędzy punktami badań odmiennych warunków gruntowo-wodnych, niż określono w niniejszej dokumentacji. W trakcie robót może wystąpić zatem konieczność zwiększenia grubości i wytrzymałości warstwy stabilizacji na poszczególnych odcinkach drogi względem wartości przyjętych w projekcie.

9.9.Odwodnienie

Wody opadowe i roztopowe zostaną odprowadzone do projektowanej kanalizacji deszczowej w ulicy Dworcowej i Bodycha.

9.10. Rozbiórka istniejącej i budowa nowej infrastruktury znajdującej się w pasie drogowym

Wykonanie projektu rozbudowy ulicy Dworcowej i fragmentu ulicy Bodycha o szerokości 6,0 m wraz z chodnikami, ścieżką pieszo-rowerową wymaga:

- rozbiórki istniejących i budowy nowych linii napowietrznych i kablowych elektroenergetycznej nN i SN
- budowy sieci elektroenergetycznej nN oświetlenia drogowego
- rozbiórki istniejącej i budowy nowej napowietrznej i kablowej sieci telekomunikacyjnej
- rozbiórki istniejącej i budowa nowej sieci wodociągowej
- rozbiórki istniejących i budowy nowych odcinków sieci gazowej
- budowy sieci kanalizacji deszczowej
- wycinki drzew
- rozbiórki kolidujących ogrodzeń i garaży blaszanych niezwiązanych z gruntem

10. WSKAZANIA TECHNOLOGICZNE

10.1. Wytyczne wykonawstwa

Z uwagi na istniejące uzbrojenie terenu roboty ziemne winny być wykonywane za wiedzą i pod nadzorem właściwych branżowo służb. W pobliżu istniejącego uzbrojenia roboty ziemne należy wykonywać ręcznie. Szczególną ostrożność należy zachować podczas montażu urządzeń bezpieczeństwa ruchu (np. słupków do znaków) których posadowienie w podłożu należy każdorazowo poprzedzić rozpoznaniem lokalizacji przyległych sieci uzbrojenia terenu.

Gdyby w czasie prowadzenia robót ziemnych natrafiono na przypadkowe kable lub przewody (nie pokazane na planie sytuacyjno-wysokościowym) należy je zabezpieczyć i powiadomić odpowiedniego użytkownika.

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać przekopy kontrolne celem ustalenia lokalizacji uzbrojenia podziemnego. Prace należy prowadzić z uwzględnieniem zapisów opinii z Narady Koordynacyjnej oraz uzgodnień z gestorami sieci.

W przypadku wystąpienia wód gruntowych konieczne będzie odwodnienie wykopów. Sposób odwodnienia należy dostosować do rzeczywistych potrzeb (pompowanie z wykopu lub igłofiltry). Należy zwrócić uwagę, aby przy ewentualnym pompowaniu wody z wykopu, robić to poprzez studzienki czerpalne. Wybór systemu odwodnienia wykopu winien być zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru. Wodę z pompowania odprowadzić poza obręb wykopu. Woda powinna zostać zmagazynowana na terenie budowy (np. w beczkownikach) i zagospodarowana np. w procesie układania i zagęszczania warstw konstrukcyjnych nawierzchni. W przypadku gdy Wykonawca zdecyduje o innym sposobie zagospodarowania wód, winien on uzyskać wszelkie zgody i pozwolenia wymagane przepisami.

Roboty zaleca się prowadzić w okresie statystycznie niskich opadów. W trakcie prac sprzętu w pobliżu linii energetycznych należy linie czasowo wyłączyć.

Hydranty, zasuwy wodociągowe, gazowe oraz włazy studzienek zlokalizowane w pasie drogowym należy wyregulować wysokościowo do rzędnych projektowanych, elementy które uległy uszkodzeniu wymienić na pełnowartościowe. Włazy studni telekomunikacyjnych zlokalizowane w nawierzchniach wymienić na typ ciężki

Po wykonaniu koryta zaleca się sprawdzenie wskaźnika zagęszczenia podłoża, a w przypadku braku właściwego zagęszczenia, jego dogęszczenie. Szczególną uwagę zwrócić na zagęszczenie podłoża w pasie istniejącego i projektowanego uzbrojenia podziemnego. W przypadku wystąpienia w podłożu gruntów organicznych (humus) należy dokonać ich wymiany na grunt piaszczysty niewysadzinowy.

W przypadku rozbiórki ogrodzeń wynikających z poszerzenia istniejącego pasa drogowego wszystkie szafki pomiarowe gazowe, energetyczne, studzienki licznikowe wodociągowe oraz

inne elementy usytuowane w istniejących ogrodzeniach należy przesunąć w miejsce nowej lokalizacji ogrodzeń poza nową granicę pasa drogowego.

Nawierzchnie drogowe ulic na odcinkach nie objętych przebudową lecz podlegające rozbiórce na potrzeby wykonania sieci uzbrojenia terenu Wykonawca odtworzy (przywróci do stanu pierwotnego) na własny koszt.

Projekt przewiduje wycinkę istniejących drzew i krzewów kolidujących z projektowanym układem drogowym. Lokalizację, gatunek i obwód pnia podano w Tomie II/V - Inwentaryzacja i wycinka zieleni. Nie wyklucza się możliwości wystąpienia na terenie inwestycji w momencie rozpoczęcia robót, roślin nie wykazanych w inwentaryzacji – wszystkie kolidujące rośliny winny być jednak usunięte przez Wykonawcę. Lokalnie należy również dokonać przycięcia gałęzi istniejących drzew i krzewów zlokalizowanych poza terenem inwestycji zapewniając minimalną drogową skrajnię pionową i poziomą, widoczność oraz właściwe warunki oświetlenia. Wszystkie drzewa i krzewy na terenie robót nie przeznaczone do wycinki zabezpieczyć w okresie prac deskami i matami przed przypadkowym uszkodzeniem. Roboty ziemne w pobliżu drzew należy prowadzić ręcznie ze szczególną ostrożnością, nie niszcząc ich bryły korzeniowej. Prace związane z wycinką i przycinką oraz zabezpieczeniem powinna wykonać wyspecjalizowana jednostka z zachowaniem szczególnej ostrożności i przepisów BHP. Roboty te należy prowadzić pod nadzorem kierownika robót i inspektora o specjalności ogrodniczej.

Podłoże gruntowe – po wykonaniu koryta zaleca się sprawdzenie wskaźnika zagęszczenia podłoża, a w przypadku braku właściwego zagęszczenia, jego dogęszczenie. Szczególną uwagę należy zwrócić na zagęszczenie podłoża w pasie istniejącego i projektowanego uzbrojenia podziemnego. Współczynnik zagęszczenia gruntu $I_s \geq 1,0$.

Przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni, podłoże gruntowe musi być zagęszczone zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-S-02205 (1998r) „Drogi samochodowe. Roboty ziemne – badania i wymagania.”

Roboty realizować zachowując obowiązujące przepisy BHP.

Przed rozpoczęciem inwestycji punkty osnowy geodezyjnej należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Prace w pobliżu punktów osnowy wykonywać ręcznie bez naruszenia ich posadowienia pod bezwzględny nadzór przedstawiciela Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Pruszkowie. W przypadku ich uszkodzenia Wykonawca robót poniesie koszt ich wznowienia.

Wszystkie materiały z rozbiórki i wykopów Wykonawca zutylizuje własnym staraniem i na własny koszt. Materiały dające możliwość powtórnego wykorzystania (np. kostka kamienna, betonowa, krawężniki), Wykonawca na swój koszt odwiezie i złoży w miejscu wskazanym przez

Inwestora. Decyzję o klasyfikacji materiałów do powtórnego wykorzystania podejmie Inspektor Nadzoru na etapie prowadzenia robót rozbiórkowych.

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi elementami graficznymi i opisowymi dokumentacji (wszystkie branże), nie tylko aby zapoznać się z robotami wchodzącymi w zakres jego branży, ale również aby poznać zagadnienia dotyczące wszystkich robót; w ten sposób będzie w stanie oszacować ogół wynikających z tego uwarunkowań wraz z ich oddziaływaniem na roboty leżące w zakresie jego branży.

Wykonawca winien szczegółowo zapoznać się z terenem, na którym mają być realizowane prace i warunkami budowy i znać wszelkie uwarunkowania związane z prowadzeniem prac i mieć pełną świadomość stopnia trudności zadania

Po przejęciu placu budowy, Wykonawca w ramach robót przygotowawczych winien niezwłocznie dokonać wytyczenia geodezyjnego wszystkich elementów projektowanych. W przypadku pojawienia się wątpliwości co do poprawności przyjętych rozwiązań projektowych powinien ten fakt niezwłocznie skonsultować z autorem opracowania.

Wykonawca winien również, przed przystąpieniem do wyceny i złożeniem oferty, a także przed rozpoczęciem robót sprawdzić czy na terenie prac nie zaszły zmiany w zagospodarowaniu terenu i ukształtowaniu wysokościowym w odniesieniu do dokumentacji projektowej.

10.2. Wytyczne materiałowe - kolorystyka

Zaleca się następujące materiały brukarskie do wykonania prac drogowych:

- nawierzchnia jezdni: beton asfaltowy w kolorze szarym
- nawierzchnia zjazdów: kostka betonowa gr. 8cm typu Behaton w kolorze grafitowym.
- nawierzchnia chodnika: kostka betonowa gr. 6cm typu Holland w kolorze szarym
- nawierzchnia chodnika na terenie m.st Warszawy: płyty betonowe 50 x 50 cm gr. 7 cm w kolorze szarym
- nawierzchnia ścieżki pieszo-rowerowej: kostka betonowa bezfazowa gr. 8 cm typu Holland w kolorze czerwonym
- obramowanie jezdni: krawężnik betonowy o wymiarach 15x30x100cm i 15x22x100cm w kolorze szarym
- obramowanie chodników i ścieżki pieszo-rowerowej: obrzeża betonowe 8x30 szare.
- obramowanie zjazdów: opornik betonowe 12x25x100cm szare.

Projektował:

mgr inż. Robert Zalewski

III. CZĘŚĆ PROJEKTOWA – TABELARYCZNO - RYSUNKOWA

Tabela zjazdów

TABELA ZJAZDÓW - UL. DWORCOWA						
Lp.	Pikietaż	Strona	Działka	Szerokość	Typ	Powierzchnia
1	0+011,10	L	210/3	5,00	indywidualny	16,7
2	0+066,98	P	662	4,50	indywidualny	18,1
3	0+087,89	P	99/9	3,50	indywidualny	26,0
4	0+100,65	L	240	4,50	indywidualny	21,7
5	0+103,52	P	99/10	3,50	indywidualny	24,5
6	0+107,09	L	240	3,50	indywidualny	17,3
7	0+125,98	L	238/10	5,50	publiczny	79,2
8	0+134,01	P	99/5 i 101	4,00	indywidualny	25,0
9	0+154,63	P	102	4,00	indywidualny	24,7
10	0+183,89	P	102	5,00	indywidualny	26,0
11	0+189,36	L	936/1	5,50	publiczny	79,8
12	0+189,77	P	104/2	5,00	indywidualny	26,3
13	0+223,55	P	674	3,50	indywidualny	25,1
14	0+223,98	L	251/20	4,00	indywidualny	19,7
15	0+227,80	P	104/9	5,00	indywidualny	36,4
16	0+233,51	P	109/2	4,50	indywidualny	33,8
17	0+238,66	P	109/1	4,50	indywidualny	34,5
18	0+242,80	L	251/21	4,50	indywidualny	23,5
19	0+260,16	P	109/1	3,50	indywidualny	26,7
20	0+267,76	L	251/19	5,50	publiczny	78,0
21	0+269,31	P	109/5	4,00	indywidualny	32,7
22	0+279,61	P	621	5,00	indywidualny	50,0
23	0+312,56	P	621	5,00	indywidualny	54,6
24	0+321,81	P	122/1	5,00	publiczny	64,9
25	0+332,87	P	676	6,00	publiczny	81,2
26	0+350,63	L	252/2	3,50	indywidualny	9,1
27	0+364,43	P	676	6,00	publiczny	77,8
28	0+373,28	P	123/5	5,50	indywidualny	68,1
29	0+395,93	L	253/2	3,50	indywidualny	9,0
30	0+405,38	P	123/5	5,50	indywidualny	66,4
31	0+438,61	P	2/2	5,00	indywidualny	20,4
32	0+447,84	L	262/46	5,00	indywidualny	15,1
33	0+499,37	L	265/18	5,50	publiczny	80,3
34	0+526,80	P	2/2	5,50	indywidualny	22,2
35	0+542,95	L	269/2	5,00	indywidualny	19,4
36	0+571,30	L	269/3	5,00	indywidualny	17,4
37	0+580,68	P	2/2	5,00	indywidualny	20,5
38	0+617,72	P	3/8	6,00	indywidualny	26,8
39	0+649,50	L	274/20	6,00	indywidualny	22,1

TABELA ZJAZDÓW - UL. H. SIENKIEWICZA

Lp.	Pikietaż	Strona	Działka	Szerokość	Typ	Powierzchnia
1	0+007,61	P	663	4,50	indywidualny	12,8
2	0+012,80	P	663	5,00	indywidualny	12,5
3	0+065,87	P	228	5,00	indywidualny	15,7

Zestawienie rysunków

Lp.	Nazwa rysunku	Nr rysunku	Nr strony
1	Plan orientacyjny	1	23
2	Plan sytuacyjny	2	24
3	Przekroje normalne	3	25
4	Profil podłużny	4	26