



Ruski rozgał nie - proszek trn tworzywa, typ nr D90452, wg klat. HENSEL, klasy IP55, z zadzierni bez rubowymi 1,5-4mm
montowane do korytek kablowych, lub pod trykami.
W pomieszczeniach sanitariatów-wentylatorów kanalewo uruchamiane razem z wietleniem sanitariatu.
Skazowa - wentylatory ze zwlok. w wyl. czaniu [podaj. cis do wentylatorka YDY] o 4"1,5].
Podaj. cis do oprawy wietlenia awaryjnego: przewod YDY o 3"1,5 + YLY 2"1,5 - monitoring oprawy awaryjnych.
Zadanie oprawy - od wla. ciwych rozdzialnic.

PROJEKT BUDOWLANY

Układ zasilania :
TN-C - dla głównej linii zasilaj. coj. RGNV
TN-S - dla instalacji odbiorczych

Dodatkowa ochrona przed porażeniem
natychmiastowe, samoczynne odłączenie

ARCHI-SIZE
JAKUB KACZOROWSKI
TEL. 501-53-66-37
CIECHOCINEK 87-720
UL. BRONIEWSKIEGO 1A/URT

INWESTOR:
NADLE NICTWO TORU
UL. POLNA 34/38
87-100 TORU
ADRES INWESTYCJI:
UL. POLNA 34
87-100 TORU

**ZMIANA SPOSOBU UżyTKOWANIA
BUDYNKU MAGAZYNOWEGO
NA BIUROWO-HANDLOWY
WRAZ Z ROZBUDOW**

[illegible]