

Osiove

Dachowe

Boczno-
kanałowe

Kanałowe

Chemoodporne

Przeciw-
wybuchowespecjalnego
stosowania

Dane techniczne:

Typ	Wydajność MAX	Spręż MAX	Sprawność*	Moc wentylatorów	Moc grzałek w opcji R
	[m ³ /h]	[Pa]	[%]	[W]	[W]
ZWC EC-1	600	390	84	2 x 80	1000
ZWC EC-5	1150	400	80	2 x 115	3000
ZWC EC-6	1750	900	74	2 x 340	3000

* sprawność rekuperatora przy wilgotności 45% dla temperatur +22/+5stC

DOSTĘPNE WERSJE

„S”

- wymiennik przeciwprądowy
- wentylatory EC
- filtry klasy Eu4
- ciśnieniowy system przeciwwamrożeniowy

Akcesoria dodatkowe:

- sterownik SHE lub SVD- A EC,
- kasetta letnia

„RI”

- wymiennik przeciwprądowy
- wentylatory EC
- filtry klasy Eu4
- ciśnieniowy system przeciwwamrożeniowy
- dodatkowy filtr przeciwpłytowy ANTI-SMOG
- nagrzewnica wtórna
- obudowa izolowana mikrogumą

Akcesoria dodatkowe:

- sterownik SHE
- kasetta letnia

„BRI”

Charakterystyki:

